

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1607688832211</u> din: 11.12.2020
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziții cu costuri mici

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii					
Lotul 4					
Bec T/19 FWR	T19 FWP 1000W 240V	Germania	Osram	BEC T/19 FWR Tensiune 240V Putere 1000W soclu GX-9,5, durată de viață minim 750h, temperatură de culoare 3050K, flux luminos minim 21000lm, pentru proiector teatral PC 1000W	BEC T/19 FWR Tensiune 240V Putere 1000W soclu GX-9,5, durată de viață minim 750h, temperatură de culoare 3050K, flux luminos minim 21000lm, pentru proiector teatral PC 1000W

Bec CP62 EXE MFL	SUPER CP62 EXE Medium Flood 240V / 1000W	Ungaria	GE Lighting	BEC CP62 EXE MFL tensiune 240V Putere 1000W soclu GX16d, durată de viață minim 300h, temperatură de culoare 3200K, unghi de dispersie 25', flux luminos minim 138000cd, pentru proiector teatral PAR 64 1000W	BEC CP62 EXE MFL tensiune 240V Putere 1000W soclu GX16d, durată de viață minim 300h, temperatură de culoare 3200K, unghi de dispersie 25', flux luminos minim 138000cd, pentru proiector teatral PAR 64 1000W
Bec GKV	GKV 600W / 240V	Ungaria	GE Lighting	BEC GKV tensiune 240V putere 600W soclu G-9,5, durată de viață minim 250h, temperatură de culoare 3200K, flux luminos minim 14000lm, pentru proiector teatral de profil 600W	BEC GKV tensiune 240V putere 600W soclu G-9,5, durată de viață minim 250h, temperatură de culoare 3200K, flux luminos minim 14000lm, pentru proiector teatral de profil 600W
Bec HPL 750	Lampa GE Lighting HPL 750 230V	Ungaria	GE Lighting	BEC HPL 750 tensiune 230V Putere 750W soclu G9,5 special cu radiator, durată de viață minim 300h, temperatură de culoare 3200K, flux luminos minim 19000 lm pentru proiector teatral de profil 750W	BEC HPL 750 tensiune 230V Putere 750W soclu G9,5 special cu radiator, durată de viață minim 300h, temperatură de culoare 3200K, flux luminos minim 19000 lm pentru proiector teatral de profil 750W
Lotul 5					
Prelungitor profesional DMX	OT206, NC3MXX, NC3FXX	Germania	Klotz, Neutrik	Prelungitor profesional DMX cablu profesional DMX 120Ω, fise XLR 3 pini tata/mama, lungime 3m	Prelungitor profesional DMX cablu profesional DMX 120Ω, fise XLR 3 pini tata/mama, lungime 3m

		Liechtens tein			
Prelungitor profesional DMX	OT206, NC3MXX, NC3FXX	Germania , Liechtens tein	Klotz, Neutrik	Prelungitor profesional DMX cablu profesional DMX 120Ω, fise XLR 3 pini tata/mama, lungime 5m	Prelungitor profesional DMX cablu profesional DMX 120Ω, fise XLR 3 pini tata/mama, lungime 5m
Prelungitor profesional DMX	OT206, NC3MXX, NC3FXX	Germania , Liechtens tein	Klotz, Neutrik	Prelungitor profesional DMX cablu profesional DMX 120Ω, fise XLR 3 pini tata/mama, lungime 10m	Prelungitor profesional DMX cablu profesional DMX 120Ω, fise XLR 3 pini tata/mama, lungime 10m
Prelungitor audio	MY206, NC3FXX, NC3MXX	Germania , Liechtens tein	Klotz, Neutrik	Prelungitor audio flexibil pentru sunet - 25m Cablu audio cu 2 fire rasucite și ecran spiralat din cupru capacitanță: conductor/conductor 60pF/m, Conductor/Ecranaj 110pF/m Rezistenta izolatie minim 100 MΩ x km conductor bare cupru, 28 x 0.10 mm Sectiune transversala 0.22 mm ² Izolatie PE Conductor de rezistenta <85Ω/km Fise XLR 3 pini, mama / tata Manșon de protecție din cauciuc Contacte de lipit	Prelungitor audio flexibil pentru sunet - 25m Cablu audio cu 2 fire rasucite și ecran spiralat din cupru capacitanță: conductor/conductor 60pF/m, Conductor/Ecranaj 110pF/m Rezistenta izolatie minim 100 MΩ x km conductor bare cupru, 28 x 0.10 mm Sectiune transversala 0.22 mm ² Izolatie PE Conductor de rezistenta <85Ω/km Fise XLR 3 pini, mama / tata Manșon de protecție din cauciuc Contacte de lipit

Prelungitor audio	MY206, NTP3RC, NP2X	Germania , Liechtenstein	Klotz, Neutrik	Prelungitor audio flexibil pentru sunet jack 3,5mm la 2 jackuri - 3m Cablul audio cu 2 fire rasucite și ecran spiralat din cupru Jack mic 3,5mm stereo Fise Jack 6,3mm mono tata	Prelungitor audio flexibil pentru sunet jack 3,5mm la 2 jackuri - 3m Cablul audio cu 2 fire rasucite și ecran spiralat din cupru Jack mic 3,5mm stereo Fise Jack 6,3mm mono tata
-------------------	---------------------------	--------------------------------	-------------------	---	---

Semnat: Semnat electronic(Prima Pagina) Numele, Prenumele: Carabut Vladislav În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Muzic-Prod” Adresa: Moldova, mun. Chisinau, Duresti, str-la II Vovinteni 15