

ISOVOLTINE II



Изоляционные масла

Чистое неингибированное минеральное изоляционное масло

ISOVOLTINE II – чистое неингибированное минеральное масло для трансформаторов, реостатов, коммутационной аппаратуры, использующих минеральные масла.

СТАНДАРТЫ И ОДОБРЕНИЯ:

IEC 60296 (11.2003)
ASTM D 3487 type I
HN 27 –S-02 classes I and II
BS 148 classes I and II
NF C27-101
UTE 26-116
CEB - NBN 13
DUTCH KEMA
ASE / SEI 0124
NF C 27-300 cat 01

СВОЙСТВА:

- высокая изоляционная способность;
- низкая вязкость для эффективного охлаждения;
- отличные антиокислительные свойства, обеспечивающие долгий срок службы;
- высокая точка вспышки для предотвращения любых рисков возгорания;
- отличные водоотделяющие свойства, предотвращающие образование эмульсии в случаях попадания воды;
- абсолютное отсутствие загрязнений, таких, как растворенный газ, вода или взвешенные твердые частицы.

Типичные характеристики	Метод испытания	Ед. измер.	ISOVOLTINE II
Плотность при 15 °C	ISO 3675	кг/м ³	890
Вязкость при 20 °C	ISO 3104	мм ² /с	24,6
Вязкость при 40 °C	ISO 3104	мм ² /с	10
Точка застывания	ISO 3016	°C	- 45
Точка вспышки в открытом тигле	ISO 2592	°C	155
Прочность диэлектрика: необработанное масло	IEC 156	KV	40
Прочность диэлектрика: масло после просушки и фильтрации	IEC 296	KV	70

TOTAL LUBRIFIANTS
Industrie & Specialties
03 февраля 2004 г.
ISOVOLTINE II



"Sumaral-Racing" S.R.L., официальный дистрибьютор смазочных материалов TOTALFINAELF,
MD-2044, Chişinău, str. Meşterul Manole, 18, of. 303, 306, tel.: (373 22) 92-55-11; fax (373 22) 42-26-57;
e-mail: office@sumaral.md