

02/09/ 2024

OFERTA COMERCIALĂ

SPRAYTERNA: REZERVOR DE APĂ INTERSCHIMBABIL (1)

FUNCȚII PRINCIPALE : CURĂȚAREA SUPRAFEȚELOR ASFALTATE ALE DRUMURILOR, CURĂȚAREA SUPRAFEȚELOR DE BETON, ELIMINAREA PRAFULUI, OPERAȚIUNI DE UDARE A ZONELOR VERZI.

CORP: CAPACITATE DE 10.000 L., FABRICAT DIN HDPE RETICULAT, POTRIVIT PENTRU A FI MONTAT PE CAMION.

ȘASIU. STRUCTURA MODULARĂ DE FORMĂ SEMI-ELIPTICĂ OFERĂ FIECĂREI SECȚIUNI PEREȚI DE ACȚIONEZE CA UN DEFLECTOR PENTRU A PREVENI FLUCTUAȚIILE ÎN TIMPUL CONDUCERII ȘI FRÂNĂRII.

ȘASIU: FABRICAT DIN OȚEL CARBON S355, VOPSIT CU VOPSEA EPOXIDICĂ ÎMPOTRIVA COROZIUNII, ASIGURÂND O STRUCTURĂ RIGIDĂ.

PENTRU SECȚIUNILE REZERVORULUI HDPE. SUBCADRU INTERSCHIMBABIL PENTRU TRECEREA LA ÎMPRĂȘTIETOARE DE SARE.

SUPAPĂ.

INDICATOR DE NIVEL: PENTRU A OBSERVA NIVELUL APEI DIN REZERVOR EXISTĂ UN TUB INDICATOR DE NIVEL AL APEI LA UN POZIȚIE UȘOR DE VĂZUT.

FILTRUL DE APĂ: FILTRUL DE APĂ UȘOR DE CURĂȚAT ESTE AMPLASAT ÎNAINTE DE SISTEMUL PRINCIPAL DE POMPARE, ÎN SISTEMUL DE ASPIRAȚIE.

LINIA DE ASPIRAȚIE PENTRU A PROTEJA POMPA ȘI INSTALAȚIA AFERENTĂ.

SISTEM DE ACȚIONARE: SISTEMUL HIDRAULIC TREBUIE SĂ FIE ACȚIONAT DE PRIZA DE PUTERE A MOTORULUI CAMIONULUI COMENZI: PANOUL DE COMANDĂ ESTE AMPLASAT ÎN INTERIORUL CABINEI ȘOFERULUI.

PICIOARE DE SUSȚINERE: PICIOARE DE SUSȚINERE A CADRULUI INTERSCHIMBABILE PENTRU POZIȚIA DE PARCARE.

U43 - REZERVOR DE APĂ DE 10.000 L.

U43 - REZERVOR DE APĂ DE 10.000 L.

Pret 786 660 lei (fara TVA)

944 000 lei (cu TVA)



Y1- Washterna Road Washing and Watering System (Система мойки и полива дорог)

- OPERAȚIUNI DE PULVERIZARE A APEI (PENTRU UTILIZARE PE TIMP DE VARĂ NUMAI PENTRU VARĂ)
- CORP DIN HDPE RETICULAT
- PENTRU A FI MONTAT PE UN SUBCADRU INTERSCHIMBABIL
- PENTRU A FI ACȚIONAT PRIN PRIZA DE PUTERE A MOTORULUI
- TIP CU MEMBRANĂ, ACȚIONAT HIDRAULIC 400 L/MIN - 20 BAR
- ECHIPAT CU UDARE DN25 (1") - 30 M.
- FURTUN CU DUZĂ MANUALĂ

SISTEM PENTRU OPERAȚIUNI DE IARNĂ.

POMPĂ PRINCIPALĂ: POMPĂ DE APĂ CU DIAFRAGMĂ DE TIP ANNOVI REVERBERI (FABRICATĂ ÎN ITALIA) PENTRU SARCINI GRELE, ACȚIONATĂ HIDRAULIC CU O CAPACITATE MAXIMĂ DE 400 L/MIN DE DEBIT CU MAX. 20 BAR PRESIUNE.

ÎNFĂȘURĂTORUL DE FURTUN: ÎNFĂȘURĂTOR DE FURTUN CU ACȚIONARE MANUALĂ ECHIPAT CU FURTUN DE ÎNALTĂ PRESIUNE DN25 - 30 M. ȘI LANCE.

UMPLERE: ESTE POSIBILĂ UMLEREA PRIN INTERMEDIUL CAPACULUI MONTAT PE PARTEA SUPERIOARĂ SAU AL CUPLAJULUI RAPID AMPLASAT ÎN SPATE.

Pret 296 920 lei (fara TVA)

356 320 lei (cu TVA)

