

Specificații tehnice

[Acest tab el va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1771924428243 din 24.02.2026**

Obiectul achiziției: **Materiale de construcție în asortiment**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului i	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 2 Rigole						
<i>Rigole carosabile R-1+Grilă (inclusiv transport)</i>	<i>Rigole carosabile R-1+Grilă (inclusiv transport)</i>	R. Moldova	Nouconst	Material-beton armat vibropresat,clasă minim C25/30.rezistență la îngheț-dezgheț.Grilă metalică demontabilă,clasa de sarcină minim B125/C250(în funcție de zona de montare)Sistem de îmbinare etanș pentru continuitatea canalului.	Material-beton armat vibropresat,clasă minim C25/30.rezistență la îngheț-dezgheț. Grilădin beton demontabile (4 buc pentru fiecare rigolă),clasa de sarcină minim B125/C250(în funcție de zona de montare)Sistem de îmbinare etanș pentru continuitatea canalului. Rigola R-1: 2000x700x850mm Capac grilă: 490x300x150mm	
<i>Rigole dreptunghiulare L-2-8 (Inclusiv transport)</i>	<i>Rigole dreptunghiulare L-2-8 (Inclusiv transport)</i>	R. Moldova	Nouconst	Beton armat ,clasă minima C25/30.Sețiune dreptunghiulară conform tipului L-2-8 Rezistență la îngheț-dezgheț Margini și suprafețe fără defecte structural .	Beton armat ,clasă minima C25/30.Sețiune dreptunghiulară conform tipului L-2-8 Rezistență la îngheț-dezgheț Margini și suprafețe fără defecte structural. Rigola L 2-8: 3000x500x360mm	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Botnari Victoria

În calitate de: Administrator

Ofertantul: ”Tincomerț Invest” SRL

Adresa: or. Ocnița, str. Ion Creangă, 33, ap. 42

