



HEXOL 2T STANDARD / ECO 2T

ULEI DE AMESTEC

DESCRIERE PRODUS

HEXOL 2T Standard / ECO 2T sunt uleiuri special formulate pentru motoare în doi timpi, conținând uleiuri de bază înalt rafinate, aditivi antioxidanți, anticorozivi, antiuzură, disperanți și depresanți, având un conținut redus de cenușă.

Utilizabil pe tot parcursul anului la motoarele cu ungere prin amestec sau prin injecție, răcite cu aer.

CARACTERISTICI

- satisface cerințele API TA;
- la determinarea proporției benzină/ulei trebuie ținut cont de recomandările fabricantului;
- asigură o ungere și o protecție corespunzătoare, evitând ancrasarea bujiilor, acoperirea ferestrelor de evacuare și gomajul segmentilor, păstrând curat pistonul și micșorând depunerile în camera de ardere;
- un amestec mai bogat în ulei decât cel recomandat poate produce o uzură prematură a motorului și mărește emisiile poluante;
- folosit în proporțiile recomandate, reduce emisiile de fum;
- proporția recomandată este de 1:50 sau conform indicațiilor din cartea tehnică a motorului.

DOMENIU DE UTILIZARE

- destinat motoarelor cu aprindere prin scânteie în doi timpi ale echipamentelor de grădinarit, motorete, scutere, autoturisme, bărci cu motor, ale căror producători recomandă utilizarea unui astfel de ulei.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

	2T Standard	ECO 2T
Densitate la 15°C [kg/m ³], max.	900	900
Vâscozitate cinematică la 40°C [mm ² /s]	32-78	32-78
Punct de inflamabilitate [°C], min.	180	180
Punct de curgere [°C], max.	-15	-15
Culoare	roșie	verde

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg	☒ 1l	☐ 3l
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☒ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☒ 208l	☒ 1000l
☐ 4l	☒ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☒ 60l		

HEXOL®

HEXOL LUBE SRL

Zona Metropolitană Oradea • 417166 Paleu, Str. Ardealului nr. 1A, jud. Bihor • România
Telefon +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com