

Specificații tehnice (F4.1)

produselor petroliere

Numărul licitației:	ocds-b3wdbp1-MD-1605082430293	01.12.2020
Către	Agenția Națională pentru Siguranța Alimentației	Lot nr. 1,3,4,10,11,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,36,37,38

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
09100000-0	Benzină	Ai-95	Romania	S.C. "Petrotel-Lukoil" S.A.	<ul style="list-style-type: none"> - Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent - Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent <p>Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cifra cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55 °C - Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m³ - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm²/s 	<ul style="list-style-type: none"> - Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent - Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent <p>Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cifra cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55 °C - Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m³ - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm²/s 	SM SR EN 228
09100000-0	Motorină Euro 5	Iarnă Vară	Romania	S.C. "Petrotel-Lukoil" S.A.	<ul style="list-style-type: none"> - Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent - Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent <p>Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cifra cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55 °C - Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m³ - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm²/s 	<ul style="list-style-type: none"> - Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent - Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent <p>Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cifra cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55 °C - Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m³ - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm²/s 	SM SR EN 590

Semnat:

Numele, Prenumele: Șahraii Ion

În calitate de: Administrator

Ofertantul: "Datario" SRL

Adresa: str. Alexandru cel Bun 55C

