

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021
Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1784493974145

Obiectul achiziției: „Diverse articole și echipament de sport, CPV: 37400000-2”

Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7
1. Stație duală (2 in 1) comercială (pin-loaded / selectorizată) TOORX PLX-7500	China	GARLANDO ITALIA	1. Dimensiuni generale (L x l x H): 218.5 cm x 118 cm x 181.5 cm. 2. Greutate totală mașină: 249 kg (cadru 102.9 kg + stivă). 3. Greutate stivă (weight stack): 105 kg (21 plăci x 5 kg). 4. Increment de încărcare: magnetic pin pentru reglare rapidă și sigură, raport 1:1. 5. Profil cadru: oțel masiv 100 x 50 x 3 mm. 6. Capacitate utilizator maxim: 180 kg. 7. Reglaj scaun: 5 poziții ergonomice. 8. Mânere: anti-alunecare, multiple variante de priză pentru lat pulldown și seated row, mânere incluse în set. 9. Tapițerie: spumă de înaltă densitate, grosime 7 cm, rezistentă la transpirație și uzură. 10. Finisaj cadru: pudră (powder-coated), rezistent la zgârieturi și coroziune. 11. Puncte de fixare suplimentare: suport sticlă/apă, diagramă exerciții pe mașină. 12. Rezistență cablu / tracțiune: 1140 kg rezistență la rupere. 13. Clasă / utilizare: S (EN 20957) – comercial profesional, extrem de durabil. 14. Confort: perne ergonomice înalt-densitate + reglaje multiple pentru toate tipurile de utilizatori.	Cod produs: PLX-7500 Destinație: Utilizare profesională (PROFESSIONAL) Funcții: Tracțiuni verticale (Lat Pulldown) și scripete inferior (Low Pulley) Greutate maximă utilizator: 150 kg Pachet de greutate (Weight Stack): 100 kg, realizat din plăci de oțel. Sistem de scripete (Pulley System): Fabricat din material POM (polioximetilenă), cu proprietăți excelente de alunecare și rezistență ridicată la uzură, echipat cu rulmenți PREMIUM GRADE. Sistem de cabluri: Cablu din oțel Ø 5,8 mm, cu rezistență maximă la tracțiune de 1.500 kg. Reglaj role de fixare a picioarelor: 5 poziții de ajustare. Cadru: Construcție din oțel cu profile ovale de 75 × 118 mm și profile plate ovale de 50 × 120 mm, 40 × 80 mm și 50 × 100 mm, grosime 3 mm. Tapițerie: Spumă de înaltă densitate, acoperită cu material PU (poliuretan), prevăzută cu capace de protecție integrate. Finisaj: Vopsire dublă în câmp electrostatic cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi; cadrul este tratat prin sablare și fosfatizare pentru o protecție superioară împotriva coroziunii.	

			15. Funcționalitate duală: tracțiune verticală (lat pulldown) + orizontală (seated row) fără schimbare de stație. 16. Stabilitate: cadru industrial cu greutate mare, ideal pentru trafic intens. 17. Garanție: minim 24 luni.	Greutate proprie aparat: 220 kg. Dimensiuni (L × l × H): 1250 × 1750 × 2200 mm. Accesorii incluse: Bară dublă pentru exerciții Lat Pulldown. Sistem de transmisie: Single Vector (transmisie cu vector unic pentru mișcare fluidă și eficientă). Certificare: EN 20957-1 / EN 957-2, Clasa S – echipament destinat utilizării comerciale/profesionale. Cod EAN: 8029975806815. Caracteristici principale Spumă de înaltă densitate pentru confort și durabilitate. Tapițerie profesională din poliuretan (PU), rezistentă la uzură. Role de fixare a picioarelor reglabile în 5 poziții. Pachet de greutate de 100 kg. Sistem profesional de cabluri cu rezistență de până la 1.500 kg. Construcție robustă din oțel, proiectată pentru utilizare intensivă în săli de fitness comerciale. Garantie: 24luni	
2. Stație duală (2 in 1) Leg Extension + Leg Curl (dual, inclusiv cu poziție culcat), comercială (pin-loaded / selectorizată) TOORX PLX-B7850	China	GARLANDO ITALIA	1. Funcție: Leg Extension + Leg Curl (dual, poziție culcat) 2. Tip sarcină Selectorizat, pin magnetic 3. Grupe musculare țintă Cvadriiceps + ischiogambieri, ligamente/articulație genunchi 4. Stivă de greutate 95 kg (19×5 kg) 5. Sistem selectare greutate Cui magnetic de siguranță 6. Sarcină max. cablu Rezistență tracțiune 1140 kg 7. Secțiune cadru Profil 100×50×3 mm 8. Sistem scripeți/role Role oțel, cadru rigid 9. Tratament suprafață Vopsire pulbere (powder coating) 10. Cablu tracțiune Cablu oțel armat 11. Căptușeală Spumă înaltă densitate, 5,5 cm grosime, suprafață igienizabilă	Denumire: Stație duală Leg Extension / Leg Curl Seated (extensia și flexia picioarelor din poziție șezând). Destinație: Utilizare profesională (PROFESSIONAL). Sistem de acționare: Sistem de presă cu pârghie unică (Single-Lever Press System). Greutate maximă utilizator: 150 kg. Pachet de greutate (Weight Stack): 90 kg, plăci din oțel, prevăzute cu carcasă completă de protecție. Sistem de scripeți: Role fabricate din material POM (polioximetilenă), cu proprietăți excelente de alunecare și rezistență ridicată la uzură, echipate cu rulmenți PREMIUM GRADE. Sistem de cabluri: Cablu din oțel Ø 5,8 mm, cu rezistență maximă la tracțiune de 1.500 kg. Reglaj spătar: 6 poziții. Reglaj poziție de pornire a brațului de lucru: 11 poziții.	

			12. Reglaje disponibile Brațe cu role reglabile pe 6 poziții; spătar rabatabil 13. Mâner/accesorii Mânere anti-alunecare, suport sticlă apă, instrucțiuni pictografice pe mașină 14. Dimensiuni (L×I×H, mm) 1730×1090×1460 15. Greutate produs (netă) 319,5 kg (cadru 175 kg + stivă) 16. Sarcină max. utilizator 180 kg 17. Certificare / clasă Categoria S — EN 20957 (uz comercial) 18. Garanție producător minim 24 luni.	Reglaj role pentru glezne: 7 poziții. Reglaj role pentru susținerea picioarelor: 5 poziții. Reglaj șezut: Sistem tip pantograf, cu brațe din aluminiu, pentru ajustare ergonomică. Cadru: Construcție din oțel cu profile ovale de 75 × 118 mm și profile plate ovale de 50 × 120 mm, 40 × 80 mm și 50 × 100 mm, grosime 3 mm. Tapițerie: Spumă de înaltă densitate, acoperită cu material PU (poliuretan), prevăzută cu capace de protecție integrate. Finisaj: Vopsire dublă în câmp electrostatic cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi; cadrul este tratat prin sablare și fosfatare pentru protecție anticorozivă. Greutate proprie aparat: 229 kg. Dimensiuni (L × I × H): 1745 × 1102 × 1660 mm. Certificare: EN 20957-1 / EN 957-2, Clasa S – echipament destinat utilizării comerciale/profesionale. Cod EAN: 8029975811574. Caracteristici principale Sistem profesional Leg Extension / Leg Curl cu funcție dublă. Spumă de înaltă densitate cu tapițerie profesională din PU. Reglaj ergonomic complet: spătar, șezut, braț de lucru și role de susținere. Pachet de greutate din oțel de 90 kg. Sistem profesional de cabluri cu rezistență de până la 1.500 kg. Cadru robust din oțel de 3 mm, conceput pentru utilizare intensivă în săli de fitness comerciale. Garantie: 24 luni	
3. Stație duală (2 in 1) Multi Press (Flat / Incline / Behind Neck),	China	GARLANDO ITALIA	1. Funcție Presă piept + presă umăr (dual, backrest 2 poziții) 2. Tip sarcină Selectorizat, pin magnetic 3. Grupe musculare țintă Pectoral, deltoid, triceps	Sistem de presare • Sistem cu pârghie unică (Single Lever). Perne / Tapițerie • Spumă de înaltă densitate. • Tapițerie profesională din poliuretan (PU).	

comercială (pin-loaded / selectorizată) TOORX PLX-8830			4. Stivă de greutate 100 kg (20×5 kg) 5. Sistem selectare greutate Cui magnetic de siguranță, raport 1:1 6. Sarcină max. cablu Rezistență tracțiune 1140 kg 7. Secțiune cadru Profil 100×50×3 mm 8. Sistem scripeți/role Role oțel, cadru rigid 9. Tratament suprafață Vopsire pulbere (powder coating) 10. Cablu tracțiune Cablu oțel armat 11. Căptușeală Spumă înaltă densitate, 7/7,5 cm grosime, suprafață igienizabilă 12. Reglaje disponibile Mânere pe 8 poziții; spătar pe minim 2 poziții 13. Mâner/accesorii Mânere antiderapante, suport sticlă apă, instrucțiuni pictografice pe mașină 14. CSP 120 (L×l×H, mm) 1635×1390×1460 15. Greutate produs (netă) 296,5 kg (cadru 139 kg + stivă) 16. Sarcină max. utilizator 180 kg 17. Certificare / clasă Categoria S — EN 20957 (uz comercial) 18. Garanție producător minim 24 luni	Reglaje • Poziția de pornire a brațelor de împingere reglabilă în 6 poziții. • Reglarea înălțimii scaunului cu sistem pantograf asistat cu piston pe gaz, în 5 poziții. • Reglarea adâncimii spătarului în 3 poziții. Pachet de greutate • Stivă de greutate din oțel de 100 kg. Specificații tehnice • Cod produs: PLX-8830 • Tapițerie: Spumă de înaltă densitate, acoperită cu material profesional din poliuretan (PU). • Greutate maximă utilizator: 120 kg. • Destinație: Utilizare profesională / comercială. Caracteristici tehnice • Pachet de greutate din oțel de 100 kg. • Sistem de scripeți (POM) fabricat din material cu proprietăți excelente de alunecare și rezistență ridicată la uzură, echipat cu rulmenți PREMIUM GRADE. • Sistem de cabluri din oțel cu diametrul de Ø 5 mm, rezistență maximă la tracțiune de 1.500 kg. • Reglarea poziției de pornire a brațelor de împingere în 6 poziții. • Reglarea înălțimii scaunului în 5 poziții. • Reglarea adâncimii spătarului în 3 poziții. Cadru • Cadru realizat din oțel tubular cu profil oval 50 × 100 mm, grosime 3 mm. • Elemente structurale suplimentare din țevă rotundă Ø 60 mm, grosime 3 mm. Dimensiuni și greutate • Greutate aparat: 235 kg.	
--	--	--	---	---	--

				- Dimensiuni (L × l × H): 1365 × 1363 × 1602 mm. Finisaj - Vopsire electrostatică cu pulbere epoxidică dublă, rezistentă la zgârieturi. - Cadru tratat prin sablare și fosfatare pentru protecție superioară împotriva coroziunii. Certificare - EN 20957-1 / EN 957-2 – Clasa S, destinată utilizării comerciale/profesionale. Garantie: 24 luni	
4. Stație duală (2 în 1) (Dual Function Pec Deck / Rear Delt), comercială (pin-loaded / selectorizată) pentru antrenarea grupelor musculare TOORX PLX-8930	China	GARLANDO ITALIA	1 Tip aparat Dual Function Pec Deck / Rear Delt 2 Destinație Utilizare comercială profesională 3 Grupe musculare Pectorali și deltoid posterior 4 Brațe independente Da 5 Reglaj poziție brațe Da 6 Reglaj scaun Da 7 Reglaj poziție de pornire Da 8 Pachet greutate selectorizat 77 kg 9 Selectare greutate Pin magnetic 10 Cadru oțel Profil oval sudat industrial 11 Grosime minimă profil ≥2,5 mm 12 Rezistența cablului ≥1.900 kg 13 Rulmenți industriali etanșați Da 14 TapițeriePU profesional 15 Protecție pachet greutate Integrală 16 Instrucțiuni grafice pe aparat Da 17 Finisaj Vopsire electrostatică 18 Mânere ergonomice antiderapante Da 19 Capacitate utilizator ≥150 kg 20 Standard european EN ISO 20957 21 Garantie producător minim 24 luni	☐ Denumire produs: Aparat profesional Pectoral Fly / Deltoid Posterior Isolateral. ☐ Sistem de lucru: Brațe independente (Isolateral). ☐ Perne: Spumă de înaltă densitate, cu tapițerie din poliuretan (PU). ☐ Pachet de greutate: Stivă de greutate din oțel de 90 kg. ☐ Greutate maximă utilizator: 120 kg. ☐ Destinație: Utilizare profesională. ☐ Caracteristici: - Stivă de greutate din oțel de 90 kg. - Sistem de scripeti realizat din POM, material cu proprietăți excelente de alunecare și rezistență superioară la uzură, echipat cu rulmenți Premium Grade. - Sistem de cabluri din oțel cu diametrul Ø 5 mm, cu rezistență maximă la tracțiune de 1.500 kg. - Reglarea înălțimii brațelor în 6 poziții. - Reglarea înălțimii scaunului, cu sistem pantograf asistat cu arc pneumatic (gas spring), în 18 poziții. - Reglarea adâncimii spătarului în 6 poziții. ☐ Cadru: Cadru din oțel tubular cu profil oval 50 × 100 mm, grosime 3 mm, și profil rotund Ø 60 mm, grosime 3 mm.	

				☐ Greutate produs: 226 kg. ☐ Dimensiuni produs (L × l × H): 1499 × 1326 × 2024 mm. ☐ Finisaj: Vopsire dublă cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi. Cadru tratat prin sablare și fosfatare. ☐ Certificări: EN 20957-1 / EN 957-2, Clasa S. Garantie: 24 luni	
5. Stație duală (2 in 1) (Hip Adductor / Abductor), comercială (pin-loaded / selectorizată) pentru antrenarea grupelor musculare Fesieri și mușchii interiori/exteriori ai coapsei TOORX PLX-9330	China	GARLANDO ITALIA	1 Tip aparat Hip Adductor / Abductor 2 în 1 2 Destinație Utilizare comercială profesională 3 Sistem de rezistență Pachet de greutăți selectorizat 4 Funcții Adducție + Abducție șold (Fesieri și mușchii interiori/exteriori ai coapsei) 5 Reglaj poziție de pornire Da, 7 poziții 6 Schimbare rapidă între exerciții Da 7 Raport transmisie 1:1 8 Pachet greutăți 85 kg (17 × 5 kg) 9 Selectare greutate Pin magnetic 10 Cadru Profil 100 × 50 × 3 mm 11 Grosime minimă cadru 3 mm 12 Cablu profesional Rezistență la tracțiune 1140 kg 13 TapițerieSpumă de înaltă densitate (7 cm) 14 Mânere ergonomice Antiderapante 15 Protecție pachet greutăți Integrală 16 Finisaj Vopsire electrostatică 17 Instrucțiuni grafice pe aparat Da 18 Suport sticlă Da 19 Greutate maximă utilizator 180 kg 20 Standard de siguranță EN 20957 Clasa S	• Denumire produs: Aparat profesional Abductor / Adductor. • Sistem de lucru: Brațe independente (Isolateral). • Perne: Spumă de înaltă densitate, cu tapițerie din poliuretan (PU). • Pachet de greutăți: Stivă de greutăți din oțel de 90 kg. • Greutate maximă utilizator: 120 kg. • Destinație: Utilizare profesională. • Caracteristici: ○ Stivă de greutăți din oțel de 90 kg. ○ Sistem de scribeți realizat din POM, material cu proprietăți excelente de alunecare și rezistență superioară la uzură, echipat cu rulmenți Premium Grade. ○ Sistem de cabluri din oțel cu diametrul Ø 5 mm, cu rezistență maximă la tracțiune de 1.500 kg. ○ Reglarea înălțimii platformei pentru picioare în 6 poziții. • Cadru: Cadru din oțel tubular cu profil oval 50 × 100 mm, grosime 3 mm, și profil rotund Ø 60 mm, grosime 3 mm. • Greutate produs: 226 kg. • Dimensiuni produs (L × l × H): 1567 × 816 × 1640 mm.	

				• Finisaj: Vopsire dublă cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi. Cadru tratat prin sablare și fosfatare. • Certificări: EN 20957-1 / EN 957-2, Clasa S. Garantie: 24 luni	
8. Bicicleta Recumbent (Recumbent Bike) TOORX BRX- R3000	China	GARLANDO ITALIA	Bicicleta Recumbent (Recumbent Bike), în set cu accesoriile de lucru, <u><i>echivalent sau mai bun decât</i></u> produs de referință Impulse RR 500 (1795) sau inSPORTline inCondi R600i	• Denumire produs: Bicicletă ergonomică orizontală (Recumbent Bike). • Sistem de frânare / rezistență: Ergometru cu sistem de frânare prin inducție magnetică și reglare electronică a rezistenței în 32 de niveluri. • Volantă (masă de inerție): 16 kg. • Greutate maximă utilizator: 160 kg. • Monitorizare ritm cardiac: Funcție HRC (Heart Rate Control), senzori Hand Pulse integrați și receptor wireless pentru centură de puls. • Consolă: Afișaj LCD cu iluminare de fundal albă, suport integrat pentru smartphone și tabletă, cu înclinare reglabilă micrometric. • Informații afișate: Viteză, calorii, timp, distanță, ritm cardiac, RPM (rotații pe minut), programul activ. • Programe de antrenament: Manual, 12 programe presetate, Recovery, Race, 4 programe utilizator, 4 programe HRC și program Watts. • Compatibilitate aplicații (App Ready 2.0): Sistem inteligent Bluetooth integrat, compatibil cu aplicațiile iConsole+ și Kinomap (abonamentul Kinomap nu este inclus). Aplicația iConsole+ oferă hărți, trasee, planuri de antrenament și monitorizarea datelor de fitness.	

				• Șa: Reglabilă pe orizontală. Spătar lat, cu înclinare reglabilă pentru o poziție ergonomică și confort sporit în timpul antrenamentului. • Pedalier: Construcție din 3 piese. • Greutate produs: 64 kg. • Dimensiuni produs (L × l × H): 1730 × 670 × 1120 mm. • Greutate produs ambalat: 70 kg. • ☐ Certificări: CE, RoHS, EN 957. Garantie: 24 luni	
15.				☐ Denumire produs: Aparat profesional Leg Extension. ☐ Sistem de acționare: Sistem de împingere cu pârghie unică (Single Lever). ☐ Biomecanică: Unghiul de împingere și designul ergonomic optimizează distribuția sarcinii pentru o activitate musculară intensă și eficientă. ☐ Mânere: Ergonomice. ☐ Capacitate maximă de încărcare a structurii: 150 kg. ☐ Tapițerie: Realizată din spumă de înaltă densitate, care se adaptează formei corpului utilizatorului, oferind susținere optimă și confort sporit. ☐ Destinație: Utilizare profesională. ☐ Caracteristici: Sistem de împingere cu pârghie unică (Single Lever Push System). Unghiul de împingere și designul ergonomic optimizează distribuția încărcării pentru un antrenament eficient al musculaturii. Sistem de rulmenți POWER GRADE, care asigură o mișcare precisă, lină și progresivă. ☐ Cadru: Cadru ranforsat din oțel tubular cu profil oval plat 50 × 110 mm, grosime 3 mm. Brațele mobile sunt realizate din oțel ranforsat cu profil circular Ø 89 mm, grosime 3 mm. ☐ Greutate produs: 95 kg. ☐ Dimensiuni produs (L × l × H): 55,5 × 50,7 × 43,3 inchi (aprox. 1410 × 1288 × 1100 mm).	

				☐ Finisaj: Vopsire dublă cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi. Cadru tratat prin sablare și fosfatare pentru protecție împotriva coroziunii. ☐ Certificări: EN 20957-1 / EN 957-2, Clasa S. Garantie: 24 luni																																																							
18. Banda de alergare profesională, în set cu accesorii de lucru, <i>echivalent sau mai bun decât</i> produs de referință Banda de alergare inSPORTline Velocer Run TOORX TRX-9000EVO	China	GARLANDO ITALIA	Banda de alergare profesională , în set cu accesorii de lucru, <i>echivalent sau mai bun decât</i> produs de referință Banda de alergare inSPORTline Velocer Run Descriere tehnica: <table><tr><td>Caracteristică</td><td>Specificație</td></tr><tr><td>Putere motor</td><td>6 CP</td></tr><tr><td>Dimensiuni suprafață de alergare</td><td>160 × 60 cm</td></tr><tr><td>Înclinație suprafață de alergare</td><td>Electronică</td></tr><tr><td>Număr poziții înclinație</td><td>15</td></tr><tr><td>Înclinație maximă</td><td>8,3° (14%)</td></tr><tr><td>Viteză</td><td>0,5 – 25 km/h</td></tr><tr><td>Potrivit pentru mers</td><td>Da, fără restricții</td></tr><tr><td>Număr total programe</td><td>50</td></tr><tr><td>Programe presetate</td><td>50</td></tr><tr><td>Programe utilizator</td><td>3</td></tr><tr><td>Program HRC</td><td>Da, 3</td></tr><tr><td>Program manual</td><td>Da, 1</td></tr><tr><td>Monitorizare ritm cardiac</td><td>Da</td></tr><tr><td>Suport pentru sticlă de apă</td><td>Da</td></tr><tr><td>Roți de transport</td><td>Da</td></tr><tr><td>Ajustare pentru suprafețe denivelate</td><td>Da</td></tr><tr><td>Suspensie</td><td>Silent Block</td></tr><tr><td>Frână de siguranță</td><td>Da</td></tr><tr><td>Receptor centură HR</td><td>Da, Bluetooth</td></tr><tr><td>Centură HR inclusă</td><td>Da</td></tr><tr><td>Intrare audio</td><td>Da, Bluetooth</td></tr><tr><td>Port USB</td><td>Da, doar pentru media</td></tr><tr><td>Pliabil</td><td>Nu</td></tr><tr><td>Dimensiuni generale</td><td>165 × 211 × 99 cm</td></tr><tr><td>Capacitate maximă de încărcare</td><td>180 kg</td></tr><tr><td>Greutate</td><td>223 kg</td></tr></table>	Caracteristică	Specificație	Putere motor	6 CP	Dimensiuni suprafață de alergare	160 × 60 cm	Înclinație suprafață de alergare	Electronică	Număr poziții înclinație	15	Înclinație maximă	8,3° (14%)	Viteză	0,5 – 25 km/h	Potrivit pentru mers	Da, fără restricții	Număr total programe	50	Programe presetate	50	Programe utilizator	3	Program HRC	Da, 3	Program manual	Da, 1	Monitorizare ritm cardiac	Da	Suport pentru sticlă de apă	Da	Roți de transport	Da	Ajustare pentru suprafețe denivelate	Da	Suspensie	Silent Block	Frână de siguranță	Da	Receptor centură HR	Da, Bluetooth	Centură HR inclusă	Da	Intrare audio	Da, Bluetooth	Port USB	Da, doar pentru media	Pliabil	Nu	Dimensiuni generale	165 × 211 × 99 cm	Capacitate maximă de încărcare	180 kg	Greutate	223 kg	• Denumire produs: Bandă de alergare profesională. • Motor: Motor AC 6 CP, putere maximă 8 CP (Peak). • Viteză: 0,5 – 25 km/h, cu increment de 0,1 km/h. • Înclinație: Reglare electronică până la 19%, în 20 de niveluri. • Suprafață de alergare: 600 × 1600 mm, prevăzută cu bandă auto-lubrifiantă cu grosimea de 2,5 mm. • Programe de antrenament: 1 program manual (Free), 8 programe presetate, 5 programe utilizator și programe HRC (Heart Rate Control). • Greutate maximă utilizator: 180 kg. • Consolă: 7 afișaje LED cu iluminare albastră și 1 afișaj grafic (diagramă). • Funcții consolă: • Senzori Hand Pulse pentru măsurarea pulsului. • Receptor wireless integrat pentru centură de monitorizare a ritmului cardiac. • Intrare pentru player MP3 și difuzoare integrate. • Port USB. • Suport pentru smartphone și tabletă. • Sistem APP READY 3.0 cu Bluetooth integrat.	
Caracteristică	Specificație																																																										
Putere motor	6 CP																																																										
Dimensiuni suprafață de alergare	160 × 60 cm																																																										
Înclinație suprafață de alergare	Electronică																																																										
Număr poziții înclinație	15																																																										
Înclinație maximă	8,3° (14%)																																																										
Viteză	0,5 – 25 km/h																																																										
Potrivit pentru mers	Da, fără restricții																																																										
Număr total programe	50																																																										
Programe presetate	50																																																										
Programe utilizator	3																																																										
Program HRC	Da, 3																																																										
Program manual	Da, 1																																																										
Monitorizare ritm cardiac	Da																																																										
Suport pentru sticlă de apă	Da																																																										
Roți de transport	Da																																																										
Ajustare pentru suprafețe denivelate	Da																																																										
Suspensie	Silent Block																																																										
Frână de siguranță	Da																																																										
Receptor centură HR	Da, Bluetooth																																																										
Centură HR inclusă	Da																																																										
Intrare audio	Da, Bluetooth																																																										
Port USB	Da, doar pentru media																																																										
Pliabil	Nu																																																										
Dimensiuni generale	165 × 211 × 99 cm																																																										
Capacitate maximă de încărcare	180 kg																																																										
Greutate	223 kg																																																										

			Alimentare 220–230 V Categorie SA (EN ISO 20957) Utilizare Comercială / profesională	• Compatibilă cu aplicațiile Zwift și Kinomap (abonamentele nu sunt incluse). • Informații afișate: Viteză, ritm cardiac, distanță, timp, nivelul înclinației, calorii consumate, temperatura și numărul de pași. • Greutate produs: 220 kg. • ☐ Dimensiuni produs (L × l × H): 2160 × 930 × 1720 mm.	
19. Set aparat Power Rack Cable Column Double TOORX ASX-9500	China	GARLANDO ITALIA	Set aparat Power Rack Cable Column Double, în set cu accesoriile de lucru, <i>echivalent sau mai bun decât</i> produs de referință Power Rack inSPORTline Cable Column CC650 Double https://www.insportline.eu/68198/power-rack-insportline-cable-column-cc650-double#parametry Cu următoarele cerințe minime de performanță și dotări: Technical description: Professional power rack that offers a wide range of exercises Accommodates two users at the same time Smith machine – 50-mm barbell with a rail Pull-up bar with grips at the front of the machine Climbing grips that simulate climbing wall grips Guide rods for barbell exercise Removable parallel bars 13 barbell positions (attached to guide rods) 16 parallel bars/stoppers positions Free space in the middle for a workout bench 2 pairs of bar stoppers 12 weight plate storage pegs Eyelet for attaching extensions and/or resistance bands Storage space for accessories Simple resistance adjustment Water bottle holder Pictures of exercises on the inside of the frame Power transfer index: 2:1	• Caracteristici tehnice • Greutate maximă utilizator: 120 kg. • Stivă de greutate: 2 × 90 kg, din oțel, prevăzută cu carcase de protecție. • Brațe FLY (Fly Arms) • Reglare a înclinării verticale în 5 poziții. • Reglare a înclinării orizontale în 9 poziții (unghi maxim 163°). • Mânere pivotante la 360°. • Înălțime maximă pentru exercițiul Lat Pulldown: 2277 mm de la sol. • Lățime maximă pentru exercițiul Cable Crossover: 2200 mm. • Reglare pe înălțime în 33 de poziții (277–1907 mm), cu pas de reglare de 50 mm. • Raport de transmisie • Fly Arms: 2:1. • Smith Machine: 2:1. • Lat Pulldown: 2:1 (1:1 la utilizarea simultană a ambelor cabluri). • Hack Squat: 1:1. • Hack Squat Bench ASX9.5: 1:1. • Suporturi J-Cup și brațe de siguranță	

			Weight plate storage peg diameter: 50 mm Weights: 2 x 100 kg (1 x 10 kg + 15 x 6 kg) Dimensions: L 162 cm (incl. barbell and extensions) x D 203.9 cm x H 219.4 cm (total height of the rack) Vertical frame rod profile: L 50 mm x W 70 mm x T 2 mm Rear vertical frame rod profile: L 50 mm x W 70 mm x T 2 mm Top and bottom frame profile: L 50 mm x W 70 mm x T 2 mm Barbell safety stopper profile: L 50 mm x W 70 mm x T 2 mm Weight: 426.6 kg Pull-up bar max load capacity: 150 kg Smith bar max load capacity: 250 kg Category: S (EN ISO 20957) – suitable for commercial use Accessories included: Double-handed extension – upper pulley Double-handed extension – lower pulley Double-handed extension 2 x Single-handed extension Double-handed tricep extension – rope Ankle strap Waist strap Pair of removable parallel bars Olympic barbell holder with a movable joint Multi-purpose bar extension Removable bar stoppers Long barbell holders Adjustable foam roller Climbing grips 2 x Brackets Workout stations: Barbell squats Barbell lunges Dead lift Standing chest press Butterfly simulation	• Suporturi J-Cup și Safety Spotter Arms fabricate din oțel de 5 mm grosime. • Protecție din material UHMW (Ultra High Molecular Weight) pentru protejarea barei. • Reglare pe 34 de poziții, între 426 și 1822 mm, cu pas de 50 mm. • Platformă pentru picioare • Reglabilă în 6 poziții. • 3 unghiuri de înclinare. • Reglare pe înălțime în 12 poziții, între 680 și 1242 mm. • Bară Smith • Lungime: 2074 mm. • Glisare pe rulmenți liniari pentru o mișcare foarte lină și precisă. • Prevăzută cu 2 sisteme de siguranță cu cârlige. • Reglare pe verticală în 11 poziții (570–1942 mm), cu pas de 135 mm. • Înălțime minimă față de sol: 550 mm (pe cârligele de siguranță). • Suport pentru discuri olimpice Ø50 mm și discuri standard Ø25 mm. • Echipare standard • 2 × J-Hook. • 1 pereche brațe de siguranță pentru bară. • 6 cleme elastice pentru fixarea discurilor. • 4 cârlige pentru benzi elastice. • 6 suporturi pentru discuri Ø50 mm. • Accesorii incluse • 3 lanțuri. • 1 curea pentru gleznă. • 2 corzi individuale pentru triceps.	
--	--	--	---	--	--

			Pulley bicep curl Pulley tricep curl Side raises (shoulders) Low pulley cable row (rowing simulation) Parallel bar dips Pull-up bar chin ups Bench press (with a bench) Seated chest press (with a bench) Seated shoulder press (with a bench) Seated lat pulldown (with a bench)	• 2 mânere pentru tracțiuni. • 1 mâner dublu pentru scripete (Double Pulley Handle). • 1 bară dreaptă pentru triceps. • 1 bară pentru Lat Pulldown. • 1 centură pentru ridicarea greutăților. Garantie: 24 luni	
--	--	--	--	--	--

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: **Elpujan Iulian** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: “LEXSPORT” SRL mun. Chișinău, str. Liviu Deleanu, 2 of. 137