

**FORMULARUL F3.3**  
**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lotul nr.5: „Lucrari de schimbare a timplariei Scoala Primara nr. 83”.**  
(denumirea lucrărilor)  
**(Graficul incepe sa fie valabil din data semnarii contractului)**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021			
0.	Organizare de șantier	1 luna	-	-	-
1.	<b>Capitolul 1. Demontari.</b> 1.Demontari: timplarie din lemn (ferestre) F1 si F2. 2.Demontari: timplarie din lemn (ferestre) F1 si F2. 3.Demontarea elementelor - pervazuri F3.	+			
2.	<b>Capitolul 2. Timplarii.</b> 1.Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 5400x2050(h) - 4buc; F2 5600x640(h) - 4buc. 2.Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200. 3.Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2100x1750(h) - 38buc. 4.Glafuri montate la ferestre din aluminiu. 5.Pervazuri montate la ferestre din mase plastice.	+			
3.	<b>Capitolul 3. Glafuri interioare.</b> 1.Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. 2.Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane. 3.Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. 4.Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 5.Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	+			
4.	<b>Capitolul 4. Glafuri exterioare.</b> 1.Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2cm grosime ,driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip 50T, avind spaatii drepte, intre 15-25cm latime. 2.Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. 3.Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloleilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual, <b>k=0,67</b> , pentru 2 straturi.	+			

Data completării: 01.05.2021.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

