

LUBRICATING OILS
PRODUCT GUIDE EUROPE



ULTRA FORCE

- REVLIN ULTRA FORCE C3 5W30
- REVLIN ULTRA FORCE C2/C3 5W30
- REVLIN ULTRA FORCE C3 5W40
- REVLIN ULTRA FORCE C4 5W30
- REVLIN ULTRA FORCE A5/B5 5W30
- REVLIN ULTRA FORCE SYNTHETIC 5W40
- REVLIN ULTRA FORCE 10W40 SEMISYNTHETIC
- REVLIN ULTRA FORCE MINERAL 15W40
- REVLIN ULTRA FORCE LPG 5W40 SYNTHETIC
- REVLIN ULTRA FORCE LPG 10W40 SEMISYNTHETIC
- REVLIN ULTRA FORCE LPG 15W40 MINERAL



REVLIN ULTRA FORCE

OLEJE SILNIKOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

PL

■ Budując ofertę olejów do samochodów osobowych zdecydowaliśmy się połączyć najważniejsze czynniki decydujące o tej grupie olejów w ostatniej dekadzie to jest: wymagania ochrony środowiska, energooszczędność, doskonałą ochronę przed zużyciem, uniwersalność stosowania oraz spełnienie najnowszych kryteriów jakościowych oraz specyfikacji producentów samochodów takich jak Volkswagen, Mercedes, Opel, itp. Gama olejów Revline produkowana jest w oparciu o formułę M-Active, która potwierdza zaawansowane technologie według najbardziej rygorystycznych standardów dla zapewnienia optymalnej ochrony silnika w najtrudniejszych warunkach pracy. Produkcja olejów spod znaku M-Active odbywa się w ściśle określonym reżimie produkcyjnym oraz przy zachowaniu wieloetapowej kontroli jakości.

Oferta Revline do samochodów osobowych zawiera oleje:

- REVLIN ULTRA FORCE C3 5W30
- REVLIN ULTRA FORCE C2/C3 5W30
- REVLIN ULTRA FORCE C3 5W40
- REVLIN ULTRA FORCE C4 5W30
- REVLIN ULTRA FORCE A5/B5 5W30
- REVLIN ULTRA FORCE SYNTHETIC 5W40
- REVLIN ULTRA FORCE SEMISYNTHETIC 10W40
- REVLIN ULTRA FORCE MINERAL 15W40

REVLIN ULTRA FORCE

ENGINE OILS FOR PASSENGER CARS

EN

■ While building the offer of oils passenger cars we have decided to combine the most important factors determining this group of oils over the last decade: the requirements of environmental protection, energy efficiency, excellent protection against wear as well as high level of flexibility of application and meeting requirements of the latest specifications of vehicles manufacturers (OEM's) such as Volkswagen, Mercedes, Opel, etc. The range of Revline oils is produced on a basis of M-Active formula which confirms the advanced technologies according to the most strict standards to ensure optimum engine protection in the most severe conditions. Production of oils with the M-Active mark goes on a specifically determined production process, keeping multistage quality control.

Offer for passenger cars includes following oils:

- REVLIN ULTRA FORCE C3 5W30
- REVLIN ULTRA FORCE C2/C3 5W30
- REVLIN ULTRA FORCE C3 5W40
- REVLIN ULTRA FORCE C4 5W30
- REVLIN ULTRA FORCE A5/B5 5W30
- REVLIN ULTRA FORCE SYNTHETIC 5W40
- REVLIN ULTRA FORCE SEMISYNTHETIC 10W40
- REVLIN ULTRA FORCE MINERAL 15W40



REVLINE ULTRA FORCE C3 5W30

Specification:

- SAE: 5W30
- API: SN/SM/CF
- ACEA: C3
- Volkswagen 504 00/507 00
- 502 00/505 00/505 01
- Mercedes-Benz 229.51, 229.31
- BMW Longlife 04
- Porsche C 30
- Opel Dexos 2

PL EN DE RU
Revline Ultra Force C3 5W30 jest wysokiej jakości syntetyczny olejem silnikowym przeznaczonym do stosowania w nowoczesnych, niskoemisyjnych silnikach benzynowych i Diesla w samochodach osobowych, terenowych oraz lekkich dostawczych. Specjalna formuła oleju zapewnia długą żywotność i doskonałą wydajność nowoczesnych systemów zmniejszających emisję szkodliwych składników w spalinach (jak np. filtry cząstek stałych DPF).

Revline Ultra Force C3 5W30 synthetic engine oil recommended for all types of modern automobile engines, especially the high-performance gasoline and diesel engines found in the latest passenger cars, SUVs and light vans. Revline Ultra Force C3 5W/30 has been expertly engineered to help prolong the life and maintain the efficiency of emission systems in both diesel and gasoline powered automobiles.

Revline Ultra Force C3 5W30 ist hochwertiges synthetisches Motoröl für moderne Niedrigemissions-Benzin- und Dieselmotoren in Pkws, Geländewagen und leichten Nutzfahrzeugen. Die spezielle Ölformel gewährleistet lange Lebensdauer und hervorragende Leistung der modernen schadstoffarmen Niedrigemissionssystemen von Abgasen (wie u.a. DPF-Feststoffpartikelfilter).

Revline Ultra Force C3 5W30 – высококачественное синтетическое моторное масло, предназначенное для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях с низким уровнем выбросов – в легковых автомобилях, внедорожниках и лёгких грузовых автомобилях. Специальная формула масла обеспечивает долгий срок службы и высокую эффективность современных систем, снижающих уровень выбросов вредных компонентов выхлопных газов (таких как фильтры твёрдых частиц DPF).

Dostępne pojemności/Available packaging: 1L, 4L, 20L, 60L, 205L, 1000L



REVLINE ULTRA FORCE C2/C3 5W30

Specification:

- SAE: 5W30
- API: SN/SM/CF
- ACEA: C2/C3
- Volkswagen 502 00/505 00/ 505 01
- Mercedes-Benz 229.31, MB 229.51
- PSA B71 2290
- GM Dexos 2
- BMW Longlife-04
- Fiat 9.55535-S1

PL EN DE RU
Revline Ultra Force C2/C3 5W30 to syntetyczny olej silnikowy przeznaczony do stosowania w nowoczesnych samochodach osobowych i lekkich dostawczych wyposażonych w wysokoprężne silniki Diesla lub silniki benzynowe o zapłonie iskrowym z turbodoładowaniem lub bez, wyposażonych w systemy redukcji spalin takie jak DPF lub TWC. Spełnia wymagania techniczne Hyundai, Kia, Mitsubishi, Suzuki, w których zalecane jest stosowanie olejów spełniających normę ACEA C2/C3. Doskonale zabezpiecza silnik podczas całego okresu eksploatacji oleju oraz zapewnia zmniejszenie zużycia paliwa.

Revline Ultra Force C2/C3 5W30 is a synthetic engine oil designed for modern passenger cars and light commercial vehicles equipped with Diesel engines or gasoline engines with or without turbocharging that feature exhaust reduction systems such as DPF or TWC. It meets the technical requirements of Hyundai, Kia, Mitsubishi and Suzuki, which recommend the use of ACEA C2/C3 standard oils. Throughout its life, the oil perfectly protects the engine and reduces fuel consumption.

Revline Ultra Force C2/C3 5W30 synthetisches Motoröl für moderne schadstoffarme (DPF oder TWC) Niedrigemissions-Benzin- und Dieselmotoren in Pkws und leichten Nutzfahrzeugen mit Kerzenzündung mit oder ohne Turboladung. Erfüllt die technischen Anforderungen von Hyundai, Kia, Mitsubishi, Suzuki, wo die Verwendung von ACEA C2/C3 konformen Ölen empfohlen wird. Es bietet einen hervorragenden Motorschutz während der gesamten Lebensdauer des Öls und reduziert den Kraftstoffverbrauch.

Revline Ultra Force C2/C3 5W30 представляет собой синтетическое моторное масло, предназначенное для применения в современных легковых автомобилях и легких грузовых автомобилях с дизельными или бензиновыми двигателями, с турбонаддувом или без него, оснащённых системами сокращения выхлопных газов, таких как DPF или TWC. Оно удовлетворяет техническим требованиям Hyundai, Kia, Mitsubishi, Suzuki, для которых рекомендуется применять масло, соответствующее стандарту ACEA C2/C3. Оно прекрасно защищает двигатель во время всего срока использования масла, а также обеспечивает снижение потребления топлива.

Dostępne pojemności/Available packaging: 1L, 4L, 20L, 60L, 205L, 1000L



REVLINE ULTRA FORCE C3 5W40

Specification:

- SAE: 5W40
- API: SN/SM/CF
- ACEA: C3
- Volkswagen 502 00/505 00/505 01
- GM Dexos 2
- Mercedes-Benz 229.51, 229.52
- BMW Longlife-04
- Renault RN 0700/ RN 0710
- Ford WSS-M2C917-A
- Fiat 9.55535-S2

PL Revline Ultra Force C3 5W40 to syntetyczny olej silnikowy przeznaczony do stosowania w samochodach osobowych i lekkich dostawczych wyposażonych w wysokoprężne silniki Diesla lub silniki benzynowe o zapłonie iskrowym z turbodoładowaniem lub bez, wyposażonych w systemy redukcji spalin (DPF, TWC). Zapewnia maksymalną ochronę silnika i oszczędność paliwa.

EN Revline Ultra Force C3 5W40 is a synthetic engine oil designed for passenger cars and light commercial vehicles equipped with Diesel engines or gasoline engines with or without turbocharging that feature exhaust reduction systems (DPF, TWC). It provides maximum engine protection and fuel economy.

DE Revline Ultra Force C3 5W40 synthetisches Motoröl für moderne schadstoffarme (DPF oder TWC) Niedrigemissions-Benzin- und Dieselmotoren in Pkws und leichten Nutzfahrzeugen mit Kerzenzündung mit oder ohne Turboladung. Bietet maximalen Motorschutz und minimalen Kraftstoffverbrauch.

RU Revline Ultra Force C3 5W40 представляет собой синтетическое моторное масло, предназначенное для применения в легковых автомобилях и легких грузовых автомобилях с дизельными или бензиновыми двигателями, с турбонаддувом или без него, оснащённых системами сокращения выхлопных газов (DPF, TWC). Обеспечивает максимальную защиту двигателя и экономию топлива.

Dostępne pojemności/Available packaging: 1L, 4L, 20L, 60L, 205L, 1000L



REVLINE ULTRA FORCE C4 5W30

Specification:

- SAE: 5W30
- ACEA: C4
- Renault RN 0720

PL Revline Ultra Force C4 5W30 to syntetyczny olej silnikowy przeznaczony do stosowania w najnowszych silnikach benzynowych oraz Diesla z turbodoładowaniem lub bez, spełniających normy emisji spalin Euro V i VI. Dedykowany w szczególności do najnowszych silników w których wymagana jest podwyższona ochrona filtra cząstek stałych (DPF). Doskonale zabezpiecza silnik w niskich temperaturach, redukuje zużycie oleju w silniku oraz wydłuża żywotność silnika.

EN Revline UltraForce C4 5W30 is a synthetic engine oil designed for the latest gasoline and diesel engines with or without turbocharging that meet the Euro V and VI emission standards. Designed in particular for the latest engines which require increased diesel particulate filter (DPF) protection. It perfectly protects the engine at low temperatures, reduces oil consumption in the engine and extends its lifespan.

DE Revline Ultra Force C4 5W30 ist ein synthetisches Motorenöl für neueste Benzin- und Dieselmotoren mit oder ohne Turboladung, die die Abgasnormen Euro V und VI erfüllen. Besonders geeignet für die neuesten Motoren mit erhöhtem DPF-Schutz. Ausgezeichneter Motorschutz bei niedrigen Temperaturen, reduziert den Motorölverbrauch und verlängert die Lebensdauer des Motors.

RU Revline Ultra Force C4 5W30 представляет собой синтетическое моторное масло, предназначенное для использования в новейших бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом или без него, удовлетворяющих стандартам выбросов выхлопных газов Euro V i VI. В частности, оно предназначено для новейших двигателей, требующих повышенной защиты фильтра твёрдых частиц (DPF). Оно прекрасно защищает двигатель при низких температурах, уменьшает потребление масла в двигателе и продлевает срок службы двигателя.

Dostępne pojemności/Available packaging: 1L, 4L, 20L, 60L, 205L, 1000L



REVLINE ULTRA FORCE A5/B5 5W30

Specification:

- SAE: 5W30
- API: SN/CF
- ACEA: A5/B5, A1/B1
- Ford WSS-M2C913-C
- Ford WSS-M2C913-D
- Renault RN 0700
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5003

Revline Ultra Force A5/B5 5W30 to syntetyczny olej silnikowy przeznaczony do najnowszych silników benzynowych oraz Diesla stosowanych w samochodach osobowych, dla których przewidziany jest olej o obniżonej lepkości wysokotemperaturowej HTHS. Spełnia wymagania techniczne Hyundai, Kia, Mazda, Volvo w których zalecane jest stosowanie olejów spełniających normę ACEA A1/B1 lub ACEA A5/B5. Zalecany szczególnie do silników Forda wymagających spełnienia specyfikacji FORD WSS-M2C913-D. Zmniejsza zużycie paliwa oraz doskonale chroni silnik przed zużyciem.

Revline Ultra Force A5/B5 5W30 is a synthetic engine oil designed for the latest gasoline and Diesel engines used in passenger cars which require lower HTHS viscosity. It meets the technical requirements of Hyundai, Kia, Mazda and Volvo, which recommend the use of ACEA A1/B1 or ACEA A5/B5 standard oils. It is especially recommended Ford engines which must meet the requirements of FORD WSS-M2C913-D specification. The oil reduces fuel consumption and perfectly protects the engine from wear.

Revline Ultra Force A5/B5 5W30 ist ein synthetisches Motorenöl für neueste PKW-Benzin- und Dieselmotoren, in denen ein Öl mit reduzierter Hochtemperaturviskosität (HTHS) zu verwenden ist. Erfüllt die technischen Anforderungen von Hyundai, Kia, Mazda, Volvo, in denen die Verwendung von ACEA A1/B1 oder ACEA A5/B5 konformen Ölen empfohlen wird. Besonders empfohlen für Ford-Motoren, die die Spezifikation FORD WSS-M2C913-D erfüllen müssen. Reduziert den Kraftstoffverbrauch und schützt perfekt den Motor vor Verschleiß.

Revline Ultra Force A5/B5 5W30 представляет собой синтетическое моторное масло, предназначенное для новейших бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, для которых предусмотрено использование масла с пониженной высокотемпературной вязкостью HTHS. Оно удовлетворяет техническим требованиям Hyundai, Kia, Mazda, Volvo, для которых рекомендуется применять масло, соответствующее стандарту ACEA A1/B1 или ACEA A5/B5. Это масло особенно рекомендуется использовать для двигателей Ford, требующих выполнения спецификации FORD WSS-M2C913-D. Оно снижает расход топлива и защищает двигатель от износа.

Dostępne pojemności/Available packaging: 1L, 4L, 20L, 60L, 205L, 1000L



REVLINE ULTRA FORCE SYNTHETIC 5W40

Specification:

- SAE: 5W40
- API: SN/SM/SL/CF
- ACEA: A3/B4
- Volkswagen 502 00/505 00
- Mercedes-Benz 229.5
- BMW Longlife 01
- GM-LL-B 025

Revline Synthetic 5W40 jest wysokiej jakości syntetycznym olejem silnikowym przeznaczonym do stosowania w samochodach osobowych i lekkich dostawczych z silnikami benzynowymi lub Diesla (z wyłączeniem silników Diesla z filtrami cząstek stałych), silnikach zasilanych gazem LPG, w silnikach z lub bez turbodoładowania, w silnikach nowocześniejszych lub silnikach starszych konstrukcji; z lub bez katalizatora.

Revline Synthetic 5W40 synthetic engine oil intended for gasoline and diesel engines of passenger cars and delivery vans (except for the engines equipped with the particulate filters), LPG fueled engines, engines with or without turbo-charging, engines with or without catalytic converters.

Revline Synthetic 5W40 ist hochqualitatives synthetisches Motoröl für Pkws und leichte Nutzfahrzeuge mit Benzin- und Dieselmotoren (ausgenommen der Dieselmotoren mit Feststoffpartikelfilter), gasbetriebenen (LPG-)Motoren, Motoren mit oder ohne Turbo, modernen oder älteren Motoren, Motoren mit oder ohne Katalysator.

Revline Synthetic 5W40 – высококачественное синтетическое моторное масло, предназначенное для использования в легковых автомобилях и легких грузовых автомобилях с бензиновыми или дизельными двигателями (за исключением дизельных двигателей с фильтрами твердых частиц), с двигателями на газе LPG, в двигателях с турбонаддувом или без него, в современных двигателях и в двигателях старой конструкции, в двигателях с катализатором или без него.

Dostępne pojemności/Available packaging: 1L, 4L, 20L, 60L, 205L, 1000L

REVLINE ULTRA FORCE SEMISYNTHETIC 10W40

Specification:

- SAE: 10W40
- API: SL/SJ/CF
- ACEA: A3/B4; A3/B3
- Volkswagen 505 00
- Mercedes-Benz 229.1



PL EN DE RU
Revline Semisynthetic 10W40 jest wielosezonowym, półsyntetycznym olejem silnikowym. Przeznaczony jest do stosowania w samochodach osobowych i lekkich dostawczych z silnikami benzynowymi lub Diesla (z wyłączeniem silników Diesla z filtrami cząstek stałych), silnikach zasilanych gazem LPG, w silnikach z lub bez turbodoładowania, w silnikach nowoczesnych lub silnikach starszych konstrukcji; z lub bez katalizatora, idealny dla samochodów z dużym przebiegiem, doskonały na „dolewki”.

Revline Semisynthetic 10W40 is semi-synthetic, all-season engine oil. Intended for gasoline and diesel engines of passenger cars and delivery vans (except for the engines equipped with the particulate filters), LPG fueled engines, engines with or without turbo-charging, engines with or without catalytic converters, appropriate for older, „high mileage” vehicles. Excellent for oil refill.

Revline Semisynthetic 10W40 ist halbsynthetisches Motoröl für mehrere Jahreszeiten für Pkws und leichte Nutzfahrzeuge mit Benzin- und Dieselmotoren (ausgenommen der Dieselmotoren mit Feststoffpartikelfilter), gasbetriebenen (LPG-)Motoren, Motoren mit oder ohne Turbo, modernen oder älteren Motoren, Motoren mit oder ohne Katalysator - ideale Lösung für Autos mit hohem Kilometerstand und als Nachfüllung.

Revline Semisynthetic 10W40 – всесезонное, полусинтетическое моторное масло. Оно предназначено для использования в легковых автомобилях и лёгких грузовых автомобилях с бензиновыми или дизельными двигателями (кроме двигателей оснащённых сажевыми фильтрами), с двигателями на газе LPG, в двигателях с турбонаддувом или без него, в современных двигателях и в двигателях старой конструкции, двигателях с каталитическими нейтрализаторами или без них. Это масло является идеальным для автомобилей с большим пробегом, прекрасно подходит для „доливки”.

Dostępne pojemności/Available packaging: 1L, 4L, 20L, 60L, 205L, 1000L

REVLINE ULTRA FORCE MINERAL 15W40

Specification:

- SAE: 15W40
- API: SL/SJ/CF
- ACEA: A3/B3
- Volkswagen 505 00
- Mercedes-Benz 229.1



PL EN DE RU
Revline Mineral 15W40 jest wielosezonowym, mineralnym olejem silnikowym. Przeznaczony jest do stosowania w samochodach osobowych i lekkich dostawczych z silnikami benzynowymi lub Diesla (z wyłączeniem silników Diesla z filtrami cząstek stałych), silnikach zasilanych gazem LPG, w silnikach z lub bez turbodoładowania, w silnikach nowoczesnych lub silnikach starszych konstrukcji; z lub bez katalizatora, idealny dla samochodów z dużym przebiegiem.

Revline Mineral 15W40 is all-season engine oil based on a modern formulation. Intended for gasoline and diesel engines of passenger cars and delivery vans (except for the engines equipped with the particulate filters), LPG fueled engines, engines with or without turbo-charging, engines with or without catalytic converters, appropriate for older „high mileage” vehicles.

Revline Mineral 15W40 ist mineralisches Motoröl für mehrere Jahreszeiten für Pkws und leichte Nutzfahrzeuge mit Benzin- und Dieselmotoren (ausgenommen der Dieselmotoren mit Feststoffpartikelfilter), gasbetriebenen (LPG-)Motoren, Motoren mit oder ohne Turbo, modernen oder älteren Motoren, Motoren mit oder ohne Katalysator - ideale Lösung für Autos mit hohem Kilometerstand.

Revline Mineral 15W40 – всесезонное, полусинтетическое моторное масло. Оно предназначено для использования в легковых автомобилях и лёгких грузовых автомобилях с бензиновыми или дизельными двигателями (кроме двигателей оснащённых сажевыми фильтрами), с двигателями на газе LPG, в двигателях с турбонаддувом или без него, в современных двигателях и в двигателях старой конструкции, двигателях с каталитическими нейтрализаторами или без них. Это масло идеально подходит для автомобилей с большим пробегом.

Dostępne pojemności/Available packaging: 1L, 4L, 20L, 60L, 205L, 1000L



REVLINE ULTRA FORCE LPG 5W40 SYNTHETIC

Specification:

- SAE: 5W40
- API: SN/SM/SL/CF
- ACEA: A3/B4
- Volkswagen 502.00/505.00
- Mercedes-Benz 229.5
- BMW Longlife 01
- GM-LL-B-025

PL EN DE RU
Revline Ultra Force LPG Synthetic 5W40 jest wysokiej jakości syntetycznym olejem silnikowym przeznaczonym do stosowania w samochodach osobowych i lekkich dostawczych z silnikami benzynowymi lub Diesla (z wyłączeniem silników Diesla z filtrami cząstek stałych), w silnikach z lub bez turbodoładowania, w silnikach nowoczesnych lub silnikach starszych konstrukcji; z lub bez katalizatora. Rekomendowany do samochodów wyposażonych w instalację LPG.

Revline Ultra Force LPG Synthetic 5W40 is a high-quality synthetic engine oil intended for gasoline and diesel engines of passenger cars and light commercial vehicles (except for diesel engines with diesel particulate filters), for engines with or without turbochargers, for modern or older engines with or without catalytic converters. It is recommended for LPG-fuelled cars.

Revline Ultra Force LPG Synthetic 5W40 ist hochwertiges synthetisches Motoröl für Pkws und leichte Nutzfahrzeuge mit modernen oder älteren Benzin- und Dieselmotoren (ausgenommen der Dieselmotoren mit Feststoffpartikelfilter) mit oder ohne Turbo sowie mit oder ohne Katalysator. Empfohlen für gasbetriebene (LPG-)Motoren.

Revline Ultra Force A5/B5 5W30 представляет собой синтетическое моторное масло, предназначенное для новейших бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, для которых предусмотрено использование масла с пониженной высокотемпературной вязкостью HTHS. Оно удовлетворяет техническим требованиям Hyundai, Kia, Mazda, Volvo, для которых рекомендуется применять масло, соответствующее стандарту ACEA A1/B1 или ACEA A5/B5. Это масло особенно рекомендуется использовать для двигателей Ford, требующих выполнения спецификации FORD WSS-M2C913-D. Оно уменьшает потребление

Dostępne pojemności/Available packaging: 1L, 4L, 20L, 60L, 205L, 1000L



REVLINE ULTRA FORCE LPG 10W40 SEMISYNTHETIC

Specification:

- SAE: 10W40
- API: SL/SJ/CF
- ACEA: A3/B4;A3/B3
- Volkswagen 505.00
- Mercedes-Benz 229.1

PL EN DE RU
Revline Ultra Force LPG Semisynthetic 10W40 jest wielosezonowym, półsyntetycznym olejem silnikowym. Przeznaczony jest do stosowania w samochodach osobowych i lekkich dostawczych z silnikami benzynowymi lub Diesla (z wyłączeniem silników Diesla z filtrami cząstek stałych), w silnikach z lub bez turbodoładowania, w silnikach nowoczesnych lub silnikach starszych konstrukcji; z lub bez katalizatora, idealny dla samochodów z dużym przebiegiem, doskonały na „dolewki”. Rekomendowany do samochodów wyposażonych w instalację LPG.

Revline Ultra Force LPG Semisynthetic 10W40 is a semi-synthetic, all-season engine oil for gasoline and diesel engines of passenger cars and light commercial vehicles (except for diesel engines with diesel particulate filters), for engines with or without turbochargers, for modern or older engines with or without catalytic converters. It is perfect for high-mileage cars and for "refills". It is recommended for LPG-fuelled cars.

Revline Ultra Force LPG Semisynthetic 10W40 ist ganzjähriges halbsynthetisches Motoröl für Pkws und leichte Nutzfahrzeuge mit modernen oder älteren Benzin- und Dieselmotoren (ausgenommen der Dieselmotoren mit Feststoffpartikelfilter) mit oder ohne Turbo sowie mit oder ohne Katalysator. Ideale Lösung für Autos mit hohem Km-Stand und als „Nachfüllung“ Empfohlen für gasbetriebene (LPG-) Motoren.

Revline Ultra Force LPG Semisynthetic 10W40 – многосезонное, полисинтетическое моторное масло. Оно предназначено для использования в легковых автомобилях и лёгких грузовых автомобилях с бензиновыми или дизельными двигателями (за исключением дизельных двигателей с фильтрами твёрдых частиц), в двигателях с турбонаддувом или без него, в современных двигателях и в двигателях старой конструкции, двигателях с катализатором или без него. Это масло идеально для автомобилей с большим пробегом, прекрасно подходит для «доливки». Рекомендуется для использования в автомобилях, снабжённых установкой LPG.

Dostępne pojemności/Available packaging: 1L, 4L, 20L, 60L, 205L, 1000L

REVLIN ULTRA FORCE LPG 15W40 MINERAL



Specification:

- SAE: 15W40
- API: SL/SJ/CF
- ACEA: A3/B3
- Volkswagen 505.00
- Mercedes-Benz 229.1

PL
EN
DE
RU

Revline Ultra Force LPG Mineral 15W40 jest wielosezonowym, mineralnym olejem silnikowym. Przeznaczony jest do stosowania w samochodach osobowych i lekkich dostawczych z silnikami benzynowymi lub Diesla (z wyłączeniem silników Diesla z filtrami cząstek stałych, w silnikach z lub bez turbodoładowania, w silnikach nowoczesnych lub silnikach starszych konstrukcji; z lub bez katalizatora, idealny dla samochodów z dużym przebiegiem. Rekomendowany do samochodów wyposażonych w instalację LPG.

Revline Ultra Force LPG Mineral 15W40 is a mineral, all-season engine oil for gasoline and diesel engines of passenger cars and light commercial vehicles (except for diesel engines with diesel particulate filters), for engines with or without turbochargers, for modern or older engines with or without catalytic converters. It is perfect for high-mileage cars and recommended for LPG-fuelled cars.

Revline Ultra Force LPG Mineral 15W40 ist ganzjähriges mineralisches Motoröl für Pkws und leichte Nutzfahrzeuge mit modernen oder älteren Benzin- und Dieselmotoren (ausgenommen der Dieselmotoren mit Feststoffpartikelfilter) mit oder ohne Turbo sowie mit oder ohne Katalysator. Ideale Lösung für Autos mit hohem Km-Stand. Empfohlen für gasbetriebene (LPG-) Motoren.

Revline Ultra Force LPG Mineral 15W40 – многосезонное минеральное моторное масло. Оно предназначено для использования в легковых автомобилях и лёгких грузовых автомобилях с бензиновыми или дизельными двигателями (за исключением дизельных двигателей с фильтрами твёрдых частиц), в двигателях с турбонаддувом или без него, в современных двигателях и в двигателях старой конструкции, двигателях с катализатором или без него. Это масло идеально для автомобилей с большим пробегом. Рекомендуется для использования в автомобилях, снабжённых установкой LPG.

Dostępne pojemności/Available packaging: 1L, 4L, 20L, 60L, 205L, 1000L

GEAR OILS

- REVLIN SEMISYNTHETIC GL-5 75W80
- REVLIN SEMISYNTHETIC GL-5 75W90
- REVLIN GL-5 80W90
- REVLIN GL-5 85W90 15F
- REVLIN GL-5 85W140



REVLINE GEAR OILS

OLEJE PRZEKŁADNIOWE

PL

■ Tendencje do produkowania zespołów napędowych o mniejszych rozmiarach powodują, że współczesne przekładnie narażone są na większe obciążenia cieplne i mechaniczne. Warunki pracy sprawiają, że do wytworzenia współczesnych przekładni i ich elementów używa się materiałów o zwiększonych wymaganiach eksploatacyjnych. Odpowiednia jakość oleju przekładniowego jest niezbędnym warunkiem sprawnej i długotrwałej pracy zespołu. Olej wpływa również w dużym stopniu na hałaśliwość pracy oraz zużycie paliwa. Dobór oleju przekładniowego w zakresie jego lepkości jest zdecydowanie ważniejszy dla odczuwalnych warunków pracy niż to ma miejsce w przypadku oleju silnikowego. Oleje przekładniowe REVLINE to doskonała alternatywa dla kierowców ceniących sobie wysoką jakość produktu w rozsądnej cenie. Realizowane testy oceniające właściwości chroniące elementy mechaniczne przed zużyciem mechanicznym dają nam doskonałe rezultaty i pokazują, że wyprzedzamy konkurencję. Dobór olejów do przekładni samochodów musi uwzględniać sposób napędu (przednie koła, tylne koła lub wszystkie koła), rozwiązania konstrukcyjne przekładni oraz warunki klimatyczne, w których eksploatowany jest samochód a w szczególności parametry w zakresie temperatur i zapylenia. Zaprojektowaliśmy ofertę olejów przekładniowych REVLINE w taki sposób aby ułatwić dobór olejów poprzez spełnienie wielu kryteriów jakościowych i norm producentów takich jak MAN, Mercedes, ZF, Scania. W grupie olejów przekładniowych proponujemy także oleje ATF do automatycznych przekładni. REVLINE AUTOMATIC są to produkty spełniające najbardziej rygorystyczne normy jakościowe gwarantujące optymalną pracę oleju w trudnych warunkach, przy wydłużonych przebiegach między wymianami. Produkowane są w odpowiednim reżimie produkcyjnym gwarantującym idealną czystość oleju i zachowanie optymalnych parametrów fizykochemicznych.

REVLINE GEAR OILS

ENGINE OILS FOR PASSENGER CARS

EN

■ The trend for production of power units of smaller sizes causes that the modern gearboxes are exposed to higher thermal and mechanical loads. Because of specific operation conditions for production of modern gearboxes and its components there are used the materials of increased operational requirements. The suitable quality of gear oil is necessary for efficient and long-lasting work of the unit. The oil also greatly affects the volume of operation and fuel consumption. The selection of right viscosity for gear oils is much more important in terms of the working conditions than for engine oil. REVLINE gear oils are excellent alternative for drivers who appreciate the high quality of product at a reasonable price. The results of tests evaluating protection of mechanical parts against mechanical wear are excellent and show that similar oils of competitive companies are left far behind. The selection of gear oil for vehicles must consider the type of drive (front wheel, rear-wheel or all-wheel drive), construction solutions of gear and climatic conditions in which the vehicle is operated, in particular the range of temperatures and dust. We have designed REVLINE gear oils offer in a way which makes the selection of oil easier, by meeting a number of quality criteria and standards of vehicle manufacturers (OEM's) such as MAN, Mercedes, ZF, Scania. Within the group of gear oils we also offer ATF oils for automatic transmissions. REVLINE AUTOMATIC are products that meet the most stringent quality standards to guarantee optimum performance of oil in difficult operation conditions, providing longer drain intervals. The oils are produced in an appropriate production regime what guarantees the perfect purity of the oil and maintaining optimal physical and chemical parameters.

REVLIN	ORLEN OIL	LOTOS	MOBIL	CASTROL	TOTAL	SHELL	FUCHS
Revline Semisynthetic GL-5 75W80	Platinum Gear SV 75W-80	—	Mobilube XHP 75W-80	Castrol Syntrans V FE 75W/80	Total Transmission Gear 9 FE 75W-80	Shell Spirax S4 G 75W-80	Fuchs Titan Sintofluid 75W-80
Revline Semisynthetic GL-5 75W90	Platinum Gear GL-5 75W-90 Hipol Semisynthetic GL-5 75W-90*	Titanis Super GL-5 75W/90	Mobil 1 SHC 75W-90	Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90	Total Transmission Gear 9 FE 75W-90	Shell Spirax S6 AXME 75W-90	Fuchs Titan Cytrac HSY 75W-90
Revline GL-5 80W90	Platinum Gear GL-5 80W-90 Hipol GL-5 80W-90	Titanis Super GL-5 80W-90 Lotos Titanis GL-5 80W-90	Mobilube S 80W-90 MobilubeHD 80W-90	Castrol Syntrax Universal 80W-90 Castrol Axle EPX 80W-90	Total Transmission Axle 9 80W-90	Shell Spirax S3 AD 80W-90 Shell Spirax S3 AM 80W-90	Fuchs Titan Supergear 80W-90
Revline GL-5 85W90 15F	Platinum Gear GL-5 85W-90 Hipol 15F	—	Mobilube HD-A 85W-90	—	Total Transmission Axle7 85W-90	—	—
Revline GL-5 85W140	Platinum Gear LX GL-5 85W-140 Hipol GL-5 85W-140	Titanis Super GL-5 80W-140	Mobilube HD 85W-140	Castrol Axle EPX 85W-140	Total Transmission Axle7 85W-140	Shell Spirax S2 A 85W-140	Fuchs Titan Gear HYP 85W-140
Revline Automatic ATF CVT	—	Lotos ATF CVT	Mobil CVTF 3320	Castrol Transmax CVT	Total Fluidmatic CVT MV	—	Fuchs Titan ATF CVT
Revline DCT/DCG	—	—	—	Castrol Transmax Dual	Total Fluidmatic DCT MV	—	Fuchs Pentosin FFL-2
Revline Automatic ATF VI	—	—	Mobil Dexron-VI ATF	Castrol Transmax Dexron-VI Marcon LV	Total Fluidmatic MV LV	—	Fuchs Titan ATF 6000 SL
Revline ATF III H Semisynthetic	Platinum Gear ATF III	Lotos Super ATF IIIG Lotos ATF IIIG	Mobil ATF 320	Castrol Transmax Dex III Multivehicle Castrol ATF Dex III	Total Fluide G3	Shell Spirax S3 ATF MD3	Fuchs Titan ATF 4000
Revline ATF II D	Hipol ATF II D	Lotos ATF IID	Mobil ATF 220	Castrol Dex II Multivehicle Castrol ATF Dex II	Total Fluide ATX	Shell Spirax S2 ATF D2	Fuchs Titan ATF 3000



REVLINE SEMISYNTHETIC GL-5 75W80

Specification:

- SAE: 75W80
- API: GL-5/GL-4
- MAN 341 Type Z4
- MAN 341 Type E3
- DAF; Iveco
- ZF TE-ML 02L/16K
- Renault; Volvo

PL Revline Semisynthetic GL-5 75W80 to uniwersalny, półsyntetyczny, wielosezonowy olej przekładniowy przeznaczony do stosowania w manualnych przekładniach samochodowych oraz w mostach napędowych samochodów i innych pojazdów mechanicznych pracujących w skrajnie trudnych warunkach eksploatacyjnych w szerokim zakresie temperatur otoczenia, gdzie wymagane jest stosowanie oleju klasy GL-5 oraz lepkości 75W80.

EN Universal, semisynthetic, multiseasonal oil intended for manual gears of vehicles. Due to AW and EP additives content Revline Semisynthetic GL-5 75W80 guarantees very good anti-wear properties. For lubricating mechanical gearboxes (synchronized or not) and axles in cars and trucks as well as construction and agricultural machinery in the most heavy-duty conditions where API GL-5 and SAE 75W80 are required.

DE Revline Semisynthetic GL-5 75W80 ist halbsynthetisches Mehrzweck-Getriebeöl für mehrere Jahreszeiten zum Einsatz in Handgetrieben und Antriebsachsen von Autofahrzeugen und anderen Kraftwagen, die unter extremen Betriebsbedingungen und im breiten Temperaturbereich betrieben werden, wo Öle der Klasse GL-5 und der Viskosität 75W80 erforderlich sind.

RU Revline Semisynthetic GL-5 75W80 – универсальное, полусинтетическое, всесезонное трансмиссионное масло, предназначенное для использования в механических коробках передач и ведущих мостах автомобилей, а также других транспортных средств, работающих в особо сложных условиях, в широком диапазоне температур окружающей среды, где требуется использование масла класса GL-5 с вязкостью 75W80.

Dostępne pojemności/Available packaging: 1L, 5L, 20L, 60L, 205L, 1000L



REVLINE SEMISYNTHETIC GL-5 75W90

Specification:

- SAE: 75W90
- API: GL-5
- MAN 341 Type E3
- MAN 341 Type Z2
- MAN 342 Type M3
- ZF TE-ML 02B/05B/12B/12E/16F/17B/19C/21B
- Mercedes-Benz 235.8
- Scania STO 1:0

PL Revline Semisynthetic GL-5 75W90 to uniwersalny, półsyntetyczny, wielosezonowy olej przekładniowy przeznaczony do stosowania w manualnych skrzyniach biegów oraz w mostach napędowych samochodów i innych pojazdów mechanicznych pracujących w skrajnie trudnych warunkach eksploatacyjnych w szerokim zakresie temperatur otoczenia, gdzie wymagane jest stosowanie oleju klasy GL-5 oraz lepkości 75W90.

EN Universal, semisynthetic, multiseasonal oil intended for manual gears of vehicles. Due to AW and EP additives content Revline Semisynthetic GL-5 75W90 guarantees very good anti-wear properties. For lubricating mechanical gearboxes (synchronized or not) and axles in cars and trucks as well as construction and agricultural machinery in the most heavy-duty conditions where API GL-5 and SAE 75W90 are required.

DE Revline Semisynthetic GL-5 75W90 ist halbsynthetisches Mehrzweck-Getriebeöl für mehrere Jahreszeiten zum Einsatz in Handgetrieben und Antriebsachsen von Autofahrzeugen und anderen Kraftwagen, die unter extremen Betriebsbedingungen und im breiten Temperaturbereich betrieben werden, wo Öle der Klasse GL-5 und der Viskosität 75W90 erforderlich sind.

RU Revline Semisynthetic GL-5 75W90 – универсальное, полусинтетическое, всесезонное трансмиссионное масло, предназначенное для использования в механических коробках передач и ведущих мостах автомобилей, а также других транспортных средств, работающих в особо сложных условиях, в широком диапазоне температур окружающей среды, где требуется использование масла класса GL-5 с вязкостью 75W90.

Dostępne pojemności/Available packaging: 1L, 5L, 20L, 60L, 205L, 1000L

GEAR OILS



REVLIN GL-5 80W90

Specification:

- SAE: 80W90
- API: GL-4/GL-5
- MAN 341 Type E2
- MAN 341 Type Z2
- MAN 342 Type M2
- ZF TE-ML 02B/05A/12L/16B/17B/19B/21A
- Mercedes-Benz 235.0
- Scania STO 1:0
- DAF; Iveco; Volvo

PL Revline GL-5 80W90 to uniwersalny, wielosezonowy olej przekładniowy przeznaczony do stosowania w samochodach osobowych, ciężarówkach, autobusach oraz sprzęcie rolniczym i budowlanym. Do stosowania w samochodowych skrzyniach biegów, w tylnych mostach oraz w przekładniach głównych pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych w szerokim zakresie temperatur otoczenia, gdzie wymagane jest stosowanie oleju klasy GL-5.

EN Universal, multiseasonal oil intended for manual gears of vehicles. Due to AW and EP additives content Revline GL-5 80W90 guarantees very good anti-wear properties. Adapted to mechanical transmissions in cars and trucks, agricultural machinery as well as building equipment. For use in commercial transmissions, axles and final driver where protection against wear is required.

DE Revline GL-5 80W90 ist Mehrzweck-Getriebeöl für mehrere Jahreszeiten zum Einsatz in Getrieben und hinteren Achsen von Pkws, Lkws, Bussen sowie Landwirtschafts- und Baumaschinen, die unter extremen Betriebsbedingungen und im breiten Temperaturbereich betrieben werden, wo Öle der Klasse GL-5 erforderlich sind.

RU Revline GL-5 80W90 – универсальное, всесезонное трансмиссионное масло предназначенное для использования в легковых и грузовых автомобилях, автобусах, а также в сельскохозяйственной и строительной технике. Для использования в автомобильных коробках передач, в задних мостах и в передачах ведущего моста, работающих в сложных условиях эксплуатации, в широком диапазоне температур окружающей среды, где требуется использование масла класса GL-5.

Dostępne pojemności/Available packaging: 1L, 5L, 20L, 60L, 205L, 1000L



REVLIN GL-5 85W90 15F

Specification:

- SAE: 85W90
- API: GL-5
- MAN 342 Type M1
- DAF
- ZF TE-ML 05A/07A16B/16C/17B/19B/21A
- Mercedes-Benz 235.0
- MIL-L-2105D

PL Revline GL-5 85W90 15F to uniwersalny, wielosezonowy olej przekładniowy przeznaczony do stosowania w samochodach osobowych, ciężarówkach, autobusach oraz sprzęcie rolniczym i budowlanym. Do stosowania w samochodowych skrzyniach biegów, w tylnych mostach oraz w przekładniach głównych pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych w szerokim zakresie temperatur otoczenia, gdzie wymagane jest stosowanie oleju klasy GL-5.

EN Universal, multiseasonal oil intended for manual gears of vehicles. Due to AW and EP additives content Revline GL-5 85W90 15F guarantees very good anti-wear properties. Adapted to mechanical transmissions in cars and trucks, agricultural machinery as well as building equipment. For use in commercial transmissions, axles and final driver where protection against wear is required.

DE Revline GL-5 85W90 15F ist Mehrzweck-Getriebeöl für mehrere Jahreszeiten zum Einsatz in Getrieben und hinteren Achsen von Pkws, Lkws, Bussen sowie Landwirtschafts- und Baumaschinen, die unter extremen Betriebsbedingungen und im breiten Temperaturbereich betrieben werden, wo Öle der Klasse GL-5 erforderlich sind.

RU Revline GL-5 85W90 15F – универсальное, всесезонное трансмиссионное масло предназначенное для использования в легковых и грузовых автомобилях, автобусах, а также в сельскохозяйственной и строительной технике. Для использования в автомобильных коробках передач, в задних мостах и в передачах ведущего моста, работающих в сложных условиях эксплуатации, в широком диапазоне температур окружающей среды, где требуется использование масла класса GL-5.

Dostępne pojemności/Available packaging: 1L, 5L, 20L, 60L, 205L, 1000L



REVLINE GL-5 85W140

Specification:

- SAE: 85W140
- Scania STO 1:0
- ZF TE-ML 02A/02B/05A/07A/12E/16BD/ 17A/17B/19B/21A
- API: GL-5
- Volvo 1273.10

PL
EN
DE
RU

Revline GL-5 85W140 przeznaczony jest do stosowania w przekładniach głównych oraz tylnych mostach samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów oraz maszyn do prac ziemnych i drogowych pracujących w trudnych warunkach eksploatacji. Zalecany jest również do stosowania we wszelkich maszynach, urządzeniach i sprzęcie, do których producent zaleca stosowanie oleju klasy GL-5 wg API.

Revline GL-5 85W 140 is designed to lubricate gears and rear axles of cars, trucks, buses and off-highway machines working in very difficult conditions which the manufacturer recommends the use of GL-5 API for.

Revline GL-5 85W140 ist zum Einsatz in Getrieben und hinteren Achsen von Pkws, Lkws, Bussen sowie Straßen- und Erdbaumaschinen, die unter extremen Betriebsbedingungen betrieben werden, wo Öle der Klasse GL-5 erforderlich sind. Empfohlene Lösung auch bei allen Maschinen, Anlagen und Geräten, für die herstellerseitig die Öle Klasse GL-5 nach API vorgegeben sind.

Revline GL-5 85W140 – масло, предназначенное для использования в передачах ведущего моста, а также в задних мостах легковых и грузовых автомобилей, автобусов и машин для земляных и дорожных работ, работающих в сложных условиях эксплуатации. Рекомендуется также для использования во всех машинах, устройствах и оборудовании, в которых производитель рекомендует использовать масло класса GL-5 согласно API.

Dostępne pojemności/Available packaging: 1L, 5L, 20L, 60L, 205L, 1000L

