

Detalii specifice și standarde tehnice

LOT „Centrifugă cu refrigerare”:

№	Denumire produs	Specificatii tehnice minime	Specificatii tehnice oferite; model, producător.
1	Centrifugă cu refrigerare	Centrifugă cu răcire cu intervalul de temperatură -20°C +40°C cu program de preracire. Rotor flotant cu patru brațe (respectiv 4 cupe), PRM max. 4000 . Adaptoare (4 bucati) pentru tuburi de 50 ml, a cite 4-5 locuri per adaptor si patru adaptoare pentru tuburi de 15 ml (nu e principial numarul de locuri). Cupele sa fie prevazute cu capac de protectie impotriva aerosolilor. Sa fie posibila setarea nivelului accelerării si decelerării in 9 trepte, precum si setarea programelor de functionare.	Centrifugă cu răcire cu intervalul de temperatură -20°C +40°C cu program de preracire. Rotor flotant cu patru brațe (respectiv 4 cupe), PRM max. 5000 . Adaptoare (4 bucati) pentru tuburi de 50 ml, a cite 4 locuri per adaptor si patru adaptoare pentru tuburi de 15 ml, cate 9 locuri per adaptor. Cupele sunt prevazute cu capac(1751) de protectie impotriva aerosolilor. Este posibila setarea nivelului accelerării si decelerării in 9 trepte, precum si setarea programelor de functionare. Offered configuration: 1706, ROTINA 380 R 1754 , rotor 4 place, 5000 rpm 4x 1752 bucket 4x 1751 lid bioseal 4x 1772-A, adaptor pentru 4 tuburi de 50ml, capacitate rotor 16 tuburi de 50 ml 4x 1771-A, adaptor pentru 9 tuburi de 15ml, capacitate rotor 36 tuburi de 15 ml
	Cerinte obligatorii	- Original manufacturer packing for all items; - Quality Certificates (CE and/or DC) or any other equivalent; - ISO 9001-2015	Yes

- **Toate bunurile vor fi testate de beneficiar. Acceptarea bunurilor și semnarea actelor de recepție va avea loc după testarea pozitivă efectuată de beneficiar.**

NUMELE FURNIZORULUI „GBG-MLD” SRL

Semnătura și ștampila autorizate _____ Tudor Ceaicovschi, director general

Locul: mun.Chisinau

Data: 03.05.2023