

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1669734384876 din 29.11.2022**

Obiectul de achiziție: **Utilaje pentru întreținere pe timp de iarnă**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7

Utilaje pentru întreținere pe timp de iarnă

Atomizor cu tun si sistem de termonebulizare		Tifone Icat 13-300	Italia	Tifone Ambiente	Anul fabricării 2022	Anul fabricării 2022	
					Utilajul nou și nefolosit	Utilajul nou și nefolosit	
					Utilajul este de tip atomizor cu tun și sistem de termonebulizare	Utilajul este de tip atomizor cu tun și sistem de termonebulizare	
					CARACTERISTICI TEHNICE	CARACTERISTICI TEHNICE	
					Motor benzină cu sistem de pornire automată;	Motor benzină cu sistem de pornire automată;	
					Putere motor: minim 8,5 kW;	Putere motor: 8,5 kW/13 CP - Honda / Rato - air cooled - Pornire electrică	
					Rezervor combustibil: minim 3 litri;	Rezervor combustibil: 3 litri;	
					Greutate: minim 250 kg;	Greutate: 252 kg - cu furtun cu tambur si lance	
					Dimensiuni:	Dimensiuni:	
					Lungime: între 1150 - 1200 mm;	Lungime: între 1150 - 1200 mm;	
					o Lățime: între 1000 - 1050 mm;	Lățime: între 1.030 mm;	
					o Înălțime: 1450 - 1500 mm;	Înălțime: 1.500 mm;	
					Carcasa turbina din oțel;	Carcasa turbina din oțel	
					Cadru metalic galvanizat la cald;	Cadru metalic galvanizat la cald	

Sistem antișoc pentru absorbția impactului care poate avea loc asupra tunului de pulverizare;	Sistem antișoc pentru absorbția impactului care poate avea loc asupra tunului de pulverizare
Sistem automat de întindere a mecanismul de antrenare a tunului;	Sistem automat de întindere a mecanismul de antrenare a tunului
Telecomanda montată în cabină – cablu cu lungime de: minim 5 metri.	Telecomanda montată în cabină – cablu cu lungime de: 5 metri.
SPECIFICAȚII CIRCUIT DE PULVERIZARE	SPECIFICAȚII CIRCUIT DE PULVERIZARE
Indicator de nivel mecanic, cu afișaj mare și indicator;	Indicator de nivel mecanic, cu afișaj mare și indicator;
Capacitatea rezervor: minim 300 l;	Capacitatea rezervor: minim 315 l;
Rezervor pentru circuitul de spălare: minim 20 l;	Rezervor apă curată 20 l
Sistem cu autocurățire a circuitul de pulverizare;	Sistem cu autocurățire a circuitul de pulverizare;
Tambur cu furtun:	Tambur cu furtun:
Lungime: minim 50 m;	Lungime: 50 m
Lance pentru înaltă presiune cu unghi de pulverizare reglabil.	Lance pentru înaltă presiune cu unghi de pulverizare reglabil.
Raza de pulverizare orizontala: minim 18 m;	Raza de pulverizare orizontala: 18 m;
Raza de pulverizare verticala: minim 18 m;	Raza de pulverizare verticala: 18 m
Cantitatea de duze de pulverizare: minim 4+1:	Cantitatea de duze de pulverizare: minim 4+1
Fiecare duză poate fi deschisă/închisă individual;	Fiecare duză poate fi deschisă/închisă individual;
Duze confecționate din ceramică.	Duze confecționate din ceramică
Presiune pompă reglabilă: minim 0-40 bar;	Presiune pompă reglabilă: 0-40 bar
Debit pompă: minim 40 l/min;	Debit pompă: 40 l/min
Pompă rezistentă la chimicale.	Pompă rezistentă la chimicale
Tun de pulverizare complet reglabil prin telecomandă montată în interiorul cabinei vehiculului	Tun de pulverizare complet reglabil prin telecomandă montată în interiorul cabinei vehiculului
Ajustare:	Ajustare:

				Minim: 0-220 ° Orizontală;	0-280 ° Orizontală
				Minim: 0-220 ° Verticală.	0-220 ° Verticală
				SPECIFICAȚII CIRCUIT DE TERMONEBULIZARE	SPECIFICAȚII CIRCUIT DE TERMONEBULIZARE
				Indicator de nivel;	Indicator de nivel
				Rezervor motorina pentru sistemul de termonebulizare: minim 8 litri;	Rezervor motorina pentru sistemul de termonebulizare: 8 litri;
				Raza de pulverizare orizontala: minim 18 m;	Raza de pulverizare orizontala: 18 m
				Raza de pulverizare verticala: minim 18 m;	Raza de pulverizare verticala: 18 m
				Norul de ceață termică este dispersat de un curent de aer generat printr-o suflantă centrifugă de înaltă performanță;	Norul de ceață termică este dispersat de un curent de aer generat printr-o suflantă centrifugă de înaltă performanță
				Cap de pulverizare cu termonebulizare complet reglabil prin telecomandă montată în interiorul cabinei vehiculului;	Cap de pulverizare cu termonebulizare complet reglabil prin telecomandă montată în interiorul cabinei vehiculului
				Ajustare:	Ajustare:
				Minim 0-220 ° Orizontală;	0-280 ° Orizontală
				Minim 0-220 ° Verticală.	0-220 ° Verticală
				Sistem de alimentare pentru circuitul de pulverizare cu termoeață cu Pompă cu presiune de minim 10 bar la maxim 3500 r. p. m:	Sistem de alimentare pentru circuitul de pulverizare cu termoeață cu pompă cu presiune de 10 bar la 3500 r. p. m:
				Pompă rezistentă la chimicale.	Pompă rezistentă la chimicale.
				Duze de pulverizare pentru termonebulizare: minim 1	Duze de pulverizare pentru termonebulizare: 1
Echipament pentru împrăștiere material antiderapant		Italia	Snow Service SRL	Anul fabricării 2022	Anul fabricării 2022
				Utilajul nou și nefolosit	Utilajul nou și nefolosit
				Utilajul este de tip împrăștiitoare cu disc	Utilajul este de tip împrăștiitoare cu disc
				CARACTERISTICI TEHNICE	CARACTERISTICI TEHNICE
				Capacitate buncar: minim 1 m ³ ;	Capacitate buncar: 1.0m3 brut



Buncar realizat în întregime din oțel inoxidabil;	Buncar realizat în întregime din oțel inoxidabil
Sistem de transfer material cu jnec pentru transportul materialului antiderapant de la buncar la discul pentru împrăștiere;	Sistem de transfer material cu jnec pentru transportul materialului antiderapant de la buncar la discul pentru împrăștiere
Sistem de protecție deasupra jnecului pentru a evita crearea blocajelor;	Sistem de protecție deasupra jnecului pentru a evita crearea blocajelor
Disc pentru împrăștiere:	Disc pentru împrăștiere:
realizat din oțel inoxidabil;	Realizat din oțel inoxidabil
lățime de împrăștiere minim în intervalul: 1,5 – 12 m;	Lățime de împrăștiere 1.5 – 12 mt reglabil din telecomanda
Acționare prin cablu de 12 V / 24 V alimentat de la sistemul electric al mașinii;	Acționare prin cablu de 12 V / 24 V alimentat de la sistemul electric al mașinii
Prelată de protecție;	Prelată de protecție
Sistem cu vibratoare pentru deblocare material întărit;	Sistem cu vibratoare pentru deblocare material întărit
Kit de prindere pe vehicul;	Kit de prindere pe vehicul
Telecomandă pentru acționare montată în cabină;	Telecomandă pentru acționare montată în cabină
Lumini intermitente LED stroboscopice;	Lumini intermitente LED stroboscopice
Indicator posterior „Atentie obstacol”;	Indicator posterior „Atentie obstacol”
Marcaj de semnalizare conform normelor în vigoare;	Marcaj de semnalizare conform normelor în vigoare
Autonomie de împrăștiere: minim 8 km;	Autonomie impratiere pana la descarcare totala material: circa 8 km
Dimensiuni:	Dimensiuni:
Lungime podea: între 1300 - 1350 mm;	Lungime podea: 1.303 mm
Lățimea podea: între 700 - 750 mm;	Lățimea podea: 730 mm
Lățimea în partea superioară: între 1250 - 1300 mm;	Lățimea în partea superioară: 1285 mm

			Inălțime: între 950 - 1000 mm	Inălțime: 963 mm	
--	--	--	-------------------------------	------------------	--

(Semnat electronic) _____

Numele, Prenumele: **Victor Duca**

În calitate de: **director general**

Ofertantul: **Aria-Duca SRL**

Adresa: **mun.Chisinau, sos.Muncesti, 29**

