

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1770895129102								
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 4)								
Autoritatea contractantă: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE								
nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
4	33100000-1	Termometru pentru frigider	TC-7M1 (-30+100C	Ucraina	Steklopribor	"Termometru pentru frigider, din sticlă cu lichid Interval de temperatură: -30°C – 100°C Nu conține mercur sau alte substanțe periculoase Funcționează fără necesitatea de baterii Este dotat cu husă din plastic cu cârlig de fixare pe polițele frigiderului."	"Termometru pentru frigider, din sticlă cu lichid Interval de temperatură: -30°C – 100°C da Nu conține mercur sau alte substanțe periculoase da Funcționează fără necesitatea de baterii da Este dotat cu husă din plastic cu cârlig de fixare pe polițele frigiderului." da	Declaratia de conformitate
14	00000-1	Sistem de monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale	ABPM50	China	CONTEC MEDICAL SYSTEMS	Descriere: Sistemul de monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale (Holter TA / ABPM) este un dispozitiv medical portabil destinat măsurării automate și repetate a tensiunii arteriale pe o perioadă de 24-48 de ore, în condiții de viață obișnuite. Acesta permite evaluarea variațiilor tensionale diurne și nocturne, contribuind la diagnosticul și monitorizarea hipertensiunii arteriale. Sistemul include unitatea de înregistrare, manșetă și software de analiză a datelor. 1. Caracteristici Generale și Parametri de Măsurare Metoda de măsurare: Oscilometrică, cu senzori de presiune și algoritm de filtrare a artefactelor de mișcare. Domeniul de măsurare presiune: Sistolică (60 – 260 mmHg) și Diastolică (30 – 160 mmHg). Precizia sistemului: ±3 mmHg sau 2% din valoarea măsurată. Validare clinică: Dispozitivul trebuie să fie validat conform protocoalelor internaționale ESH (European Society of Hypertension) sau BHS (grad A/A). Protecție la suprapresiune: Sistem de siguranță pentru eliberarea automată a aerului la depășirea pragului de siguranță. 2. Construcție și Ergonomie Design: Dispozitiv compact, cu carcasă rezistentă la șocuri mecanice și dezinfectanți medicali. Interfață utilizator: Indicatori de stare (LED sau ecran integrat) pentru monitorizarea funcționării, nivelului bateriei și confirmarea înregistrării datelor. Greutate: Maxim 200 grame (fără baterii), pentru a asigura confortul pacientului pe durata a 24-48 ore. Alimentare: baterii sau acumulatori reîncărcabili. Comunicare PC: Interfață USB pentru programare și descărcarea datelor. 3. Funcționalități și Confort	Descriere: Sistemul de monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale (Holter TA / ABPM) este un dispozitiv medical portabil destinat măsurării automate și repetate a tensiunii arteriale pe o perioadă de 24 de ore, în condiții de viață obișnuite. Acesta permite evaluarea variațiilor tensionale diurne și nocturne, contribuind la diagnosticul și monitorizarea hipertensiunii arteriale. Sistemul include unitatea de înregistrare, manșetă și software de analiză a datelor. 1. Caracteristici Generale și Parametri de Măsurare Metoda de măsurare: Oscilometrică, cu senzori de presiune și algoritm de filtrare a artefactelor de mișcare. da Domeniul de măsurare presiune: Sistolică (40 – 270 mmHg) și Diastolică (0-290 mmHg). p 79,80 UM Precizia sistemului: ±3 mmHg . da Validare clinică: Dispozitivul trebuie să fie validat conform protocoalelor internaționale ESH (European Society of Hypertension) sau BHS (grad A/A). Nu, doar CE, MDR Protecție la suprapresiune: Sistem de siguranță pentru eliberarea automată a aerului la depășirea pragului de siguranță. da, p 37UM 2. Construcție și Ergonomie Design: Dispozitiv compact, cu carcasă rezistentă la șocuri mecanice și dezinfectanți medicali. da Interfață utilizator: Indicatori de stare (LED sau ecran integrat) pentru monitorizarea funcționării, nivelului bateriei și confirmarea înregistrării datelor. p 8, 17, 19 Greutate: Maxim 200 grame (fără baterii), pentru a asigura confortul pacientului pe durata a 24 ore. da Alimentare: baterii p 15. Comunicare PC: Interfață USB pentru programare și descărcarea datelor. p 8,11 3. Funcționalități și Confort Tehnologie de umflare: Adaptarea automată a presiunii de umflare în funcție de valorile anterioare (logica fuzzv sau similar). pentru	CE, Declaratia de conformitate DM000640445,

	3311	(Holter TA / ABPM)			CO.,LTD	Tehnologie de umflare: Adaptarea automată a presiunii de umflare în funcție de valorile anterioare (logica fuzzy sau similar), pentru reducerea timpului de compresie și a disconfortului. Buton de eveniment: Posibilitatea marcării manuale de către pacient a momentelor cu simptomatologie specifică. Programare: Intervalele de măsurare programabile individual pentru perioadele de zi și de noapte. 4. Software de Analiză și Management Date Licențiere: Software cu licență completă, activată prin cheie hardware (dongle USB) sau cheie software permanentă (fără limitare în timp). Bază de date: Gestionarea electronică a pacienților, cu funcții de căutare, arhivare și backup. Analiză statistică: Calcularea mediilor tensionale (Total, Zi, Noapte). Calculul indicelui de dipping, a sarcinii tensionale (pressure load) și a presiunii pulsului. Interpretare automată. Raportare: Generare de rapoarte grafice (trenduri, histograme) și tabelare, cu posibilitatea exportului în format PDF sau Excel. 5. Accesorii și Garanție Accesorii incluse: Unitate de înregistrare. Minim 2 manșete reutilizabile, fără latex, dimensiuni diferite (ex: Adult Standard și Adult Large). Husă de protecție și centură/curele de fixare. Cablu de date și software de analiză. Garanție: Minimum 24 luni pentru unitatea centrală. Servicii: Instalare, configurare și instruirea personalului medical la livrare.	manșete de manșete americane (regla lungă sau scurtă), pentru reducerea timpului de compresie și a disconfortului. p 40, punct 4.3 (1) Buton de eveniment: Posibilitatea marcării manuale de către pacient a momentelor cu simptomatologie specifică. p 61-62, p 72 Programare: Intervalele de măsurare programabile individual pentru perioadele de zi și de noapte. p 23, 24 4. Software de Analiză și Management Date Licențiere: Software cu licență completă, activată prin cheie hardware (dongle USB) sau cheie software permanentă (fără limitare în timp). Da, este furnizat cu index de software pentru descărcare. Bază de date: Gestionarea electronică a pacienților, cu funcții de căutare, arhivare și backup. da, p 70-71 Analiză statistică: Calcularea mediilor tensionale (Total, Zi, Noapte). p 73-74 Calculul indicelui de dipping, a sarcinii tensionale (pressure load) și a presiunii pulsului. p 23, p 69, p 72 Interpretare automată. Raportare: Generare de rapoarte grafice (trenduri, histograme) și tabelare, cu posibilitatea exportului în format PDF sau Excel. p 60, p 66,67, p 73,p 77 5. Accesorii și Garanție Accesorii incluse: Unitate de înregistrare. da Minim 2 manșete reutilizabile, fără latex, dimensiuni diferite (ex: Adult Standard și Adult Large). da Husă de protecție și centură/curele de fixare. da Cablu de date și software de analiză. da Garanție: Minimum 24 luni pentru unitatea centrală. da Servicii: Instalare, configurare și instruirea personalului medical la livrare.	Rg04-000226□ 02-10-2023
--	------	--------------------	--	--	---------	---	--	----------------------------

15	33100000-1	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii)	U0002	Turcia	IHC MEDIKAL A.S.	DescrierePaturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare ParametrulSpecificația Tipmultifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacientadult Tip pacientadult Controlul pacientuluiTipToate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități: poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentăBlocarea control pacientobligatoriu Greutatea maximă admisă de încărcareCu etichetă pe pat ÎnălțimeAjustabilă Rotile: Diametru Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție lateraleFormate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Secțiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile antidecubit	DescrierePaturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare ParametrulSpecificația Tipmultifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacientadult Controlul pacientuluiTipToate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități: poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentăBlocarea control pacientobligatoriu Greutatea maximă admisă de încărcareCu etichetă pe pat ÎnălțimeAjustabilă Rotile: Diametru Sistem de blocare Parapete de protecție lateraleFormate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Secțiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile antidecubit	ISO, Declaratia de conformitate DM000568666 Rg04-000169 18-07-2023			
Numele, Prenumele Stela POTINGA În calitate de: Administrator											
Ofertantul: SA TEHOPTIMED Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova											