

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: 21571297 din 23.02.2026
Obiectul achiziției: Achiziționarea termometrelor cu lichid, termometrelor cu rezistență și termocuplurilor.

Nr. d/o.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
LOT 1 – Termometru tehnic cu lichid				COD CPV – 38400000-9			
1.1	Termometru tehnic cu lichid	Termometru tehnic cu lichid TTЖ П4	UKRAINA	Steklopribor	0÷100°C; L = 160mm	0÷100°C; L = 160/160mm	
1.2	Termometru tehnic cu lichid	Termometru tehnic cu lichid TTЖ П4	UKRAINA	Steklopribor	0÷100°C; L = 100mm	0÷100°C; L = 160/100mm	
LOT 2 – Termometru cu rezistență / termocuplu				COD CPV – 38400000-9			
2.1	Termocuplu	Termocuplu TXK-2088-050-22	UKRAINA	Elektrotermometria	tip «K», seria 2088, clasa de admitere – «1», L = 200 mm, intervalul de măsurare -40°C ...+600 °C, joncțiune de lucru izolată, diametrul armăturii de protecție – 8 mm, materialul armăturii de protecție – EN 1.4541, materialul capului - fibră de sticlă, conexiune de montare - niplu M20x1.5	tip «K», seria 2088, clasa de admitere – «1», L = 200 mm, intervalul de măsurare -40°C ...+600 °C, joncțiune de lucru izolată, diametrul armăturii de protecție – 8 mm, materialul armăturii de protecție – EN 1.4541, materialul capului - fibră	

						de sticlă, conexiune de montare - niplu M20x1.5	
2.2	Termocuplu	Termocuplu TXK-2088-050-12	UKRAINA	Elektrotermometria	tip «K», seria 2088, clasa de admitere – «1», L = 160 mm, intervalul de măsurare -40°C ... +600°C, joncțiune de lucru izolată, diametrul armăturii de protecție – 8 mm, materialul armăturii de protecție – EN 1.4541, materialul capului - fibră de sticlă, conexiune de montare - niplu M20x1.5	tip «K», seria 2088, clasa de admitere – «1», L = 160 mm, intervalul de măsurare -40°C ... +600°C, joncțiune de lucru izolată, diametrul armăturii de protecție – 8 mm, materialul armăturii de protecție – EN 1.4541, materialul capului - fibră de sticlă, conexiune de montare - niplu M20x1.5	
2.3	Termometru cu rezistență	Termometru cu rezistență TCII-1088-085-21	UKRAINA	Elektrotermometria	tip «Pt 50», seria 1088, clasa de admitere – «B», L = 160 mm, intervalul de măsurare -50°C ... +500°C, numărul elementelor de măsurare -1, diametrul armăturii de protecție – 8 mm, materialul armăturii de protecție – EN 1.4541, materialul capului - fibră de sticlă, conexiune de montare - niplu M20x1.5	tip «Pt 50», seria 1088, clasa de admitere – «B», L = 160 mm, intervalul de măsurare -50°C ... +500°C, numărul elementelor de măsurare -1, diametrul armăturii de protecție – 8 mm, materialul armăturii de protecție – EN 1.4541, materialul capului - fibră de sticlă, conexiune de montare - niplu M20x1.5	
2.4	Termometru cu rezistență	Termometru cu rezistență TCII-1088-085-05	UKRAINA	Elektrotermometria	tip «Pt 50», seria 1088, clasa de admitere – «B», L = 120 mm, intervalul de măsurare -50°C ... +500°C, numărul elementelor de măsurare -1, diametrul armăturii de protecție – 8 mm, materialul armăturii de protecție – EN 1.4541, materialul capului - fibră de sticlă, conexiune de montare - niplu M20x1.5	tip «Pt 50», seria 1088, clasa de admitere – «B», L = 120 mm, intervalul de măsurare -50°C ... +500°C, numărul elementelor de măsurare -1, diametrul armăturii de protecție – 8 mm, materialul armăturii de protecție – EN 1.4541, materialul capului - fibră	

						de sticlă, conexiune de montare - niplu M20x1.5	
2.5	Termometru cu rezistență	Termometru cu rezistență TCM-1088-027-12	UKRAINA	Elektrotermometria	tip «Cu 50», seria 1088, clasa de admitere – «B», L = 2000 mm, intervalul de măsurare - 50°C ... +150° C, numărul elementelor de măsurare -1, diametrul armăturii de protecție – 10 mm, materialul armăturii de protecție – EN 1.4001, materialul capului - fibră de sticlă, conexiune de montare - niplu M20x1.5	tip «Cu 50», seria 1088, clasa de admitere – «B», L = 2000 mm, intervalul de măsurare -50°C ... +150° C, numărul elementelor de măsurare - 1, diametrul armăturii de protecție – 10 mm, materialul armăturii de protecție – EN 1.4001, materialul capului - fibră de sticlă, conexiune de montare - niplu M20x1.5	
2.6	Termometru cu rezistență	Termometru cu rezistență TCM-1088-027-12	UKRAINA	Elektrotermometria	tip «Cu 50», seria 1088, clasa de admitere – «B», L = 320 mm, intervalul de măsurare - 50°C ... +150°C, numărul elementelor de măsurare -1, diametrul armăturii de protecție – 8 mm, materialul armăturii de protecție – EN 1.4001, materialul capului - fibră de sticlă, conexiune de montare - niplu M20x1.5	tip «Cu 50», seria 1088, clasa de admitere – «B», L = 320 mm, intervalul de măsurare -50°C ... +150°C, numărul elementelor de măsurare - 1, diametrul armăturii de protecție – 8 mm, materialul armăturii de protecție – EN 1.4001, materialul capului - fibră de sticlă, conexiune de montare - niplu M20x1.5	
2.7	Termometru cu rezistență	Termometru cu rezistență TCM-1088-027-12	UKRAINA	Elektrotermometria	tip «Cu 50», seria 1088, clasa de admitere – «B», L = 200 mm, intervalul de măsurare - 50°C ... +150° C, numărul elementelor de măsurare -1, diametrul armăturii de protecție – 8 mm, materialul armăturii de protecție – EN 1.4001, materialul capului - fibră de sticlă, conexiune de montare - niplu M20x1.5	tip «Cu 50», seria 1088, clasa de admitere – «B», L = 200 mm, intervalul de măsurare -50°C ... +150° C, numărul elementelor de măsurare -1, diametrul armăturii de protecție – 8 mm, materialul armăturii de protecție – EN 1.4001, materialul capului - fibră de sticlă, conexiune de montare - niplu M20x1.5	

						de sticlă, conexiune de montare - niplu M20x1.5	
2.8	Termometru cu rezistență	Termometru cu rezistență TCM-1088-027-12	UKRAINA	Elektrotermometria	tip «Cu 50», seria 1088, clasa de admitere – «B», L = 120 mm, intervalul de măsurare - 50°C ... +150° C, numărul elementelor de măsurare -1, diametrul armăturii de protecție – 8 mm, materialul armăturii de protecție – EN 1.4001, materialul capului - fibră de sticlă, conexiune de montare - niplu M20x1.5	tip «Cu 50», seria 1088, clasa de admitere – «B», L = 120 mm, intervalul de măsurare -50°C ... +150° C, numărul elementelor de măsurare -1, diametrul armăturii de protecție – 8 mm, materialul armăturii de protecție – EN 1.4001, materialul capului - fibră de sticlă, conexiune de montare - niplu M20x1.5	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Victor Ciornii În calitate de: Director
Ofertantul: „CANDOARE” SRL Adresa: MD2075, RM, mun Chisinau, str. Igor Vieru 6/1-51