



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 336/1
Масло гидравлическое всесезонное Газпромнефть ВМГЗ
 СТО 84035624-066-2012 с изм. 1-3. Код ОКПД 2 19.20.29.130
 Декларация о соответствии
 рег. номер: ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.00278/21 по 15.02.2024

Система качества изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015

Резервуар: Поз.45
 Партия № 2021051024
 Дата изготовления: 10.05.2021

Тара: бочка, 205 л
 Дата фасовки: 10.05.2021

Количество, т: 22,272
 Кол-во, шт.: 128
 Дата отбора пробы: 10.05.2021

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение
Вязкость кинематическая, мм ² /с: при 50° С, не менее при минус 25° С, не более	ГОСТ 33		10,00	12,24
			2500	1079
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371		130	134
Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на имитаторе холодной прокрутки (ССS) при минус 25° С, мПа·с, не более	ASTM D 5293		2000	704
Кислотное число, мг KOH на 1г масла, не более	ГОСТ 11362 и СТО 84035624-066-2012 п.7.7		1,0	0,47
Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	0,03	Отсутствие	Отсутствие
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477		Следы	Следы
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287 (метод Б)		Минус 45	Минус 53
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	135	170	176
Испытание на коррозию на пластинках из меди, баллы, не более	ГОСТ 2917 и СТО 84035624-066-2012 п.7.4		1в	1в
Плотность при 20° С, кг/м ³	ГОСТ 3900		Не нормируется, определение обязательно.	855,0
Плотность при 15° С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069		Не нормируется, определение обязательно.	858,4
Внешний вид	СТО 84035624-066-2012 п.7.5		Однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений	Однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений
Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более	ГОСТ 20284		2,0	1,0
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	ГОСТ 12.1.044	165	165	286

Вывод: Масло гидравлическое всесезонное Газпромнефть ВМГЗ соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и СТО 84035624-066-2012 с изм. 1-3

Срок годности (срок хранения) – 5 лет с даты изготовления

Условия отбора пробы – по ГОСТ 2517-2012

Условия хранения продукции – в крытых складских помещениях или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков (по ГОСТ 1510-84)

Изготовитель: ООО «Полифир» - предприятие группы компаний «Газпромнефть», Россия, 603079, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 83А, корп. 3, по заказу ООО «Газпромнефть - СМ».

Представитель по доверенности (доверенность № Д-157 от 01.04.2023)

Бронникова Д.

Паспорт выдан: 11.05.2021



КОПИЯ
 ВЕРНА