

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CV-006-2021

AGREGATE CONCASATE DIN CALCAR PENTRU:

- Lucrări de inginerie civilă și drumuri: 4-8 mm; 8-16 mm; 16-31.5 mm; 31.5-63 mm
Categoriile de performanță sunt prezentate în anexă.

Produs de:

DIVASERV MEDIA SRL,

Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Centru, str. Tolstoi Lev, 74.

Loc de producție: Zăcămintul de calcar brut pentru construcție ”Ștefănești”, situat la periferia de Est a s. Ștefănești, rl. Florești, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în anexa ZA a standardului:

SM SR EN 13242+A1:2010

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 30.04.2021 și va rămâne valabil până la data de 29.04.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
aprilie
2022

de vizat
până în
aprilie
2023



Director General

Ion PUHA

**ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE VERIFICARE A ASIGURĂRII
CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ, Numărul: CV-006-2021**

Caracteristici	Clasă de granulozitate	4-8 mm	8-16 mm	16-31,5 mm	31,5-63 mm
	Standard de referință	SM SR EN 13242+A1:2010			
Granulozitate, Categorie		G _c 85-15	G _c 85-15	G _c 85-15	G _c 100-15
Conținut de părți fine, Categorie		f ₂	f ₂	f ₂	f ₂
Rezistența la uzură, Categorie		-	M _{DE} 40	-	-
Rezistența la fragmentare, Categorie		-	LA 35	-	-
Indice de formă, Categorie		SI ₂₀	SI ₂₀	SI ₂₀	SI ₂₀
Rezistența la îngheț-dezghet, Categorie		F ₄	F ₄	F ₄	F ₄
Densitatea în vrac în stare uscată, kg/m ³		1,161	1,210	1,278	1,265

Categoriile de performanță menționate în prezenta anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitate unică în acest sens.

Anexa este eliberată la 30.04.2021 și este valabilă numai cu certificatul menționat.



Director General
Ion PUHA