

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1696420870878 din 23.10.2023						
Obiectul achiziției: Achiziționarea Utilaj autonom pentru curățarea țevelor de canalizare						
Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lotul nr. 1						
Utilaj autonom pentru curățarea țevelor de canalizare	AKN-MJV-STE	Turcia	AKIN	-Utilaj autonom de spălare a canalizării pentru curățarea țevelor de canalizare menajeră, pluvială și industrială în intervalul minimal de diametre de la 100 până la 600 mm -Construit în formă de monobloc (container închis) pe un singur cadru cu motor diesel integrat, pompă de înaltă presiune, rezervor de apă cu volumul cel puțin 1000 L și panou de control. -Pentru instalare în caroseria unui vehicul sau remorcă. -Putere motor: min 55 CP, diesel -Șasiu: profil din oțel cu vopsire prin electroforeză -Rezervor de apă: min 1000 l, formă cilindrică, plastic. - O trapă pentru umplerea rezervorului cu un diametru de cel puțin 500 mm, situată în partea de sus. -Controlul sistemului: printr-un panou de control fix, montat pe șasiu -Cu o telecomandă fără fir. -Funcțiile panoului de control: • Motor ON/OFF • RPM + și - • Controlul rotației tamburului de furtun de 1/2". • Buton de oprire în caz de urgență • Indicator turație motor • Indicator de temperatura motorului • Indicator nivel ulei motor • Indicator de presiune a apei -Pompă cu piston de înaltă presiune, P max 150 bar -Debit maxim - nu mai puțin de 100 l / min -Regulator manual de presiune. -Bobine de furtun de înaltă presiune acționate hidraulic -Furtun: 1/2" – lungime minim 80 metri -Accesorii	-Utilaj autonom de spălare a canalizării pentru curățarea țevelor de canalizare menajeră, pluvială și industrială în intervalul minimal de diametre de la 100 până la 600 mm -Construit în formă de monobloc (container închis) pe un singur cadru cu motor diesel integrat, pompă de înaltă presiune, rezervor de apă cu volumul 1000 L și panou de control. -Pentru instalare în caroseria unui vehicul sau remorcă. -Putere motor: 55 CP, diesel -Șasiu: profil din oțel cu vopsire prin electroforeză -Rezervor de apă: 1000 l, formă cilindrică, plastic. - O trapă pentru umplerea rezervorului, diametru 500 mm, situată în partea de sus. -Controlul sistemului: printr-un panou de control fix, montat pe șasiu -Cu o telecomandă fără fir. -Funcțiile panoului de control: • Motor ON/OFF • RPM + și - • Controlul rotației tamburului de furtun de 1/2". • Buton de oprire în caz de urgență • Indicator turație motor • Indicator de temperatura motorului • Indicator nivel ulei motor • Indicator de presiune a apei -Pompă cu piston de înaltă presiune, P max 150 bar -Debit maxim - nu mai puțin de 100 l / min -Regulator manual de presiune. -Bobine de furtun de înaltă presiune acționate hidraulic -Furtun: 1/2" – lungime minim 80 metri -Accesorii	

			Capete: (3 buc.) -curățare, -curățare cu rotație -perforare -Furtun de umplere cu apă: diametru 2 1/2" – min 20 m -Un pistol de înaltă presiune pentru spălarea echipamentului, furtun cu lungime min. 10 m -Utilaj nou, anul producerii 2023. -Perioada de garanție nu mai puțin de 24 luni -Termen de livrare max. 50 zile	Capete: (3 buc.) -curățare, -curățare cu rotație -perforare -Furtun de umplere cu apă: diametru 2 1/2" – 20 m -Un pistol de înaltă presiune pentru spălarea echipamentului, furtun cu lungime 10 m -Utilaj nou, anul producerii 2023. -Perioada de garanție 24 luni -Termen de livrare max. 50 zile	
--	--	--	--	---	--

Semnat: _____



Ofertantul: Ravitan SRL

Numele, prenumele: Serghei Petrov

În calitate de: director

Adresa: MD-2024, mun. Chisinau, str. Acad. A. Saharov, 11, a. 62

Автономная каналопромывочная установка AKN 1103



Автономная каналопромывочная установка предназначена для очистки труб хозяйственно-бытовой, ливневой и технологической канализации диаметром от 100 до 600 мм на длину до 80 м.

Смонтирована в виде моноблока на единой раме с интегрированным дизельным двигателем, насосом высокого давления Hawk (Италия), баком для воды объемом 1000 л и панелью управления.

Устанавливается в кузов подходящего транспортного средства.

Большой запас мощности привода обеспечивает превосходную надежность и производительность.

Технические характеристики

Вспомогательный двигатель: Tiger Motors, 55 л.с., дизель

Шасси: стальные профили с электрофорезной окраской

Бак для воды: V 1000 л, цилиндрическая форма, пластик. Люк диаметром 500 мм, расположенный сверху, также может быть использован для заполнения бака.

Управление системой: с помощью фиксированной панели управления, закрепленной на шасси, с беспроводным пультом дистанционного управления.

Функции панели управления:

- Двигатель ВКЛ/ВЫКЛ
- ОБ/МИН + и -
- Управление вращением катушки шланга 1/2"
- Кнопка аварийной остановки
- Индикатор оборотов двигателя
- Индикатор температуры двигателя
- Индикатор уровня моторного масла
- Индикатор давления воды

Водяной насос: Hawk, Италия, плунжерный насос высокого давления, P max 150 бар

Максимальный расход: 100 л /мин

Регулятор давления ручной.

Катушки с гидроприводом

Шланг: 1/2" – 80 метров

Принадлежности

Головки: прочистная, прочистная с вращением и пробивная (3 шт.)

Шланг для наполнения водой: диаметр 2 1/2"- 20 м

Моечный пистолет: AKN-JET-WAG, без спускового крючка, Шланг: 1/2" - 10 м

Гарантия:

2 года

Срок поставки

50 дней