

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5]

Numărul procedurii de achiziției: [ocds-b3wdp1-MD-1707391537844](#) din "08" februarie 2024Obiectul achiziției: **Amestec de beton asfaltic deschis BAD 22,4**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Beton asfaltic deschis BAD 22,4	Beton asfaltic deschis BAD 22,4	Republica Moldova	S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L.	-În prepararea betoanelor asfaltice să fie utilizată ca materie primă – granitul; - Capacitatea de producere de minim 800 t în decurs de 12 ore;	Beton asfaltic deschis BAD 22,4 leg 50/70corespunde cerințelor SM SR EN 13108-1:2010. În prepararea betonului asfaltic va fi utilizată ca materie primă – granitul și bitum 50/70 Prepararea mixturii asfaltice în stații: tip K/IM - 20667 capacitatea de 160 tn/h -la stație în 12 ore se produce 1920tn. Stație de asfalt MARINI tip UltiMAP 1300 capacitatea de 130 tn/h- la stație în 12 ore se produce 1560 tn. În total capacitatea de producere a uzinei este de 3480 tn în decurs de 12 ore.	SM SR EN 13108-1:2010

Semnat: **electronic**Numele, Prenumele: **DACIN Piotr**În calitate de: **Director General**Ofertantul: **S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L.**Adresa: **mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1**