

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21200108/ ocds-b3wdp1-MD-1712300922997 din 12 aprilie 2024
Obiectul achiziției: Instrumente electrice si consumabile

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii				Se va completa de către ofertant conform anunțului de participare.		
Lotul 2 Discuri de tăierea metalului						
Disc de tăiere metal Diametru- 230 mm	DT43909	SUA	DeWALT	Disc de tăiere metal Diametru de prindere- 22.23mm Diametru- 230 mm Grosimea disc -2.5mm Rotatii pe minut - RPM max 6650/80m/s Material de taiere – oțel/inox Cerințe maxime de siguranță – EN12413	Disc taiere INOX DeWALT DT43909 Ø230x1.9x22.23mm Diametru de prindere- 22.23mm Diametru- 230 mm Grosimea disc -2.5mm Rotatii pe minut - RPM max 6650/80m/s Material de taiere – oțel/inox Cerințe maxime de siguranță – EN12413	
Disc de tăiere metal Diametru- 125 mm	DT43906	SUA	DeWALT	Disc de tăiere metal Diametru de prindere - 22.23mm Diametru - 125 mm Grosimea disc - 1.6 mm	Disc abraziv taiere INOX DeWALT DT43906 Ø125x1.6x22.23mm Diametru de prindere - 22.23mm Diametru - 125 mm Grosimea disc - 1.6 mm	

				Rotatii pe minut - RPM max 12250/80m/s Material de taiere - oțel/inox Cerințe maxime de siguranță – EN12413	Rotatii pe minut - RPM max 12250/80m/s Material de taiere - oțel/inox Cerințe maxime de siguranță – EN12413	
Lotul 6 Masina de insurubat cu acumulator						
Mașină de înșurubat cu acumulator	DCD777M2T	SUA	DeWALT	Tip - fără percuție Tip mandrină - fixare rapidă Alimentare - acumulator Tip de baterie - Li-Ion Tensiunea bateriei - 18 V Capacitate bateriei – de la 3 ÷ 4Ah Număr de baterii incluse - 2 Deschiderea mandrinei - 1.5 - 13 mm Numărul de viteze - ≥ 2 Revers - da Max. turații în gol - 1900 min-1 Trepte ale momentului de torsiune - ≥ 21 Moment de strângere maxim - ≥ 63 Nm Capacit. de găurire în lemn - ≥ 30 mm Capacit. de găurire în otel - ≥ 13 mm LED-uri de iluminare - da În set: valiză , 2 acumuloare , încărcător. Termen de garanție minim 24 luni.	Masina de gaurit/insurubat cu acumulator DeWALT DCD777M2T XR BL Li-Ion 18V 4Ah 2vit. Tip - fără percuție Tip mandrină - fixare rapidă Alimentare - acumulator Tip de baterie - Li-Ion Tensiunea bateriei - 18 V Capacitate bateriei – de la 3 ÷ 4Ah Număr de baterii incluse - 2 Deschiderea mandrinei - 1.5 - 13 mm Numărul de viteze - ≥ 2 Revers - da Max. turații în gol - 1900 min-1 Trepte ale momentului de torsiune - ≥ 21 Moment de strângere maxim - ≥ 63 Nm Capacit. de găurire în lemn - ≥ 30 mm Capacit. de găurire în otel - ≥ 13 mm LED-uri de iluminare - da În set: valiză , 2 acumuloare , încărcător. Termen de garanție 24 luni.	
Lotul 7 Ciocan rotopercutor SDS plus						
Ciocan rotopercutor SDS plus	D25334K	SUA	DeWALT	Sistem de prindere - SDS-plus Moduri de lucru - ≥ 2 Puterea absorbită - ≥ 800 W	Ciocan rotopercutor DeWALT D25334K 950W 3.5J SDS-Plus Sistem de prindere - SDS-plus	

				Turația în gol 0 - 900 min⁻¹ Frecvența bătăilor în gol 0 - 4000 min⁻¹ Numărul de viteze - 1 Energia de impact - ≥3.2 J Diametrul găurii în lemn ≥30 mm Diametrul găurii în oțel ≥13 mm Diametrul găurii în beton ≥28 mm Diametrul coroanei de găurit ≥ 68 mm Tip alimentare - rețea Tensiune 220-240 V Revers - da Limitator adancime ajustabil - da Mâner suplimentar - da Valiză de protecție - da Greutate ≥3.1 kg Mandrina rapidă în set p/u burgiu metal - da. În set : valiză. Termen de garanție minim 24 luni.	Moduri de lucru - ≥2 Puterea absorbită - ≥800 W Turația în gol 0 - 900 min⁻¹ Frecvența bătăilor în gol 0 - 4000 min⁻¹ Numărul de viteze - 1 Energia de impact - 3.5 J Diametrul găurii în lemn ≥30 mm Diametrul găurii în oțel ≥13 mm Diametrul găurii în beton ≥28 mm Diametrul coroanei de găurit ≥ 68 mm Tip alimentare - rețea Tensiune 220-240 V Revers - da Limitator adancime ajustabil - da Mâner suplimentar - da Valiză de protecție - da Greutate 3.0 kg Mandrina rapidă în set p/u burgiu metal - da. În set : valiză. Termen de garanție 24 luni.	
Ciocan rotopercutor SDS plus pe acumulator	DCH133M1	SUA	DeWALT	Rotopercutor pe acumulator 20÷22V Sistem de prindere - SDS-plus Mod de lucru - ≥2 Diametrul găurii în beton 6÷16 mm Diametrul găurii în oțel 1÷13 mm Sistem de reducere a vibrației AVR sau analogic Energia de impact - 2÷3,5J Greutate 3,0÷3,8 kg Nivel de zgomot 85÷100 dB În set:	Ciocan rotopercutor cu acumulator DeWALT DCH133M1 Li-Ion 18V 2.6J SDS-Plus Sistem de prindere - SDS-plus Mod de lucru - ≥2 Diametrul găurii în beton 6÷16 mm Diametrul găurii în oțel 1÷13 mm Sistem de reducere a vibrației AVR sau analogic Energia de impact - 2.6J Greutate 3,4 kg Nivel de zgomot 85÷100 dB În set:	

				Încărcător - 1buc Acumulator $\geq 4A$ – 2buc În set : valiză Termen de garanție minim 24 luni.	Încărcător - 1buc Acumulator $\geq 4A$ – 2buc În set : valiză Termen de garanție 24 luni	
Acumulatori aditionali	DCB182XR	SUA	DeWALT		Acumulator DeWALT DCB182 XR Li-Ion 18V 4.0Ah Termen de garanție 24 luni	
Lotul 8 Polizor unghiular						
Polizor unghiular d-125mm	DWE4119	SUA	DeWALT	Tip Motor - cu perii Protecție la praf Putere (W) ≥ 900 Tensiune 220 V Sistem X-Lock Diametru disc 125 mm Lungime cablu alimentare ≥ 4 m Turație în gol 2800 ÷ 12000 rpm, cu sistem antivibrații Filet arbore M14mm Diametru arbore 22.2mm Greutate $\geq 2,2$ kg Control turație -Da Limitare curent pornire -Da Blocare arbore -Da Mîner suplimentar – Da Viteza de rotație reglabilă - Da Protecție supraincalzire -Da Sistem stabilizare turații -Da Accesorii aferente: flanșă de strîngere, cheie pentru schimbarea discului, două bride de fixare a discului și valiză. Termen de garanție minim 24 luni.	Polizor unghiular DeWALT DWE4119, 125mm 950W reglaj de turație Tip Motor - cu perii Protecție la praf Putere (W) ≥ 900 Tensiune 220 V Sistem X-Lock Diametru disc 125 mm Lungime cablu alimentare ≥ 4 m Turație în gol 2800 ÷ 12000 rpm, cu sistem antivibrații Filet arbore M14mm Diametru arbore 22.2mm Greutate $\geq 2,2$ kg Control turație -Da Limitare curent pornire -Da Blocare arbore -Da Mîner suplimentar – Da Viteza de rotație reglabilă - Da Protecție supraincalzire -Da Sistem stabilizare turații -Da Accesorii aferente: flanșă de strîngere, cheie pentru schimbarea discului, două bride de fixare a discului și valiză. Termen de garanție 24 luni.	
Polizor unghiular d-230mm	DWE494	SUA	DeWALT	Polizor unghiular Tip Motor - cu perii	Polizor unghiular DeWALT DWE494 230mm 2200W pornire lentă	

				Protecție la praf Putere (W) ≥ 2200 Tensiune 220 V Diametru disc 230mm Lungime cablu alimentare ≥ 4 m Turație în gol ≥ 6500 rpm, cu sistem antivibrații Diametru de prindere 22,2 mm Greutate $\geq 5,1$ kg Limitare curent pornire -Da Blocare arbore -Da Mîner suplimentar – Da Viteza de rotație reglabilă - Da Protecție supraincalzire -Da Sistem stabilizare turații -Da Accesorii aferente: flanșă de strîngere, cheie pentru schimbarea discului, două bride de fixare a discului. Termen de garanție minim 24 luni.	Tip Motor - cu perii Protecție la praf Putere (W) ≥ 2200 Tensiune 220 V Diametru disc 230mm Lungime cablu alimentare ≥ 4 m Turație în gol ≥ 6500 rpm, cu sistem antivibrații Diametru de prindere 22,2 mm Greutate $\geq 5,1$ kg Limitare curent pornire -Da Blocare arbore -Da Mîner suplimentar – Da Viteza de rotație reglabilă - Da Protecție supraincalzire -Da Sistem stabilizare turații -Da Accesorii aferente: flanșă de strîngere, cheie pentru schimbarea discului, două bride de fixare a discului. Termen de garanție 24 luni	
Total						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Petelca Viorel** _____ În calitate de: **Director** _____

Ofertantul: **Compania Tehelectro-SV SRL** __ Adresa: **mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 9/1** _____