

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1722959833027 din 06.08.2024

Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
1	Aparate de aer condiționat pe perete cu instalare (minim 20 m2)	Climatizator Kaisai MIDEA KEX-09KTK 9000 BTU	CHINA	MIDEA	<p>Puterea BTU 7000            Compresor-inverter            Suprafața încăperii 20 m2            Clasa energetică: A++            Capacitatea de încălzire la °C -15...+24            Puterea de răcire 2,0 kw            Regimul de baza:            răcire/încălzire/uscare/ventilare            Filtrul de aer – da            agent frigorific – R 32            diapazonul temperaturii de funcționare, răcire, °C -15...+43            Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse, distanța în mediu 4 metri, etajul 1 și 2)            Garanție minim 24 luni            Tip- perete</p>	<p><b>Climatizator Kaisai MIDEA KEX-09KTK</b>            Tipul – split de perete            Modul de lucru:            Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare            Tip compresor - Inverter;            Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz            Racire nominală -9000 BTU /h            Încălzire nominală – 10 000 BTU/h            Capacitate de răcire sezonieră min – 2,6 kW            Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++            Capacitate de încălzire sezonieră – 2,9 kW            Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A++            Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 710 W            SEER min – 6,2            SCOP – 4,0            Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 466/360/325 m<sup>3</sup>/h            Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -40/32/25/21 dB;            Nivel de sunet a unității exterioare max. - 55,5 dB;  <b>Bloc Interior: Dimensiuni</b>            - 805x285x194</p>	

					<p>- Cutie : 870x270x365  Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.7  Fluxul de aer pentru unitatea exterioară  m<sup>3</sup> : 1750  <b>Bloc Exterior: Dimensiuni:</b>  - 700x550x275  - Cutie:835x300x540  Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0  Țevile pentru agent frigorific :  Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch:  - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch)  Lungimea maximă a conductei admisibilă  - 25 m  Diferența maximă de nivel – 10 m  Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic);  Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C<sup>0</sup>  +17 C<sup>0</sup>+32 C<sup>0</sup>/ 0 C<sup>0</sup>+30 C<sup>0</sup>  Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C<sup>0</sup>  +15 C<sup>0</sup>-50 C<sup>0</sup>/ -20 C<sup>0</sup> -30 C<sup>0</sup>  Suprafața de lucru : 12 m<sup>2</sup> – 25 m<sup>2</sup>  Faza – monofazat.  Telecomandă – Da  Timer – DA  Filtru de Reimprospatare a aerului - Da  Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da  Deținere Service Centru – Da  Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse, distanța în mediu 4 metri, etajul 1 și 2)  Garanție minim 24 luni  Tip- perete</p>	
2	Aparate de aer condiționat pe perete cu instalare (50 m2)	<b>Climatizator Kaisai MIDEA KEX-18KTK 18000 BTU</b>	<b>CHINA</b>	<b>MIDEA</b>	<p>Puterea BTU 18000  Compresor-inverter  Suprafața încăperii 50 m2  Clasa energetică: A++  Capacitatea de încălzire la °C -15...+24  Puterea de răcire 2,0 kw</p>	<p><b>Climatizator Kaisai MIDEA KEX-18KTK</b>  Tipul – split de perete  Modul de lucru:  Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare  Tip compresor - Inverter;  Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz  Racire nominală -18 000 BTU /h</p>

Regimul de bază:  
răcire/încălzire/uscare/ventilare  
Filtrul de aer – da  
agent frigorific – R 32  
diapazonul temperaturii de funcționare,  
răcire °C -15...+43  
Livrarea și instalarea (toate accesoriile  
incluse, distanța în mediu 4 metri, etajul 2  
și 3)  
Garanție minim 24 luni  
Tip- perete

Încălzire nominală – 19 000 BTU/h  
Capacitate de răcire sezonieră min – 5,3  
kW  
Clasa eficienței energetice răcire  
sezonieră – A++  
Capacitate de încălzire sezonieră – 5,6  
kW  
Clasa eficienței energetice încălzire se  
zonieră – A++  
Consumul de energie mediu pentru  
încălzire/răcire – 1,55kwt  
SEER min – 7,4  
SCOP –4,0  
Flux de aer pentru unitatea interioară  
(Hi/Mi/Lo) – 840/680/540 m<sup>3</sup>/h  
Nivel de sunet a unității interioare  
(Hi/Mi/Lo/Si) max. -42,5/36/26/20 dB;  
Nivel de sunet a unității exterioare max. -  
56 dB;  
**Bloc Interior: Dimensiuni**  
- 957x213x302  
- Cutie : 1035x295x385  
Greutate Net/Gross kg: 10 / 13  
Fluxul de aer pentru unitatea exterioară  
m<sup>3</sup> : 2100  
**Bloc Exterior: Dimensiuni:**  
- 805x330x554  
- Cutie:915x370x615  
Greutate Net/Gross kg: 32.7 / 35.4  
Țevile pentru agent frigorific :  
Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch:  
- 6.35 mm (1/4 inch) / 12.7 mm (1/2  
inch)  
Lungimea maximă a conductei admisibilă  
- 30 m  
Diferența maximă de nivel – 20 m  
Tipul de agent frigorific – R 32 (freon  
ecologic);  
Tempertaura de operare interior  
(răcire/încălzire) C<sup>0</sup>  
+17 C<sup>0</sup>+32 C<sup>0</sup>/ 0 C<sup>0</sup>+30 C<sup>0</sup>  
Tempertaura de operare exterior  
(răcire/încălzire) C<sup>0</sup>  
+15 C<sup>0</sup>-50 C<sup>0</sup>/ -20 C<sup>0</sup>-30 C<sup>0</sup>  
Suprafața de lucru : 24 m<sup>2</sup> – 50 m<sup>2</sup>

					Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse, distanța în mediu 4 metri, etajul 2 și 3) Garanție minim 24 luni Tip- perete
--	--	--	--	--	---

Semnat: \_\_Electronic\_\_ \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_Molosag Eugeniu\_\_ În calitate de: \_Sef sectie Comert\_\_

Ofertantul: \_FENIXIMPEX SRL\_Adresa: \_\_mun.Chisinau str,Vadul lui Voda 68\_\_\_\_\_