

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primarul s. Balceana Chiorescu V.**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primarul s. Balceana Chiorescu V.**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia unui drum local str. Trandafirilor s. Balceana, r-nul Hincesti**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Drum beton C20/25 L=340m x 3.5m, h=0.15m		
		1.1. Lucrari de pregatire		
1	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon H=8cm	100 m3	0,950
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m incarcarea materialului scarificat	100 m3	0,950
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km transportarea materialului scarificat in depozit	t	111,380
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,950
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Executarea casetei) h=17cm	100 m3	2,023
6	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	2,023
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	313,570
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,023
9	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rului compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	2,023
		1.2. Imbracaminte rutiera		
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1, H=0.06m)	m3	71,400
11	IzF04J2 Aplicativ	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu,	m2	1 190,000

1	2	3	4	5
		asezata cu suprapunerile nelipite		
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 100x100x3	kg	1 701,700
13	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C20/25 h=0.15m	m3	178,500
14	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm(de exclus masticul bituminos)	m	198,330
15	pret piata	Mastic bituminos	kg	69,650
16	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25 pinteni	m3	2,400
		1.3. Acostament		
17	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m incarcarea materialului scarificat	100 m3	0,950
18	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km transportarea materialului scarificat din depozit	t	111,380
19	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31.5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010 utilizarea materisluuli scarificat, piatra sparta pretul zero	m2	340,000
20	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 k=2	m2	-340,000