

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1688121004093		din 05.08.2023			
Obiectul achiziției:		Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară 20)					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
6	Saltea antiescare gradul II și III, cu celule cilindrice	Moretti Saltea antiescare cu cilindre detasabile si pompa LAD470	Italia	Moretti S.p.a.	Saltea antiescare gradul II și III, cu celule cilindrice Salteaua antiescare previne aparitia escarelor, daca pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia impreuna cu tratamentul medicamentos si dieta de viata prescrisa de medic Parametrul Specificația Dimensiuni aproximative 195x90 (±5cm), înălțime minim 11cm Celule cilindrice gonflabile (formă tubulară) minim 16 Material impermeabil, rezistent la curățare și dezinfecție da Celule cilindrice conectate în două grupe A și B da Greutatea maximă suportată minim 140 Kg Compresor cu presiune alternanta da Ciclul de umflare / dezumflare 10-15 minute Cârlige pentru fixare de marginea patului da Nivel de zgomot redus da Debitul de aer min. 4-9 litri/min Presiunea reglabila la ieșire minim 50-100 mmHg Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz da	Saltea antiescare gradul II și III, cu celule cilindrice Salteaua antiescare previne aparitia escarelor, daca pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia impreuna cu tratamentul medicamentos si dieta de viata prescrisa de medic Parametrul Specificația Dimensiuni aproximative 196x86, înălțime 13 cm Celule cilindrice gonflabile (formă tubulară) 17 buc. Material impermeabil, rezistent la curățare și dezinfecție da Celule cilindrice conectate în două grupe A și B da Greutatea maximă suportată minim 160 Kg Compresor cu presiune alternanta da Ciclul de umflare / dezumflare 12 minute Cârlige pentru fixare de marginea patului da Nivel de zgomot redus da Debitul de aer 7,5-8,5 litri/min Presiunea reglabila la ieșire minim 55-120 mmHg Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz da Inregistrat in AMDM cu Nr. DM000378471 Corespunde cu cerintele, specificatii tehnice/manual se contine in file cu numarul lotului corespunzator.	CE, ISO
7	Saltea antiescare gradul I, cu celule tip fagure	Moretti Saltea antidecubit si pompa cu presiune reglabila LAD464	Italia	Moretti S.p.a.	Saltea antiescare gradul I, cu celule tip fagure Descriere Salteaua antiescare previne aparitia escarelor, daca pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia impreuna cu tratamentul medicamentos si dieta de viata prescrisa de medic Parametrul Specificația Saltea Dimensiuni aproximative 195x90 (±5cm), înălțime minim 7cm Celule tip fagure (formă de bule) minim 130 Material impermeabil, rezistent la curățare și dezinfecție da Celule tip fagure conectate în două grupe A și B da Greutatea maximă suportată minim 110 Kg Caracteristici compresor Compresor cu presiune alternanta da Ciclul de umflare / dezumflare 10-15 minute Cârlige pentru fixare de marginea patului da Nivel de zgomot redus da Debitul de aer min. 4-9 litri/min Presiunea reglabila la ieșire minim 50-100 mmHg Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz da	Saltea antiescare gradul I, cu celule tip fagure Descriere Salteaua antiescare previne aparitia escarelor, daca pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia impreuna cu tratamentul medicamentos si dieta de viata prescrisa de medic Parametrul Specificația Saltea Dimensiuni aproximative 200x90cm, înălțime 15,2 cm Celule tip fagure (formă de bule) 260. Material impermeabil, rezistent la curățare și dezinfecție da Celule tip fagure conectate în două grupe A și B da Greutatea maximă suportată 145 Kg Caracteristici compresor Compresor cu presiune alternanta da Ciclul de umflare / dezumflare 12 minute Cârlige pentru fixare de marginea patului da Nivel de zgomot redus da Debitul de aer 6-7 litri/min Presiunea reglabila la ieșire 40-100 mmHg Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz da Inregistrat in AMDM cu Nr. DM000378470 Corespunde cu cerintele, specificatii tehnice/manual se contine in file cu numarul lotului corespunzator.	CE, ISO
8	Saltea contra escarelor	Moretti Saltea antiescare cu celule si pompa cu presiune reglabila LAD464	Italia	Moretti S.p.a.	Saltea contra escarelor Descriere Salteaua antiescare previne aparitia escarelor, daca pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia impreuna cu tratamentul medicamentos si dieta de viata prescrisa de medic Parametrul Specificația Saltea dimensiuni min. 200x90x7 cm (±5cm), dimensiuni dupa umflare material PVC (EN71) cu grosimea de > 0,30 mm, rezistent la efort parti negonflabile la capete pentru fixare sub salteaua patului da >130 de celule pneumatice tip fagure, in doua grupe A si B 0.1 ml/hr from 0.1 - 10 m/hr, 1 ml/hr from 10 - 600 ml/h Caracteristici compresor salte antiescare compresorul pompei etansat in carcasa de aluminiu da, nivel de zgomot redus <20 dB, debitul de aer min. 7-8 litri/minut, presiunea reglabila la ieșirea pompei da, iclul umflat/dezumflat <12 minute, Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz da	Saltea contra escarelor Descriere Salteaua antiescare previne aparitia escarelor, daca pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia impreuna cu tratamentul medicamentos si dieta de viata prescrisa de medic Parametrul Specificația Saltea dimensiuni 200x90x7 cm dimensiuni dupa umflare material PVC (EN71) cu grosimea de > 0,30 mm, rezistent la efort parti negonflabile la capete pentru fixare sub salteaua patului da 260 de celule pneumatice tip fagure, in doua grupe A si B 6-7 l/min - DA. Caracteristici compresor salte antiescare compresorul pompei etansat in carcasa de aluminiu da nivel de zgomot redus 32 dB debitul de aer 7 litri/minut presiunea reglabila la ieșirea pompei da iclul umflat/dezumflat 12 minute Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz - DA. Inregistrat in AMDM cu Nr. DM000378470 Corespunde cu cerintele, specificatii tehnice/manual se contine in file cu numarul lotului corespunzator.	CE, ISO
10	Fotolii pentru colectarea singelui	Turmed TM-A 1009	Turcia	TUR-MED HASTANE MALZEMELERI SAN. VE TIC. LTD. STI.	Destinat pentru plasarea confortabilă a pacientului într-o poziție așezată în timpul procedurii de prelevare a probelor de sânge. Format din 3 secțiuni; Secțiunea de la spate și de la picioare reglabile; Tapiterie – piele artificială cu posibilitatea de dezinfectare; Cotiere reglabile pentru amenajarea comodă a miinilor pacientului; Cadru ușor demontabil pentru a fi transportat	Destinat pentru plasarea confortabilă a pacientului într-o poziție așezată în timpul procedurii de prelevare a probelor de sânge; Format din 3 secțiuni - Da. Secțiunea de la spate și de la picioare reglabile - DA. Tapiterie – piele artificială cu posibilitatea de dezinfectare- DA. Cotiere reglabile pentru amenajarea comodă a miinilor pacientului - DA. Cadru ușor demontabil pentru a fi transportat - DA. Corespunde cu cerintele, specificatii tehnice/manual se contine in file cu numarul lotului corespunzator. Dosarul pentru inregistrare la AMDM inclus.	CE, ISO
30	Otoscop	Moretti Otoscop DMV540N + 2 seturi Specule pediatrice 2,4-3,0mm, reutilizabile DMV510	Italia	Moretti S.p.a.	Otoscop; Descriere Este un dispozitiv portabil, destinat pentru examinare a canalului auditiv extern si a timpanului. Parametru Specificație; Bec halogen HL 1.5 - 3.5V, lumina rece, iluminare optimă; Lupă mărire x3 - x6, pivotantă, Speculi auriculari reutilizabili L1; reutilizabili L2, Mîner buton on/off, Alimentare baterii; Set standard Bec halogen HL 1.5 - 3.5V, reutilizabili L1 (5 buc); reutilizabili L2 (5 buc), Trusă de plastic cu închizătoare da	Otoscop Descriere Este un dispozitiv portabil, destinat pentru examinare a canalului auditiv extern si a timpanului. Parametru Specificație Bec halogen HL 1.5 - 3.5V lumina rece iluminare optimă Lupă mărire x3 , pivotantă Speculi auriculari reutilizabili L1 reutilizabili L2 Mîner buton on/off Alimentare baterii Set standard Bec halogen HL 1.5 - 3.5V reutilizabili L1 (5 buc) reutilizabili L2 (5 buc) Trusă de plastic cu închizătoare da Corespunde cu cerintele, specificatii tehnice/manual se contine in file cu numarul lotului corespunzator. Dosarul pentru inregistrare la AMDM inclus.	CE, ISO

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de: **Administrator**

Adresa: **mun. Chisinau, Str. Calea**