

AdBlue

Средство для снижения выбросов оксидов азота дизельных двигателей

ЛИЦЕНЗИРОВАНО

Verband der Automobilindustrie

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

DIN 70070
ISO 22441-1
AUS 32
MB 352.1

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

AdBlue — средство для систем селективной каталитической нейтрализации оксидов азота (SCR), устанавливаемых в дизельных автомобилях большегрузных автомобилей с целью достижения экологических нормативов Евро 4 и Евро 5.

AdBlue представляет собой раствор мочевины высшей степени очистки (32,5%) в деминерализованной воде (67,5%).

Производство **AdBlue** строго регламентировано, чтобы обеспечить высочайшее качество продукта с этапа производства до конечного потребителя.

Лицензия на производство продукта выдана Ассоциацией автопроизводителей Германии (VDA) после тщательного аудита производства, системы контроля качества и распространения продукта.

Продукт производится по СТО 82851503-005-2009

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Единицы измерения	Методы испытаний	AdBlue
Плотность при 20 °C	кг/м ³	ГОСТ 18995.1	1088
Коэффициент преломления при 20 °C	-	ISO 22241-2 (приложение C)	1,3840
Содержание мочевины	% масс.	ISO 22241-2 (приложение B)	32,6
Щелочность (NH ₃)	% масс.	ISO 22241-2 (приложение D)	Менее 0,1
Биурет	% масс.	ISO 22241-2 (приложение E)	0,15
Нерастворимые вещества	мг/кг	ISO 22241-2 (приложение G)	Менее 10,0
Альдегиды	мг/кг	ISO 22241-2 (приложение F)	Менее 5,0
Фосфаты (PO ₄)	мг/кг	ISO 22241-2 (приложение H)	Менее 0,5
Алюминий	мг/кг	ISO 22241-2 (приложение I)	Менее 0,05
Кальций	мг/кг	ISO 22241-2 (приложение I)	0,12
Железо	мг/кг	ISO 22241-2 (приложение I)	Менее 0,05
Медь	мг/кг	ISO 22241-2 (приложение I)	0,02
Цинк	мг/кг	ISO 22241-2 (приложение I)	0,02
Хром	мг/кг	ISO 22241-2 (приложение I)	0,02
Никель	мг/кг	ISO 22241-2 (приложение I)	0,02
Магний	мг/кг	ISO 22241-2 (приложение I)	Менее 0,05
Натрий	мг/кг	ISO 22241-2 (приложение I)	Менее 0,4
Калий	мг/кг	ISO 22241-2 (приложение I)	Менее 0,05

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являющиеся спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

v1.0*, 24.12.14, Стр. 1/1

* заменяет ранее выпущенные версии описания данного продукта