

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21261003 din 19.07.2024

Obiectul achiziției: Uleiuri și lubrifianți


Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1						
Lubrifiant	Lubrifiant VD-60 450ml	China	Veslee	VD - 40 (450ml), curățare, ungere și protecție	Lubrifiant de calitate superioara Spray VD-60 450ml conform cererii tehnice, cu lucru eficient si rezultate bune.	Conform cerintelor grupului de lucru.
Unguent	Renolit LX PEP-2	Germania	Fuchs	RENOLIT (18kg), ISO 6743, DIN 51502, temperatura de la -30°C până la +130°C	Renolit LX PEP-2 Aprobare NLGI Class 2 Tip de îngroșator Lithium Complex Vâscozitatea la 40°C [mm2/s] 100 Aplicație temperatura interval [°C] -50+150 Penetrarea lucrata 60cicluri (0.1mm) 265-295 Punct de picurare 260 Culoarea verde	Conform cerintelor grupului de lucru.
Unguent	Shell Gadus S5V100	Belgia	Shell	SHELL GADUS (18kg), unsoare pe bază de litiu pentru rulmenți de rulare inclusiv rulmenți pentru motoare electrice.	Shell Gadus S5V100 cu parametri superiori. Aprobare NLGI Class 2 Tip de îngroșator Lithium Complex Vâscozitatea la 40°C [mm2/s] 100 Aplicație temperatura interval [°C] -30+160 Penetrarea lucrata 60cicluri (0.1mm) 260-300 Punct de picurare 260 Culoarea cafeniu	Conform cerintelor grupului de lucru.

Unguent	Unguent LT-42 (158M)	Polonia	Lotos/Orlen	158M, 18 kg	Lotos/Orlen Grease LT-42 cu parametri superiori. Aprobare NLGI Class 2 Tip de îngroșator Lithium Vâscozitatea la 40°C [mm2/s] 100 Aplicăție temperatura interval [°C] -30+160 Penetrarea lucrata 60cicluri (0.1mm) 265-295 Punct de picurare 202 Culoarea albastru	Conform cerintelor grupului de lucru.
Unguent	Unguent Grafit	Polonia	Lotos/Orlen	GRAFIT (18 kg)	Lotos/Orlen Unguent Grafit Unsoare de grafit— unsoare de uz general; este un ulei de petrol cu vâscozitate ridicată, îngroșat cu săpun de calciu și 10% grafit. Avantajul vasoarei de grafit este funcționarea într-un interval larg de temperatură, de la -20 ... la + 70 ° C Tara de origine Polonia.	Conform cerintelor grupului de lucru.
Unguent	Unguent LT-43 (Litol 24)	Polonia	Lotos/Orlen	LITOL 24, 18 kg	Lotos/Orlen Grease LT-43 Litol 24 Unsoare universală pentru o gamă largă de aplicații. Compoziția Litol-24 a depășit semnificativ lubrifianții disponibili atunci în ceea ce privește caracteristicile. Tara de origine Polonia.	Conform cerintelor grupului de lucru.
Unguent	Unguent 1-13	Ucraina	Agrinol	U 1-13, 18 kg	Unguent 1-13 Unguent 1-13 este o unsoare de uz general concepută pentru utilizare la temperaturi ridicate. Lubrifierea este utilizată pentru lubrifierea unităților de frecare de rulare și alunecare ale mecanismelor și mașinilor, motoarelor electrice, butucilor roților auto etc.	Conform cerintelor grupului de lucru.
Lubrifiant	GLEITMO 585 K	Germania	Fuchs	Fuchs gleitmo 585 K, 25 kg	GLEITMO 585 K este o pastă de săpun de litiu de calitate superioară pe bază de ulei mineral. Conține o combinație sinergetică de lubrifianți solizi albi care amortizează sarcinile de șoc și reduc uzura. GLEITMO 585 K ajută la prevenirea coroziunii prin frecare și permite intervale lungi de lubrifiere	Conform cerintelor grupului de lucru.

						Antigel G12	Conform cerintelor grupului de lucru.
Antifriz	Antigel G12	Lituania	Lesta			Proiectat pentru răcirea motoarelor mașinilor moderne cu un număr semnificativ de piese din fier. Oferă o protecție mai bună pentru piesele din poliamidă. Protejează motorul de îngheț, supraîncălzire, coroziune prin cavitație. Fabricat folosind tehnologia de aditivi organici OAT (Organiz Additive Technology). Se referă la lichidele de răcire cu durată lungă de viață. • Termenul de valabilitate minim este de 5 ani	Conform cerintelor grupului de lucru.
					G12, 20 L		
Lichid parbriz	Lichid Parbriz -30	Moldova	Amid Auto	Lichid parbriz, 10 L	Lichid Parbriz -30	Lichid parbriz conform parametrilor tehnici necesari. Tara de origine Moldova	Conform cerintelor grupului de lucru.
						Atasat ilustrare este solutia oferita si parametri tehnici:	
Lot 2							
Ulei	Titanis GL-5 80w90	Polonia	Lotos/Orlen	API GL-5 80W90 GPN, ZF-TE-ML 07A/08,02B/05A/12L/16B/17H/19B/21A, viscozitate cinematică ASTM B 445. (208 L)	Lotos/Orlen Oii Titanis GL-5 80w90	Ulei de calitate superioara conform parametrilor tehnici necesari. Tara de origine Polonia. Atasat ilustrare este uleiul oferit si parametri tehnici. Pentru cutiile cu aprobare ZF.	Conform cerintelor grupului de lucru.
Ulei	SHELL CORENA S3R46	EU	Shell	SHELL CORENA R 46, ulei pentru compresoare de aer și cu palete rotative, temperatura de încălzire 100°C. (208 L)	Shell Corena S3R46, ulei pentru compresoare de aer și cu palete rotative, temperatura de încălzire 100°C.		Conform cerintelor grupului de lucru.
Ulei	Sigmus 46 (KS-19)	Polonia	Lotos/Orlen	KC - 19 (208 L)	LotosOrlen Oii Sigmus 46 (KS-19)	Ulei pentru compresoare de calitate superioara. Tara de origine Polonia Atasat ilustrare este uleiul oferit si parametri tehnici:	Conform cerintelor grupului de lucru.
Ulei	PARUS 80W90 (TAD-17)	Polonia	Lotos/Orlen	TAD - 17(208 L)	Lotos/Orlen Oii PARUS 80W90 (TAD-17)	Ulei Tad 17 conform parametrilor tehnici necesari. Tara de origine Polonia. Atasat ilustrare este uleiul oferit si parametri tehnici.	Conform cerintelor grupului de lucru.

Ulei	Hidromil L-HM 22 (GIDRO R)	Polonia	Lotos/Orlen	GIDRO R (208 L)	Lotos/Orlen Oil Hidromil L-HM 22 (GIDRO R) Conform parametrilor tehnici necesari. Tara de origine Polonia. Atasat ilustrare este uleiul oferit si parametri tehnici	Conform cerintelor grupului de lucru.
Ulei	Hydrax HLP 32 I-20	Polonia	Lotos/Orlen	I - 20 (208 L)	Lotos/Orlen Oil Hydrax HLP 32 analogie I-20 conform parametrilor tehnici necesari. Tara de origine Polonia. Atasat ilustrare este uleiul oferit si parametri tehnici.	Conform cerintelor grupului de lucru.
Ulei	Hydrax HLP 46 I-40	Polonia	Lotos/Orlen	I - 40 (208 L)	Lotos/Orlen Oil Hydrax HLP 46 analogie I-40 conform parametrilor tehnici necesari. Tara de origine Polonia. Atasat ilustrare este uleiul oferit si parametri tehnici.	Conform cerintelor grupului de lucru.
Ulei	Superol SD/CB (20w20 M8)	Polonia	Lotos/Orlen	M - 8 (208 L)	Lotos/Orlen Oil Superol SD/CB (20w20 M8) Ulei de calitate superioara conform parametrilor tehnici necesari. Tara de origine Polonia. Atasat ilustrare este uleiul oferit si parametri tehnici	Conform cerintelor grupului de lucru.

Semnat:



Numele, Prenumele: Gaidau Andrei În calitate de: Manager

Ofertantul: AMID AUTO SRL

Adresa: Mun.Chisinau, str.Independentei 42 Sediu: Str.Burebista 7/1

Adresa email: andrei.amidauto@gmail.com

Telefon : 022 025-990 Mob: 068406391