

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **_ocds-b3wdp1-MD-1732271278340_** din **28.11.2024**

Obiectul achiziției: **garnitură – profil cu suport metalic, lacăte și mînere pentru uși/geamuri**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 1 garnitură – profil cu suport metalic pentru geamuri	garnitură – profil cu suport metalic pentru geamuri	Pol China Ukr tur si altele	Lider aluser plast si altele	<p>Partea de bază (de fixare) Densitatea cauciucului: 1,28-1,32 gr/cm³; Duritatea: 67-72 sho A; Rezistența la tracțiune: minim 6,00 N/mm²; Alungirea la rupere: minim 200%</p> <p>Partea lucrătoare (buretul de izolare) Densitatea cauciucului: 1,19-1,23 Gr/cm³; Duritatea: 53-57 Sho A; Rezistența la tracțiune: minim 2,00 N/mm²; Alungirea la rupere: minim 150 %;</p>	<p>Partea de bază (de fixare) Densitatea cauciucului: 1,28-1,32 gr/cm³; Duritatea: 67-72 sho A; Rezistența la tracțiune: minim 6,00 N/mm²; Alungirea la rupere: minim 200%</p> <p>Partea lucrătoare (buretul de izolare) Densitatea cauciucului: 1,19-1,23 Gr/cm³; Duritatea: 53-57 Sho A;</p>	

				<p>Armarea cu rîsmă (pentru prindere) Gama de prindere a suportului metalic: 1,0 -3,5 mm; Lăţimea: 27 +0,1/ -0,3 mm; Grosimea: 0,74 ±0,02mm.</p>	<p>Rezistenţa la tracţiune: minim 2,00 N/mm²; Alungirea la rupere: minim 150 %;</p> <p>Armarea cu rîsmă (pentru prindere) Gama de prindere a suportului metalic: 1,0 - 3,5 mm; Lăţimea: 27 +0,1/ -0,3 mm; Grosimea: 0,74 ±0,02mm.</p>	
Lot 2 Broască și mâner din aluminiu pentru aceasta	Broască și mâner din aluminiu pentru aceasta	Tur china	Alusar plast Goujui e si altele	<p>40 set – lacăte și 40 set broască Tip lacăt: îngropat; destinație: uși profilate din PVC; Tip montare: placă frontală; Tipul zavoarelor: clasic/dreptunghiular; Ieșirea zăvoarelor: 15 mm; Îndepărtarea găurii de la cheie (backset) 25 mm; clanță:clasică/universală; stînga/dreapta: universal; distanța între mâner și cheie: 85 mm; Număr de puncte de blocare: 1; Acoperire plăci frontale: galvanizare; Culoarea plăcii frontale: crom lucios; Contraplacă în complet; Rozată decorativă în complet.</p>	<p>40 set – lacăte și 40 set broască Tip lacăt: îngropat; destinație: uși profilate din PVC; Tip montare: placă frontală; Tipul zavoarelor: clasic/dreptunghiular; Ieșirea zăvoarelor: 15 mm; Îndepărtarea găurii de la cheie (backset) 25 mm; clanță:clasică/universală; stînga/dreapta: universal; distanța între mâner și cheie: 85 mm; Număr de puncte de</p>	

					blocare: 1; Acoperire plăci frontale: galvanizare; Culoarea plăcii frontale: crom lucios; Contraplacă în complet; Rozată decorativă în complet	
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Semnat: _____ **BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator**
Ofertantul: SRL VERMILION Adresa: mun. Chisinau str. Independentei, 30 of. 61 MD-2072