

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-378-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

**AGREGATE CONCASATE DIN CALCAR
PENTRU LUCRĂRI DE INGINERIE CIVILĂ ȘI DRUMURI**

Agregat grosier, sort: 8-16 mm, 8-22,4 mm, 16-31,5 mm, 31,5-63 mm

Amestec de agregate, sort: 0-8 mm, 0-40 mm, 0-32 mm



Fabricate de:

PIETRIȘCOM SRL,

str. Costișei, 51, mun. Orhei, Republica Moldova.

Loc de producție: str. Costișei, 51, mun. Orhei.



VERIFICA CERTIFICATUL

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

SM SR EN 13242+A1:2010

după sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis

Certificare inițială 22.03.2021

Recertificare 22.03.2024

Expirare 21.03.2029

de vizat
până în
martie
2025

de vizat
până în
martie
2026

de vizat
până în
martie
2027

de vizat
până în
martie
2028

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



Director General
Ion PUHA



Declarație de performanță

Nr. 261

SRL Autocaravana/ codul fiscal: 1006600012552

Cantitatea 51,83 tone factura AAT 5852784-5852872

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 16-31,5 mm
2. Tipul produsului: Agregate din materiale legate sau nelegate hidraulic
3. Utilizarea preconizată: inginerie civilă și construcții de drumuri
4. Fabricant: „PIETRISCOM” S.R.L., str. Costișei, 51, or. Orhei, Republica Moldova.
Locul fabricării: or. Orhei, Republica Moldova.
5. Sistem de certificare: 2+
6. OC CERTMATCON a efectuat Controlul Producției în Fabrică, în conformitate cu SM SR EN 13242+A1:2010 și a emis Certificat de Conformitate cu nr. CPF-378-2024
7. Performanța declarată:

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Granulozitate (Declarată), Categorie	Gc 80/20	SM SR EN 13242+A1:2010
Conținut de părți fine, Categorie	0,01 f ₂	
Masa volumetrică în vrac Mg/m ³	1,09	
Densitatea în vrac, Mg/m ³	1,209	
Forma agregatului grosier. Indicii de formă	26,89 SI ₄₀	
Absorbția apei, %	3,72	
Rezistența la fragmentare, Categorie	31,48 LA 35	
Substanțe periculoase - Emisii radioactive	Nu conține	RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Portarescu Gheorghe responsabil de calitate

Numele, Prenumele, Funcția



Declarație de performanță

Nr. 257

SRL Autocaravana/ codul fiscal: 1006600012552

Cantitatea 442,19 tone factura AAT 5852588-5852867, AAT 9754325-9754559

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 8-16 mm
2. Tipul produsului: Agregate pentru amestecuri bituminoase
3. Utilizarea preconizată: producerea amestecurilor bituminoase
4. Fabricant: „PIETRISCOM” S.R.L., str. Costișei, 51, or. Orhei, Republica Moldova.
Locul fabricării: or. Orhei, Republica Moldova.
5. Sistem de certificare: 2+
6. OC CERTMATCON a efectuat Controlul Producției în Fabrică, în conformitate cu SM SR EN 13242+A1:2010 și a emis Certificat de Conformitate cu nr. CPF-378-2024
7. Performanța declarată:

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Granulozitate (Declarată), Categorie	G _C 80/20	SM SR EN 13242+A1:2010
Conținut de părți fine %, Categorie	1,01 f ₂	
Rezistența la fragmentare %	31,48 LA ₃₅	
Forma agregatului grosier. Indicii de formă	35,17 SI ₄₀	
Absorbția apei, %	3,95	
Rezistența la uzură (MDE)	29,47 MDE ₃₀	
Masa volumetrică reală, Mg/m ³	2,64	
Densitatea în vrac, kg/m ³	1,170	RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2
Substanțe periculoase - Emisii radioactive	Nu conține	

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Portarescu Gheorghe responsabil de calitate

Numele, Prenumele, Funcția