

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1771850003728 din 12.03.2026
Obiectul achiziției: <u>Uleiuri, lubrifianți și lichide tehnice pentru transportul auto</u>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Ulei de motor SAE 5w30 ACEA A3/B4, FAP/DPF, API SN/CF	YOKOHA MA 5W-30 SN/CF DPF	Turcia	PETRO MIR	Tip: Auto Tip de ulei: Sintetic Combustibil: Benzină/Motorină Vâscozitate: 5W-30 Vâscozitate cinematică la 100 ° C (mm2/s): 11.61 Indicele de vâscozitate: 170 Punct de inflamabilitate: 192 °C Punct de curgere: -39 °C	Tip: Auto Tip de ulei: Sintetic Combustibil: Benzină/Motorină Vâscozitate: 5W-30 Vâscozitate cinematică la 100 ° C (mm2/s): 9,3-12,5 Indicele de vâscozitate: min 150 Punct de inflamabilitate: min 200 °C Punct de curgere: -36 °C	Conform SIA RSAP
Ulei de motor SAE 5w40 ACEA A3/B4, API SN/CF	YOKOHA MA 5W40	Turcia	PETRO MIR	Tip: Auto Tip de ulei: Sintetic Combustibil: Benzină/Motorină Vâscozitate: 5W-40 Vâscozitate cinematică la 100 ° C (mm2/s): 14.2 Indicele de vâscozitate: 170 Punct de inflamabilitate: 230 °C Punct de curgere: -39 °C	Tip: Auto Tip de ulei: Sintetic Combustibil: Benzină/Motorină Vâscozitate: 5W-40 Vâscozitate cinematică la 100 ° C (mm2/s): 12,5 - 16,3 Indicele de vâscozitate: min 120 Punct de inflamabilitate: min 210 °C Punct de curgere: -20 °C	

Ulei de motor SAE 10w40 ACEA A3/B4, API SN/CF	YOKOHA MA 10W-40 SN/CF	Turcia	PETRO MIR	Tip: Auto Tip de ulei: Semisintetic Densitate la 20 °C kg /m3: 864 Vâscozitate la 40 °C mm2 / s: 89.4 Vâscozitate la 100 °C mm2 / s: 13.51 Indice de vâscozitate: 153 Punct de inflamabilitate: 228°C Punct de curgere: -33°C Cifra de bazicitate TBN mg KOH/g: 13.2	Tip: Auto Tip de ulei: Semisintetic Densitate la 15 °C kg /m3: 870 Vâscozitate la 100 °C mm2 / s: 12,5-16,3 Indice de vâscozitate: 160 Punct de inflamabilitate: 220°C Punct de curgere: -35°C
Ulei de transmisie SAE 75w80	YOKOHA MA TRANSMISION 75W-80	Turcia	PETRO MIR	Tip: Auto Tip de ulei: Sintetic pentru transmisii (CUTIE DE VITEZE) Densitate la 15°C [g/cm3]: 0,861 Viscozitate cinematică la 40°C [mm2/s]: 56,5 Viscozitate cinematică la 100°C [mm2/s]: 9,5 Indice de viscozitate: 152 Punct de curgere [°C]: -42 Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]: 220	Tip: Auto Viscozitate cinematică la 100°C [mm2/s]: 8,4 – 13,5 Indice de viscozitate: min 130 Punct de curgere [°C]: max -39 Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]: min 210
Ulei ATF	YOKOHA MA ATF	Turcia	PETRO MIR	Tip: Auto Tip de ulei: Sintetic pentru transmisii Densitate la 15°C [g/cm3]: 0,849 Viscozitate cinematică la 40 °C [mm2/s]: 38,0 Viscozitate cinematică la 100 °C [mm2/s]: 7,5 Indice de viscozitate: 169 Punct de curgere [°C]: -57 Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]: 245	Tip: Auto Densitate la 15°C [g/cm3]: 0.856 Viscozitate cinematică la 40 °C [mm2/s]: 37,0 Viscozitate cinematică la 100 °C [mm2/s]: 7,4 Indice de viscozitate: 170 Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]: 206
DOT-4 (vol 400-500ml.)	DOT-4	Ucraina	LUKAS	SAE J1703, ISO 4925	SAE J1704, ISO 4925
Litol 24	Litol-24 M	Ucraina	KSM-TREYD OOO	LITOL-24 Lubrifiant de înaltă calitate utilizat pentru diverse aplicații tehnice. Folosit pe toate tipurile de mașini. adaptabil pentru majoritatea vehiculelor.	GOST
Antifriz roșu G-12	Antigel Alaska -40	Ucraina	TV-AUTO	Antifreeze -40 G-12 (roșu). Protecție împotriva coroziunii și împotriva înghețului până la -40°C. Ciclul de viață eficient al produsului cel puțin 3 ani de funcționare. Protecție sporită a pieselor din aluminiu.	Antigel Alaska -40 G-12 (roșu)

Antifriz verde G-11	Antigel Alaska -40	Ucraina	TV- AUTO	Antifreeze -40 G-11 (verde). Protecție împotriva coroziunii și împotriva înghețului până la -40°C. Ciclul de viață eficient al produsului cel puțin 3 ani de funcționare. Protecție sporită a pieselor din aluminiu.	Antigel Alaska -40 G-11 (verde)
Antifriz galben RX type D	XCL UNIVERSA L -35°C	Belgia	Bardahl	Antifreeze -35 RX type D (galben). Protecție împotriva coroziunii și împotriva înghețului până la -35°C. Ciclul de viață eficient al produsului cel puțin 3 ani de funcționare. Protecție sporită a pieselor din aluminiu.	XCL UNIVERSAL -35°C
Lichid Parbriz -30°C (vol 5lit)	Lichid Parbriz - 30°C	Moldova	AMID- AUTO	Rezistent la temperaturi scăzute sub 0°C până la -30°C Alcool de la 25 la 75% Surfactant - 1% Agent de denaturare - 0,5% Vopsea - 0,001% Arome - 0,8% Apă de la 72 la 22%	Lichid Parbriz -30°C
TOTAL					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Luchianciuc Vadim În calitate de: manager
Ofertantul: „Aridan Center” SRL Adresa: mun.Chisinau, str. Matei Basarab 5/1, of.1