

Declaratie de Conformitate

Nr:05647 ;Data: 13/2/2024 Ora: 4:15:23PM

Noi,

Numele producatorului: ROMPETROL RAFINARE S.A.

Adresa producatorului: Navodari, B-dul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, Judetul. Constanta

Nr. de ordine in registrul comertului: J13/534/1991

Cod unic de inregistrare: RO 1860712

asiguram, garantam si declaram, pe propria raspundere, ca:

Produsul (denumire): SUPER DIESEL EURO 5

Din (sarja/lot/rezervor): PX76

Transportat cu: AUTO PROPRIETATE CLIENT:QMO-698,SSJ-876

Livrât de la: Sediul secundar Petromidia (Navodari, B-dul Navodari nr. 1 - 283, Judetul Constanta)

Cantitatea:	26574 Kg
-------------	----------

Beneficiar: I.M.ROMPETROL MOLDOVA S.A.

Prelevat conform standard: ASTM D 4057-2022*

este in conformitate cu:

10 / 01/09/2023/ Titlu: MOTORINA EURO 5 Editia/Revizia/Data emiterii: - /

si nu pune in pericol viata, sanatate, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului, isi pastreaza caracteristicile in conditiile respectarii cerintelor din:

Fisa cu date de securitate nr: 2.6 R Titlu: Editia/Revizia/Data emiterii: - / 9 / 11/06/2023

Derogare: Nu este cazul

Termen de valabilitate: 3Luni **Termen de garantie:** 1 Luna de la data livrării

Informatii suplimentare: Incercarile efectuate sunt mentionate in Raportul de incercare nr:06122,din data de 13/2/2024
4:15:23PM, atasat.

Numar TAS: 4282382

- Rompetrol Rafinare S.A. detine Sistem integrat de management calitate-mediu-sanatate si securitati in nuna certificat de DNV-GL, in conformitate cu standardele: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001;
- Rompetrol Rafinare SA are inregistrat/notificat produsul, in conformitate cu cerintele Regulamentului 1907/2006, REACH.
- Societatea Rompetrol Quality Control este mandatat de Rompetrol Rafinare S.A. pentru emiterea in numele sau a Declaratiei de Conformitate, prin contractul de mandat cu reprezentare.

Pentru si in numele Rompetrol Rafinare SA

Societate mandatata:


Sef Laborator

Elena Lucia Pop

(Nume, prenume, semnatura si stampila)



ROMPETROL RAFFINERIE S.A.



(Nume, prenume, semnatura si stampila)

№ 6

Tel: + (40) 241 506 158; 241 506 700.

Fax: + (40) 241 506 916; 241 506 929

www.rompetrol-rafinare.kinginternational.com

www.rompetrol.com

e-mail: office.rafinare@rompetrol.com



RQC


Raport de incercari nr:06122; data:13/02/2024 16:15:18

Client: ROMPETROL RAFINARE SA
 Proba: SUPER DIESEL EURO 5
 Data primirii: 13/02/2024 16:12:15
 Data finalizarii: 13/02/2024
 Metoda de esantionare: ASTM D 4057-2022*
 Locul esantionarii: MMT
 Rezervoare: PX76
 Prelevat de: RQC-UTI
 Contract/Comanda: Contract RR nr. 5/ 07.01.2019/ PI- RRC.P&E
 Transportat cu: AUTO PROPRIETATE CLIENT/LPP11025
 Nr. postare TAS: 4282382
 Mostra testata: 11
 Adresa Client: Navodari, B-dul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, Constanta

Nr.	Caracteristica	Metoda de incercare	UM	Valoare Prevazuta	Valoare Determinata	Incertitudine ³⁾
1	Cifra Cetanica	SR EN ISO 5165:20				
2	Densitate La 15°C	SR EN ISO 12185:03	kg/m³	min. 815 max. 845	51.7	-
3	Indice Cetanic	SR EN ISO 4264:2018		min. 46.0	832.7	-
4	Aromate Policiclice	SR EN 12916+A1:2022	% (m/m)	max. 8.0	51.4	-
5	Continut De Sulf	EN ISO 20846:19	mg/kg	max. 10.0	6.5	-
6	Continut De Mangan	IP 592:11	mg/l	max. 2.0	9.1	-
7	Punct De Inflamabilitate, Pensky Martens	SR EN ISO 2719:2016; SR EN ISO 2719:2016/A1:21	°C	min. >55	0.0124	-
8	Reziduu De Carbon (In 10% Reziduu De Distilare)	SR EN ISO 10370:15	% (m/m)	max. 0.30	57.5	-
9	Continut De Cenușa	SR EN ISO 6245:03	% (m/m)	max. 0.010	<0.1	-
10	Continut De Apa	SR EN ISO 12937:01, SR EN ISO 12937:01/C91:14	% (m/m)	max. 0.020	0.001	-
11	Contaminare Totala	SR EN 12662:14	mg/kg	max. 24	0.008	-
12	Coroziune Pe Lama De Cupru, 3 Ore La 50°C	SR EN ISO 2160:03	evaluare	clasa 1	<12	-
13	Continutul De Esteri Metilici Ai Acizilor Grasi (Emag)	SR EN 14078:14	% (v/v)	max. 7	1b	-
14	Stabilitate La Oxidare	SR EN ISO 12205:1999	g/m³		<0.05	-
15	Putere De Lubrifiere, Diametrul Corectat Al Petei De Uzura (Wsd) La 60 Grd	SR EN ISO 12156-1:19	μm	max. 25	6.3	-
16	Vascozitate Cinematica La 40°C			max. 460	401	-
17	% (V/V) Recuperat La 250°C	SR EN ISO 3104:2020	mm²/s	min. 2.000 max. 4.500	2.346	-
18	% (V/V) Recuperat La 350°C	SR EN ISO 3405:19	% (v/v)	<65	41.4	-
19	95% (V/V) Recuperat La	SR EN ISO 3405:19	% (v/v)	min. 85	96.0	-
20	Temperatura Limita De Filtrabilitate, Jama, Clasa F	SR EN 116:16*	°C	max. 360	345.1	-
				max. -20	-33	-

Amendament : nu este cazul

Observatii:



1. Laboratorul din cadrul Rompetrol Quality Control SRL este acreditat de RENAR pentru activitatea de incercari, conform SR EN ISO/CEI 17025:2018, asa cum este precizat in certificatul de acreditare nr. LI 333. Domeniile acoperite de acreditare sunt disponibile la adresa www.renar.ro.
2. *** Incercarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.
3. Incertitudinea extinsa pentru nivel de incredere de 95% cu factor de extindere k=2.
4. Raportul de incercari nu poate fi reprodus partial fara aprobarea scrisa a laboratorului de incercari.
5. Rezultatele prezentate caracterizeaza mostra testata si nu intreg totul.
6. Observatiile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR

ROMPETROL QUALITY CONTROL SRL

215 Navodari Blvd., 2nd floor, room 220, Navodari - Constanta, Postal Code 905700 ROMANIA
 phone: + (40) 241 50 6700 | fax: + (40) 241 506 916 , email: Comercial.RQC@rompetrol.com

www.rqc.ro

ed.5/rev.4/04.2023

cod: F. LPP.02-PG.07

pagina 1 din 1

