

Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
92	33100000-1	Sterilizator 110 L 270330	GP-100	Ucraina	MIZ-MA	Sterilizator 110 L Cod270330 DescriereSterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox ParametrulSpecificația Ventilație forțată, controlată electronic Construcție interioară din oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarme acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 100l, ±10 l Camera sterilizatoruluiSe menține steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura50 - 200°C Divergență față de temperatura setată±1°C Abatere timp±1 min Timp încălzire până la temperatura setată60 min Regim de sterilizare prestabilite180°C, 60 min 160°C, 150 min 120°C, 45 min Rezoluția de programare 1°C Timpul de răcire±35 min, până la 75°C Deconectare de avarierela temperatura 205 - 235°C Tipul de funcționare fără întrerupere8 ore Rafturi3 Suport metal pentru instalarea sterilizatoruluiobligatoriu Alimentare 200-240V, 50 Hz	Sterilizator 110 L Cod270330 DescriereSterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox ParametrulSpecificația Ventilație forțată Construcție interioară din oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarme acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 100 L Camera sterilizatoruluiSe menține steril instrumentele în interiorul camerei, orificiu cu clapeta pentru acces direct la exterior în cazul folosirii aparatului ca după de uscare Temperatura50 - 250°C Divergență față de temperatura setată±/-3°C Abatere timp±1 min Timp încălzire până la temperatura setată 30+/-5 min Regim de sterilizare prestabilite180°C, 60 min 160°C, 150 min 120°C, 45 min Rezoluția de programare 1°C Timpul de răcire±35 min, până la 75°C Deconectare de avarierela temperatura 205 - 235°C Tipul de funcționare fără întrerupere8 ore Rafturi6 Suport metal pentru instalarea sterilizatorului Alimentare 200-240V, 50 Hz	ISO, CE Marca

Anexa nr. 23 - Specificații de preț

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	33100000-1	Sterilizator 110 L 270330	bucată	1	19,800.0000	23,760.0000	19,800.00	23,760.00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)							19,800.00	23,760.00	

- 1

Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- 2

Oferta este valabilă în decurs de 160 zile din data prezentării.
- 3

Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- 4

Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- 5

Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheerii Contractului.
- 6

Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- 7

CertIFICATELE de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- 8

Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- 9

Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu