

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1762327680816 din 05.11.2025
Obiectul achiziției- : Mobilier, tehnica informatională și de calcul pentru dotarea Grădiniței de copii din s. Ghindești, rl.Florești

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Nisipieră cu capac	Nisipieră cu capac	RM/TURCIA	Playground Store SRL	Conform caietului de sarcini	Material : lemn vopsit multicolor cu vopsea hipoalergenica Capac-tranformator atunci când este pliat protejează nisipul de murdărie,iar când se desfășoară se transformă în bănci confortabile p/u a se juca în nisip Garantie: 24 luni Dimensiuni: Latime-2500mm Lungime-2200mm Înălțime 330mm	ISO
Tobogan cu scăriță	Tobogan cu scăriță	RM/TURCIA	Playground Store SRL	Conform caietului de sarcini	Scara va deține trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scării nu trebuie să fie alunecoase și trebuie să fie realizate din HDPE cu grosimea de cel puțin 15 mm. Tobogan trebuie sa dețină: - zona de pornire cu bară de protecție, care va determina copilul să se așeze, fixata pe elementele de protecție laterale, realizate din HDPE (polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori), cu înălțimea minima de 450 mm si cu grosimea de cel puțin 15 mm; - zona de accelerare;	ISO

					- porțiune de frînare. În scopul excluderii traumării copiilor, toboganele vor detine borduri în ambele parti cu înălțimea minima de 120 mm. Toboganul va fi realizat din polietelena LLDPE obținut prin tehnologia „rotomoulding”. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii trebuie sa fie acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Material: HDPE, țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, LLDPE, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de LxLxh=300x300x500 mm. Garantie: 24 luni	
Leagăn dublu	Leagăn dublu	RM/TURCIA	Playground Store SRL	Conform caietului de sarcini	Dimensiuni: 3300 x 1600 x 2500 mm Materiale: Țevi metalice cu diametrul de 114 mm, vopsite în câmp electrostatic. Elemente de fixare galvanizate. Capace din plastic colorat pe toate îmbinările cu șuruburi. Noduri de prindere rezistente. Siguranță maximă - fără colțuri ascuțite. La instalare, echipamentul se fixează prin betonare. Include: Cadru metalic întărit pentru leagăn dublu Două scaune certificate din plastic cu cadru de protecție și siguranță Garantie: 24 luni	ISO
Pavilion (cu podea și bănci)	Pavilion (cu podea și bănci)	RM/TURCIA	Playground Store SRL	Conform caietului de sarcini	Dimensiuni: Lungime: 5500 mm; Lățime: 3200 mm; Înălțime: 2860 mm Materiale: Cadru metalic cu acoperire anticorozivă; Panouri laterale, podea și bănci din HDPE (polietilenă de înaltă densitate, netoxică); Acoperiș din tablă metalică tip țiglă; Elemente de fixare din oțel galvanizat, dopuri din plastic special antivandal pentru toate conexiunile cu șuruburi. Garantie: 24 luni	ISO
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:CHIOCHIU IVAN În calitate de: ADMINISTRATOR
Ofertantul: PLAYGROUND STORE SRL Adresa: MUN CHISINAU, COM BACIOI STR KOGALNICEANU 45

