

Anexa nr.22
la Documentația standard nr.115
din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1645450326074](#) din 21 februarie 2022

Obiectul achiziției: Echipament polițienesc pentru anul 2022

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr.7						
Costum de patrulare primăvară-toamnă	8715/101/224rv1	Republica Moldova	Instacon SRL	Conform caietului de sarcini	Țesătura „RIP-STOP” Compoziția fibroasă: • bumbac 35% ± 3; • poliester 62% ± 3, • sopandex 3% ± 1. Densitate: 230 ± 10 g/m ² Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: • pe urzeală 2%; • pe bățatură 2%; Sarcina de rupere, N: • urzeala 1000N; • bățatura 800N Rezistența vopsirii (spălării): • schimbarea culorii 4, • vopsirea țesăturii albe de bbc 4. Nasturi mici de metal imprimate în centru cu stema. Indicii de întindere a țesăturii nu mai puțin de 8% Inscripția brodată pe spate și pe piet (stînga) „POLIȚIA”. ГОСТ24870-81. Scurta de siluetă dreaptă, cu lungimea pînă la linia șoldurilor este compusă din față, spate, mîneacă și guler. Sistemul de închidere a produsului este	

				central cu fermoar capse metalice negre, situate pe trei niveluri, fermoarul este acoperit cu fentă (lăţimea de 40 mm), croită integral cu faţa de produs. Faţa scurtei are două repere simetrice. Pe partea superioară a părţilor din faţă, la nivelul liniei bustului, se prelucrează simetric câte un buzunar cu doi refileţi cu sistem de închidere pe fermoar, cu linii de intrare în buzunar verticale. Pe partea superioară a părţilor din interiorul scurtei se prelucrează câte un buzunar. Partea din spate se constituie din trei repere, unul – central şi doi clini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sînt proiectate pliuri de libertate unidirecţionate (lungimea de 320 mm şi adîncimea de 40 mm). Mîneca clasică, în zona cotului sînt aplicate elemente de protecţie (cotiere) cu lungimea de 180 mm. Gulerul este de tip ştei conic (lăţimea de 50 mm). Produsul este prelucrat cu căptuşeală pînă la terminaţie. Pe partea superioară a mîneciistîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mînecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliţiei şi se încheie cu un nature mic din metal. Pantaloni sînt de siluetă semi-ajustată, îngustaţi spre terminaţie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feţei şi se realizează prin fermoar. Betelia (lăţimea de 40 mm) prelucrează conturul superior al produsului şi este prevăzută cu şase găici pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture şi o butonieră, precum şi cu un cîrlig. Partea din faţă este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părţii din faţă sînt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sînt aplicate elemente de protecţie (genunchiere). În zonele laterale ale pantalonilor este prelucrat câte un buzunar aplicat cu clape ce se închid cu capse de metal. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conţinut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior şi nuanţa de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT.	
Pantaloni de patrulare de vară	7720/224rv2		Conform caietului de sarcini	Ţesătură „Rip-Stop” Compoziţia fibroasă: • bumbac 60% ± 3; • poliester 37% ± 3; • spandex 3% ± 1. Greutate: 200± 10 g/m² Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: • pe urzeală 2%; • pe bătătură 2%. Sarcina de rupere, N: • urzeala 900;	

					• bătătura 400N. Rezistența vopsirii (spălării): • schimbarea culorii 5, • vopsirea țesăturii albe de bbc 4. Sistem de închidere pe fermoar. Pantalonii sînt constituiți din față, spate și betelie. Partea din față este formată din două părți simetrice. În cusătura de mijloc este prelucrat un șliț, care se încheie cu nasturi. În cusăturile laterale sînt prevăzute două buzunare. În zona genunchiului sînt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255 mm. Partea din spate este realizată din două repere simetrice. Cu 90 mm mai jos de conturul superior sînt prelucrate cîte un buzunar tăiat cu laist și clapă dublă, cu lungimea liniei de intrare de 135 mm, care se prinde cu nasture din ambele părți ale clapei. Lățimea laistului este de 17 mm, lățimea clapei – de 50 mm. Pe clape sînt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin bandă velcro, aplicate pe colțurile acestora. Betelia, montată în cusătura taliei, este prevăzută cu șapte găici pentru cureaua. Betelia se încheie cu ajutorul nasturelui și al copcii. Marginile interioare ale pantalonilor sînt tivite și prelucrate cu panglică. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT.	
TOTAL						

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Axenti Pavel
În calitate de: Director general
Ofertantul: Instacon SRL
Adresa: or. Călărași, str. Alexandru cel Bun, 114