

Specificații tehnice (F4.1) Nr. 1512/20-AST

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: f/n	Data: „15” decembrie 2020	Alternativa nr.:
Denumire a licitației: COP	Lot: echipament multimedia 1, 2, 3, 4, 5	
Ofertant: FAINA LUMINA SRL	Beneficiar: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice	Notițe:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri/Servicii LOT 1:					
1	Boxă activă	Boxă activă TURBOSOUND Milan M12 1100 Watt 2Way 12" Full Range Powered Loudspeaker	Marea Britanie, China	MUSICTRIBE, TURBOSOUND	Boxă activă Biamplicată în 2 căi Difuzor 12", Driver 1" Putere RMS minim 1100W Banda de frecvențe: 50 Hz - 18 kHz SPL maxim minim: 128 dB Dispersie (O x V): 90 x 60 grade Carcasa din polipropilena Conectori intrare: combo XLR/JACK minim 2 Selectare intrare: linie sau microfon, minim 2 Egalizator pe minim 2 benzi (bass și treble) Control de nivel pentru fiecare intrare Iesire: mix out prin fisa XLR Să poată fi fi agățate sau puse pe stativ garanție minim 3 ani	Boxă activă Biamplicată în 2 căi Difuzor 12", Driver 1" Putere RMS 1100W Banda de frecvențe: 50 Hz - 18 kHz SPL maxim: 128 dB Dispersie (O x V): 90 x 60 grade Carcasa din polipropilena Conectori intrare: combo XLR/JACK 2 Selectare intrare: linie sau microfon 2 Egalizator pe 2 benzi (bass și treble) Control de nivel pentru fiecare intrare Iesire: mix out prin fisa XLR Permit a fi agățate sau puse pe stativ Garanție 3 ani	
2	Stativ pentru boxe	Stativ pentru boxe OMNITRONIC MK2	Germania China	OMNITRONIC	Suport boxe cu greutate minim 30kg teavă diametru 35mm Înălțime ajustabilă de la 1 la 1,85 m Material: metal vopsit negru garanție minim 1 an	Suport boxe cu greutate minim 30kg teavă diametru 35mm Înălțime ajustabilă de la 1 la 1,85 m Material: metal vopsit negru garanție 1 an	

3	Boxa portabilă	Boxa portabilă JBL Xtreme 2	USA, China	HARMAN, JBL	Putere totală sunet (RMS), W 40 Număr de boxe 2 Raport semnal/zgomot, dB 80 Autonomie Pe baza bateriei - da De la priza - da Alimentare Durată de redare, ore 15 Capacitate acumulator, min .mAh 10000 Tip acumulator Li-Pol Interfața de încărcare De la rețea Lucrează de la priza - da Lucrează de la acumulator - da Conectori Bluetooth - da Intrari USB - 1 Intrare microfon - da	Putere totală sunet (RMS), 40 W Număr de boxe 2 (2 x 20) Raport semnal/zgomot, 80 dB Autonomie Pe baza bateriei - da De la priza - da Alimentare 19V/3A Durată de redare, ore 15 Capacitate acumulator, mAh 10000, timp incarcare - 3,5 ore Tip acumulator Li-Ion - polymer Interfața de încărcare De la rețea Lucrează de la priza - da Lucrează de la acumulator - da Conectori Bluetooth - da, v 4.2 Intrari USB - 1, Powerbank Intrare microfon - da, jack 3.5 mm audio cable Input	
---	----------------	-----------------------------	---------------	-------------	---	---	--

		Bunuri/Servicii LOT 2:					
4	Pupitru pentru control lumini inteligente DMX	Pupitru pentru control lumini inteligente DMX EUROLITE Scene Setter 24/48	Germania China	EUROLITE	Pupitru pentru control lumini inteligente DMX minim 48 canale de control DMX prin 48 fadere, mini 3 moduri de operare: 24 canale, 48 canale, playback Master fader, Master viteza, Fade fader, Master A/B Funcție Black Out, Tap sync, Mix sau single funct, minim 24 de scene memorizabile pot fi rulate simultan minim 96 de scene playback prin 4 pagini lesire conector XLR 3 pini cu selector de polaritate Montabil în rack 19", înălțime 6U conexiuni MIDI Bloc alimentare extern 12V 500mA, garantie minim 2 ani	Pupitru pentru control lumini inteligente DMX 48 canale de control DMX prin 48 fadere, 3 moduri de operare: 24 canale, 48 canale, playback Master fader, Master viteza, Fade fader, Master A/B Funcție Black Out, Tap sync, Mix sau single funct, 24 de scene memorizabile pot fi rulate simultan 96 de scene playback prin 4 pagini lesire conector XLR 3 pini cu selector de polaritate Montabil în rack 19", înălțime 6U conexiuni MIDI Bloc alimentare extern 12V 500mA, garantie 2 ani	

5	Dimmer teatral	Dimmer teatral FL DB1210 ABC DMX MP24 v.2	Moldova	FAINA	Dimmer teatral pentru fixare pe bara teatrala Alimentare -380V trifazat, minim 12 iesiri 10A prin fisa MP24 Control DMX, fisa XLR 3 pini interconectare cu bara prin fişa MP24 convecţie naturală - fără zgomot indicație prezență fiecare fază separat indicație prezență DMX fără alimentare siguranțe fuzibile per fiecare canal minim 5 ani garanție	Dimmer teatral pentru fixare pe bara teatrala Alimentare -380V trifazat, 12 iesiri 10A prin fisa MP24 Control DMX, fisa XLR 3 pini interconectare cu bara prin fişa MP24 convecţie naturală - fără zgomot indicație prezență fiecare fază separat indicație prezență DMX fără alimentare siguranțe fuzibile per fiecare canal garanție 5 ani	
6	Dimmer teatral	Dimmer teatral FL 5CEE 32A 6x15A +3x15A DMX	Moldova	FAINA	Dimmer teatral mobil trifazat cu 9 iesiri DMX Alimentare -380V trifazat, fisă de intrare 5CEE 32A Iesiri: minim 6 prize Schuko reglabile/dimmer 15A Iesire suplimentară: minim 3 priză Schuko directă 15A convecție naturală - fără zgomot, indicație prezență fiecare fază separat indicație prezență DMX fără alimentare siguranțe fuzibile per fiecare canal minim 5 ani garanție	Dimmer teatral mobil trifazat cu 9 iesiri DMX Alimentare -380V trifazat, fisă de intrare 5CEE 32A Iesiri: 6 prize Schuko reglabile/dimmer 15A Iesire suplimentară: 3 prize Schuko directă 15A convecție naturală - fără zgomot, indicație prezență fiecare fază separat indicație prezență DMX fără alimentare siguranțe fuzibile per fiecare canal Garanție 5 ani	
7	Dimmer teatral	Dimmer teatral FL 5CEE 32A 6x15A +1x15A DMX	Moldova	FAINA	Dimmer teatral mobil trifazat cu 7 iesiri DMX Alimentare -380V trifazat, fisă de intrare 5CEE 32A Iesiri: minim 6 prize Schuko reglabile/dimmer 15A Iesire suplimentară: minim 1 priză Schuko directă 15A convecție naturală - fără zgomot, indicație prezență fiecare fază separat indicație prezență DMX fără alimentare siguranțe fuzibile per fiecare canal minim 5 ani garanție	Dimmer teatral mobil trifazat cu 9 iesiri DMX Alimentare -380V trifazat, fisă de intrare 5CEE 32A Iesiri: 6 prize Schuko reglabile/dimmer 15A Iesire suplimentară: 1 priză Schuko directă 15A convecție naturală - fără zgomot, indicație prezență fiecare fază separat indicație prezență DMX fără alimentare siguranțe fuzibile per fiecare canal Garanție 5 ani	

8	Splitter DMX mobil	Splitter DMX mobil FL 4T	Moldova	FAINA	Splitter DMX mobil Intrare și ieșire DMX XLR 3 pini Ieșiri izolate minim 4 cutie rigida de aluminiu neagră Bloc de alimentare exterior	Splitter DMX mobil Intrare și ieșire DMX XLR 3 pini Ieșiri izolate - 4 cutie rigida de aluminiu neagră Bloc de alimentare exterior, 5V DC	
9	Mixer audio	Mixer audio Behringer Xenyx X1204 USB	Marea Britanie China	MusicTribe Behringer	Mixer audio hibrid Numar total de canale de intrare: minim 12 Numar de canale microfon cu 75 Hz low cut, egalizator în 3 benzi, compresor și phantom 48V selectabil: minim 4 Cartela audio USB inclusă Efecte interne 24-bit: minim 16 preseturi Intrari stereo cu egalizator 3 benzi: minim 2 prin jack Intrare AUX, selectabila pre/post In și Out prin fise RCA: minim 2-track Ieșire 2 canale stînga/dreapta prin fise XLR Ieșire ALT stereo prin 2 jack Alimentare internă garanție minim 2 ani	Mixer audio hibrid Numar total de canale de intrare: 12 Numar de canale microfon cu 75 Hz low cut, egalizator în 3 benzi, compresor și phantom 48V selectabil: 4 Cartela audio USB inclusă Efecte interne 24-bit: 16 preseturi Intrari stereo cu egalizator 3 benzi: 2 prin jack 6,3 Intrare AUX, selectabila pre/post In și Out prin fise RCA: 2-track Ieșire 2 canale stînga/dreapta prin fise XLR Ieșire ALT stereo prin 2 jack Alimentare internă, cablu IEC Garantie 2 ani	
10	Masina efect fum	Masina efect fum ANTARI F-80/Z	TAIWAN	ANTARI	Masina efect fum putere minim 700W compact, mobil, protecție supraîncălzire, capacitate tank minim 0,8l, Ieșire fum minim 81m3, distanța de proiectare minim 4,5m, control de la distanța cu buton On/Off prin cablu cu indicație Ready, timp preîncălzire minim 4 min consum lichid maxim 15ml/min minim 1 an garanție	Masina efect fum putere minim 700W compact, mobil, protecție supraîncălzire, capacitate tank minim 0,8l, Ieșire fum minim 81m3, distanța de proiectare minim 4,5m, control de la distanța cu buton On/Off prin cablu cu indicație Ready, timp preîncălzire minim 4 min consum lichid maxim 15ml/min Garantie 1 an	

		Bunuri/Servicii LOT 3:					
11	Proiector teatral PC cu lentila pentru becuri GX-9,5 de 650W sau 1000W	Proiector Teatral PC 1000W Antihalo black	Germania China	EUROLITE	Proiector teatral PC cu lentila pentru becuri GX-9,5 de 650W sau 1000W cu rama pentru filtru si grila de protectie focus manual de la min 10° pînă la max 40° clasa de protecție minim I, clasa IP minim 20 convecție naturală - fără zgomot mîner protejat de temperatura ușor în schimbare becului lentilă anihalo peble convex echipat cu cablu de alimentare cu fisă lungime min. 0,9m carcasa metal vopsit negru garantie minim 2 ani	Proiector teatral PC cu lentila pentru becuri GX-9,5 de 650W sau 1000W cu rama pentru filtru si grila de protectie focus manual de la min 10° pînă la max 40° clasa de protecție I, clasa IP 20 convecție naturală - fără zgomot mîner protejat de temperatura ușor în schimbare becului lentilă anihalo peble convex echipat cu cablu de alimentare cu fisă lungime 0,9m carcasa metal vopsit negru garantie 2 ani	
12	Proiector teatral de profil lentila cu unghi fix	Proiector teatral de profil ETC S4 36' 750W	Statele Unite ale Americii (SUA)	ETC Electronic Theatre Controls	Proiector teatral de profil lentila cu unghi fix pentru becuri halogen HPL max: 750W optică performantă unghi fix 36° Reflector oglinda cu fațetă cu strat dicroic care absoarbe 90% din căldură, Carcasa de bază rotitoare cu ± 25% Reglarea fără scule a poziției lămpii cu rama pentru filtru, focus manual Cuțite pentru profilarea fasciculuilui de lumină din oțel profesional: minim 4 clasa de protecție minim I clasa IP minim 20 convecție naturală - fără zgomot mîner izolat de temperatură echipat cu cablu de alimentare cu fisă Schuko carcasa aluminiu vopsit negru de exclus producător China Garantie minim 3 ani	Proiector teatral de profil lentila cu unghi fix pentru becuri halogen HPL max: 750W optică performantă unghi fix 36° Reflector oglinda cu fațetă cu strat dicroic care absoarbe 90% din căldură, Carcasa de bază rotitoare cu ± 25% Reglarea fără scule a poziției lămpii cu rama pentru filtru, focus manual Cuțite pentru profilarea fasciculuilui de lumină din oțel profesional: 4 clasa de protecție I clasa IP 20 convecție naturală - fără zgomot mîner izolat de temperatură echipat cu cablu de alimentare cu fisă Schuko carcasa aluminiu vopsit negru produs SUA Garantie 3 ani	

13	Iris p-u Proiector teatral de profil lentila cu unghi fix	IRIS p-u Proiector teatral ETC S4 750W	Statele Unite ale Americii (SUA)	ETC Electronic Theatre Controls	Iris p-u Proiector teatral de profil lentila cu unghi fix se încadrează în slotul pentru iris sau gobo a proiecteurului permite profilarea fasciculiului de lumină prin crearea unui cerc mai mic sau mai mare prin reglare manuală dispune de mîner ce nu transmite temperatura lamele irisului rezistente din oțel dur de exclus producător China Garantie minim 3 ani	Iris p-u Proiector teatral de profil lentila cu unghi fix se încadrează în slotul pentru iris sau gobo a proiecteurului permite profilarea fasciculiului de lumină prin crearea unui cerc mai mic sau mai mare prin reglare manuală dispune de mîner ce nu transmite temperatura lamele irisului rezistente din oțel dur produs SUA Garantie 3 ani	
14	LED PAR teatral	NEPTUN LED PAR teatral 18x12W RGBWAI IP65 400Hz Flicker Free	China	FAINA	LED PAR teatral grad de protecție IP65 convecție naturală - fără zgomot, minim 18 LEDuri de 12W (chip LED 6 in 1) culori: minim 6, Red, Green, Blue, White, Amber, indigo refresh teatral/film - flicker free minim 400Hz meniu pentru setări mod de operare selectabil: manual, DMX, auto, sound, conectare: DMX In & Thru prin fișe XLR 3 pini garantie minim 2 ani	LED PAR teatral grad de protecție IP65 convecție naturală - fără zgomot, 18 LEDuri de 12W (chip LED 6 in 1) culori: 6, Red, Green, Blue, White, Amber, indigo refresh teatral/film - flicker free 400Hz meniu pentru setări mod de operare selectabil: manual, DMX, auto, sound, conectare: DMX In & Thru prin fișe XLR 3 pini garantie 2 ani	
15	Fixator Teatral pentru fixare proiectoare	Fixator Teatral FL F50x115	Moldova	FAINA	Fixator Teatral pentru fixare proiectoare rezistentă agatare min 100kg, pentru țeavă patrată sau rotundă de 50mm, negru mat	Fixator Teatral pentru fixare proiectoare rezistentă agatare min 100kg, pentru țeavă patrată sau rotundă de 50mm, negru mat	

		Bunuri/Servicii LOT 4:					
16	Bec T/19 FWR	BEC GE T/19 FWR 240V/1000W GX-9,5	UNGARIA	GE General Electric	BEC T/19 FWR Tensiune 240V Putere 1000W soclu GX-9,5 durată de viață minim 750h temperatură de culoare 3050K flux luminos minim 21000lm, pentru proiector teatral PC 1000W	BEC T/19 FWR Tensiune 240V Putere 1000W soclu GX-9,5 durată de viață 750h temperatură de culoare 3050K flux luminos 21000lm, pentru proiector teatral PC 1000W	

17	Bec CP62 EXE MFL	BEC GE CP62 EXE MFL 240V/1000W GX16d	UNGARIA	GE General Electric	BEC CP62 EXE MFL tensiune 240V Putere 1000W soclu GX16d, durată de viață minim 300h, temperatură de culoare 3200K unghi de dispersie 25', flux luminos minim 138000cd, pentru proiector teatral PAR 64 1000W	BEC CP62 EXE MFL tensiune 240V Putere 1000W soclu GX16d, durată de viață 300h, temperatură de culoare 3200K unghi de dispersie 25', flux luminos 138000cd, pentru proiector teatral PAR 64 1000W	
18	Bec GKV	BEC OSRAM GKV 240V 600W G-9,5	MEXICA	OSRAM	Bec GKV tensiune 240V putere 600W soclu G-9,5 durată de viață minim 250h, temperatură de culoare 3200K, flux luminos minim 14000lm, pentru proiector teatral de profil 600W	Bec GKV tensiune 240V putere 600W soclu G-9,5 durată de viață minim 250h, temperatură de culoare 3200K, flux luminos minim 14000lm, pentru proiector teatral de profil 600W	
19	Bec HPL 750	BEC OSRAM HPL 230V/750W G-9,5	UNGARIA	OSRAM	Bec HPL 750 tensiune 230V Putere 750W soclu G9,5 special cu radiator, durată de viață minim 300h, temperatură de culoare 3200K, flux luminos minim 19000 lm pentru proiector teatral de profil 750W	Bec HPL 750 tensiune 230V Putere 750W soclu G9,5 special cu radiator, durată de viață minim 300h, temperatură de culoare 3200K, flux luminos minim 19000 lm pentru proiector teatral de profil 750W	

		Bunuri/Servicii LOT 5:					
20	Prelungitor profesional DMX	Prelungitor profesional FL DMX 120 OHM (3M)	China Moldova	Neo-Neon FAINA	Prelungitor profesional DMX cablu profesional DMX 120Ω fise XLR 3 pini tata/mama lungime 3m	Prelungitor profesional DMX cablu profesional DMX 120Ω fise XLR 3 pini tata/mama lungime 3m	
21	Prelungitor profesional DMX	Prelungitor profesional FL DMX 120 OHM (5M)	China Moldova	Neo-Neon FAINA	Prelungitor profesional DMX cablu profesional DMX 120Ω fise XLR 3 pini tata/mama lungime 5m	Prelungitor profesional DMX cablu profesional DMX 120Ω fise XLR 3 pini tata/mama lungime 5m	
22	Prelungitor profesional DMX	Prelungitor profesional FL DMX 120 OHM (10M)	China Moldova	Neo-Neon FAINA	Prelungitor profesional DMX cablu profesional DMX 120Ω fise XLR 3 pini tata/mama lungime 10m	Prelungitor profesional DMX cablu profesional DMX 120Ω fise XLR 3 pini tata/mama lungime 10m	

23 24	Prelungitor audio	Prelungitor audio Klotz Neutrik XLR mama/tata 25m	Germania China Moldova	Klotz Neutrik FAINA	Prelungitor audio flexibil pentru sunet - 25m Cablul audio cu 2 fire rasucite și ecran spiralat din cupru capacitanță: conductor/conductor 60pF/m Conductor/Ecranaj 110pF/m Rezistența izolației minim 100 MΩ x km conductor bare cupru, 28 x 0.10 mm Secțiune transversală 0.22 mm ² Izolație PE Conductor de rezistență <85Ω/km Fise XLR 3 pini, mama / tata Manșon de protecție din cauciuc Contacte de lipit	Prelungitor audio flexibil pentru sunet - 25m Cablul audio cu 2 fire rasucite și ecran spiralat din cupru capacitanță: conductor/conductor 60pF/m Conductor/Ecranaj 110pF/m Rezistența izolației minim 100 MΩ x km conductor bare cupru, 28 x 0.10 mm Secțiune transversală 0.22 mm ² Izolație PE Conductor de rezistență <85Ω/km Fise XLR 3 pini, mama / tata Manșon de protecție din cauciuc Contacte de lipit	
25	Prelungitor audio	Prelungitor audio laptop Klotz jack 3,5mm la 2 jack mono 3m	Germania China Moldova	Klotz Neutrik FAINA	Prelungitor audio flexibil pentru sunet jack 3,5mm la 2 jackuri - 3m Cablul audio cu 2 fire rasucite și ecran spiralat din cupru Jack mic 3,5mm stereo Fise Jack 6,3mm mono tata	Prelungitor audio flexibil pentru sunet jack 3,5mm la 2 jackuri - 3m Cablul audio cu 2 fire rasucite și ecran spiralat din cupru Jack mic 3,5mm stereo Fise Jack 6,3mm mono tata	

Semnat: Svetlana Faina În calitate de: director la data de 15.12.2020

Ofertantul: SC „FAINA LUMINA” SRL Adresa: MD-2043, Chișinău, str. Hristo Botev 27, of. 1A

