

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a strazilor din mun. Orhei (8 străzi)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Cantitate | |
|--------|-----------------------------|---|--------|----------------------|---------|
| | | | | pe unitate de măsură | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| | | 1. Str. Constantin Stamati, nr. 24 - 53, L = 240,5 m, B=5,5 m | | | |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea din debleu, executia covatei drumului) | 100 m3 | | 4,860 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | |
| 2 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | | 898,800 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 | |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 | | 4,860 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | |
| | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 | |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | |
| 4 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Profilarea platformei drumului) | 100m2 | | 16,200 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 | |
| 5 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul) | 100 m3 | | 4,050 |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | |
| 6 | DI110 | Strat drenant (balast) din amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018, H - 10 cm | m3 | | 161,950 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 | |
| | 1421102200467-278 | Agregate grosier si agregate fine, (balast) amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018, | m3 | 1,2200 | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | |
| | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | |
| 7 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m) | m3 | | 224,900 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | |
| | 14111226-463 | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,2030 | |

| | | | | | |
|----|--------------------|---|------|---------|-----------|
| | 14111222016721-463 | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2190 | |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,0420 | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | |
| 8 | DA17B | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat | m2 | | 1 499,300 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0300 | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 | |
| | 2682132601130-55 | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat | m2 | 1,1000 | |
| 9 | PD04A | Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam. 4 mm și L=50 mm cu saibă 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m | kg | | 22,800 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 | |
| | 2710602001001134 | Diblu din fier cu diam. 4 mm și L=50 mm cu saibă 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm | kg | 1,0000 | |
| 10 | PD04A | Montarea Plaselor VR cu diam. de 6,0 mm cu dimensiunea ochilor de 100x100mm | kg | | 6 122,800 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 | |
| | 27106020100-7 | Plasa VR cu diam. 6,0 mm, ochi 100x100mm | kg | 1,0000 | |
| | 2746133803141 | Sirma moale obișnuită D=1 mm | kg | 0,0150 | |
| 11 | RpDD03A | Fundație din beton de ciment la strazi, alei și platforme carosabile (Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206 + A1:2017, h= 15 cm) | m3 | | 206,850 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,2500 | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,6000 | |
| | 1422102205512-450 | Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206+A1:2017 | m3 | 1,0300 | |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,3150 | |
| | 2710603419635 | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm | kg | 0,0070 | |
| | 2670112205061 | Placi PFL poroși 16 mm, clasa I | m3 | 0,00067 | |
| | 2682122600749 | Cart bit. str.acop. CA 300 | m2 | 0,5810 | |
| | 2952240000000 | Longrina metalică de 3 m lungime | h-ut | 4,6900 | |
| | 2952240004019 | Placă vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere internă 4,4-5,9 Kw | h-ut | 0,1350 | |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0310 | |
| 12 | DC04A | Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură (5cmx1,5cm) (rosturi transversale de comprimare și rostul longitudinal de comprimare) | m | | 504,500 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1600 | |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant creșt. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 | |
| | 2952270004204 | Mașina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,1600 | |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1600 | |
| 13 | RpAr6A | Purjarea, curățarea și umplerea rosturilor cu mastic bituminos (masticul bituminos din normă se exclude) | m | | 504,500 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 | |
| | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 | |
| | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 | |
| | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru strămătarea cazanului și compresorului | h-ut | 0,0400 | |
| 14 | material | Mastic bituminos | kg | | 454,000 |
| | 10119951-1 | Mastic bituminos | kg | 1,0000 | |
| 15 | RpAr20A | Instalarea garniturii din lemn în rostul de largire a placilor din beton de ciment (scindura din | m | | 27,500 |

| | | | | | |
|----|--------------------|---|--------|---------|-----------|
| | | norma a fost exclusa) | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1600 | |
| 16 | material | Poliestiren extrudat cu pasul 45,0 m, pe 100% din grosime (15 cm), cu latimea de 4 cm | m2 | | 4,200 |
| | 1235467233853 | Poliestiren extrudat cu grosimea de 4 cm | m2 | 1,2000 | |
| 17 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (masticul bituminos din norma se exclude) | m | | 27,500 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 | |
| | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 | |
| | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 | |
| | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,0400 | |
| 18 | material | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3 | kg | | 363,000 |
| | 10119951-1m | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3 | kg | 1,0000 | |
| 19 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Umplerea acostamentelor cu pamant), h=10cm | m3 | | 36,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 | |
| 20 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (doar compactarea) | 100 m3 | | 0,360 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | |
| 21 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010) | m2 | | 239,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 | |
| | 1411122201672-8401 | Piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 0,1260 | |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 | |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 | |
| | | 2. Str. Colindatorilor, nr. 28 - 64, L = 341 m, B=5,5 m | | | |
| 22 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea din debleu, executia covatei drumului) | 100 m3 | | 6,830 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | |
| 23 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | | 1 264,300 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 | |
| 24 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 | | 6,830 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | |
| | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 | |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | |
| 25 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea | 100m2 | | 22,780 |

| | | | | | |
|----|--------------------|--|--------|---------|-----------|
| | | in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Profilarea platformei drumului) | | | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 | |
| 26 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul) | 100 m3 | | 5,695 |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | |
| 27 | DI110 | Strat drenant (balast) din amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018, H - 10 cm | m3 | | 227,800 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 | |
| | 1421102200467-278 | Agregate grosier si agregate fine, (balast) amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018, | m3 | 1,2200 | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | |
| | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | |
| 28 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire (piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m) | m3 | | 316,200 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | |
| | 14111226-463 | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,2030 | |
| | 14111222016721-463 | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2190 | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | |
| 29 | DA17B | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat | m2 | | 2 108,000 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0300 | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 | |
| | 2682132601130-55 | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat | m2 | 1,1000 | |
| 30 | PD04A | Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m | kg | | 25,800 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 | |
| | 2710602001001134 | Diblu din fier cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm | kg | 1,0000 | |
| 31 | PD04A | Montarea Plaselor VR cu diam. de 6,0 mm cu dimensiunea ochilor de 100x100mm | kg | | 8 600,300 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 | |
| | 27106020100-7 | Plasa VR cu diam. 6,0 mm, ochi 100x100mm | kg | 1,0000 | |
| | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 | |
| 32 | RpDD03A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206 + A1:2017, h= 15 cm) | m3 | | 290,550 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,2500 | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,6000 | |
| | 1422102205512-450 | Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206+A1:2017 | m3 | 1,0300 | |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,3150 | |
| | 2710603419635 | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm | kg | 0,0070 | |
| | 2670112205061 | Placi PFL poros 16 mm, clasa I | m3 | 0,00067 | |
| | 2682122600749 | Cart bit. str.acop. CA 300 | m2 | 0,5810 | |

| | | | | | |
|----|--------------------|---|--------|--------|---------|
| | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 4,6900 | |
| | 2952240004019 | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw | h-ut | 0,1350 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0310 | |
| 33 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5cmx1,5cm) (rosturi transversale de comprimare si rostul longitudinal de comprimare) | m | | 715,000 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1600 | |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 | |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,1600 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1600 | |
| 34 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (masticul bituminos din norma se exclude) | m | | 715,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 | |
| | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 | |
| | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 | |
| | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,0400 | |
| 35 | material | Mastic bituminos | kg | | 644,000 |
| | 10119951-1 | Mastic bituminos | kg | 1,0000 | |
| 36 | RpAr20A | Instalarea garniturii din lemn in rostul de largire a placilor din beton de ciment (scindura din norma a fost exclusa) | m | | 38,500 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1600 | |
| 37 | material | Poliestiren exdrudat cu pasul 45,0 m, pe 100% din grosime (15 cm), cu latimea de 4 cm | m2 | | 5,800 |
| | 1235467233853 | Poliestiren exdrudat cu grosimea de 4 cm | m2 | 1,2000 | |
| 38 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (masticul bituminos din norma se exclude) | m | | 38,500 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 | |
| | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 | |
| | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 | |
| | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,0400 | |
| 39 | material | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3 | kg | | 508,000 |
| | 10119951-1m | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3 | kg | 1,0000 | |
| 40 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Umplerea acostamentelor cu pamant), h=10cm | m3 | | 51,200 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 | |
| 41 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (doar compactarea) | 100 m3 | | 0,512 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | |
| 42 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010) | m2 | | 341,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 | |
| | 1411122201672-8401 | Piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 0,1260 | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 | |

| | | | | | |
|----|--------------------|---|--------|---------|---------------|
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 | |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 | |
| | | 3. Str. Tudose Roman, nr. 54 - 94, L = 359 m, B=5,5 m | | | |
| 43 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea din debleu, executia covatei drumului) | 100 m3 | | 7,010 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | |
| 44 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | | 1 297,00 0 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 | |
| 45 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 | | 7,010 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | |
| | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 | |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | |
| 46 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Profilarea platformei drumului) | 100m2 | | 23,370 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 | |
| 47 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul) | 100 m3 | | 5,840 |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | |
| 48 | DI110 | Strat drenant (balast) din amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018, H - 10 cm | m3 | | 233,700 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 | |
| | 1421102200467-278 | Agregate grosier si agregate fine, (balast) amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018, | m3 | 1,2200 | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | |
| | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | |
| 49 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m) | m3 | | 323,630 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | |
| | 14111226-463 | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,2030 | |
| | 14111222016721-463 | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2190 | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | |
| 50 | DA17B | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat | m2 | | 2 157,50 0 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0300 | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 | |

| | | | | | |
|----|-----------------------|---|------|---------|---------------|
| | 2682132601130-55 | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat | m2 | 1,1000 | |
| 51 | PD04A | Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m | kg | | 28,800 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 | |
| | 2710602001001134 | Diblu din fier cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm | kg | 1,0000 | |
| 52 | PD04A | Montarea Plaselor VR cu diam. de 6,0 mm cu dimensiunea ochilor de 100x100mm | kg | | 8 782,30 0 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 | |
| | 27106020100-7 | Plasa VR cu diam. 6,0 mm, ochi 100x100mm | kg | 1,0000 | |
| | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 | |
| 53 | RpDD03A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206 + A1:2017, h= 15 cm) | m3 | | 296,700 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,2500 | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,6000 | |
| | 1422102205512-45 0 | Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206+A1:2017 | m3 | 1,0300 | |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,3150 | |
| | 2710603419635 | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm | kg | 0,0070 | |
| | 2670112205061 | Placi PFL poros 16 mm, clasa I | m3 | 0,00067 | |
| | 2682122600749 | Cart bit. str.acop. CA 300 | m2 | 0,5810 | |
| | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 4,6900 | |
| | 2952240004019 | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw | h-ut | 0,1350 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0310 | |
| 54 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5cmx1,5cm) (rosturi transversale de comprimare si rostul longitudinal de comprimare) | m | | 749,500 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1600 | |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 | |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,1600 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1600 | |
| 55 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (masticul bituminos din norma se exclude) | m | | 749,500 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 | |
| | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 | |
| | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 | |
| | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,0400 | |
| 56 | material | Mastic bituminos | kg | | 674,600 |
| | 10119951-1 | Mastic bituminos | kg | 1,0000 | |
| 57 | RpAr20A | Instalarea garniturii din lemn in rostul de largire a placilor din beton de ciment (scindura din norma a fost exclusa) | m | | 44,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1600 | |
| 58 | material | Poliestiren exdrudat cu pasul 45,0 m, pe 100% din grosime (15 cm), cu latimea de 4 cm | m2 | | 6,600 |
| | 1235467233853 | Poliestiren exdrudat cu grosimea de 4 cm | m2 | 1,2000 | |
| 59 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (masticul bituminos din norma se exclude) | m | | 44,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 | |
| | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 | |
| | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 | |

| | | | | | |
|----|--------------------|---|--------|---------|-----------|
| | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,0400 | |
| 60 | material | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3 | kg | | 580,100 |
| | 10119951-1m | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3 | kg | 1,0000 | |
| 61 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Umplerea acostamentelor cu pamant), h=10cm | m3 | | 54,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 | |
| 62 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (doar compactarea) | 100 m3 | | 0,540 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | |
| 63 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010) | m2 | | 360,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 | |
| | 1411122201672-8401 | Piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 0,1260 | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 | |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 | |
| | | 4. Str. Ion Pelivan, nr. 2 - 38, L = 367 m, B=5,5 m | | | |
| 64 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea din debleu, executia covatei drumului) | 100 m3 | | 7,190 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | |
| 65 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | | 1 329,800 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 | |
| 66 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 | | 7,190 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | |
| | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 | |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | |
| 67 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Profilarea platformei drumului) | 100m2 | | 23,960 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 | |
| 68 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul) | 100 m3 | | 5,990 |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | |
| 69 | DI110 | Strat drenant (balast) din amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018, H - 10 cm | m3 | | 239,600 |

| | | | | | |
|----|--------------------|--|------|---------|-----------|
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 | |
| | 1421102200467-278 | Agregate grosier si agregate fine, (balast) amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018, | m3 | 1,2200 | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | |
| | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | |
| 70 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m) | m3 | | 331,900 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | |
| | 14111226-463 | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,2030 | |
| | 14111222016721-463 | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2190 | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | |
| 71 | DA17B | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat | m2 | | 2 212,500 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0300 | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 | |
| | 2682132601130-55 | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat | m2 | 1,1000 | |
| 72 | PD04A | Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m | kg | | 27,800 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 | |
| | 2710602001001134 | Diblu din fier cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm | kg | 1,0000 | |
| 73 | PD04A | Montarea Plaselor VR cu diam. de 6,0 mm cu dimensiunea ochilor de 100x100mm | kg | | 9 008,800 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 | |
| | 27106020100-7 | Plasa VR cu diam. 6,0 mm, ochi 100x100mm | kg | 1,0000 | |
| | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 | |
| 74 | RpDD03A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206 + A1:2017, h= 15 cm) | m3 | | 304,350 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,2500 | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,6000 | |
| | 1422102205512-450 | Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206+A1:2017 | m3 | 1,0300 | |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,3150 | |
| | 2710603419635 | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm | kg | 0,0070 | |
| | 2670112205061 | Placi PFL poros 16 mm, clasa I | m3 | 0,00067 | |
| | 2682122600749 | Cart bit. str.acop. CA 300 | m2 | 0,5810 | |
| | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 4,6900 | |
| | 2952240004019 | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw | h-ut | 0,1350 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0310 | |
| 75 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5cmx1,5cm) (rosturi transversale de comprimare si rostul longitudinal de comprimare) | m | | 768,500 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1600 | |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 | |

| | | | | | |
|----|--------------------|---|--------|---------|---------|
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,1600 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1600 | |
| 76 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (masticul bituminos din norma se exclude) | m | | 768,500 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 | |
| | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 | |
| | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 | |
| | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,0400 | |
| 77 | material | Mastic bituminos | kg | | 692,000 |
| | 10119951-1 | Mastic bituminos | kg | 1,0000 | |
| 78 | RpAr20A | Instalarea garniturii din lemn in rostul de largire a placilor din beton de ciment (scindura din norma a fost exclusa) | m | | 44,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1600 | |
| 79 | material | Poliestiren exdrudat cu pasul 45,0 m, pe 100% din grosime (15 cm), cu latimea de 4 cm | m2 | | 6,600 |
| | 1235467233853 | Poliestiren exdrudat cu grosimea de 4 cm | m2 | 1,2000 | |
| 80 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (masticul bituminos din norma se exclude) | m | | 44,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 | |
| | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 | |
| | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 | |
| | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,0400 | |
| 81 | material | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3 | kg | | 580,100 |
| | 10119951-1m | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3 | kg | 1,0000 | |
| 82 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Umplerea acostamentelor cu pamant), h=10cm | m3 | | 54,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 | |
| 83 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (doar compactarea) | 100 m3 | | 0,540 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | |
| 84 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010) | m2 | | 369,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 | |
| | 1411122201672-8401 | Piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 0,1260 | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 | |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 | |
| | | 5. Str. Ion Pelivan, nr. 40 - 48, L = 86 m, B=3,5 m | | | |
| 85 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | | 1,200 |

| | | | | | |
|----|--------------------|---|--------|--------|---------------|
| | | (excavarea din debleu, executia covatei drumului) | | | |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | |
| 86 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | | 222,600 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 | |
| 87 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 | | 1,200 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | |
| | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 | |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | |
| 88 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Profilarea platformei drumului) | 100m2 | | 4,010 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 | |
| 89 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul) | 100 m3 | | 1,000 |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | |
| 90 | DI110 | Strat drenant (balast) din amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018, H - 10 cm | m3 | | 40,100 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 | |
| | 1421102200467-278 | Agregate grosier si agregate fine, (balast) amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018, | m3 | 1,2200 | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | |
| | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | |
| 91 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m) | m3 | | 53,700 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | |
| | 14111226-463 | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,2030 | |
| | 14111222016721-463 | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2190 | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | |
| 92 | DA17B | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat | m2 | | 358,000 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0300 | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 | |
| | 2682132601130-55 | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat | m2 | 1,1000 | |
| 93 | PD04A | Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m | kg | | 12,800 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 | |
| | 2710602001001134 | Diblu din fier cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm | kg | 1,0000 | |
| 94 | PD04A | Montarea Plaselor VR cu diam. de 6,0 mm cu dimensiunea ochilor de 100x100mm | kg | | 1 398,60 0 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 | |

| | | | | | |
|-----|-------------------|---|------|---------|--------|
| | 27106020100-7 | Plasa VR cu diam. 6,0 mm, ochi 100x100mm | kg | 1,0000 | |
| | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 | |
| 95 | RpDD03A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206 + A1:2017, h= 15 cm) | m3 | | 47,250 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,2500 | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,6000 | |
| | 1422102205512-450 | Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206+A1:2017 | m3 | 1,0300 | |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,3150 | |
| | 2710603419635 | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm | kg | 0,0070 | |
| | 2670112205061 | Placi PFL poros 16 mm, clasa I | m3 | 0,00067 | |
| | 2682122600749 | Cart bit. str.acop. CA 300 | m2 | 0,5810 | |
| | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 4,6900 | |
| | 2952240004019 | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw | h-ut | 0,1350 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0310 | |
| 96 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5cmx1,5cm) (rosturi transversale de comprimare) | m | | 93,500 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1600 | |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 | |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,1600 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1600 | |
| 97 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (masticul bituminos din norma se exclude) | m | | 93,500 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 | |
| | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 | |
| | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 | |
| | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,0400 | |
| 98 | material | Mastic bituminos | kg | | 84,200 |
| | 10119951-1 | Mastic bituminos | kg | 1,0000 | |
| 99 | RpAr20A | Instalarea garniturii din lemn in rostul de largire a placilor din beton de ciment (scindura din norma a fost exclusa) | m | | 7,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1600 | |
| 100 | material | Poliestiren extrudat cu pasul 45,0 m, pe 100% din grosime (15 cm), cu latimea de 4 cm | m2 | | 1,010 |
| | 1235467233853 | Poliestiren extrudat cu grosimea de 4 cm | m2 | 1,2000 | |
| 101 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (masticul bituminos din norma se exclude) | m | | 7,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 | |
| | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 | |
| | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 | |
| | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,0400 | |
| 102 | material | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3 | kg | | 92,400 |
| | 10119951-1m | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3 | kg | 1,0000 | |
| 103 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Umplerea acostamentelor cu pamant), h=10cm | m3 | | 13,000 |

| | | | | | |
|-----|--------------------|---|--------|---------|-----------|
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 | |
| 104 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (doar compactarea) | 100 m3 | | 0,130 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | |
| 105 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010) | m2 | | 89,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 | |
| | 1411122201672-8401 | Piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 0,1260 | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 | |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 | |
| | | 6. Str. Constantin Stere, L = 359 m, B=5,5 m | | | |
| 106 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea din debleu, executia covatei drumului) | 100 m3 | | 6,870 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | |
| 107 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | | 1 270,400 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 | |
| 108 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 | | 6,870 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | |
| | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 | |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | |
| 109 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Profilarea platformei drumului) | 100m2 | | 22,890 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 | |
| 110 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul) | 100 m3 | | 5,720 |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | |
| 111 | DI110 | Strat drenant (balast) din amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018, H - 10 cm | m3 | | 228,900 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 | |
| | 1421102200467-278 | Agregate grosier si agregate fine, (balast) amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018, | m3 | 1,2200 | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | |
| | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | |
| 112 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire (piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m) | m3 | | 316,430 |

| | | | | | |
|-----|--------------------|---|------|---------|-----------|
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | |
| | 14111226-463 | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,2030 | |
| | 14111222016721-463 | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2190 | |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,0420 | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | |
| 113 | DA17B | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat | m2 | | 2 109,500 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0300 | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 | |
| | 2682132601130-55 | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat | m2 | 1,1000 | |
| 114 | PD04A | Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam. 4 mm și L=50 mm cu saibă 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m | kg | | 25,800 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 | |
| | 2710602001001134 | Diblu din fier cu diam. 4 mm și L=50 mm cu saibă 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm | kg | 1,0000 | |
| 115 | PD04A | Montarea Plaselor VR cu diam. de 6,0 mm cu dimensiunea ochilor de 100x100mm | kg | | 8 569,200 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 | |
| | 27106020100-7 | Plasa VR cu diam. 6,0 mm, ochi 100x100mm | kg | 1,0000 | |
| | 2746133803141 | Sirma moale obișnuită D=1 mm | kg | 0,0150 | |
| 116 | RpDD03A | Fundație din beton de ciment la strazi, alei și platforme carosabile (Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206 + A1:2017, h= 15 cm) | m3 | | 289,500 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,2500 | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,6000 | |
| | 1422102205512-450 | Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206+A1:2017 | m3 | 1,0300 | |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,3150 | |
| | 2710603419635 | Oțel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm | kg | 0,0070 | |
| | 2670112205061 | Placi PFL poroși 16 mm, clasa I | m3 | 0,00067 | |
| | 2682122600749 | Cart bit. str.acop. CA 300 | m2 | 0,5810 | |
| | 2952240000000 | Longrina metalică de 3 m lungime | h-ut | 4,6900 | |
| | 2952240004019 | Placă vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere internă 4,4-5,9 Kw | h-ut | 0,1350 | |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0310 | |
| 117 | DC04A | Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură (5cmx1,5cm) (rosturi transversale de comprimare și rostul longitudinal de comprimare) | m | | 749,500 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1600 | |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant creșt. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 | |
| | 2952270004204 | Mașina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,1600 | |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1600 | |
| 118 | RpAr6A | Purjarea, curățarea și umplerea rosturilor cu mastic bituminos (masticul bituminos din normă se exclude) | m | | 749,500 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 | |
| | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 | |
| | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 | |
| | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru strmutarea cazanului și compresorului | h-ut | 0,0400 | |
| 119 | material | Mastic bituminos | kg | | 674,600 |
| | 10119951-1 | Mastic bituminos | kg | 1,0000 | |

| | | | | | |
|-----|--------------------|---|--------|---------|---------|
| 120 | RpAr20A | Instalarea garniturii din lemn in rostul de largire a placilor din beton de ciment (scindura din norma a fost exclusa) | m | | 44,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1600 | |
| 121 | material | Poliestiren extrudat cu pasul 45,0 m, pe 100% din grosime (15 cm), cu latimea de 4 cm | m2 | | 6,600 |
| | 1235467233853 | Poliestiren extrudat cu grosimea de 4 cm | m2 | 1,2000 | |
| 122 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (masticul bituminos din norma se exclude) | m | | 44,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 | |
| | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 | |
| | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 | |
| | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,0400 | |
| 123 | material | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3 | kg | | 580,100 |
| | 10119951-1m | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3 | kg | 1,0000 | |
| 124 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Umplerea acostamentelor cu pamant), h=10cm | m3 | | 54,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 | |
| 125 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (doar compactarea) | 100 m3 | | 0,540 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | |
| 126 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010) | m2 | | 359,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 | |
| | 1411122201672-8401 | Piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 0,1260 | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 | |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 | |
| | | 7. Str. Constantin Stere, nr. 1 - 11, L = 122 m, B=4,5 m | | | |
| 127 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea din debleu, executia covatei drumului) | 100 m3 | | 2,050 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | |
| 128 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | | 379,000 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 | |
| 129 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 | | 2,050 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | |
| | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 | |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | |
| 130 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a | 100m2 | | 6,830 |

| | | | | | |
|-----|--------------------|--|--------|--------|-----------|
| | | suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Profilarea platformei drumului) | | | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 | |
| 131 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul) | 100 m3 | | 1,710 |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | |
| 132 | DI110 | Strat drenant (balast) din amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018, H - 10 cm | m3 | | 68,300 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 | |
| | 1421102200467-278 | Agregate grosier si agregate fine, (balast) amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018, | m3 | 1,2200 | |
| | 4100116202806 | Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | |
| | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | |
| 133 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m) | m3 | | 93,300 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | |
| | 14111226-463 | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,2030 | |
| | 14111222016721-463 | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2190 | |
| | 4100116202806 | Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | |
| 134 | DA17B | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat | m2 | | 622,000 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0300 | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 | |
| | 2682132601130-55 | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat | m2 | 1,1000 | |
| 135 | PD04A | Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m | kg | | 8,800 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 | |
| | 2710602001001134 | Diblu din fier cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm | kg | 1,0000 | |
| 136 | PD04A | Montarea Plaselor VR cu diam. de 6,0 mm cu dimensiunea ochilor de 100x100mm | kg | | 2 490,800 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 | |
| | 27106020100-7 | Plasa VR cu diam. 6,0 mm, ochi 100x100mm | kg | 1,0000 | |
| | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 | |
| 137 | RpDD03A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206 + A1:2017, h= 15 cm) | m3 | | 84,150 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,2500 | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,6000 | |
| | 1422102205512-450 | Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206+A1:2017 | m3 | 1,0300 | |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,3150 | |
| | 2710603419635 | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm | kg | 0,0070 | |

| | | | | | |
|-----|----------------|---|--------|---------|---------|
| | 2670112205061 | Placi PFL poros 16 mm, clasa I | m3 | 0,00067 | |
| | 2682122600749 | Cart bit. str.acop. CA 300 | m2 | 0,5810 | |
| | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 4,6900 | |
| | 2952240004019 | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw | h-ut | 0,1350 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0310 | |
| 138 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5cmx1,5cm) (rosturi transversale de comprimare) | m | | 112,500 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1600 | |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 | |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,1600 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1600 | |
| 139 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (masticul bituminos din norma se exclude) | m | | 112,500 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 | |
| | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 | |
| | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 | |
| | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,0400 | |
| 140 | material | Mastic bituminos | kg | | 101,300 |
| | 10119951-1 | Mastic bituminos | kg | 1,0000 | |
| 141 | RpAr20A | Instalarea garniturii din lemn in rostul de largire a placilor din beton de ciment (scindura din norma a fost exclusa) | m | | 7,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1600 | |
| 142 | material | Poliestiren extrudat cu pasul 45,0 m, pe 100% din grosime (15 cm), cu latimea de 4 cm | m2 | | 1,100 |
| | 1235467233853 | Poliestiren extrudat cu grosimea de 4 cm | m2 | 1,2000 | |
| 143 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (masticul bituminos din norma se exclude) | m | | 7,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 | |
| | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 | |
| | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 | |
| | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,0400 | |
| 144 | material | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3 | kg | | 92,400 |
| | 10119951-1m | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3 | kg | 1,0000 | |
| 145 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Umplerea acostamentelor cu pamant), h=10cm | m3 | | 18,300 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 | |
| 146 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (doar compactarea) | 100 m3 | | 0,183 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | |
| 147 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010) | m2 | | 116,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 | |

| | | | | | |
|-----|------------------------|--|--------|---------|---------------|
| | 1411122201672-84 01 | Piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 0,1260 | |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,00351 | |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 | |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 | |
| | | 8. Str. fara denumire (str. Prieteniei nr.2 - str. Constantin Stamati, nr. 53), L = 415 m, B=5,5 m | | | |
| 148 | TsC03F1 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (excavarea din debleu, executia covatei drumului) | 100 m3 | | 8,950 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | |
| 149 | TsI51A10 | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de 10 km | t | | 1 656,00 0 |
| | 3410540000007 | Autobasculantă-10t | h-ut | 0,0571 | |
| 150 | TsC51B | Lucrări la descărcarea materialului demolat | 100 m3 | | 8,950 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | |
| | 1411122201752-31. 5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 | |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | |
| 151 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. III (Profilarea platformei drumului) | 100m2 | | 29,840 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,3120 | |
| 152 | DI96 | Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul) | 100 m3 | | 7,460 |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | |
| 153 | DI110 | Strat drenant (balast) din amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018, H - 10 cm | m3 | | 298,400 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 | |
| | 1421102200467-27 8 | Agregate grosier și agregate fine, (balast) amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018, | m3 | 1,2200 | |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,0216 | |
| | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | |
| 154 | DA12B | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire (piatră spartă LA30, fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m) | m3 | | 416,500 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | |
| | 14111226-463 | Piatră spartă LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,2030 | |
| | 14111222016721-4 63 | Piatră spartă LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2190 | |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,0420 | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | |
| 155 | DA17B | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat | m2 | | 2 776,50 |

| | | | | | |
|-----|-----------------------|---|------|---------|----------------|
| | | | | | 0 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0300 | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 | |
| | 2682132601130-55 | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat | m2 | 1,1000 | |
| 156 | PD04A | Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m | kg | | 32,800 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 | |
| | 2710602001001134 | Diblu din fier cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm | kg | 1,0000 | |
| 157 | PD04A | Montarea Plaselor VR cu diam. de 6,0 mm cu dimensiunea ochilor de 100x100mm | kg | | 11 406,4 00 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 | |
| | 27106020100-7 | Plasa VR cu diam. 6,0 mm, ochi 100x100mm | kg | 1,0000 | |
| | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 | |
| 158 | RpDD03A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206 + A1:2017, h= 15 cm) | m3 | | 385,350 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,2500 | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,6000 | |
| | 1422102205512-45 0 | Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206+A1:2017 | m3 | 1,0300 | |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,3150 | |
| | 2710603419635 | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm | kg | 0,0070 | |
| | 2670112205061 | Placi PFL poros 16 mm, clasa I | m3 | 0,00067 | |
| | 2682122600749 | Cart bit. str.acop. CA 300 | m2 | 0,5810 | |
| | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 4,6900 | |
| | 2952240004019 | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw | h-ut | 0,1350 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0310 | |
| 159 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5cmx1,5cm) (rosturi transversale de comprimare si rostul longitudinal de comprimare) | m | | 871,500 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1600 | |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 | |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,1600 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1600 | |
| 160 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (masticul bituminos din norma se exclude) | m | | 871,500 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 | |
| | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 | |
| | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 | |
| | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,0400 | |
| 161 | material | Mastic bituminos | kg | | 784,400 |
| | 10119951-1 | Mastic bituminos | kg | 1,0000 | |
| 162 | RpAr20A | Instalarea garniturii din lemn in rostul de largire a placilor din beton de ciment (scindura din norma a fost exclusa) | m | | 49,500 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1600 | |
| 163 | material | Poliestiren extrudat cu pasul 45,0 m, pe 100% din grosime (15 cm), cu latimea de 4 cm | m2 | | 7,500 |
| | 1235467233853 | Poliestiren extrudat cu grosimea de 4 cm | m2 | 1,2000 | |
| 164 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (masticul bituminos din norma se exclude) | m | | 49,500 |

| | | | | | |
|-----|--------------------|---|--------|---------|---------|
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 | |
| | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 | |
| | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 | |
| | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,0400 | |
| 165 | material | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3 | kg | | 653,400 |
| | 10119951-1m | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3 | kg | 1,0000 | |
| 166 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Umplerea acostamentelor cu pamant), h=10cm | m3 | | 63,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 | |
| 167 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (doar compactarea) | 100 m3 | | 0,630 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | |
| 168 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010) | m2 | | 388,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 | |
| | 1411122201672-8401 | Piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 0,1260 | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 | |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 | |