

## SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție\_ MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1752221812188](#) din 11.07.2025

Obiectul achiziției: **Vopsea și diluanți în asortiment**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă	Denumirea modelului bunurilor propuse de către ofertant	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot 1: Vopsea email</b>						
	Vopsea email culoare neagră 2,7 kg				Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă; Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie; Rezistență UV: da; Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Ambalaj: 2,7 kg; Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	
	Vopsea email culoare roșie 2,7 kg					
	Vopsea email culoare sur deschis 2,7kg					
	Vopsea email culoare verde 0,8 kg					
	Vopsea email culoare galben 0,8 kg					
	Vopsea email culoare neagră 0,8 kg					
	Vopsea email culoare cafenie 0,8 kg					

	Vopsea email culoare roșie 0,8 kg				înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Ambalaj: 0,8-1,0 kg; Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	
	Vopsea Grund-Email 3in1 sură				Tip de rășină: alchidică; Inhibitor de coroziune: Da; Grund anticoroziv: Da; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă, sistem de pulverizare; Suprafață de aplicare: metal; Rezistență UV: da; Mediul de utilizarea: exterior; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Ambalaj: ≤ 3kg	
	Vopsea Grund-Email 3in1 albă					
	Vopsea Grund-Email 3in1 verde					
	Vopsea Grund-Email 3in1 neagră					
	Vopsea Grund-Email 3in1 albastră					
	Vopsea Grund-Email 3in1 albastru-deschis					
	Vopsea Grund-Email 3in1 galben					
<b>Lot 2: Vopsea spray</b>						
1.	Vopsea spray neagră termorezistentă				Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticlă și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Ambalat în recipient (butelie) – 400 ml. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	
2.	Vopsea spray roșie termorezistentă					
3.	Vopsea spray sură (gri) deschis termorezistentă					
<b>Lot 3: Vopsea auto</b>						
	Vopsea autoemail HAKI , cod 303 A	Vopsea Sigmadur 550	Polonia /Belgia	PPG	Vopsea Acrilo-poliuretanică bicomponent, cu rezistență deosebită și durabilă. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți: protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură,	Vopsea Acrilo-poliuretanică bicomponent, cu rezistență deosebită și durabilă. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți: protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO
	Vopsea autoemail SURĂ, cod 671	Vopsea Sigmadur 550	Polonia /Belgia	PPG		
	Vopsea auto ALBASTRĂ, cod 428	Vopsea Sigmadur 550	Polonia /Belgia	PPG		
	Vopsea auto ALBĂ, cod 202	Vopsea Sigmadur 550	Polonia /Belgia	PPG		

	Vopsea auto NEAGRĂ	Vopsea Sigmadur 550	Polonia /Belgia	PPG	săruri, coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. Ambalaj: 0,5-1,0 L. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri, coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. Ambalaj: 4,0 L. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.
<b>Lot 4: Coler</b>						
	Coler verde deschis				Coler verde deschis, ambalaj: 100ml	
	Coler negru				Coler negru, ambalaj: 100ml	
	Coler orange				Coler orange, ambalaj: 100ml	
	Coler sur				Coler sur, ambalaj: 100ml	
	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă (Culoarea: Bej; Galben Melon)				Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Bej; Galben Melon.	
	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă (Culoarea: Negru)				Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Negru	
<b>Lot 5: Vopsea nitro</b>						
1	Vopsea albastră				Vopsea nitro; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâcos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă; Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie; Mediul de utilizare: exterior și interior agresiv; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Ambalaj: 2,7 kg; Data fabricării: până la 3 luni din data livrării; Tip - NC-132	
2	Vopsea roșie					
3	Vopsea verde					
4	Vopsea neagră					
<b>Lot 6: Vopsea emulsie</b>						
1	Vopsea emulsie pentru interior și exterior	Vopsea emulsie Kreisel 012	Ucraina	Kreisel	Vopsea emulsie. Emulsie apoasă Latex, Acril, albă, mată. Pentru interior și exterior. Pentru aplicare pe toate tipurile de suport: ipsos, beton, BCA, plăci de gips-carton, suprafețe din lemn, materiale lemnoase și tapet din fibră de sticlă. Ambalaj: căldare de 5 litri ÷10 litri	Vopsea emulsie. Emulsie apoasă Latex, Acril, albă, mată. Pentru interior și exterior. Pentru aplicare pe toate tipurile de suport: ipsos, beton, BCA, plăci de gips-carton, suprafețe din lemn, materiale lemnoase și tapet din fibră de sticlă. Ambalaj: căldare de 10 litri
2	Vopsea emulsie pentru exterior (fațade)	Vopsea emulsie Kreisel 020	Ucraina	Kreisel	Vopsea emulsie albă pentru exterior (fațade) aplicată pe suprafețe, tencuieli pe bază de ciment, cu adaos silionic. Ambalaj: căldare de 5 litri	Vopsea emulsie albă pentru exterior (fațade) aplicată pe suprafețe, tencuieli pe bază de ciment, cu adaos silionic. Ambalaj: căldare de 25 kg
<b>Lot 7: Dizolvanți/diluanți</b>						

1	Dizolvant 0.9 l				Dizolvant destinat pentru diluarea vopselei, și pentru degreasarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,9L. Tip: 646	
2	Dizolvant 0.4 l				Dizolvant destinat pentru diluarea vopselei, și pentru degreasarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,4L. Tip: 646	
3	Dizolvant white spirit 0.9 l				Dizolvant destinat pentru diluarea vopselei, și pentru degreasarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,9L. Tip: white spirit	
4	Dizolvant pentru vopsea auto				Dizolvant utilizat în dizolvarea emailurilor și lacurilor pe bază nitrocelulozică, alchidică și acrilică pentru automobile. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,9L. Tip: 650	
5	Soluție activă pentru îndepărtarea ruginii în scurt timp				Soluție de înlăturare rapidă și eficientă a ruginii pentru pregătirea de vopsire a suprafețelor ruginite. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: ≤ 1 litru. Tip: DeSalin Gel Rust Remover sau echivalent.	
6	Alcool tehnic izopropilic				Alcool tehnic izopropilic. Concentrația 99,9%. Ambalaj: 100ml	
<b>Lot 8: Grund</b>						
1	Grund				Grund cu pătrundere adâncă pentru lucrări interioare de finisare. Ambalat în recipient (găleată) – 10 kg.	
2	Grund - email anti rugină				Grund - email anti rugină Professional 2 în1 pentru prelucrarea metalului direct peste rugină. Ambalaj: 2.7 kg.	
3	Grund betono-contact				Grund cu pătrundere adâncă pentru prelucrarea suprafețelor de beton și tencuieli. Ambalat în recipient (găleată) – 5 kg.	
<b>Lot 9: Diverse</b>						
1	Întăritor de vopsea auto (2923)				Intaritor acrilic universal HS, destinat in principal vopselelor acrilice 2K. Ambalaj: 0,5-1,0 litri. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	
2	Chit auto				Chit pentru aplicații auto și industriale, utilizat pentru repararea suprafețelor deteriorate sau denivelate, care sunt perforate, afectate de rugină, sau sunt supuse la solicitări mecanice. Poate fi folosit pe metal, lemn, beton și diferite mase plastice și pentru umplerea și repararea unor suprafețe perforate. Ambalaj: ≤ 1kg. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	

3	Mastica cauciuc-bitum				Mastica din bitum: Conținut de bitum: $\geq 50\%$ ; Punct de înmuiere: $\geq 130^{\circ}\text{C}$ ; Rezistență la scurgere: $\geq 120^{\circ}\text{C}$ ; Ambalaj: $\leq 10\text{kg}$ . Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	
---	-----------------------	--	--	--	---	--

Data completării: 21.07.2025

Cornievschi Sergiu

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

\_\_\_\_\_

(semnătura)