

# Предложение QU3005609-25U4 от 28.09.2020

Ваш Запрос: LAB - XPR6U + XSR105 - 2020

Получатель: Rutinscaia N., Менеджер лаборатории

Тел./Факс: 3736 956 55 65 /

Страниц: 5 (включая эту)

№	Описание	К-во
1	<p><b>XPR26 Микроаналитические весы</b> НПВ 22 г/ 1 мкг. Цена поверочного деления (e) 1 мг. Воспроизводимость 0,0007 мг (при нагрузке 5% или 1г). Линейность 0,003мг Время стабилизации показателей 3,5 сек <b>(I) специальный класс точности по OIML R76-1-2011 и EN45501:2016.</b></p>  <p>Для высокоточного взятия навесок и поверки гирь. Профессиональный уровень функциональности, полное соответствие GMP/GLP/ISO. 7-дюймовый емкостный цветной сенсорный терминал управления, оптимизированный для работы в перчатках. Встроенный блокнот для записи результатов взвешивания с возможностью экспорта. <b>StatusLight:</b> световая индикация готовности весов к работе, работающая по принципу светофора. <b>Static Detect:</b> автоматическая регистрация статического заряда с расчетом погрешности. <b>ProFACT:</b> полностью автоматическая калибровка и линеаризация весов по времени и температуре. <b>SmartGrid:</b> уникальная решетчатая чаша запатентованной конструкции устойчивая к сквознякам и воздушным потокам. Съемный поддон под весовой чашей для удобства очистки весов. Встроенная защита весовой ячейки от перегрузок и ударов. <b>LevelGuide:</b> интерактивная система контроля установки весов по уровню. <b>Полностью разборный ветрозащитный кожух с автоматическим приводом дверок.</b></p>	1

	<p>Полезная высота внутреннего кожуха 111 мм. <b>Пятиуровневый фильтр вибраций.</b>  Режим "свободные руки": встроенные бесконтактные датчики с задаваемой функцией.  Интерфейсы: 4 x USB, 1 LAN.  ПО/Меню весов на русском языке.  Инструкция на русском языке.</p> <p>Measurement uncertainty определяется по месту установки весов, при проведении их инсталляции.</p>		
2	<p>Испарительная ловушка объемом 10 мл для весов XPR Micro</p> 	1	
3	<p>Насос для откачки воды из антииспарителя, 1-канальный</p> 	1	
4	<p>Calibry Light специальное программное обеспечение для автоматической калибровки одноканальных пипеток на XPE26PC, весах и микровесах X-серии.  Пригодно для подключения одиночной станции к одному компьютеру с помощью интерфейса RS232 или USB (несетевая версия).</p>	1	
5	<p>USB-кабель А-В 1,8 м для связи весов с компьютером или принтером.</p>	1	
6	<p>WS StarterPac, MD. Инсталляционный пакет.  Профессиональная установка весов XP/XS/XPE/XSE, проверка работоспособности по стандартам производителя, настройка параметров в соответствии с согласованными техническими характеристиками, начальный тренинг персонала заказчика по основам эксплуатации, рекомендации по обслуживанию, ответы на вопросы, оформление документации.</p>	1	
7	<p>Подключение весов XPR или XSR к сервисному пакету "Гарантиированная Забота" для клиентов МЕТТЛЕР ТОЛЕДО в Молдове.  В сервисный пакет услуг включено:  - двухлетняя гарантия от производителя МЕТТЛЕР ТОЛЕДО с защитой от непредвиденных расходов;  - ежегодное профилактическое обслуживание в конце первого и второго года действия гарантии;</p>	1	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка оборудования к периодической поверке, проводится в момент прохождения профилактического обслуживания;</li> <li>- отсутствие оплаты за выезд инженера, диагностику, запасные части и ремонт оборудования при наступлении гарантийного случая;</li> <li>- возможность не отправлять оборудование в сервисный центр, а проводить ремонт и замену запасных частей на месте эксплуатации оборудования;</li> <li>- приоритетная дистанционная техническая поддержка по электронной почте и телефону;</li> <li>- приоритет вызова специалиста на место установки при возникновении необходимости;</li> <li>- 15% дисконт на запасные части и премиальный тариф на стоимость работ при негарантийном случае;</li> <li>- 10% дисконт на продление сервисного пакета и квалификацию оборудования.</li> </ul>		
8	<p><b>XSR105 Аналитические весы</b>  НПВ 120 г / Дискретность 0,01 мг.  Воспроизводимость от 0,008мг.  Линейность 0,06мг  Время стабилизации показателей 1,5 сек  (1) специальный класс точности по OIML R76-1-2011 и EN45501:2016.  Для высокоточного взятия навесок.  Профессиональный уровень функциональности, полное соответствие GMP/GLP/ISO.</p>  <p>4,3-дюймовый емкостный цветной сенсорный терминал управления, оптимизированный для работы в перчатках.  Встроенный блокнот для записи результатов взвешивания с возможностью экспорта.  <b>StatusLight:</b> световая индикация готовности весов к работе, работающая по принципу светофора.  <b>ProFACT:</b> полностью автоматическая калибровка и линеаризация весов по времени и температуре.  <b>SmartGrid:</b> уникальная решетчатая чаша запатентованной конструкции устойчивая к сквознякам и воздушным потокам.</p>	1	

	<p>Съемный поддон под весовой чашей для удобства очистки весов. Встроенная защита весовой ячейки от перегрузок и ударов. LevelGuide: интерактивная система контроля установки весов по уровню.</p> <p>Полностью разборный ветрозащитный кожух с автоматическим приводом дверок.</p> <p>Полезная высота ветрозащитного кожуха 235 мм.</p> <p>Пятиуровневый фильтр вибраций.</p> <p>Интерфейсы: 4 x USB, 1 LAN.</p> <p>ПО/Меню весов на русском языке.</p> <p>Инструкция на русском языке.</p>		
9	<p>Испарительная ловушка объемом 100 мл для аналитических весов X-серии.</p> 		1
10	<p>Насос для откачки воды из антииспарителя, 1-канальный</p> 		1
11	<p>Calibry Light специальное программное обеспечение для автоматической калибровки одноканальных пипеток на XP26PC, весах и микровесах XP. Пригодно для подключения одиночной станции к одному компьютеру с помощью интерфейса RS232 (несетевая версия).</p>		1
12	<p>USB-кабель A-B 1,8 м для связи титратора Cx/Vx/G20 с компьютером или принтером</p>		1
13	<p>WS StarterPac, MD. Инсталляционный пакет.</p> <p>Профессиональная установка весов XP/XS/XPE/XSE, проверка работоспособности по стандартам производителя, настройка параметров в соответствии с согласованными техническими характеристиками, начальный тренинг персонала заказчика по основам эксплуатации, рекомендации по обслуживанию, ответы на вопросы, оформление документации.</p>		1

14	<p>Подключение весов XPR или XSR к сервисному пакету "Гарантированная Забота" для клиентов МЕТТЛЕР ТОЛЕДО в Молдове.</p> <p>В сервисный пакет услуг включено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- двухлетняя гарантия от производителя МЕТТЛЕР ТОЛЕДО с защитой от непредвиденных расходов;</li> <li>- ежегодное профилактическое обслуживание в конце первого и второго года действия гарантии;</li> <li>- подготовка оборудования к периодической поверке, проводится в момент прохождения профилактического обслуживания;</li> <li>- отсутствие оплаты за выезд инженера, диагностику, запасные части и ремонт оборудования при наступлении гарантийного случая;</li> <li>- возможность не отправлять оборудование в сервисный центр, а проводить ремонт и замену запасных частей на месте эксплуатации оборудования;</li> <li>- приоритетная дистанционная техническая поддержка по электронной почте и телефону;</li> <li>- приоритет вызова специалиста на место установки при возникновении необходимости;</li> <li>- 15% дисконт на запасные части и премиальный тариф на стоимость работ при негарантийном случае;</li> <li>- 10% дисконт на продление сервисного пакета и квалификацию оборудования.</li> </ul>	1	
----	--	---	--

Гарантия на оборудование: 12 мес. Гарантия на запчасти: 6 мес.

Условия платежа: 100% предоплата.

Поставка на условиях EXW Intcoterms 2010.

Поставка в течение 7 недель после предоплаты 100.00%

Настоящее предложение действительно до: 28.10.2020