

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1558097413284

Denumirea procedurii de achiziție: Materiale tehnico-sanitare

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate de masura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
6	Brășară Ø 50mm	buc	30	Brășara este confecționată din un aliaj de aluminiu cu rigiditate la nervuri cu diametrul de la 15mm până la 108mm cu lungimea diferită a șurubului de fixare pentru fixarea țevelor și garnitură din cauciuc
7	Căciulă Ø110 pentru ventilare	buc	10	Căciulă Ø110 pentru ventilare este executată din Polietilenă de densitate mare și servește pentru excluderea nimeririi în sistemul de ventilare a impurităților și precipitațiilor climatice
9	CILȚ (cînepă fuior) – 250gr.	buc	10	Cîlțul - un material natural din fire de cînepă sau în, care se folosește pentru etanșare la montarea îmbinărilor filetate a utilajului tehnico-sanitar:Inul sau cînepa se ambalează în fuioare a câte 210-310gr de culoare omogenă după standardul GOST 10330-76
10	Clipsă Ø15mm p/u țiavă multistrat	buc	200	Clipsă p/u țiavă multistrat se folosește pentru fixarea ondulatorului, a rezervorului de metal și a țevelor pe suprafețe orizontale și verticale din polipropilenă. Temperatură de funcționare: -30 ° C până la + 60 ° C.Forma optimă cu nervuri suplimentare de rigiditate. Sistemul de ancorare a capetelor să permită să se așeze conductele cât mai tare paralel.Clipul de fixare are o găuri în baza capotei ce permite atașarea produsului pe suprafețe orizontale și verticale cu ajutorul unui șurub.Perioada de valabilitate: 10.Perioada de garanție: 5.Durata de viață: 10
11	Clipsă Ø20mm p/u țiavă multistrat	buc	200	Clipsă p/u țiavă multistrat se folosește pentru fixarea ondulatorului, a rezervorului de metal și a țevelor pe suprafețe orizontale și verticale din polipropilenă. Temperatură de funcționare: -30 ° C până la + 60 ° C.Forma optimă cu nervuri suplimentare de rigiditate. Sistemul de ancorare a capetelor să permită să se așeze conductele cât mai tare paralel.Clipul de fixare are o găuri în baza capotei ce permite atașarea produsului pe suprafețe orizontale și

				verticale cu ajutorul unui șurub.Perioada de valabilitate: 10.Perioada de garanție: 5.Durata de viață: 10
12	Clipsă Ø25mm țiavă PPR	buc	200	Clipsă p/u țiavă multistrat se folosește pentru fixarea ondulatorului, a rezervorului de metal și a țevelor pe suprafețe orizontale și verticale din polipropilenă. Temperatură de funcționare: -30 ° C până la + 60 ° C.Forma optimă cu nervuri suplimentare de rigiditate. Sistemul de andocare a capetelor să permită să se așeze conductele cât mai tare paralel.Clipul de fixare are o găuri în baza capotei ce permite atașarea produsului pe suprafețe orizontale și verticale cu ajutorul unui șurub.Perioada de valabilitate: 10.Perioada de garanție: 5.Durata de viață: 10
13	Conector (mufă) Ø16x1/2mm M (mama)	buc	20	Conector(mufă) din alamă nichelată pentru țevi din Metalic Plastic.Mufa (conectoarul) pentru țevi din plastic sunt folosite pentru a crearea conexiunii separate la conducte multistrat din materiale (PEX-AL-PEX, PERT-AL-PERT și alte combinații de polietilenă cusută) în sisteme de apă potabilă (XBC, apă caldă MENAJERĂ), de încălzire, de aer comprimat, conducte tehnologice, de transport a lichidului, non-agresiv la materialul carcasei și a garniturilor de ambreiaj.Mediul de lucru-apă potabilă și alte lichide non-corozive, aer comprimat, sisteme de încălzire.Temperatura maximă a mediului de lucru = + 95°C.Presiunea maximă de lucru = 16 bar.Materiale::carcasă-alamă CW617N (HP 59;acoperire-nichel;etanșare-cauciuc etilenă-propilenă EPDM;Tip filet-cilindric conform GOST 6357
14	Conector (mufă) Ø16x16mm detașabil	buc	10	Conector(mufă) din alamă nichelată pentru țevi din Metalic Plastic.Mufa (conectoarul) pentru țevi din plastic sunt folosite pentru a crearea conexiunii separate la conducte multistrat din materiale (PEX-AL-PEX, PERT-AL-PERT și alte combinații de polietilenă cusută) în sisteme de apă potabilă (XBC, apă caldă MENAJERĂ), de încălzire, de aer comprimat, conducte tehnologice, de transport a lichidului, non-agresiv la materialul carcasei și a garniturilor de ambreiaj.Mediul de lucru-apă potabilă și alte lichide non-corozive, aer comprimat, sisteme de încălzire.Temperatura maximă a mediului de lucru = + 95°C.Presiunea maximă de lucru = 16 bar.Materiale::carcasă-alamă CW617N (HP 59;acoperire-nichel;etanșare-cauciuc etilenă-propilenă EPDM;Tip filet-cilindric conform GOST 6357
15	Contor apă rece dn =1/2” pentru încăperi	buc	10	Caracteristicile tehnice ale contoarelor de apă: 1.Qmax contor de apă-debitul maxim-cel mai mare debit, în care contorul de apă trebuie să funcționeze pentru o perioadă scurtă de

				timp (mai puțin de 1 oră pe zi și mai puțin de 200 de ore pe an), fără a depăși eroarea maximă admisă. 2.QN contor de apă-debitul nominal-cel mai mare debit de apă, în care contorul de apă trebuie să funcționeze pentru o lungă perioadă de timp, fără a depăși eroarea maximă admisă. 3.QT contor de apă - debit tranzitoriu-debit de apă, la care se modifică valoarea maximă admisibilă eroare a contorului de apă. 4.Qmin contor de apă-debitul minim - cel mai mic debit de apă, în care eroarea indicațiilor contorului nu depășește eroarea maximă admisă. 5.DN contor de apă-diametrul nominal - diametrul găurii în racordurile de racordare. Valoarea DN se aplică pentru unificarea dimensiunilor conductelor de armare. Diametrul real al găurii poate varia ușor de la valoarea nominală la partea mai mare sau mai mică. Denumirea alternativă a diametrului nominal DN, comună în țările din spațiul post-sovietic, a fost diametrul condițional al contorului de apă. O serie de pasaje convenționale DN fittinguri sunt reglementate de GOST 28338-89 " pasaje condiționale (dimensiuni nominale)".
16	Cot racordarea bateriei PPR dn= 20 mm -1/2FT alb	buc	15	Racorduri pentru țevi de sudură din PP-R alb confecționat conform GOST 32415-2013
17	Cot baterie Ø16 mm -1/2 Pexal M (mama)	buc	15	Cot baterie -compus din două elemente conectate printr-o piuliță de etanșare elastică;confecționat conform GOST 32415-2013 bronz cromat
18	Curbă PPR scurtă 20 mm FF	buc	50	Curbă PPR - confecționată din material plastic conform GOST 32415-2013
19	Curbă PPR scurtă 25 mm FF	buc	50	Curbă PPR - confecționată din material plastic conform GOST 32415-2013
20	Dop bronz Ø 1/2"	buc	15	Dop bronz - confecționată din bronz (aliaj nu se admite)
21	Filtru bronz Ø 1/2"	buc	10	Detalii tehnice:material corp-bronz; sita-inox 304; garnitura: PTFE (60%) + Bronz (40%);sita demontabila; presiunea maxima: 16 bar panna la 2" 10 bar peste; temperatura: – 10°C + 120°C;conexiune filet interior BSP;filtrare: 3/10° mm
22	Filtru bronz Ø 3/4"	buc	10	Detalii tehnice:material corp-bronz; sita-inox 304; garnitura: PTFE (60%) + Bronz (40%);sita demontabila;presiunea maxima: 16 bar panna la 2" 10 bar peste;temperatura: – 10°C + 120°C;conexiune filet interior BSP;filtrare: 3/10° mm
23	Filtru PPR Ø20mm	buc	10	Filtru PPR Ø20mm Detalii tehnice:material corp-PPR; sita-inox 304; garnitura: PTFE (60%) + Bronz (40%);sita demontabila;presiunea maxima: 16 bar panna la 2" 10 bar

				peste;temperatura: – 10°C + 95°C;conexiune filet interior BSP;filtrare: 3/10° mm
24	Filtru PPR Ø25mm	buc	10	Filtru PPR Ø25mm. Detalii tehnice:material corp-PPR; sita-inox 304; garnitura: PTFE (60%) + Bronz (40%);sita demontabila;presiunea maxima: 16 bar panna la 2" 10 bar peste;temperatura: – 10°C + 95°C;conexiune filet interior BSP;filtrare: 3/10° mm
25	Furtun apă p/u mașina de spălat rufe L=2,0m	buc	10	Detalii tehnice:material corp-bronz; sita-inox 304; garnitura: PTFE (60%) + Bronz (40%);sita demontabila;presiunea maxima: 16 bar panna la 2" 10 bar peste;temperatura: – 10°C + 120°C;conexiune filet interior BSP;filtrare: 3/10° mm
26	Furtun de scurgere canalizare p/u mașina de spălat rufe L=2,0m	buc	10	Furtun de scurgere canalizare p/u mașina de spălat rufe L=2,0m
27	Furtun F1/2" M10cu țesătură de inox	buc	100	Furtun F1/2" M10 cu țesătură de inox .Racord flexibil pentru baterii sanitare F1/2"xM10 cu capat lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, tesatura exterioara din fire otel inox (grosime 0,18 mm x 7 buc fire). Presiune nominala: 1 Mpa (10 bar), garantie 10 ani.
28	Furtun F1/2"M1/2" cu țesătură de inox	buc	40	Racord flexibil pentru baterii sanitare F1/2"xM1/2"cu capat lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, tesatura exterioara din fire otel inox (grosime 0,18 mm x 7 buc fire). Presiune nominala: 1 Mpa (10 bar), garantie 10 ani.
29	Furtun F1/2"x F1/2" cu țesătură de inox	buc	60	Racord flexibil pentru baterii sanitare F1/2"xF1/2" cu capat lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, tesatura exterioara din fire otel inox (grosime 0,18 mm x 7 buc fire). Presiune nominala: 1 Mpa (10 bar), garantie 10 ani.
30	Furtun gaz izolat Ø150mm	buc	5	Furtun gaz izolat Ø150mm.tesatura exterioara din fire otel inox (grosime 0,18 mm x 7 buc fire)
31	Furtun gofrat (hidroflex)p/u sifon de bucătărie Ø40x50/40 L=50-80cm	buc	20	Furtun gofrat (hidroflex)p/u sifon de bucătărie Ø40x50/40 L=50-80cm
32	Furtun pentru duș	buc	30	Furtun din plastic de inalta calitate, cu suprafata imitatie metal.Rezistenta maxima la intindere – 60kg.Fitinguri (1/2con x 1/2con) alama.Rulment axial de rotatie Material: etilena-propilena (dupa GB 10010: PVC)libera 360°.Presiune maximala – 12 bar.Temperatura de lucru: 75°

37	Gofră pentru vas de clozet	buc	20	Gofră pentru vas de clozet
38	Lavuar cu piedestal cu ficsare pe perete, alb, dimensiunile 600x530x800	buc	10	Lavoarele, realizate din ceramica,cu piedestal , alb, cu o gaură de scurgere, fixare perete,dimensiunile 600x530x800
39	Mufă bronz 1/2"	buc	50	Mufa cu filet interior pentru imbinare cu racordare prin filetare, din alama conform UNI EN ISO 1254-4. Pentru etansarea imbinarilor metalice filetate
40	Mufă PE Ø 110 canalizare p/u scurgere fonoabsorbantă de tip Wavin Sitech	buc	30	Țava, fitigurile Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a sunetului
41	Mufă redusă bronz 3/4" –1/2"	buc	30	Mufa cu filet interior pentru imbinare cu racordare prin filetare, din alama conform UNI EN ISO 1254-4. Pentru etansarea imbinarilor metalice filetate
42	Olandez PPR F20x1/2" T (tata)	buc	30	Olandez PPR F20x1/2" T (tata), confecționat din țevă PPR fără insertare
44	Racord MP PPR Ø20mm- 1/2" T (tata)	buc	30	Racord PPR , confecționat din țevă PPR fără insertare
45	Racord PPR FØ20mm- 1/2" T (tata)	buc	20	Racord PPR , confecționat din țevă PPR fără insertare
46	Racord PPR FØ25mm- 1/2" M (mama)	buc	20	Racord PPR , confecționat din țevă PPR fără insertare
47	Racord PPR FØ25mm- 3/4" T (tata)	buc	20	Racord PPR , confecționat din țevă PPR fără insertare
48	Ramificare PE scurgere 87-110x50	buc	15	Ramificare PE scurgere 87-110x50 Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a sunetului
49	Reducție bronz 3/4"x1/2" T (tata) M (mama)	buc	20	Reducție bronz 3/4"x1/2" T (tata) M (mama) (aliaj nu se acceptă)
50	Reducție PPR FØ25mm- 3/4" PN25 Timax95°	buc	20	Reducție PPR , confecționat din țevă PPR fără insertare
51	Robinet colțar ceramic DWK 1/2"x3/4"	buc	20	Robinet coltar cu cartus ceramic DWK 1/2"x3/4". Folosit pentru diferite conectari la apa. Locatii: in baie, bucatarie sau gradina. Recomandat pentru bateriile de lavoar, de bucatarie, rezervoare de wc, masini de spalat.
52	Robinet colțar p/u calorifer Ø1/2"M - Ø1/2"T Retur	buc	20	Robinet colțar p/u calorifer Ø1/2"M - Ø1/2"T Retur pentru instalarea în conducte pentru sisteme de încălzie ca un dispozitiv de reglare. Mediul de lucru: apa , abur , ulei , aer comprimat.Interval de temperatură : până la 100 ° C.Presiune nominala : PN25 .Conexiunea la conducta : cu filet .Materialul de parti principale : alama .

53	Robinet colțar p/u calorifer Ø1/2”M - Ø1/2”T Tur	buc	20	Robinet colțar p/u calorifer Ø1/2”M - Ø1/2”T Retur pentru instalarea în conducte pentru sisteme de încălzire ca un dispozitiv de reglare. Mediul de lucru: apa , abur , ulei , aer comprimat.Interval de temperatură : până la 100 ° C.Presiune nominala : PN25 .Conexiunea la conducta : cu filet .Materialul de parti principale : alama .
54	Robinet cu bilă Ø15mm PN25	buc	40	Robinet colțar p/u calorifer Ø1/2”M - Ø1/2”T Retur pentru instalarea în conducte pentru sisteme de încălzire ca un dispozitiv de reglare. Mediul de lucru: apa , abur , ulei , aer comprimat.Interval de temperatură : până la 100 ° C.Presiune nominala : PN25 .Conexiunea la conducta : cu filet .Materialul de parti principale : alama .
55	Robinet cu bilă Ø15mm PN25cu manetă p/u scurgere	buc	30	Robinet cu bilă Ø15mm PN25 pentru instalarea în conducte ca un dispozitiv de închidere. Mediul de lucru: apa , abur , ulei , aer comprimat.Interval de temperatură : până la 100 ° C.Presiune nominala : PN25 .Conexiunea la conducta : cu filet .Materialul de parti principale : alama .
56	Robinet cu bilă Ø20mm PPR	buc	20	Robinet cu bilă Ø20mm PPR PN25 pentru instalarea în conducte ca un dispozitiv de închidere. Mediul de lucru: apa .Interval de temperatură : polipropilenla 95° C.Presiune nominala : PN25 .Conexiunea la conducta : cu filet .Materialul de parti principale : polipropilen
57	Robinet cu bilă Ø25mm PPR	buc	20	Robinet cu bilă Ø25mm PPR PN25 pentru instalarea în conducte ca un dispozitiv de închidere. Mediul de lucru: apa .Interval de temperatură : polipropilenla 95° C.Presiune nominala : PN25 .Conexiunea la conducta : cu filet .Materialul de parti principale : polipropilen
58	Set accesorii p/u vas de clozet compact cu conectare de jos	buc	50	Set accesorii p/u vas de clozet compact care se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare de jos, cu înălțimea reglabilă (universal)
59	Set accesorii p/u vas de clozet compact care se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal)	buc	30	Set accesorii p/u vas de clozet compact care se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal)
61	Set p/u ficsarea lavuarului	buc	20	Set p/u ficsarea lavuarului
62	Set p/u ficsarea vasului de clozet	buc	30	Set p/u ficsarea vasului de clozet
63	Sifon ”GOFRA” cu ventil chivetă compact cu grilă inox L=50-80cm	buc	30	Sifon ”GOFRA” cu ventil chivetă compact cu grilă inox L=50-80cm

64	Supapă de siguranță p/u boiler Ø1/2"	buc	15	Supapă de siguranță p/u boiler Ø1/2"
65	Țeavă PPR Ø20mm fibră PN25 Timax 95°	m	100	Teava PPR cu insertie de aluminiu cu trei straturi: cel interior, cel exterior si o folie de aluminiu intre cele doua.
66	Țeavă PPR Ø25mm fibră PN25 Timax 95°	m	40	Teava PPR cu insertie de aluminiu cu trei straturi: cel interior, cel exterior si o folie de aluminiu intre cele doua.
68	Teu egal PE p/u canalizare Ø110- Ø110- Ø110	buc	10	Teu egal PE p/u canalizare Ø110- Ø110- Ø110 confecționat din țeavă tip Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a sunetului
70	Teu redus PE p/u canalizare Ø110- Ø50- Ø110	buc	10	Teu redus PE p/u canalizare Ø110- Ø50- Ø110 confecționat din țeavă tipWavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a sunetului
71	Țiavă PE p/u canalizare Ø110mm L=2m	buc	20	Țiavă PE p/u canalizare Ø110mm L=2m de tip Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a sunetului
73	Țiavă PE p/u canalizare Ø50mm L=1m	buc	30	Țiavă PE p/u canalizare Ø50mm L=1m de tip Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a sunetului
74	Țiavă PE p/u canalizare Ø50mm L=2m	buc	20	Țiavă PE p/u canalizare Ø50mm L=2m de tip Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a sunetului
75	Trecere PE canalizare Ø110	buc	10	Trecere PE canalizare Ø110 confecționat din țeavă tip Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a sunetului
76	Trecere PE canalizare Ø50	buc	10	Trecere PE canalizare Ø50 confecționat din țeavă tip Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a sunetului
77	Cot PE p/u canalizare Ø50 mm*90°	buc	30	Cot PE p/u canalizare Ø50 mm*90° confecționat din țeavă tip Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a sunetului
78	Cot PE p/u canalizare Ø110 mm*90°	buc	30	Cot PE p/u canalizare Ø110 mm*90° confecționat din țeavă tip Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a sunetului
79	Cot PE p/u canalizare Ø110mm*45°	buc	30	Cot PE p/u canalizare Ø110mm*45° confecționat din țeavă tipWavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a sunetului
80	Cot PE p/u canalizare Ø50 mm*45°	buc	30	Cot PE p/u canalizare Ø50 mm*45°confecționat din țeavă tip Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a sunetului

81	Cot PE scurgere 45°*110°	buc	10	Cot PE scurgere 45°*110° confecționat din țevă tip Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a sunetului
82	Cot PPR Ø20 mm*45°	buc	150	Cot PPR , confecționat din țevă PPR fără insertare
83	Cot PPR Ø25 mm*45°	buc	80	Cot PPR , confecționat din țevă PPR fără insertare
84	Cot PPR Ø25 mm*90°	buc	100	Cot PPR , confecționat din țevă PPR fără insertare
85	Supapa de aerisire automata cu flotor 1/2 3/4	buc	30	Supapa de aerisire- presiune 10bar. Temperatura max. de lucru 110 conexiune filetata la 1/2 si 3/4 se aplica cu ISO228.Material; Alama forjata suprafata nichelata

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B

Specificații de pret (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1558097413284									
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale tehnico-sanitare									
	Denumirea bunurilor/serviciilor	U/M	Can.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
6	Brățară Ø 50mm	buc	30	6,33	7,59	189,75	227,70	Conform contractului	
7	Căciulă Ø110 pentru ventilare	buc	10	31,76	38,11	317,58	381,10	Conform contractului	
9	CILȚ (cînepă fuior) – 250gr.	buc	10	31,18	37,41	311,75	374,10	Conform contractului	

10	Clipsă Ø15mm p/u țiavă multistrat	buc	200	0,57	0,68	113,33	136,00	Conform contractului	
11	Clipsă Ø20mm p/u țiavă multistrat	buc	200	0,55	0,66	110,00	132,00	Conform contractului	
12	Clipsă Ø25mm țiavă PPR	buc	200	0,83	0,99	165,00	198,00	Conform contractului	
13	Conector (mufă) Ø16x1/2mm M (mama)	buc	20	22,82	27,38	456,33	547,60	Conform contractului	
14	Conector (mufă) Ø16x16mm detașabil	buc	10	37,23	44,68	372,33	446,80	Conform contractului	
15	Contor apă rece dn =1/2” pentru încăperi	buc	10	295,13	354,15	2951,25	3541,50	Conform contractului	
16	Cot racordarea bateriei PPR dn= 20 mm -1/2FT alb	buc	15	10,41	12,49	156,13	187,35	Conform contractului	
17	Cot baterie Ø16 mm -1/2 Pexal M (mama)	buc	15	35,08	42,09	526,13	631,35	Conform contractului	
18	Curbă PPR scurtă 20 mm FF	buc	50	2,27	2,72	113,33	136,00	Conform contractului	
19	Curbă PPR scurtă 25 mm FF	buc	50	4,16	4,99	207,92	249,50	Conform contractului	
20	Dop bronz Ø 1/2”	buc	15	5,53	6,63	82,88	99,45	Conform contractului	
21	Filtru bronz Ø 1/2”	buc	10	27,93	33,51	279,25	335,10	Conform contractului	
22	Filtru bronz Ø 3/4”	buc	10	59,62	71,54	596,17	715,40	Conform contractului	
23	Filtru PPR Ø20mm	buc	10	30,83	37,00	308,33	370,00	Conform contractului	
24	Filtru PPR Ø25mm	buc	10	40,99	49,19	409,92	491,90	Conform contractului	
25	Furtun apă p/u mașina de spălat rufe L=2,0m	buc	10	38,85	46,62	388,50	466,20	Conform contractului	
26	Furtun de scurgere canalizare p/u mașina de spălat rufe L=2,0m	buc	10	28,52	34,22	285,17	342,20	Conform contractului	
27	Furtun F1/2” M10cu țesătură de inox	buc	100	40,23	48,28	4023,33	4828,00	Conform contractului	
28	Furtun F1/2”M1/2” cu țesătură de inox	buc	40	23,03	27,64	921,33	1105,60	Conform contractului	
29	Furtun F1/2”x F1/2” cu țesătură de inox	buc	60	19,95	23,94	1197,00	1436,40	Conform contractului	
30	Furtun gaz izolat Ø150mm	buc	5	65,25	78,30	326,25	391,50	Conform contractului	
31	Furtun gofrat (hidroflex)p/u sifon de bucătărie Ø40x50/40 L=50-80cm	buc	20	24,58	29,50	491,67	590,00	Conform contractului	

32	Furtun pentru duș	buc	30	39,33	47,20	1180,00	1416,00	Conform contractului	
37	Gofră pentru vas de clozet	buc	20	38,06	45,67	761,17	913,40	Conform contractului	
38	Lavuar cu piedestal cu ficsare pe perete, alb, dimensiunile 600x530x800	buc	10	511,33	613,60	5113,33	6136,00	Conform contractului	
39	Mufă bronz 1/2"	buc	50	9,69	11,63	484,58	581,50	Conform contractului	
40	Mufă PE Ø 110 canalizare p/u scurgere fonoabsorbantă de tip Wavin Sitech	buc	30	13,99	16,79	419,75	503,70	Conform contractului	
41	Mufă redusă bronz 3/4" –1/2"	buc	30	13,68	16,42	410,50	492,60	Conform contractului	
42	Olandez PPR F20x1/2" T (tata)	buc	30	26,32	31,58	789,50	947,40	Conform contractului	
44	Racord MP PPR Ø20mm- 1/2" T (tata)	buc	30	9,34	11,21	280,25	336,30	Conform contractului	
45	Racord PPR FØ20mm- 1/2" T (tata)	buc	20	9,34	11,21	186,83	224,20	Conform contractului	
46	Racord PPR FØ25mm- 1/2" M (mama)	buc	20	8,71	10,45	174,17	209,00	Conform contractului	
47	Racord PPR FØ25mm- 3/4" T (tata)	buc	20	16,28	19,54	325,67	390,80	Conform contractului	
48	Ramificare PE scurgere 87-110x50	buc	15	11,59	13,91	173,88	208,65	Conform contractului	
49	Reducție bronz 3/4"x1/2" T (tata) M (mama)	buc	20	6,86	8,23	137,17	164,60	Conform contractului	
50	Reducție PPR FØ25mm- 3/4" PN25 Timax95°	buc	20	12,03	14,44	240,67	288,80	Conform contractului	
51	Robinet colțar ceramic DWK 1/2"x3/4"	buc	20	52,69	63,23	1053,83	1264,60	Conform contractului	
52	Robinet colțar p/u calorifer Ø1/2"M - Ø1/2"T Retur	buc	20	63,27	75,92	1265,33	1518,40	Conform contractului	
53	Robinet colțar p/u calorifer Ø1/2"M - Ø1/2"T Tur	buc	20	60,63	72,76	1212,67	1455,20	Conform contractului	
54	Robinet cu bilă Ø15mm PN25	buc	40	34,52	41,42	1380,67	1656,80	Conform contractului	
55	Robinet cu bilă Ø15mm PN25cu manetă p/u scurgere	buc	30	35,64	42,77	1069,25	1283,10	Conform contractului	
56	Robinet cu bilă Ø20mm PPR	buc	20	26,05	31,26	521,00	625,20	Conform contractului	
57	Robinet cu bilă Ø25mm PPR	buc	20	35,91	43,09	718,17	861,80	Conform contractului	
58	Set accesorii p/u vas de clozet compact cu conectare de jos	buc	50	75,91	91,09	3795,42	4554,50	Conform contractului	

59	Set accesorii p/u vas de clozet compact care se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal)	buc	30	75,92	91,10	2277,50	2733,00	Conform contractului	
61	Set p/u ficsarea lavuarului	buc	20	7,94	9,53	158,83	190,60	Conform contractului	
62	Set p/u ficsarea vasului de clozet	buc	30	3,95	4,74	118,50	142,20	Conform contractului	
63	Sifon ”GOFRA” cu ventil chivetă compact cu grilă inox L=50-80cm	buc	30	23,68	28,41	710,25	852,30	Conform contractului	
64	Supapă de siguranță p/u boiler Ø1/2”	buc	15	55,77	66,92	836,50	1003,80	Conform contractului	
65	Țeavă PPR Ø20mm fibră PN25 Timax 95°	m	100	9,07	10,88	906,67	1088,00	Conform contractului	
66	Țeavă PPR Ø25mm fibră PN25 Timax 95°	m	40	13,98	16,78	559,33	671,20	Conform contractului	
68	Teu egal PE p/u canalizare Ø110- Ø110- Ø110	buc	10	80,28	96,34	802,83	963,40	Conform contractului	
70	Teu redus PE p/u canalizare Ø110- Ø50- Ø110	buc	10	74,68	89,62	746,83	896,20	Conform contractului	
71	Țiavă PE p/u canalizare Ø110mm L=2m	buc	20	76,78	92,14	1535,67	1842,80	Conform contractului	
73	Țiavă PE p/u canalizare Ø50mm L=1m	buc	30	15,58	18,69	467,25	560,70	Conform contractului	
74	Țiavă PE p/u canalizare Ø50mm L=2m	buc	20	29,59	35,51	591,83	710,20	Conform contractului	
75	Trecere PE canalizare Ø110	buc	10	32,69	39,23	326,92	392,30	Conform contractului	
76	Trecere PE canalizare Ø50	buc	10	20,63	24,75	206,25	247,50	Conform contractului	
77	Cot PE p/u canalizare Ø50 mm*90°	buc	30	4,49	5,39	134,75	161,70	Conform contractului	
78	Cot PE p/u canalizare Ø110 mm*90°	buc	30	13,24	15,89	397,25	476,70	Conform contractului	
79	Cot PE p/u canalizare Ø110mm*45°	buc	30	10,74	12,89	322,25	386,70	Conform contractului	
80	Cot PE p/u canalizare Ø50 mm*45°	buc	30	4,59	5,51	137,75	165,30	Conform contractului	
81	Cot PE scurgere 45°*110°	buc	10	10,74	12,89	107,42	128,90	Conform contractului	
82	Cot PPR Ø20 mm*45°	buc	150	1,17	1,40	175,00	210,00	Conform contractului	
83	Cot PPR Ø25 mm*45°	buc	80	2,05	2,46	164,00	196,80	Conform contractului	
84	Cot PPR Ø25 mm*90°	buc	100	1,68	2,02	168,33	202,00	Conform contractului	

85	Supapa de aerisire automata cu flotor 1/2 3/4	buc	30	49,62	59,54	1488,50	1786,20	Conform contractului	
	Total, MDL					50 334,83	60 401,80		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B