

# CAIET DE SARCINI

prin procedura de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

1. Denumirea beneficiarului: Pretura sectorului Rîșcani

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Pretura sectorului Rîșcani

3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparație a aleii centrale de pe bd. Grigore Vieru (segmentul str. Albișoara – str. Constantin Tănase), sectorul Rîșcani, mun. Chișinău

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor   | Unitatea de masura | Volum  |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3   | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>  |                    |        |
|        |                             | <b>1.1. Demolari</b>  |                    |        |
|        |                             | <b>1.1.1. Str. Ierusalim</b>  |                    |        |
| 1      | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic   | m3                 | 4,20   |
| 2      | RpCS19G                     | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton  | m                  | 10,00  |
| 3      | TsH91Bk=0.4                 | Demontare urnei de sortare a gunoiului  | buc                | 1,00   |
| 4      | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic   | m3                 | 1,75   |
| 5      | TsC02C1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. | 100 m3             | 0,72   |
| 6      | TsH92A                      | Incarcarea in auto gunoi  | t                  | 3,14   |
| 7      | TsI51A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km   | t                  | 15,68  |
|        |                             | <b>1.1.2. Fragment zona Monumentului Tinerilor Comsomolului Leninist</b>  |                    |        |
| 8      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  | m2                 | 41,60  |
| 9      | RpCP44B                     | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor  | kg                 | 114,50 |
| 10     | RpCM33B                     | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit   | m2                 | 270,80 |
| 11     | RpCS19G                     | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton  | m                  | 74,00  |
| 12     | RpCM33B                     | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit   | m2                 | 42,70  |
| 13     | RpCB18B                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc elemente decorative (vaze)              | m3                 | 3,89   |
| 14     | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic   | m3                 | 12,50  |
| 15     | RpCS19G                     | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton  | m                  | 47,70  |
|        |                             |   |                    |        |

| 1  | 2               | 3   | 4         | 5      |
|----|-----------------|---|-----------|--------|
| 16 | RpCS19G         | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton  | m         | 42,00  |
| 17 | RpCS19A         | Demontari: dale din beton, la trotuare, turnate pe loc  | m2        | 82,00  |
| 18 | TsC02C1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I                      | 100<br>m3 | 1,70   |
| 19 | TsC02C1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I incarcare deseurilor | 100<br>m3 | 0,43   |
| 20 | TsH92A          | Incarcarea in auto gunoi  | t         | 24,20  |
| 21 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km   | t         | 121,00 |
|    |                 | <b>1.1.3. Str. Romana</b>   |           |        |
| 22 | DI109           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic   | m3        | 25,50  |
| 23 | RpCS19G         | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton  | m         | 50,00  |
| 24 | TsH91Bk=0.<br>4 | Demontare urnei de sortare a gunoiului  | buc       | 1,00   |
| 25 | RpCS19D         | Demontari: pavaje din piatra sau pavele   | m2        | 165,30 |
| 26 | DI109           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic   | m3        | 2,00   |
| 27 | TsC02C1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I incarcare deseurilor | 100<br>m3 | 0,86   |
| 28 | TsH92A          | Incarcarea in auto gunoi  | t         | 19,06  |
| 29 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km   | t         | 95,28  |
|    |                 | <b>1.1.4. Str. Albisoara</b>  |           |        |
| 30 | DI109           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic   | m3        | 6,50   |
| 31 | RpCS19G         | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton  | m         | 20,00  |
| 32 | DI109           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic   | m3        | 1,50   |
| 33 | TsC02C1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I incarcare deseurilor | 100<br>m3 | 0,205  |
| 34 | TsH92A          | Incarcarea în auto gunoi  | t         | 4,56   |
| 35 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km   | t         | 22,78  |
|    |                 |   |           |        |




| 1  | 2          | 3   | 4  | 5      |
|----|------------|---|----|--------|
|    |            | <b>1.2. Lucrari de constructii</b>  |    |        |
|    |            | <b>1.2.1. Str. Ierusalim</b>  |    |        |
| 36 | DA06B1     | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu pietris 20-40 mm M500   | m3 | 1,80   |
| 37 | DB20F      | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica   | m2 | 80,00  |
| 38 | DE11A      | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm  | m  | 10,00  |
| 39 | DB16Dk=2,5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 10 cm   | m2 | 330,00 |
|    |            | <b>1.2.2. Fragment zona Monumentului Tinerilor Comsomolului Leninist</b>  |    |        |
| 40 | CI11A      | Placaje din piatra naturala   | m2 | 200,00 |
| 41 | RpCS17B    | Imprejmuiri metalice: la imprejmuiri din otel profilat, model decorativ sau forjat  | m  | 42,00  |
| 42 | CB03B      | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse  | m2 | 8,90   |
| 43 | CC03B      | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp   | kg | 176,00 |
| 44 | CA03G      | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B15 in pandus               | m3 | 4,00   |
| 45 | DE14A      | Treptele scarilor din piatra naturala masiva montate pe suport armat, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de adeziv pentru exterior, inclusiv rostuirea (placare scarilor in jurul manumentului) | m2 | 36,00  |
| 46 | CB03B      | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse  | m2 | 50,40  |
| 47 | CC03B      | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp   | kg | 205,30 |
|    |            |   |    |        |

| 1  | 2      | 3  | 4  | 5      |
|----|--------|--|----|--------|
| 48 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B15 in perete de sprijin | m3 | 35,00  |
| 49 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu pietris 20-40 mm M500  | m3 | 2,70   |
| 50 | DB20F  | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica  | m2 | 120,00 |
| 51 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu pietris 20-40 mm M500  | m3 | 7,20   |
| 52 | DB20F  | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica  | m2 | 320,00 |
| 53 | DE11A  | Borduri din piatra naturala cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm  | m  | 56,00  |
| 54 | DE10E  | Borduri decoative la nivel cu asfalt 400x1000x200 mm, pe fundatie de beton 35x15 cm  | m  | 27,00  |
| 55 | CB03B  | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse   | m2 | 34,60  |
| 56 | CC03B  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp   | kg | 84,60  |
| 57 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B15 in perete de sprijin | m3 | 6,92   |
| 58 | DE11A  | Borduri din piatra naturala cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm  | m  | 74,00  |
| 59 | DE09A  | Borduri de piatra de granit pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm  | m  | 29,00  |
|    |        | <b>1.2.3. Str. Romana</b>  |    |        |
| 60 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu pietris 20-40 mm M500  | m3 | 29,03  |
|    |        |  |    |        |



| 1  | 2             | 3   | 4   | 5        |
|----|---------------|---|-----|----------|
| 61 | DB20F         | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica   | m2  | 1 290,00 |
| 62 | DE11A         | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm        | m   | 220,00   |
| 63 | TsH91Bapl     | Instalarea urnei de sortare a gunoiului   | buc | 1,00     |
|    |               | <b>1.2.4. Str. Albisoara</b>  |     |          |
| 64 | DA06B1        | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu pietris 20-40 mm M500 | m3  | 2,93     |
| 65 | DB20F         | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica   | m2  | 130,00   |
| 66 | DE11A         | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm        | m   | 20,00    |
| 67 | DB16Dk=2,5    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 10 cm  | m2  | 144,00   |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>  |     |          |
| 68 | Pret de piata | Urna de sortare a gunoiului   | buc | 1,00     |

Conducătorul grupului de lucru \_\_\_\_\_



**Vlad MELNIC**

