

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1761855720261 din 30.10.2025
Obiectul achiziției: Instalații și echipament video în spațiul public or. Codru

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
HDD ST16000NM000J Seagate Exos X18 3.5'', 16TB	HDD 16Tb Toshiba Surveillance	China	Toshiba	-	Un HDD Toshiba Surveillance de 16TB are de obicei o capacitate de 16 TB, un factor de formă de 3.5", o viteză de rotație de 7200 RPM și o memorie tampon (cache) de 512 MB. Interfața este de obicei SATA III (6 Gb/s), iar rata de transfer poate fi de până la 268 MB/s	
Switch POE 8+2 canale	Switch POE Tiandy TC-P3S010 (8 POE + 2 uplink)	China	Tiandy	-	8 porturi PoE 10/100 Mbps + 2 porturi 10/100 Mbps, 90 W PoE respectă standardul IEEE802.3af/at, până la 30 W per port Distanță de transmisie de până la 220 m în modul EXTEND Ușor de utilizat, nu necesită configurare. Carcasă metalică de înaltă calitate.	

Camera 6Mp 2.8mm	Camera IP Uniview IPC2128LB-ADF28K-DL (8MP, externa, 2.8mm, mic) ColorHunter	China	UNV	-	8MP, Ultra 265, 2,8 mm, ColorHunter Dual-Light; • CMOS 1/2,7", 2,8 mm, WDR 120 dB • 3840 x 2160: 20 fps, Ultra 265 • Iluminare IR până la 30 m, Lumină albă: până la 30 m (850 nm), ColorHunter: 0,005 Lux • Microfon încorporat, MicroSD • DC 12 V și PoE, IP67 • Temperatură de funcționare: -30 °C ~ 60 °C	
NVR 32 canale	Network video recorder Uniview NVR302-32B-IQ	China	UNV	-	32 de porturi, 2 interfețe SATA până la 10 TB, 1U, Ultra 265, 2 porturi LAN • Suport pentru formate de codare Ultra 265/H.265/H.264; • Flux de intrare/ieșire 160 Mbps / 128 Mbps; • Conexiune simultană 128 Mbps; Onvif; • 1 porturi HDMI, 1 porturi VGA (funcționează în mod independent); • 2 porturi RJ45 10M/100M/1000M, 2 porturi USB 2.0, 1 porturi USB 3.0; • Ieșire audio: 1/1; • Suport pentru rezoluție de înregistrare de până la 12 MP; • Tehnologie ANR (salvarea arhivelor video pe cardul SD al camerei și transferul acestora în arhiva DVR atunci când rețeaua este restabilită); • Actualizări de firmware pentru DVR și camere (doar Uniview) prin cloud. • Instantaneu cu 4 canale, până la rezoluție D1 • Detectare VCA prin IPC: Detectare fețe; detectarea feței; Detectarea vehiculelor; SIP (Detectia intruziunilor, Detectarea liniilor încrucișate, Intrarea în zonă, Părăsirea zonei); Ultra Motion Detection (UMD); Numărarea oamenilor (Numărarea fluxului de persoane, Monitorizarea densității mulțimii); Monitorizarea traficului • Smart by NVR: Detectare feței; detectarea feței; Prevenirea inteligentă a intruziunilor (SIP); Ultra Motion Detection (UMD) • Căutare VCA: Căutare autovehicul; Căutare non-motor; Căutarea corpului uman; Căutare generală; Raport de numărare a persoanelor; Hartă termică • Smart by IPC: Toate canalele (până la 8 imagini/s în total) Detectare față, detectare față, detectare vehicul, SIP, UMD, monitorizare trafic	

					• Bibliotecă de imagini vehicul: Până la 5 biblioteci de imagini vehicul, cu până la 25.000 de imagini vehicul în total • SIP by NVR: 2 canale • UMD by NVR: 4 canale	
Switch POE 4+2 canale	Switch POE Tiandy TC-P3S06 (4 POE + 2 uplink)	China	Tiandy	-	4 porturi PoE 10/100 Mbps + 2 porturi 10/100 Mbps, 55 W PoE respectă standardul IEEE802.3af/at, până la 30 W per port Distanță de transmisie de până la 250 m în modul EXTEND Ușor de utilizat, nu necesită configurare. Carcasă metalică de înaltă calitate.	
Cablu computer CAT 5 FTP cupru cu tross (305m/roll) ZOLL	Cablu computer CAT 5 FTP cupru cu tross (305m/roll) ZOLL	ZOLL	China	-	Cablu de date ecranat ZOLL FTP cu cablu, Cat. 5e (24AWG (0.52mm)), 100% cupru, 1m	
Cablu computer CAT 5 UTP Cupru (305m/roll) E2 UNV	lu computer CAT 5 UTP Cupru (305m/roll) E2 UNV	China	UNV	-	Cablu de date UNV UTP, Cat.5e (4X2X24AWG), Cupru (100%), 1m	
NVR DHI-NVR2116HS-4KS3 16 Canale 1SATA*16Tb	Network video recorder Uniview NVR302-32B-IQ	China	UNV	-	32 de porturi, 2 interfețe SATA până la 10 TB, 1U, Ultra 265, 2 porturi LAN • Suport pentru formate de codare Ultra 265/H.265/H.264; • Flux de intrare/ieșire 160 Mbps / 128 Mbps; • Conexiune simultană 128 Mbps; Onvif; • 1 porturi HDMI, 1 porturi VGA (funcționează în mod independent); • 2 porturi RJ45 10M/100M/1000M, 2 porturi USB 2.0, 1 porturi USB 3.0; • Ieșire audio: 1/1; • Suport pentru rezoluție de înregistrare de până la 12 MP; • Tehnologie ANR (salvarea arhivelor video pe cardul SD al camerei și transferul acestora în arhiva DVR atunci când rețeaua este restabilă); • Actualizări de firmware pentru DVR și camere (doar Uniview) prin cloud. • Instantaneu cu 4 canale, până la rezoluție D1 • Detectare VCA prin IPC: Detectare fețe; detectarea feței; Detectarea vehiculelor; SIP (Detectia intruziunilor, Detectarea liniilor încrucișate, Intrarea în zonă, Părăsirea zonei); Ultra Motion Detection (UMD); Numărarea oamenilor (Numărarea fluxului de	

					persoane, Monitorizarea densității mulțimii); Monitorizarea traficului • Smart by NVR: Detectare feței; detectarea feței; Prevenirea inteligentă a intruziunilor (SIP); Ultra Motion Detection (UMD)	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:

Numele, Prenumele: Turcanu Igor

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Business Security SRL

Adresa: mun Chisinau str. Ginta Latina 3 ap 21