

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1742795197542** din **24.04.2025**Obiectul de achiziție: **Echipament de monitorizare video**

Codul CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare / prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %	Garanție (luni)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35100000-5	Bunuri/ Servicii:										
Lotul 3	Videocamera IP, externa IPC2128LE-ADF28KM-H, 8 Mpix Rezoluție: 3840x2160 wdr: 130dB Lens: 1/2.7", progressive scan, CMOS 4 mm DORI: D: 124,1 m, O: 49,7 m, R: 24.8 m, I: 12,4 m 24/7 imagine color Iluminare: Smart IR, up to 50m Compresie audio: G.711U, G.711A Image Enhancement : BLC, HLC, 3D DNR Buton resetare: da Suport SD card: până la 512 GB Basic Event: motion detection (human and vehicle targets classification)+detectare modificare scenă de monitorizare Face Capture: da Perimeter Protection: intersectare linie, detectare intrus, intrare- ieșire din perimetru prestabilit; Supports: clasificare vehicol - persoană Power: 12 V DC±25%, PoE (IEEE802.3 af) Startup and Operating Conditions: -30 °C to 60 °C Material: metal/ Protecție IP67. În set cu cutie metalică de joncțiune, sursă de alimentare 12V2A	buc.	60	2325,00	2790,00	139500,00	167400,00	01.09.2025			36

Lotul 4	Videocamera IP, semisfera IPC3618LE-ADF28K-H, 8 Mpix wdr: 120 db Ajustare unghi de monitorizare: Pan: -30° to 30°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 360° Rezoluție: 3840x2160 Lens: High quality image with 8MP, 1/2.8"CMOS DORI: D: 86,9 m, O: 34,8 m, R: 17,4 m, I: 8,7 m Light Type : Smart Dual light (WL) (IR) până la 30 m Compresie audio: G.711U, G.711A Image Enhancement: BLC, HLC, 3D DNR Suport SD card: până la 512 GB Alarm: -IS: 1 input, 1 output (max. 12 VDC) Basic Event: Motion detection (human and vehicle targets classification) Smart Event: Line crossing detection, intrusion detection (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)) Face detection Power: 12 VDC ± 25%/ PoE Material: metal, cover: plastic/ Protecție IP67 (IEC 60529) Startup and Operating Conditions: -30 °C to 60 °C Web client language: Engleză, Rusă Română În set cu cutie metalică de jonctiune, sursă de alimentare 12V2A	buc.	10	2040,00	2448,00	20400,00	24480,00	01.09.2025		36
Lotul 5	Videocamera IP, semisfera IPC328LE-ADF28K-H, 8 Mpix Format: dome wdr: 120 db Rezoluție: 3840x2160 Ajustare : Pan: 0° ~ 360°, Tilt: 0° ~ 90°, Rotate: 0° ~ 360° Lentila: 2.8 mm Ajustare imagine : BLC, HLC, 3D DNR DORI: 2.8 mm, D: 86.9m m, O: 34,8 m, R: 17,4 m, I: 8,7 m Light Type : (WL) (IR) până la 30 m Audio Type: microfon, mono sound Suport SD card: până la 512 GB Material: metal + plastic Power: 12 VDC ± 25%,PoE Startup and Operating : -30 °C to 60 °C Protection : IP67 (IEC 60529), IK10 În set cu cutie metalică de jonctiune, sursă de alimentare 12V2A	buc.	40	1365,00	1638,00	54600,00	65520,00	01.09.2025		36

Lotul 6	Monitor VOLTUS VT-43FS5000, 43" LED/Smart 43" LED SMART VT-43FS5000, 1920x1080 FHD, (43", Black, 1920x1080 FHD, SMART Monitor (Official Linux SmartTV) 3 HDMI, 2 USB, Wi-Fi, DVB-T/T2/C, Component/Composite/3.5 headphone jack/CI 1.4 Slot/VGA D-Sub, RS232, OSD Language: ENG, RU, RO, Sound bar Speakers 2x8W, 7.2 Kg, VESA 200x100) Suport pt. TV Wall Mount 43", max.35kg, VESA mm: up 200 x 200, Wall distance: 25mm	buc.	5	3390,00	4068,00	16950,00	20340,00	01.09.2025		24
Lotul 7	Switch-Hub 1Gbit, 18 port (18xPoE + 2xSFP) Ruijie RG-ES218GC-P 18 portPort number: 16 × gigabit PoE ports and 2 × gigabit fiber optical ports. În set cu module sfp (1.25G), 18-Port Gigabit Smart POE Switch, 16 Gigabit RJ45 Ports including 16 POE/POE+ Ports, 2 SFP Slots, 240W PoE power budget, 13-inch Rack-mountable Steel Case SFP Module (2 buc.) WDM SFP 1550T/1310R (or 1310T/1550R) modules, 1.25G, 3km, LC (or SC) connector	buc.	25	4500,00	5400,00	112500,00	135000,00	01.09.2025		36
Total:						343950,00	412740,00			

Semnat:



"Xpert PC"

Numele, prenumele: **Bodrug Andrei**

În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **"Xpert PC" SRL**

Adresa: **str. 31 August 1989, nr.98**

