

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: MD-1774936485425 din 31 mart 2026

Denumirea procedurii de achiziție : Materiale de construcție

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Cherestea	Cherestea	UA	Importator „SRL BazaCaliga”	Cherestea 150x30 (brad)	Cherestea 150x30 (brad)	Conform legislației RM
Cherestea	Cherestea	UA	Importator „SRL BazaCaliga”	Cherestea 150x50 (brad)	Cherestea 150x50 (brad)	Conform legislației RM
Cherestea	Cherestea	UA	Importator „SRL BazaCaliga”	Cherestea 100x100 (brad)	Cherestea 100x100 (brad)	Conform legislației RM
Cherestea	Cherestea	UA	Importator „SRL BazaCaliga”	Cherestea 150x25 (brad)	Cherestea 150x25 (brad)	Conform legislației RM
OSB	OSB	Austria	„Kronospan”	OSB 2500x1250 10mm	OSB 2500x1250 10mm	Conform legislației RM
Fanera	Fanera	MD/UA	Importator „SRL M-Crisco”	Fanera 10mm 1525x1525	Fanera 10mm 1525x1525	Conform legislației RM
Placa laminata	Placa laminata	MD	Grupbiz-SV	Placa laminata (fanera finlandeza) 12mm 2500x1250	Placa laminata (fanera finlandeza) 12mm 2500x1250	Conform legislației RM
Lotul 2						
Amestec uscat pentru lucrări interioare	Amestec uscat pentru lucrări interioare	MD	„Supraten SA”	Amestec uscat pentru lucrări interioare pe bază de Ipsos, rezistență compresiune >2,0 MPa, încovoiere >1,0MPa, uscare completă max 7zile, Dimensiunea maximă a fracției până la 1,2mm, densitatea în stare întărită 1.000kg/m3 , (ambalaj 25-30kg)	Tencuiala pe baza de ipsos Orizont 30kg Caracteristici Baza Ipsos Consum normal 8-10 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm) Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 30 Termen de valabilitate (luni) 6	Conform legislației RM

Amestec uscat pentru fasade	Amestec uscat pentru fasade	MD	„Supraten SA"	Amestec uscat pentru fasade, tencuială pereți beton-cărămidă- blocuri din calcar- precum și a pereților din plăci de Ipsos- blocurile de tip fortan- beton celular etc., domeniu de utilizare exterior și interior, rezistență la îngheț, (ambalaj 25-30kg)	Tencuiala pe baza de ciment SV 75 gr/ 25kg Caracteristici Baza Ciment Consum normal 10-12 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm) Culoare Gri Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 25 Termen de valabilitate (luni) 12	Conform legislației RM
Tencuiala pe baza de ciment	Tencuiala pe baza de ciment	MD	„Supraten SA"	Tencuiala pe baza de ciment, aderență la beton cca 0.2N / mm2 ,densitate 1,5kg/dm3, timp de uscare 24 ore, utilizare interior / exterior, compoziție – combinație de ciment cu compuși minerali și modificatori, ambalaj 25-30kg	Tencuiala pe baza de ciment SV 75 gr/ 25kg Caracteristici Baza Ciment Consum normal 10-12 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm) Culoare Gri Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 25 Termen de valabilitate (luni) 12	Conform legislației RM
Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări exterior și interior	Adeziv pentru gresie și faianță	Germania	„Ceresit"	Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări exterior și interior, rezistent la apă și la îngheț, ambalaj 25-30kg, utilizare apă 5,25-5,75 litri/sac, Clasa C2T, pentru plăci ceramice format mic și mediu, lipește piatră naturală și artificială	Adeziv pentru gresie și faianță Ceresit CM 16 pentru lucrări exterior și interior, rezistent la apă și la îngheț, ambalaj 25kg, Clasa C2T, pentru plăci ceramice format mic și mediu, lipește piatră naturală și artificială	Conform legislației RM
Amorsă-grund pentru suprafețe neabsorbante sau slab absorbante	Amorsă-grund	MD	„Supraten SA"	Amorsă-grund pentru suprafețe neabsorbante sau slab absorbante (betonocontact), baza – Acrilat, consum normal 0,15- 0,27kg/m2, domeniu de utilizare exterior și interior, culoare roz, ingredient hidroemulsie acrilică și nisip de cuarț, timpul uscării complete maxim 24 ore, volum /buc 13-14kg vas	Grund Betokontakt 13.5kg Caracteristici Baza Acrilat Consum normal 0,15-0,27 kg/m2 Culoare Roz Destinație pentru suprafețe slab absorbante Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 13,5 Ingrediente Hidroemulsie acrilica, nisip de cuarț, aditivi Termen de valabilitate (luni) 18 Timpul uscării complete (ora) 24	Conform legislației RM

Vopsea emulsie acrilica	Vopsea emulsie acrilica	MD	„ChetonGrupSRL”	Vopsea emulsie acrilica, culoare alb (se colorează cu coler), tip solvent – apă, pentru lucrări interior și exterior , utilizat pentru pereți și tavane, rezistent la spălare, formează peliculă continuă și uniformă, rezistentă la vapori de apă, aplicare tip suprafață beton lemn piatră cărămidă etc. termen de valabilitate minim 18 luni, timp uscare definitivă maxim 4 ore, (vas maxim 15kg)	Vopsea acrilică 14 kg Ultra Latex Gama Color Tipel suprafeței Beton, Cărămida, Pentru materiale de acoperire, Piatră Domeniul de utilizare Exterior, Interior Tipul Lavabilă Aplicare Perie, Pulverizare, Rulou Compus Dispersie pe bază de latex Consum într-un singur strat 9-12 m2/pe 1 litru Temperatură de utilizare De la +5°C Greutate 14 kg timp de uscare intermediar 2-4h	Conform legislației RM
Pigment vopsea concentrat culoare Roșu	coler	MD	„Supraten SA”	Pigment vopsea concentrat (coler), vol minim 100ml, tip lichid, culoare Roșu	Vopsea concentrată COLER Nr.108 roșu 100ml	Conform legislației RM
Pigment vopsea concentrat culoare Cafea cu lapte	coler	MD	„Supraten SA”	Pigment vopsea concentrat (coler), vol minim 100ml, tip lichid, culoare Cafea cu lapte	Vopsea concentrată COLER Nr.117 cafea cu lapte 100ml	Conform legislației RM
Pigment vopsea concentrat culoare Albastru	coler	MD	„Supraten SA”	Pigment vopsea concentrat (coler), vol minim 100ml, tip lichid, culoare Albastru	Vopsea concentrată COLER Nr.111 albastru 100ml	Conform legislației RM
Pigment vopsea concentrat culoare Oranj	coler	MD	„Supraten SA”	Pigment vopsea concentrat (coler), vol minim 100ml, tip lichid, culoare Oranj	Vopsea concentrată COLER Nr.104 ocru (oranj) 100ml	Conform legislației RM
Pigment vopsea concentrat culoare Verde	coler	MD	„Supraten SA”	Pigment vopsea concentrat (coler), vol minim 100ml, tip lichid, culoare Verde	Vopsea concentrată COLER Nr.114 verde 100ml	Conform legislației RM
Pigment vopsea concentrat culoare Negru	coler	MD	„Supraten SA”	Pigment vopsea concentrat (coler), vol minim 100ml, tip lichid, culoare Negru	Vopsea concentrată COLER Nr.122 negru 100ml	Conform legislației RM
Hidroxid de calciu (Var stins)	Var	Belgia	„Carmeuse”	Hidroxid de calciu (Var stins), desnsitate 2,08-2,30 g/cm3, stare de agregare- solid, punct de topire 512 °C, solubilitate în apă – 1,65 g/l (la 20 °C), ambalaj 20-25kg	Hidroxid de calciu (Var stins), desnsitate 2,08-2,30 g/cm3, stare de agregare- solid, punct de topire 512 °C, solubilitate în apă – 1,65 g/l (la 20 °C), ambalaj 20kg	Conform legislației RM
Silicon culoare transparent	Silicon transparent	Polonia	„ProfMet”	Silicon culoare transparent, domeniu de utilizare exterior interior, formare peliculă 15-20 min, tip neutru, aderență ridicată la sticlă-ceramică-metal- plastic, rezistent la substanțe chimice – apă- detergenți- solvenți și uleiuri, cartuș 280-300 ml	Silicon culoare transparent, domeniu de utilizare exterior interior, formare peliculă 15-20 min, tip neutru, aderență ridicată la sticlă-ceramică-metal- plastic, rezistent la substanțe chimice – apă- detergenți- solvenți și uleiuri, cartuș 280 ml	Conform legislației RM
Spuma pe bază Poliuretan	Spuma pe bază Poliuretan	Polonia	„ProfMet”	Spuma pe bază Poliuretan, domeniu de utilizare exterior interior, aderență ridicată la lemn-metal-beton-piatră, mod de aplicare manuala, timpminim de întărire 1,5ore, volum minim de expandare (randament) 30L, cartuș 600-750gr	Spuma pe baza Poliuretăan, domeniu de utilizare exterior interior, aderență ridicată la lemn-metal-beton-piatră, mod de aplicare manuala, Timp până la apariția crustei 7 min Timp până la tăiere 30-45 min, volum minim de expandare (randament) 30L, cartuș 750gr	Conform legislației RM

Perii 2,5x12cm	perie	RPC	„ProfMet"	Perii 2,5x12cm	Perii 3x12cm	Conform legistației RM
Perii 3x12cm	perie	RPC	„ProfMet"	Perii 3x12cm	Perii 3x12cm	Conform legistației RM
Perii 50x15mm	perie	RPC	„ProfMet"	Perii 50x15mm	Perii 50x15mm	Conform legistației RM
Perii 90x35mm	perie	RPC	„ProfMet"	Perii 90x35mm	Perii 90x35mm	Conform legistației RM
Perii 170x70mm	perie	RPC	„BauWelt"	Perii 170x70mm	Perii 170x70mm	Conform legistației RM
Rulou pentru vopsit 10cm	Rulou	RPC	„ProfMet"	Rulou pentru vopsit 10cm	Rulou pentru vopsit 10cm	Conform legistației RM
Rezervă Rulou pentru vopsit 10cm	Rezerva Rulou	RPC	„ProfMet"	Rezervă Rulou pentru vopsit 10cm	Rezervă Rulou pentru vopsit 10cm	Conform legistației RM
Rulou pentru vopsit 18cm	Rulou	RPC	„ProfMet"	Rulou pentru vopsit 18cm	Rulou pentru vopsit 18cm	Conform legistației RM
Rezervă Rulou pentru vopsit 18cm	Rezerva Rulou	RPC	„ProfMet"	Rezervă Rulou pentru vopsit 18cm	Rezervă Rulou pentru vopsit 18cm	Conform legistației RM
Lotul 3						
Teracotă/Gresie pentru podea	Teracota	Polonia	„Cersanit"	Teracotă/Gresie pentru podea, dimensiuni 600x600mm, culoare gri închis, grosime minim 8mm, suprafața mata, rezistent la îngheț/dezgheț, utilizare interior exterior, rezistența la alunecare minim R9	Teracotă/Gresie pentru podea, dimensiuni 598x598mm, culoare gri închis, grosime minim 8mm, suprafața mata, rezistent la îngheț/dezgheț, utilizare interior exterior, rezistența la alunecare minim R9	Conform legistației RM
Teracotă / Gresie pentru pereți	Teracota	Polonia	„Cersanit"	Teracotă/Gresie pentru pereți, dimensiuni 600x600mm, culoare gri deschis, grosime minim 8mm, suprafața mata, rezistent la îngheț/dezgheț, utilizare interior exterior, rezistența la alunecare minim R9	Teracotă/Gresie pentru pereți, dimensiuni 598x598mm, culoare gri deschis, grosime minim 8mm, suprafața mata, rezistent la îngheț/dezgheț, utilizare interior exterior, rezistența la alunecare minim R9	Conform legistației RM
Teracotă / Gresie	Teracota	Polonia	„Cersanit"	Teracotă / Gresie 200x300mm, culoare sur deschis, utilizare interioară pentru pereți, grosime minim 8mm, suprafața mata, rezistent la îngheț/dezgheț, utilizare interior exterior, rezistența la alunecare minim R9	Teracotă / Gresie 298x298mm, culoare sur deschis, utilizare interioară pentru pereți, grosime minim 8mm, suprafața mata, rezistent la îngheț/dezgheț, utilizare interior exterior, rezistența la alunecare minim R9	Conform legistației RM
Pardoseală (parchet)	Pardoseala SPC	Turcia	„AreaFloors"	Pardoseală (parchet) vinil cuarț SPC clasa de rezistență la uzură minim 33, grosime minim 6mm, culoare gri	Pardoseală (parchet) vinil cuarț SPC clasa de rezistență la uzură minim 33, grosime minim 6mm, culoare gri	Conform legistației RM

Panou decorativ din PVC	Panou decorativ	RPC	„AltDecor"	Panou decorativ din PVC, dimensiuni 2800x1220x3mm, flexibil, aspect marmură, suprafață luciosă, protecție UV	Panou decorativ din PVC, dimensiuni 2800x1220x3mm, flexibil, aspect marmură, suprafață luciosă, protecție UV	Conform legislației RM
Linoleum	Linoleum	Germania	„Tarkett"	Linoleum 2,4mm x3m	Linoleum 2,5mm x3m	Conform legislației RM
Linocrom	Linocrom	UA	Importator „Vadina SRL"	Linocrom, membrană bitumoasă neted pe 2 părți fără granule, pe bază de pânză din fibră de sticlă ,destinat pentru lucrări exterioare hidroizolare acoperiș, dimensiune rulou: lățime 1m, lungime 10m	Linocrom, membrană bitumoasă neted pe 2 părți fără granule, pe bază de pânză din fibră de sticlă ,destinat pentru lucrări exterioare hidroizolare acoperiș, dimensiune rulou: lățime 1m rulou 15m2	Conform legislației RM
Linocrom	Linocrom	UA	Importator „Vadina SRL"	Linocrom, membrană bitumoasă cu granule în culori (gri , verde, maro), destinat pentru lucrări exterioare hidroizolare acoperiș, dimensiune rulou: lățime 1m, lungime 10m	Linocrom, membrană bitumoasă cu granule în culori (gri , verde, maro), destinat pentru lucrări exterioare hidroizolare acoperiș, dimensiune rulou: lățime 1m rulou 10m2	Conform legislației RM
Pod suspendat	Pod suspendat	RPC	Importator „PesajArt"	Pod suspendat (Armstrong)	Pod suspendat (Armstrong)	Conform legislației RM
Bloc din BCA	Bloc din BCA	MD/RO	Importator „Construct arabesque SRL"	Bloc din BCA 600x200x100mm pentru pereți interiori	Bloc din BCA 600x200x100mm pentru pereți interiori	Conform legislației RM
Fortan cu 2 camere pentru pereți	Fortan	MD	Danicon Trans	Fortan cu 2 camere pentru pereți, dimensiuni 190x190x390mm	Fortan cu 2 camere pentru pereți, dimensiuni 190x190x390mm	Conform legislației RM
Plintă pentru podea		Turcia	Importator „PesajArt"	Plintă pentru podea din plastic PVC de culoare gri , dimensiuni înălțime minim 70mm, lungime minim 2500mm, lățime minim 26mm	Plintă pentru podea din plastic PVC de culoare gri , dimensiuni înălțime minim 70mm, lungime minim 2500mm, lățime minim 26mm	Conform legislației RM
Conexiune pentru plintă	Accesorii plintă	Turcia	Importator „PesajArt"	Conexiune pentru plintă culoare gri din PVC	Conexiune pentru plintă culoare gri din PVC	Conform legislației RM
Unghi intern pentru plintă	Accesorii plintă	Turcia	Importator „PesajArt"	Unghi intern pentru plintă culoare gri din PVC	Unghi intern pentru plintă culoare gri din PVC	Conform legislației RM
Unghi extern pentru plintă	Accesorii plintă	Turcia	Importator „PesajArt"	Unghi extern pentru plintă culoare gri din PVC	Unghi extern pentru plintă culoare gri din PVC	Conform legislației RM
Terminatie stînga pentru plintă	Accesorii plintă	Turcia	Importator „PesajArt"	Terminatie stînga pentru plintă culoare gri din PVC	Terminatie stînga pentru plintă culoare gri din PVC	Conform legislației RM
Terminație dreapta pentru plintă	Accesorii plintă	Turcia	Importator „PesajArt"	Terminație dreapta pentru plintă culoare gri din PVC	Terminație dreapta pentru plintă culoare gri din PVC	Conform legislației RM
Lotul 4						
Lacăt suspendat	Lacăt suspendat	RPC	„PROFMET"	Lacăt suspendat, dimensiuni minime 70x34x104	Lacăt suspendat, dimensiuni minime 70	Conform legislației RM
Lacăt suspendat	Lacăt suspendat	RPC	„PROFMET"	Lacăt suspendat, dimensiuni minime lățime 50mm	Lacăt suspendat, dimensiuni minime lățime 50mm	Conform legislației RM
Lacăt suspendat	Lacăt suspendat	RPC	„PROFMET"	Lacăt suspendat, dimensiuni minime lățime 63mm	Lacăt suspendat, dimensiuni minime lățime 63mm	Conform legislației RM

Mecanism cilindric (Broască)	Mecanism cilindric	RPC	„PROFMET”	Mecanism cilindric (Broască), lungime 100mm, în set 5 chei	Mecanism cilindric (Broască), lungime 100mm, în set 5 chei	Conform legislației RM
Mecanism cilindric (Broască)	Mecanism cilindric	RPC	„PROFMET”	Mecanism cilindric (Broască), lungime 80mm, în set 5 chei	Mecanism cilindric (Broască), lungime 80mm, în set 5 chei	Conform legislației RM
Broască îngropată set cu mînere	Broască îngropată	RPC	„PROFMET”	Broască îngropată set cu mînere, culoare nichel, distanță între axe 50mm, ieșire zăvor minim 16mm, număr chei 5buc.	Broască îngropată set cu mînere, culoare nichel, distanță între axe 50mm, ieșire zăvor minim 16mm, număr chei 5buc.	Conform legislației RM
Amortizator pentru Uși	Amortizator pentru Uși	Germania/PI	Importator „Omega”	Amortizator pentru Uși, cu braț, greutatea ușii 20-45 kg	Amortizator pentru Uși, cu braț, greutatea ușii 20-45 kg	Conform legislației RM
Amortizator pentru Uși	Amortizator pentru Uși	Germania/PI	Importator „Omega”	Amortizator pentru Uși, cu braț, greutatea ușii 45-60 kg	Amortizator pentru Uși, cu braț, greutatea ușii 45-60 kg	Conform legislației RM
Amortizator pentru Uși	Amortizator pentru Uși	Germania/PI	Importator „Omega”	Amortizator pentru Uși, cu braț, greutatea ușii 65-85 kg	Amortizator pentru Uși, cu braț, greutatea ușii 65-85 kg	Conform legislației RM
Uși din PVC cu miez de metal cu prag PVC	Uși din PVC	Germania/PI	Importator „SRL „VEFASISTEM COMPANIE”	Uși din PVC cu miez de metal cu prag PVC, dimensiuni 2050x900 grosime minim 70mm, set mînere interior - exterior, broască cu 5 chei	Uși din PVC cu miez de metal cu prag PVC, dimensiuni 2050x900 grosime minim 70mm, set mînere interior - exterior, broască cu 5 chei	Conform legislației RM
Uși din PVC cu miez de metal cu prag PVC	Uși din PVC	Germania/PI	Importator „SRL „VEFASISTEM COMPANIE”	Uși din PVC cu miez de metal cu prag PVC, dimensiuni 2050x800 grosime minim 70mm, set mînere interior - exterior, broască cu 5 chei	Uși din PVC cu miez de metal cu prag PVC, dimensiuni 2050x800 grosime minim 70mm, set mînere interior - exterior, broască cu 5 chei	Conform legislației RM

Semnat : _____ Numele, Prenumele : Caliga Valeriu. În calitate de : Administrator

Ofertantul : Îl "Caliga Valeriu". Adresa : Mun. Ungheni, str. Lacului 3