

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1737025567382 din 3 febr 2025

Obiectul achizitiei: MFU-standart. MFU-mediu. Scanner

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garantiile, luni	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 1							

MFU- Standart	MF3010	Japonia	Canon	3in1, laser, alb-negru, A4, rezoluție de imprimare minim 1200x600dpi, cartuse: 725/325, nivel zgomot maxim 50dB	Canon i-SENSYS MF3010 Imprimantă: Viteză de imprimare: Până la 18 pagini pe minut (A4). Rezoluție de imprimare: Până la 1200 x 600 dpi cu rafinare automată a imaginii. Timp de imprimare a primei pagini: Aproximativ 7,8 secunde. Metodă de imprimare: Imprimare monocrom cu laser. Copiator: Viteză de copiere: Până la 18 copii pe minut (A4). Rezoluție de copiere: Până la 600 x 600 dpi. Timp de ieșire a primei copii: Aproximativ 12 secunde sau mai puțin. Zoom: 50-200% în trepte de 10%. Moduri de copiere: Text, Text/Foto, Text/Foto+, Foto. Scanner: Tip: Color, cu suport plat. Rezoluție optică: Până la 600 x 600 dpi. Rezoluție îmbunătățită: Până la 9600 x 9600 dpi. Compatibilitate: TWAIN, WIA. Gestionarea hârtiei: Capacitate alimentare: Tavă de 150 de coli. Capacitate ieșire: 100 de coli. Tipuri de suporturi: Hârtie simplă, carton, hârtie reciclată, folii transparente, etichete, plicuri. Formate de hârtie acceptate: A4, B5, A5, Executive, plicuri (COM10, Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL, Statement, formate personalizate (lățime: 76-216 mm; lungime: 127-356 mm). Greutatea hârtiei: 60 - 163 g/m². Interfață și compatibilitate: Interfață: USB 2.0 Hi-Speed. Caracteristici generale: Memorie: 64 MB. Dimensiuni (L x A x H): 372 mm x 276 mm x 254 mm. Greutate: 8,2 kg.	12	
------------------	--------	---------	-------	---	---	----	--

MFU-	MF455DW	Ianonia	Canon	min1, alb- negru, a4, rezolutie de imprimare minim 1200x1200 dpi, viteza de imprimare A4 mm 38nm imprimare	Canon i-SENSYS MF455DW Funcții disponibile: Imprimare, copiere, scanare și fax. Imprimantă: Viteză de imprimare: Simplex: până la 38 pagini pe minut (A4). Duplex: până la 31,9 imagini pe minut (A4). Metodă de imprimare: Imprimare monocromă cu laser. Rezoluție de imprimare: Până la 1200 x 1200 dpi. Timp de încălzire: Aproximativ 14 secunde sau mai puțin de la pornire. Timp de imprimare a primei pagini: Aproximativ 5,5 secunde sau mai puțin. Copiator: Viteză de copiere: Simplex: până la 38 pagini pe minut (A4). Duplex: până la 30,3 imagini pe minut (A4). Timp de ieșire a primei copii: Aproximativ 6,6 secunde sau mai puțin (ADF, A4). Rezoluție de copiere: Până la 600 x 600 dpi. Copiere duplex: Automată (față-verso pe față-verso). Zoom: 25-400% în trepte de 1%. Alte caracteristici: Ștergere cadru, asamblare, 2 pe 1, 4 pe 1, copiere cărți de identitate. Scanner: Tip: Color, cu ADF duplex (o singură trecere).	12	
------	---------	---------	-------	--	--	----	--

Mediu				duplex, scanare duplex, interfata rj45, cartuse: 057/057H, nivel zgomot maxim 73dB	Rezoluție optică: Pană la 600 x 600 dpi. Rezoluție îmbunătățită: Până la 9600 x 9600 dpi. Viteză de scanare: Simplex: până la 38 ipm monocrom și 13 ipm color (300 x 600 dpi). Duplex: până la 70 ipm monocrom și 26 ipm color (300 x 600 dpi). Funcții de scanare: Scanare către e-mail, PC, USB, FTP și cloud (TIFF/JPEG/PDF/PNG). Fax: Viteză modem: 33,6 Kbps (aproximativ 3 secunde/pagină). Moduri de recepție: Doar fax, comutare automată fax/telefon, mod cu răspuns, manual. Rezoluție fax: Până la 400 x 400 dpi. Memorie fax: Până la 512 pagini. Apelări rapide: Până la 281 de numere. Difuzare secvențială: Maxim 310 destinații. Fax duplex: Transmitere și recepție față-verso.		
-------	--	--	--	---	--	--	--

					Canon imageFORMULA DR-S250N Specificații generale: Tip: Scanner desktop cu alimentare automată și captură față-verso. Senzor de scanare: CIS (Contact Image Sensor). Rezoluție optică: 600 dpi. Sursă de lumină: LED RGB. Interfață: USB 3.2 Gen1 și Ethernet (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T). Dimensiuni (L x A x Î): 291 x 267 x 242 mm (cu tava închisă). Greutate: Aproximativ 3,4 kg. Alimentare electrică: AC 220 - 240V (50/60Hz). Consum de energie: În timpul scanării: 22W sau mai puțin. În modul sleep: 1,6W. Oprit: 0,1W sau mai puțin. Mediu de operare: Temperatură: 10°C până la 32,5°C; Umiditate: 20% până la 80% RH. Capacitate ADF minim		
				Capacitate ADF minim			

Scanner	DR-S250N	Japonia	Canon	Capacitate ADF: minim 70 de foi, scanare duplex, interfata rj45 & usb, mod scanare: color & alb-negru, rezolutie minim 600 dpi, ciclu zilnic de scanare 7500 pagini.	Conformitate ecologica: RoHS. Specificatii de scanare: Viteză de scanare: Alb-negru: Până la 50 ppm / 100 ipm (200 dpi / 300 dpi). Color: Până la 50 ppm / 100 ipm (200 dpi); până la 40 ppm / 80 ipm (300 dpi). Rezoluții de ieșire disponibile: 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600, 1200 dpi. Moduri de ieșire: Color, tonuri de gri, alb-negru. Volum zilnic recomandat: Între 6.000 și 9.000 de scanări pe zi. Specificatii documente: Lățime: 50,8 - 216 mm. Lungime: 54 - 356 mm. Grosime: 0,04 - 0,30 mm. Mod documente lungi: Până la 5.588 mm. Scanare cărți de vizită: Lățime: 88,9-108 mm; Lungime: 127-152,4 mm; Grosime: 128-255 g/m². Scanare carduri din plastic: Lățime: 86 mm; Lungime: 54 mm; Grosime: mai puțin de 1,4 mm; Suportă carduri embosate (încărcare: 3 carduri neembosate sau 1 card embosat). Scanare pașapoarte: Grosime: până la 4,0 mm; Rezoluție: până la 300 dpi; Necesită folie de protecție opțională și setarea modului pașaport. Metodă de separare a hârtiei: Sistem cu rolă de frânare. Capacitate alimentator automat (ADF): 60 de coli.	12	
---------	----------	---------	-------	---	---	----	--

Ofertantul: Evrinet SRL

Adresa: s. Cojusna, r. Straseni, str. Zinevici 9

Botan Dorin , Administrator

Semnat: _____