ООО "Газпромнефть - СМ"
Россия, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, 14,
корп. 3, каб. 40

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 16007626-ОЗСМ

Масло моторное универсальные всесезонное
Gazpromneft Premium L 5W-40
СТО 84035624-177-2015 изм. 1 Код ОКП 02 5314

Декларация о соответствии
рег. номер: ТС №RU Д-RU.НХ20.В.00439 по 26.07.2018

Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Резервуар: Е-208 Взлив, см: 414 Количество, т: 23

Партия №: 16908 Канистра 4,0 л, шт.: 4656 вес, тонн: 15,970

Дата изготовления продукта: 13.11.2016 **Дата отбора пробы: 14.11.2016**

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с, в пределах	ГОСТ 33	-	13,50 ÷ 15,50	14,74
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	-	130	170
Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 30°С, мПа*с, не более	ASTM D 5293	-	6600	5830
Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на микроторном вискозиметре (MRV) при минус 35°С, мПа*с, не более	ASTM D 4684	-	60000	35490
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	ГОСТ 11362	-	7,5	8,3
Массовая доля сульфатной золы, %, не более	ГОСТ 12417	-	1,6	1,0
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,03	0,015	0,010
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	-	Следы	Следы
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	-	-40	-46
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле,°С, не ниже	ГОСТ 4333	135	200	232
Склонность к пенообразованию, см3, не более:	ASTM D 892			
последовательность 1		-	10	10
последовательность 2		-	50	30
последовательность 3		-	10	10
Стабильность пены, см3, не более:	ASTM D 892			
последовательность 1		-	0	0
последовательность 2		-	0	0
последовательность 3		-	0	0
Массовая доля активных элементов, %, в пределах:	ASTM D 6481			
кальций		-	0,27 ÷ 0,32	0,28
цинк		-	0,10 ÷ 0,13	0,10
Массовая доля потерь от испарения по методу Ноак, %, не более	ASTM D 5800	-	15,0	10,5
Плотность при 20 °С, кг/м3	ASTM D 4052	-	Не нормируется, определение обязательно	857,3
Плотность при 15 °С, кг/м3	ASTM D 4052	-	Не нормируется, определение обязательно	860,5
Внешний вид	Визуально	-	Однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений	Однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	ГОСТ 12.1.044	165	165	376

Заключение: Масло моторное универсальные всесезонное
Gazpromneft Premium L 5W-40 соответствует:
- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостя
-СТО 84035624-177-2015 изм.1

Срок годности (срок хранения) - 5 лет с даты изготовления

Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012

Условия хранения продукции - по ГОСТ 1510-84

Изготовитель: ООО "Газпромнефть - СМ", Россия, 644040, г. Омск, пр. Губкина, 1

Испытательная лаборатория: Лаборатория масел и нефтехимии, аттестат аккредитации АРОО ПО.000.01.8864 до 12.03.2017. Россия, 644040, г. Омск, пр. Губкина, 1

Начальник смены: Горчакова С.В.

Паспорт выдан: 14.11.2016 18:02:03

ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Для паспортов качества

Для документов 8

КОПИЯ ВЕРНА