

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: № ocds-b3wdr1-MD-1687251043204 din 27.06.2023

Obiectul achiziției: Sistem securizat de monitorizare și înregistrare a datelor video, edificiul ASP, str. Armească, nr. 42B, inclusiv servicii de montare, reglare și conectare

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică derlină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică derlină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Sistem securizat de monitorizare și înregistrare a datelor video, edificiul ASP, str. Armească, nr. 42B, inclusiv servicii de montare, reglare și conectare						
<b>1.1 Componentele sistemului</b>						
IP camera interior	DS-2CD1323G2-LIUF	China	Hikvision	Conform cerințelor tehnice din Анеха la Аудиул de participare	2 Мегаріxel в Цвете 24/7 Н.265+ кодек. Купольная ІР камера. Next Generation Разрешение: 25fps@2MP (1920×1080), Full-HD Real-time! Интеллект: Умная детекция движения (классификация людей и транспортных средств), зона интересов (повышенный контроль), саботаж. Матрица 1/2.9 Progressive Scan CMOS, чувствительность 0.005 Лух (F1.6). Кодеки сжатия H.265+, H.265, H.264+, H.264, двойной поток. 3D DNR, DWDR. VLS, HLC. Объектив 2.8 мм (угол обзора 103°). Встроенный чувствительный микрофон с фильтром шумов окружающей среды и аудио кодеками MP2L2/AAC-LC. Слот для карт microSD до 256 Гб. Smart Dual-Light подсветка с переключением при обнаружении вторжения: ИК - до 30 метров, LED - до 20 метров. Питание DC12V (5W) ± 25%, PoE (6,5W). Защита IP67. Температурный диапазон от -30°C до +60°C. Габариты: Ø110×89 мм	-

IP camera exterior	DS-2CD1057G0-LUF	China	Hikvision		<p>5 Мегаріxel в Цвете 24/7 со встроенным микрофоном уличная камера. Next Generation Разрешение: 20fps@5MP (2560x1920), 25fps@4MP (2560x1440). Интеллект: детекция движения, саботаж видео (сдвиг камеры), закрытие объектива, расфокусировка), зона интересов (повышенный контроль). Матрица 1/3 Progressive Scan CMOS, чувствительность 0.001 Lux (F1.0). Кодеки сжатия H.265+, H.265, H.264+, H.264, двойной поток. 3D DNR, 120dB WDR, VLS, HCS. Объектив 2,8 мм (Угол обзора 95°). Встроенный чувствительный микрофон с фильтром шумов окружающей среды и аудио кодеком MP2L2, AAC. Слот для карт microSD до 256 Гб. Теплая белая подсветка до 30 метров. Питание DC12V (потребление 5W) ± 25%, PoE (потребление 6,5W). Защита IP67. Температурный диапазон от -30°C до +60°C. Габариты: Ø77×164 мм.</p>	-
Înregistrator Digital cu 16 canale	TRASSIR MiniNVR	Russia	Trassir		<p>TRASSIR MiniNVR – сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер под управлением TRASSIR OS (Linux). Поддержка камер до 8 Мегаріxel. Регистрация и воспроизведение 16 IP-видеокамер (суммарный поток до 192 Мбит/сек), при наличии DualStream. Установка до 2-х HDD/SSD 3.5 любой емкости. 1xHDMI, 1xVGA вход, 1xGigabit LAN, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0. Бесплатный сетевой клиент (включая мобильные приложения), ActiveSearch, HeatMap, Teleport.</p>	-
HDD 6ТВ CCTV	WD60PURX	SUA	Western Digital		<p>HDD специализированной серии WD Purple, предназначен для работы в системах видеонаблюдения 24/7: объем 6Тб, форм-фактор 3.5", интерфейс SATA 6 Гб/с, технологии AllFrame и Advanced Format Technology, потребляемая мощность 5.30 Вт (Макс.), размеры 101.6x26.1x147 мм, вес 750 г.</p>	-
Switch PoE 8/16 port	WI-PS518G Switch16PoE+	China	Wi-Tek		<p>Настольный Long Range CCTV PoE коммутатор. Передача питания и сигнала на 250м. 10/100Mbps (16-Port PoE) + 2-Port 10/100/1000Mbps + 1-Port SFP 1000Mbps. Максимальная нагрузка на порт - 30W.</p>	-

