	<b>FIȘĂ TEHNICĂ</b>	Număr	F6.5.05
		Versiune	2
	Solvent Konsol	Data de creare	2023-02-06
		Pagina	Pagina 1 din 2

### Descriere produs

Solvent pentru vopsele rutiere pe bază de toluen, destinat diluării vopselelor rutiere la temperaturi ambientale sub 10°C și pentru spălarea dispozitivelor și uneltelor utilizate pentru aplicarea vopselelor rutiere și a compușilor întăriți chimic.

### Aplicație

Când marcajele sunt realizate cu vopsele rutiere la o temperatură ambientală de 10 °C, adăugați 2% până la 3% solvent KONSOL. Solventul KONSOL poate fi utilizat direct pentru curățarea echipamentelor și uneltelor utilizate pentru aplicarea vopselelor rutiere și a compușilor întăriți chimic.



### Sistem de certificare

Întreprinderea de Producție are un Sistem de Management al Calității conform standardului PN EN ISO 9001:2015.

### Date tehnice

Forma	Lichid omogen, incolor, lipsit de impurități
Punct de fierbere	aproximativ 110°C.
temperatura de autoaprindere	aproximativ 480°C.
Densitate	0,87 g/cm <sup>3</sup>

### Ambalare

Găleată metalică 18 kg.

### Transport

MATERIAL ASEMĂNĂTOR VOPSELEI ADR NR ONU 1263 Grupa de ambalare II

Urmați instrucțiunile de utilizare și de siguranță de pe etichetă. Mai multe

informații veți găsi în fișa cu date de securitate. **Depozitare**


Solventul trebuie depozitat în ambalaj original, bine închis, în depozite acoperite, fără expunere la lumina directă a soarelui, la o temperatură de peste +5°C.

### Perioada de valabilitate

12 luni de la data pde producție pentru produsul depozitat în conformitate cu recomandările producătorului.

### Reglementări privind sănătatea și securitatea în muncă și incendii:

Solventul este un produs foarte inflamabil și conține substanțe nocive pentru sănătate. La efectuarea lucrărilor de vopsire trebuie respectate normele generale de sănătate și securitate în muncă și de protecție împotriva incendiilor. Fumatul și consumul de mese în timpul utilizării solventului sunt în mod special interzise. Evitați contaminarea ochilor și a pielii. Evitați inhalarea vaporilor. Solventul trebuie depozitat în ambalaje bine închise, departe de surse de foc și căldură și ferit de lumina directă a soarelui. Informații detaliate sunt incluse în fișa cu date de securitate a produsului.

	<b>FIȘĂ TEHNICĂ</b>	Număr	F6.5.05
		Versiune	2
	Solvent Konsol	Data de creare	2023-02-06
		Pagina	Pagina <b>2</b> din <b>2</b>

### Manipularea deșeurilor și a ambalajelor uzate

Nu deversați în sistemul de canalizare. Preveniți contaminarea apelor de suprafață și subterane. Nu aruncați în gropile de gunoi municipale. Deșeurile și ambalajele uzate trebuie aruncate în instalații autorizate de tratare/eliminare a deșeurilor, în conformitate cu reglementările aplicabile.

**KON-TUR Sp. z o. o. Sp. k.**

**Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska, tel./fax: +48 (0) 83 341 16 00, +48 (0) 83 341 54 89, e-mail: [contour@kontur.info.pl](mailto:contour@kontur.info.pl), <http://www.kontur.info.pl>**