

"Resacons-STR" SRL

(denumirea/numele operatorului economic)

**DECLARAȚIE**  
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din  
Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat  
și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: T-96/04-24 Vopsea și diluanți

Subsemnatul, Stratulat Viorel, reprezentantul legal al „Resacons-STR” SRL \_\_\_\_\_,  
(numele și prenumele) (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziția: Vopsea și diluanți

(denumirea achiziției)

organizată de Î.S. "MOLDELECTRICA", declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membru în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării 06.06.2024Operator economic electronic  
(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

- Stratulat Viorel
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_



## INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: "Resacons-STR" SRL \_\_\_\_\_  
 2. Codul fiscal: 1003600159764 \_\_\_\_\_  
 3. Adresa sediului central: mun.Chisinau, or.Codru, str.Sitarului 15/2 \_\_\_\_\_  
 4. Telefon: 022283056 \_\_\_\_\_  
 Fax: 022283056 \_\_\_\_\_  
 E-mail: resacons.str.1998@gmail.com \_\_\_\_\_  
 5. Decizia de înregistrare 27.10.1998 MD 0043690 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (numărul, data, înregistrării)  
 \_\_\_\_\_ Camera de Inregistrari de Stat \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (instituția emitentă)
6. Domeniile principale de activitate: Comerțul cu ridicata a materialelor de construcție și Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, în instalații și rețele tehnice edilitare \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (de indicat în conformitate cu prevederile din  
 statutul operatorului)
7. Licențe în domeniu (certIFICATE, autorizații) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate,  
 durata de valabilitate).
8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: - \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (denumirea, adresa)
9. Structuri, întreprinderi afiliate: - \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (denumirea, adresa)
10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț 5400 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (de indicat  
 valoarea și data)
11. Numărul personalului scriptic 8 \_\_\_\_\_ persoane, din care muncitori 3 \_\_\_\_\_ persoane.  
 12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului 2 \_\_\_\_\_ persoane, din  
 care muncitori 1 \_\_\_\_\_ persoane, inclusiv:  
 \_\_\_\_\_ Manager, sofer  
 \_\_\_\_\_ (de indicat profesiile și categoriile de calificare)
13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe \_\_\_\_\_ mii lei  
 14. Dotare tehnică: Automobil; balcancar \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)
15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):  
 Anul 8899822 \_\_\_\_\_ mii lei  
 Anul 6130341 \_\_\_\_\_ mii lei  
 Anul 7260189 \_\_\_\_\_ mii lei
16. Datoriile totale ale operatorului economic \_\_\_\_\_ mii lei,  
 inclusiv: față de buget \_\_\_\_\_ mii lei

Data completării: 06.06.2024

Stratulat Viorel Administrator

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)  
 electronic

(semnătura) și L.Ș.



## DECLARATIE DE PERFORMANȚĂ

Data 02.05.2023

Noi, FPC CHETON GRUP SRL cu adresa in mun. Chișinău, str. Muncești 121/1, înregistrat la data de 22.05.2008 cu Certificat de înregistrare nr. MD 0074447 asiguram, garantam și declarăm pe propria raspundere, ca produsul:

1. la care se refera aceasta declaratie, in cazul respectarii stricte a instructiunilor de utilizare și masuri de precautie, nu pune în pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului.
2. Respecta cerintele documentului normativ ce determina cerintele pentru productie și metode de incercari SF 38406561-005:2009

Prin prezenta garantam calitatea produselor timp de 12 luni de la data fabricației cu condiția respectării prescripțiilor de utilizare, transport, depozitare.

<b>Director,</b>		<b>Tehnolog principal</b>		
Zincenco A.		Stoyan A.		
		<i>Goer</i>		
<b>Buletin de încercari</b>				
Data 28.04.2023				
PRODUS :				
<b>Diluant soluție "LUCIRE"</b>				
<b>ÎNCERCARI EFECTUATE</b>				
Nr.	Denumirea incercarii	Limite	Valoarea masurată	DN pentru metodele de incercari
1.	Aspectul exterior al soluției	Lichid omogen transparent, fără incluzeuni mecanice. Se admite opalescență neînsemnată.		SF 38406561-005:2009
2.	Densitatea, g/cm <sup>3</sup>	Max. 0,700	0,670	SF 38406561-005:2009
3.	Acțiunea dizolvantă	Nu trebuie să se observe coagularea și stratificarea stratului de acoperire cu vopsea. După uscare nu se admite înalbirea peliculei pe suprafața, la fel și pete albicioase sau opace.		SF 38406561-005:2009



Tehnolog principal *Goer*

FPC CHETON GRUP SRL  
mun. Chișinău, str. muncești 121/1  
MD-2502, Republica Moldova  
tel/fax +373 22 811 911  
e-mail: info@cheton.md  
www.cheton.md

## DILUANT WHITE-SPIRIT INLOCUITOR

1. DESCRIERE	<p>Diluant White - Spirit inlocuitor este un amestec de solvenți organici și adaosuri speciale. Este destinat pentru reglării viscozității de aplicare a emailurilor, lacurilor, și grundurilor alchidice. Elementele caracteristice principale sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Economic</li> <li>▪ Accelerează uscarea vopselei</li> </ul>								
2. UTILIZARE	<p>Diluant White - spirit inlocuitor este destinat pentru diluarea vopselelor (reducerea viscozității) de aplicare a vopselelor de ulei, emailurilor, lacurilor și grundurilor pe baza de rășini alchidice, dar și pentru curățarea echipamentului folosit la aplicare. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafețelor</p>								
3. CARACTERISTICI TEHNICE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIP</th> <th>CARACTERISTICĂ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aspectul exterior al soluției</td> <td>Lichid omogen transparent, fără incluziuni mecanice. Se admite opalescență neînsemnată</td> </tr> <tr> <td>Acțiunea dizolvanță</td> <td>Nu trebuie să se observe coagularea și stratificarea stratului de acoperire cu vopsea. După uscare nu se admite înălbirea peliculei pe suprafață, la fel și pete albicioase sau opace.</td> </tr> <tr> <td>Densitate</td> <td>MAX.0,790 g/cm<sup>3</sup></td> </tr> </tbody> </table>	TIP	CARACTERISTICĂ	Aspectul exterior al soluției	Lichid omogen transparent, fără incluziuni mecanice. Se admite opalescență neînsemnată	Acțiunea dizolvanță	Nu trebuie să se observe coagularea și stratificarea stratului de acoperire cu vopsea. După uscare nu se admite înălbirea peliculei pe suprafață, la fel și pete albicioase sau opace.	Densitate	MAX.0,790 g/cm <sup>3</sup>
TIP	CARACTERISTICĂ								
Aspectul exterior al soluției	Lichid omogen transparent, fără incluziuni mecanice. Se admite opalescență neînsemnată								
Acțiunea dizolvanță	Nu trebuie să se observe coagularea și stratificarea stratului de acoperire cu vopsea. După uscare nu se admite înălbirea peliculei pe suprafață, la fel și pete albicioase sau opace.								
Densitate	MAX.0,790 g/cm <sup>3</sup>								
4. CONDIȚII DE APLICARE	<p>După necesitate se curăță și degresează suprafața ce urmează a fi vopsită. După necesitate se deluiază vopseaua se amestecă foarte bine și se aplică vopseaua (lacul sau grundul) pe suprafață. . Se recomandă ca lucrările de interior să se execute într-o zonă bine ventilată. După terminare lucrărilor, aerisiți încăperea cel puțin 24 de ore. Folosiți mănuși de cauciuc pentru a vă proteja mâinile. Efectuați lucru cu ochilari de protecție și în respirator.</p>								
5. AMBALARE	<p>Recipienți PET de 0,4 l 0,9 l</p>								
6. DEPOZITARE, MARCARE ȘI TRANSPORT	<p>Produsul se livrează în ambalaje PET închise etanș. Pe etichetele ambalajelor sunt înscris numele producătorului, denumirea produsului, data și lot fabricației, termenul de valabilitate cantitatea netă, semen avertizoare: INFLAMABIL. Ambalajele se depozitează în spații uscate, ventilate, ferrite de soare și surse de foc, temperaturi cuprinse între 5 și 25 °C. Transportul se va efectua cu mijloace de transport acoperite, special utilizate pentru transportul produselor inflamabile, neexpus la radiații solare sau intemperii, respectând reglementări privind transportul substanțelor inflamabile.</p>								
7. MĂSURI P.M. ȘI P.S.I.	<p>Produsul conține solvenți organici cu caracter inflamabil. Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicând cu strictețe normele de prevenire a incendiilor, normele de protecția muncii și igiena sanitară în vigoare. Se interzice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prezența surselor de foc deschis (scântei, fumat, etc.)</li> <li>- Utilizarea echipamentelor electrice și uneltelor neconforme cu normele în vigoare referitoare la medii cu risc de explozie</li> <li>- Contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele</li> <li>- Inhalarea prelungit sau frecventă a vaporilor</li> <li>- Stingerea incendiilor: nisip, praf chimic, CO<sub>2</sub></li> </ul>								



Pe parcursul aplicării produsului se vor asigura ventilația și sistemele de stingere a incendiilor corespunzătoare. Personalul va purta echipament de protecție corespunzător și se vor respecta regulile de igiena muncii.

8. TERMEN DE VALABILITATE	În ambalajele originale, închise etanș, cu respectarea condițiilor de transport și depozitare termenul de valabilitate a produsului este de 12 luni de la data fabricației.
9. COMPOZIȚIE	Solvenți organici
13. INFORMAȚII LEGATE DE EVACUAREA DEȘEURILOR	Evacuarea conform normelor în vigoare. A nu se evacua în canalizare sau ape.
10. ALTE INFORMAȚII	Fraze de risc: Fraze H: H 226 - Lichid și vapori inflamabil  Fraze de Securitate: Fraze P: P 102 – A nu lăsa la îndemâna copiilor P 233 – Păstrați recipient închis  Utilizați numai în zone bine aerate!
NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!



## DIZOLVANT 646 STANDART

1. DESCRIERE	<p>Dizolvantul 646 Standart este un amestec echilibrat de solvenți organici. Elementele caracteristice principale sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Economic</li> <li>▪ Accelerează uscarea vopselei</li> <li>▪ Rata optimă de evaporare</li> </ul>										
2. UTILIZARE	<p>Dizolvantul 646 Standart este destinat pentru diluarea a vopselelor, lacurilor, chiturilor pe baza de nitroceluloză de uz general și pentru curățarea echipamentului folosit la aplicare. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafețelor</p>										
3. CARACTERISTICI TEHNICE	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 667 735 712">TIP CARACTERISTICĂ</th> <th data-bbox="946 712 1442 763"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 734 751 757">ASPECT, CULOARE</td> <td data-bbox="946 712 1442 763">Lichid omogen, transparent, fără impurități mecanice</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 801 655 824">DENSITATE</td> <td data-bbox="946 801 1171 824">0,754 – 0,774 g/cm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 891 778 913">INDICE DE ACIDITATE</td> <td data-bbox="946 891 1161 913">MAX 0,7 mgKOH/g</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 981 804 1032">Aptitudini de diluare a nitroemulsiunilor</td> <td data-bbox="946 969 1522 1081">După uscarea acoperirii nu se admite înălbirea peliculei, care trebuie să prezinte o suprafață netedă fără pete palide sau opace. Nu trebuie să se observe coagularea și stratificarea materialului de vopsire.</td> </tr> </tbody> </table>	TIP CARACTERISTICĂ		ASPECT, CULOARE	Lichid omogen, transparent, fără impurități mecanice	DENSITATE	0,754 – 0,774 g/cm <sup>3</sup>	INDICE DE ACIDITATE	MAX 0,7 mgKOH/g	Aptitudini de diluare a nitroemulsiunilor	După uscarea acoperirii nu se admite înălbirea peliculei, care trebuie să prezinte o suprafață netedă fără pete palide sau opace. Nu trebuie să se observe coagularea și stratificarea materialului de vopsire.
TIP CARACTERISTICĂ											
ASPECT, CULOARE	Lichid omogen, transparent, fără impurități mecanice										
DENSITATE	0,754 – 0,774 g/cm <sup>3</sup>										
INDICE DE ACIDITATE	MAX 0,7 mgKOH/g										
Aptitudini de diluare a nitroemulsiunilor	După uscarea acoperirii nu se admite înălbirea peliculei, care trebuie să prezinte o suprafață netedă fără pete palide sau opace. Nu trebuie să se observe coagularea și stratificarea materialului de vopsire.										
4. CONDIȚII DE APLICARE	<p>După necesitate se curăță și degresează suprafața ce urmează a fi vopsită. După necesitate se deluiază vopseaua se amestecă foarte bine și se aplică vopseaua (lacul sau grundul) pe suprafață. .</p> <p>Se recomandă ca lucrările de interior să se execute într-o zonă bine ventilată. După terminarea lucrărilor, aerisiți încăperea cel puțin 24 de ore. Folosiți mănuși de cauciuc pentru a vă proteja mâinile. Efectuați lucrul cu ochelari de protecție și în respirator.</p>										
5. AMBALARE	<p>Recipienți PET de 0,4 l 0,9 l</p>										
6. DEPOZITARE ȘI TRANSPORT	<p>Produsul se livrează în ambalaje PET închise etanș. Pe etichetele ambalajelor sunt înscrise: numele producătorului, denumirea produsului, data și lot fabricației, termenul de valabilitate, cantitatea netă, semnul avertizor: INFLAMABIL.</p> <p>Ambalajele se depozitează în spații uscate, ventilate, ferite de soare și surse de foc, la temperaturi cuprinse între 5 și 25 °C.</p> <p>Transportul se va efectua cu mijloace de transport acoperite, specializate pentru transportul produselor inflamabile, neexpus la radiații solare sau intemperii, respectând reglementările privind transportul substanțelor inflamabile.</p>										
7. MĂSURI P.M. ȘI P.S.I.	<p>Produsul conține solvenți organici cu caracter inflamabil. Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicând cu strictețe normele de prevenire a incendiilor, normele de protecția muncii și igiena sanitară în vigoare.</p> <p>Se interzice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prezența surselor de foc deschis (scântei, fumat, etc.)</li> <li>- Utilizarea echipamentelor electrice și uneltelor neconforme cu normele în vigoare referitoare la medii cu risc de explozie</li> </ul> <p>Contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele</p>										



- Inhalarea prelungit sau frecventă a vaporilor
- Stingerea incendiilor: nisip, praf chimic, CO<sub>2</sub>

Pe parcursul aplicării produsului se vor asigura ventilația și sistemele de stingere a incendiilor corespunzătoare. Personalul va purta echipament de protecție corespunzător și se vor respecta regulile de igiena muncii.

8. VALABILITATE	În ambalajele originale, închise etanș, cu respectarea condițiilor de transport și depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 12 luni de la data fabricației.
9. COMPOZIȚIE	Solvenți organici
10. INFORMAȚII LEGATE DE EVACUAREA DEȘEURILOR	Evacuarea conform normelor în vigoare. A nu se evacua în canalizare sau ape.
11. ALTE INFORMAȚII	<p>Fraze de risc:  Fraze H:  H 226 - Lichid și vapori inflamabil  H 332 - Nociv în caz de inhalare  EUH 066 - Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii</p> <p>Fraze de Securitate:  Fraze P:  P 102 - A nu lăsa la îndemâna copiilor  P 210 - A se pastra departe de surse de căldură/scinteii/flăcări deschise/ suprafețe închise. - Fumatul interzis  P 233 - Păstrați recipient închis  P305+P351+P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clățiți cu atenție cu apă timp de multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clățiți.  P 312 - Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vi simțiți bine  P313+P337 - Consultați medicul dacă iritarea ochilor persistă  P370+P378 - În caz de incendiu: a se utiliza CO<sub>2</sub>, pulbere pentru stingere</p> <p>Utilizați numai în zone bine aerate!</p>
NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!

