

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21472192 din 03.09.2025

Obiectul achiziției: Sistem de supraveghere video la sediul CTCEJ, mun. Chișinău, str. Putnei 10

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferta	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Sistem de supraveghere video la sediul CTCEJ, mun. Chișinău, str. Putnei 10						
Recorder de rețea	DS-7616NXI-K2(D) NVR 16Ch	China	Hikvision	Canale IP acceptate: 16 canale Analiză inteligentă (AI): Pe dispozitiv: recunoaștere facială, protecție perimetrală, detectarea mișcării 2.0 Pe cameră: recunoaștere facială, protecție perimetrală, aruncarea obiectelor, ANPR, VCA Bibliotecă facială: până la 16 biblioteci, max. 20.000 imagini (≤ 4 MB fiecare, total ≤ 1 GB) Performanță recunoaștere facială: 1 canal, 8 MP; compararea fețelor: 4 canale, bandă 160mbps in/out, leșire video:HDMI: 1 canal, până la 4K (3840×2160) @ 30 Hz, VGA: 1 canal, până la 1920×1080 @ 60 Hz; HDMI și VGA pot fi folosite independent, Formate de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, HDD 2xSATA 10-16TB/slot. Push - notificare video către un	Confor m caietul ui de sarcini	

				telefon mobil. Protecție perimetrală: 2 cârți. Redare în timp real - redare sincronă a arhivei. Intrare/ieșire alarmă - 4 intrări și 2 ieșiri releu. Căutare inteligentă, Backup pe unitatea USB. Alimentare inclusă. Putere: DC12V	
IP Camera	DS-2CD1067G2H-LIU/SL	China	Hikvision	Rezoluție 6 MP (3200×1800), 20 fps Iluminare color 24/7 Da Lentilă Fixă, 2,8 mm (117°) sau 4 mm (82°) DORI 2,8 mm: D 64 m / O 25 m / R 12 m / I 6 m; 4 mm: D 92 m / O 36 m / R 18 m / I 9 m WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D DNR Iluminator Alb, până la 30 m, smart Video H.265+, H.265, H.264+, H.264; dual-stream Audio (-U) Microfon mono, multe codecuri, filtrare zgomot Evenimente inteligente MD 2.0 – detectare oameni/vehicule, sabotaj Stocare microSD până la 512 GB Alimentare 12 V DC sau PoE IEEE 802.3af (max 6,7 W) Carcasă Exterior, IP67, aluminiu/metal	Confor m caietul ui de sarcini

				Temperatură de funcționare -30°C...+60°C, umiditate ≤ 95%	
IP Camera	DS-2CDD1067G2H-LISU/SL	China	Hikvision	Dimensiuni / Greutate Ø76,6×164,4 mm; ~430 g (LUF) Rezoluție 2688 × 1520 (4 MP), până la 30 fps IR & WDR IR până la 10 m; WDR real 120 dB Lentilă Fixă 2.8 mm sau 4 mm, FOV detaliat Fluxuri video 3 fluxuri, H.265+/H.265/H.264+/H.264, MJPEG Stocare microSD până la 128 GB, NAS, ANR Audio Mic + difuzor încorporate, mono, multiple codec-uri Evenimente inteligente Mișcare, traversare linie, intruziune, față Alimentare 12 VDC sau PoE; consum ≤ 7 W Mediu & dimensiuni Interior, -10...+40 °C, compact și ușor	Confor m caietul ui de sarcini
IP Camera	DS-2CDD1067G2H-LIUF/SL	China	Hikvision	Rezoluție 6 MP (3200×1800), până la 20 fps Iluminare color 24/7 Da (până la 30 m) Lentilă / FOV Fixă 2.8 mm (115°) sau 4 mm (94°) DORI 2.8 mm: D 64 m / O 25 m / R 12 m / I 6 m 4 mm: D 77 m / O 30 m / R 15 m / I 7 m WDR & Image Enhance 120 dB WDR, BLC,	Confor m caietul ui de sarcini

				HLC, 3D DNR, SNR ≥ 52 dB Fluxuri & Compresie Main: H.265+/ H.265/H.264+/H.264. Sub: H.265/H.264/MJPEG Audio Microfon integrat, mono, multiple codecuri, filtrare zgomot Stocare microSD până la 512 GB Evenimente inteligente Detecție mișcare clasif. (persoană/vehicul), sabotaj; Alimentare 12 V DC (max 6.6 W) sau PoE (802.3af, max 8 W) Protecție IP67 (exterior/locale diverse) Temperatură operare -30 °C ... +60 °C, ≤ 95 % umiditate Dimensiuni / Greutate Ø 110 × 93 mm; ≈ 415 g		
Switch	DS-3EI1318P-EI/M	China	Hikvision	Porturi PoE 16 x 10/100 Mbps PoE, 2 x Gigabit combo Putere PoE 30 W/port, 230 W total Switching 9,2 Gbps, 6,84 Mpps, MAC 16 K, cache 4 Mbit Funcții inteligente suport PoE pe distanțe de până la 300 m	Confor m caietul ui de sarcini	

				Alimentare & consum 100-240 VAC , max 250 W (idle ~10-20 W) Mediul operațional 0-45 °C (sau -10...+55 °C), 5-95 % umiditate Protecții 6 kV supratensiune Certificări CE-EMC, ICES, RCM, FCC, CB, UL, RoHS, WEEE, REACH		
Fixare	Elemente de fixare	Moldova	LIDER	Elemente de fixare (șuruburi, dibluri, scoabe, curelușe ș.a.)	Conform caietul ui de sarcini	
Conectori	Conector pentru cablu utp	China		Conector pentru cablu utp	Conform m caietul ui de sarcini	
Cutie de distributie termoplastica, medie	Box termoplast 116X116X57 LOTUS Whit CamBox	Turcia	CamBox	Diemnciusni:100x100x50	Conform m caietul ui de sarcini	
UTP solid LK- CAT.5E- UTP/CU	DS- 1LN5EUEC0 Cablu UTP Cat.5E 4P CU Solid	China	Hikvision	UTP categoria 5 cupru, 4*2*1/0.45CU	Conform m caietul ui de sarcini	

Cablu canal 20x10	Canalul de cablu PVC	Moldova	Tehelectro-SV	Canalul de cablu PVC	Confor m caietul ui de sarcini	
Cablu extern UTP	DS-1LN5EO-UU/E Cablu extern UTP Cat.5E 4P	China	Hikvision	UTP 5 stradal, tot din cupru, izolat dublu, fără oxigen, 4*2*1/0,48CU. Izolație de înaltă densitate din plastic PVC Rezistent la condiții meteorologice nefavorabile.	Confor m caietul ui de sarcini	
Servicii				Oferta urmează să includă serviciile de montare a elementelor sistemului video, punere în funcțiune, testare, programare.	Confor m caietul ui de sarcini	
TOTAL						

Semnat:  Numele, Prenumele: **Zubic Valentin** În calitate de: **Director General**

Ofertantul: **O.P. "Combat-Service" S.R.L.** Adresa: **Mun. Chișinău, str. Miron Costin 1/4**

