

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție __ 44310000-6 - Articole din sârmă __ din __ 10.03.26 __							
Obiectul achiziției: __ Articole din sârmă __							
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
44315200-3	Lotul 1						
	Arzător d= min 250mm max 300mm	Arzator P337	Ucraina	Donmet	Arzător d= min 250mm max 300mm cu gaz de tăiere de tip cu duză, greutate pînă la 800gr, Tip gaz pentru utilizare : Oxigen - Propan , Lungime de la 500mm pînă la 550mm	Arzător d= min 250mm max 300mm cu gaz de tăiere de tip cu duză, greutate pînă la 800gr, Tip gaz pentru utilizare : Oxigen - Propan , Lungime 507mm	ISO5172
	Arzător acetilenă G1/4,	G-2 Maliutca 233	Ucraina	Donmet	Arzător acetilenă G1/4, greutate 320gr, marime 350x70x80mm, ISO5172, grosime metal de la 0,4-5mm, diametru niplu 6mm, în set 7 duze de schimb,	Arzător acetilenă greutate 390gr, marime 350x70x80mm, ISO5172, grosime metal de la 0,2-4mm, diametru niplu 4mm, în	GOST TU U 12.2.008-75

						set 5 duze de schimb,	
Pistol pentru aparat de sudare MB15AK cu sirmă	Pistol MB15AK cu sirma	Woerde	China	Pistol pentru aparat de sudare MB15AK cu sirmă 0,6-1mm , lungime 3/4mm , clasificare 180A CO2/150A Gaze mixt, D.A.60%, duza gaz filetat cu izolare termica, lungime cablu 4m	Pistol pentru aparat de sudare MB15AK cu sirmă 0,6-1mm , lungime 3/4mm , clasificare		
Opritor (reductor) de flacără acetilena SG2 G3/8 LH	Supapa KOG	Ucraina	Donmet	Opritor (reductor) de flacără acetilena SG2 G3/8 LH , oxigen 10bar, acetilena 1,5bar, hidrogen-propan-metan 5bar	Opritor (reductor) de flacără acetilena SG2 G3/8 LH , oxigen 10bar, acetilena 1,5bar, hidrogen-propan-metan 5bar	GOST TU U	
Opritor (reductor) de flacără oxigen SG2 G1/4	Supapa KOG	Ucraina	Donmet	Opritor (reductor) de flacără oxigen SG2 G1/4, 10 bar, acetilena 1,5 bar, hidrogen - propan - metan 5 bar	Opritor (reductor) de flacără oxigen SG2 G1/4, 10 bar, acetilena 1,5 bar, hidrogen - propan - metan 5 bar	GOST TU U	
Duză PNME 3/64	Duza PNME	China	Woerde LTC	Duză PNME 3/64 de tăiere metal grosime 10-25mm , material de confecționare - Cupru,	Duză PNME 3/64 de tăiere metal grosime 10-25mm , material de confecționare - Cupru,		
Reductor OR37 pentru Oxigen	Reductor OR37 pentru Oxigen	China	Woerde LTC	Reductor OR37 pentru Oxigen cu presiune de lucru min 200/10 bar , ISO 2503, Tip conexiune W21.8-1/14inci	Reductor OR37 pentru Oxigen cu presiune de lucru min 200/10 bar , ISO 2503, Tip conexiune W21.8-1/14inci		
Reductor pt Acetilenă AR 07	Reductor pt Acetilenă AR 07	China	Woerde LTC	Reductor pt Acetilenă AR 07 presiune pînă la 200bar, Consum gaz L/min 0-32 , Standart ISO 2503	Reductor pt Acetilenă AR 07 presiune pînă la 200bar, Consum gaz L/min 0-32 , Standart ISO 2503		

Reductor pentru Propan	Reductor propan BPO	Ucraina	Donmet	Reductor pentru Propan 1,5bar LR 07, Standart ISO 2503, ISO 5171, ISO 9536, ISO 9090, ISO 5145	Reductor pentru Propan 2.5bar LR 03, Standart	Iso 9090
Furtun oxigen	Furtun oxigen	Ucraina	Ucraina	Furtun oxigen, Diametru interior 9mm, culoare albastru, clasa furtunului -3, Presiunea de lucru 20bar. Diapazon teperaturilor de lucru de la -30 pînă la +70	Furtun oxigen, Diametru interior 9mm, culoare neagra, clasa furtunului -3, Presiunea de lucru 20A. Diapazon teperaturilor de lucru de la -30 pînă la +70	
Duza Gaz Conica	Diuza conica	China	china	Duza Gaz Conica, Diametru con d=12mm MB15AK	Duza Gaz Conica, Diametru con d=12mm MB15AK	Iso 2001
Port duza curent model M6x25 MB15AK	Port duza curent model M6x25 MB15AK	china	china	Port duza curent model M6x25 MB15AK, mărime duză la contact d=0,6mm, Lungime 25mm, mărime filet M6	Port duza curent model M6x25 MB15AK, mărime duză la contact d=0,6mm, Lungime 25mm, mărime filet M6	
Duza curent MB15AK M6x25 E-Cu	Duza curent MB15AK M6x25 E-Cu	china	china	Duza curent MB15AK M6x25 E-Cu, diametru duzei la contact d=1,0mm, Lungime 25mm, mărime filet M6	Duza curent MB15AK M6x25 E-Cu, diametru duzei la contact d=1,0mm, Lungime 25mm, mărime filet M6	
Pasta antistropi 300gr	Sprey 400gr	UE	Germania	Pasta antistropi 300gr (pentru tratarea pistoalelor de sudură, pentru antilipire spropri de metal)	Pasta antistropi 300gr (pentru tratarea pistoalelor de sudură, pentru antilipire spropri de metal)	

	Duză curent MB15AK M6x25 E-Cu	Duză curent MB15AK M6x25 E-Cu	china	china	Duză curent MB15AK M6x25 E-Cu, diametru duzei la contact d=0,8mm, Lungime 25mm, mărime filet M6	Duză curent MB15AK M6x25 E-Cu, diametru duzei la contact d=0,8mm, Lungime 25mm, mărime filet M6	
	Pistolet pentru sudare 4M	Pistolet pentru sudare 4M	china	Woerde LTC	Pistolet pentru sudare 4M , cu mâner din 2 componente, răcire cu aer, curent 180 A CO2, amestec gaz M21 minim 150 A, diametru sîrmă 0,6-1,0mm, Durata Activă: 60%	Pistolet pentru sudare 4M , cu mâner din 2 componente, răcire cu aer, curent 180 A CO2, amestec gaz M21 minim 150 A, diametru sîrmă 0,6-1,0mm, Durata Activă: 60%	
	TOTAL						

Ofertantul: ELMERON SRL

În calitate de: administrator

Numele, Prenumele: Ialanji Vladimir **Semnat:** _____

