



HEXOL UTTO 80W – 10W30 PREMIUM

ULEI UNIVERSAL PENTRU TRACTOR

DESCRIERE PRODUS

HEXOL UTTO 80W - 10W30 Premium sunt uleiuri pentru transmisii hidraulice cu proprietăți reologice speciale recomandat a se folosi pe tot parcursul anului în tractoare sau alte vehicule off-road la diferențiale, cutii de transmisie, sisteme de direcție, instalații hidraulice sau alte utilaje cărora constructorul le recomandă lubrifierea cu un asemenea tip de ulei. Are în componență uleiuri minerale de înaltă calitate și aditivi performanți.

CARACTERISTICI

- satisface cerințele API GL-4;
- corespunde specificațiilor principalilor producători de utilaje agricole: Massey-Ferguson 1145, Ford and International Harvester, John Deere J20D; J.I. Case; Case New Holland MAT 3525, 3526, 3505, 3540; Volvo WB-101; Eaton Vickers; White Farm Equipment, Allis Chalmers, Steiger, Caterpillar CAT TO-2; ZF TE-ML-03F, 05F, 06K, 17E, 21F; Allison C-4; Kubota Super UDT2; Parker(Denison) HF-2 și altor tipuri de autovehicule sau utilaje a căror producători recomandă utilizarea unui ulei cu această clasificare;
- reacționează cu suprafețele metalice pentru a preveni sudarea lor și pentru a reduce uzura;
- reduce coroziunea și rugina;
- conține aditivi antioxidanți, antispumanți.

DOMENIU DE UTILIZARE

- destinat utilajelor agricole, de îmbunătățiri funciare, industriale, construcții precum și orice alte utilaje unde producătorul recomandă utilizarea unui ulei cu vâscozitatea SAE 80W – 10W30, API service GL-4 și oricare dintre standardele OEM menționate;
- este recomandat a se utiliza pe tot parcursul anului.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate	80W/10W30
API Service	GL-4
Densitate la 15°C [kg/m³], max.	900
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm²/s]	9.3-12.5
Indice de vâscozitate, min.	130
Punct de inflamabilitate [°C], min.	220
Punct de curgere [°C], max.	-25

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg	☐ 1l	☐ 3l
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☐ 208l	☐ 1000l
☐ 4l	☐ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☒ 60l		

HEXOL®

HEXOL LUBE SRL

Zona Metropolitană Oradea • 417166 Paleu, Str. Ardealului nr. 1A, jud. Bihor • România
Telefon +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com