

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1614073909445 din 23 februarie 2021

Denumirea procedurii de achiziție: Materiale tehnico-sanitare. Cererea ofertelor de prețuri

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
44410000-7	4. Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuș ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la-2000gr.	70724 Baterie front p/u baie KISS 46-2, L=30cm REMER 45108 Furtun de dus L=1,5m plast /metal 332CNMTR150 REMER M 71211 Para dus 317MRX REMER	Italia	Remer	4. Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuș ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la-2000gr.	70724 Baterie front p/u baie KISS 46-2, L=30cm REMER 45108 Furtun de dus L=1,5m plast /metal 332CNMTR150 REMER M 71211 Para dus 317MRX REMER	
44410000-7	5. Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la- 1200 gr	71131 Baterie lavoar KISS 11G REMER	Italia	Remer	5. Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la- 1200 gr	71131 Baterie lavoar KISS 11G REMER	

44410000-7	6. Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la- 1200 gr	71020 Baterie lavoar REMIX 11 REMER	Italia	Remer	6. Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la- 1200 gr	71020 Baterie lavoar REMIX 11 REMER	
44410000-7	7. Baterii amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la-1200 gr	70709 Baterie lavoar GIGA FOUR 42-4 REMER	Italia	Remer	7. Baterii amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la-1200 gr	70709 Baterie lavoar GIGA FOUR 42-4 REMER	
44410000-7	9. Sifon „Gofră”cu ventil chiuvetă complet cu grilă de inox L-50-80cm.	A-3015 Sifon lavoar gofrat 1 1/2" x 40/50 ventil met. (dn70mm) L=320-650mm ORIO		Orio	9. Sifon „Gofră”cu ventil chiuvetă complet cu grilă de inox L-50-80cm.	A-3015 Sifon lavoar gofrat 1 1/2" x 40/50 ventil met. (dn70mm) L=320-650mm ORIO	
44410000-7	10. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complex cu grilă de inox ø115 cu furtun gofrat și supraplin.	A-4004 Sifon chiuveta tip"butelie" 1 1/2" x 40 cu preaplin, f/furtun ORIO AC-1010 Furtun flexibil 40 x 40/50 L=750mm ORIO	Federatia Rusa	Orio	10. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complex cu grilă de inox ø115 cu furtun gofrat și supraplin.	A-4004 Sifon chiuveta tip"butelie" 1 1/2" x 40 cu preaplin, f/furtun ORIO AC-1010 Furtun flexibil 40 x 40/50 L=750mm ORIO	
44410000-7	11. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complex cu grilă de inox și furtun gofrat.	A-4001 Sifon chiuveta tip"butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 ORIO	Federatia Rusa	Orio	11. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complex cu grilă de inox și furtun gofrat.	A-4001 Sifon chiuveta tip"butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 ORIO	
44410000-7	13. Silicon sanitar alb cu rezistența la mucegai 280 ml.	17852 Silicon Sanitar ALB 280ml "Den Braven" DIY	Suedia	Den Braven	13. Silicon sanitar alb cu rezistența la mucegai 280 ml.	17852 Silicon Sanitar ALB 280ml "Den Braven" DIY	

44410000-7	<p>14. Țeavă multistrat ϕ-16, diametru exterior-16mm, grosimea țevii -2mm, temperatura maximă lucru-95°C, presiunea maximă de lucru la 95°C -10 bari, Coeficient de dilatare termică 0,026mm/mK, conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK, Rogozitatea internă- 0,007mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire -80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire- 50mm, (металлопласт).</p>	96280 Teava PEX-AL Overlap d.16 "KTM"	China	ZHEJIANG HAIZHU PIPE CO.,LTD	<p>14. Țeavă multistrat ϕ-16, diametru exterior-16mm, grosimea țevii -2mm, temperatura maximă lucru-95°C, presiunea maximă de lucru la 95°C -10 bari, Coeficient de dilatare termică 0,026mm/mK, conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK, Rogozitatea internă- 0,007mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire -80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire- 50mm, (металлопласт).</p>	96280 Teava PEX-AL Overlap d.16 "KTM"	
44410000-7	<p>15. Țeavă multistrat ϕ-20, diametru exterior-20mm, grosimea țevii -2,5mm, temperatura maximă lucru-95°C, presiunea maximă de lucru la 95°C -10 bari, coeficient de delatare termică 0,026mm/mK, conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK, Rogozitatea intrnă- 0,007mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire -80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire- 80mm, (металлопласт).</p>	96281 Teava PEX-AL Overlap d.20 "KTM"	China	ZHEJIANG HAIZHU PIPE CO.,LTD	<p>15. Țeavă multistrat ϕ-20, diametru exterior-20mm, grosimea țevii -2,5mm, temperatura maximă lucru-95°C, presiunea maximă de lucru la 95°C -10 bari, coeficient de delatare termică 0,026mm/mK, conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK, Rogozitatea intrnă- 0,007mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire -80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire- 80mm, (металлопласт).</p>	96281 Teava PEX-AL Overlap d.20 "KTM"	

44410000-7	16. Furtun pentru duș extensibil cu dublă agrafare și rezistență la tracțiune 30kg, L-(1,5-2)m. cu telefon în set care are 2-3 poziții de funcționare.	71200 Para dus Remer 3f. 312ROX REMER 45109 Furtun de dus L=2 m plast /metal 332CNMTR200 REMER	Italia	Remer	16. Furtun pentru duș extensibil cu dublă agrafare și rezistență la tracțiune 30kg, L-(1,5-2)m. cu telefon în set care are 2-3 poziții de funcționare.	71200 Para dus Remer 3f. 312ROX REMER 45109 Furtun de dus L=2 m plast /metal 332CNMTR200 REMER	
44410000-7	17. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluturi, masculin/feminin.	1007000 Robinet bila dn 1/2" FI - FE fluturi GR	China	YUHUAN BOTE VALVES CO LTD	17. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluturi, masculin/feminin.	1007000 Robinet bila dn 1/2" FI - FE fluturi GR	
44410000-7	18. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluturi, masculin/masculin	1006010 Robinet bila dn 1/2" FI - FI fluturi PN30	China	YUHUAN BOTE VALVES CO LTD	18. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluturi, masculin/masculin	1006010 Robinet bila dn 1/2" FI - FI fluturi PN30	
44410000-7	19. Robinet cu bilă ø 15 masculin de serviciu, PN25, cu manetă lungă,(pentru scurgere).	2001050 Robinet bila de serviciu 1/2" FE miiner lung	China	YUHUAN BOTE VALVES CO LTD	19. Robinet cu bilă ø 15 masculin de serviciu, PN25, cu manetă lungă,(pentru scurgere).	2001050 Robinet bila de serviciu 1/2" FE miiner lung	
44410000-7	20. Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 1/2	02280K/2 Robinet coltar cu ventil 1/2" x 1/2" FE "Prizma" KAS	Turcia	KAS	20. Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 1/2	02280K/2 Robinet coltar cu ventil 1/2" x 1/2" FE "Prizma" KAS	
44410000-7	21. Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 3/8	02279K Robinet coltar cu ventil 1/2" x 3/8" ПП "Yildiz" KAS 9211343	Turcia	KAS	21. Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 3/8	02279K Robinet coltar cu ventil 1/2" x 3/8" ПП "Yildiz" KAS 9211343	
44410000-7	22. Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø3/8	651-001 Flotor pentru rezervor WC, cap din plastic, cu filet 3/8", alimentare verticala Visam	Turcia	Visam	22. Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø3/8	651-001 Flotor pentru rezervor WC, cap din plastic, cu filet 3/8", alimentare verticala Visam	
44410000-7	23. Robinet cu plută vertical cu conectare laterală ø1/2	652-002 Mecanis p/aliment.lateral a rezervor. 1/2" Visam	Turcia	Visam	23. Robinet cu plută vertical cu conectare laterală ø1/2	652-002 Mecanis p/aliment.lateral a rezervor. 1/2" Visam	
44410000-7	24. Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø1/2	60700 Mecanis p/aliment.de jos a rezervor. WC "SoloPlast" АНН-01	Ucraina	SoloPlast	24. Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø1/2	60700 Mecanis p/aliment.de jos a rezervor. WC "SoloPlast" АНН-01	
44410000-7	25. Țeava PP p/u canalizare ø 50 L-2 m	14045 Teava PP Uniplast dn 50 L=2.0m /1.8 PRO!	Moldova	Uniplast	25. Țeava PP p/u canalizare ø 50 L-2 m	14045 Teava PP Uniplast dn 50 L=2.0m /1.8 PRO!	

44410000-7	26. Țeava PP p/u canalizare ø 50 L-1 m	14043 Teava PP Uniplast dn 50 L=1.0m /1.8 PRO!	Moldova	Uniplast	26. Țeava PP p/u canalizare ø 50 L-1 m	14043 Teava PP Uniplast dn 50 L=1.0m /1.8 PRO!	
44410000-7	27. Teu PP p/u canalizare ø 50x90°	17282 Ramificatie PP dn 50 / 50 x 90° PK	Federatia Rusa	Politek	27. Teu PP p/u canalizare ø 50x90°	17282 Ramificatie PP dn 50 / 50 x 90° PK	
44410000-7	28. Teu PP p/u canalizare ø 50x45°	17262 Ramificatie PP dn 50 / 50 x 45° PK	Federatia Rusa	Politek	28. Teu PP p/u canalizare ø 50x45°	17262 Ramificatie PP dn 50 / 50 x 45° PK	
44410000-7	29. Cot PP p/u canalizare ø 50x90°	17052 U Cot PP dn 50 x 90° Uniplast	Moldova	Uniplast	29. Cot PP p/u canalizare ø 50x90°	17052 U Cot PP dn 50 x 90° Uniplast	
44410000-7	30. Cot PP p/u canalizare ø 50x45°	17032 U Cot PP dn 50 x 45° Uniplast	Moldova	Uniplast	30. Cot PP p/u canalizare ø 50x45°	17032 U Cot PP dn 50 x 45° Uniplast	
44410000-7	32. Furtun (grif) F 1/2x M10 cu țesătură de oțel inox si protective din PVC, ø interior -7,5mm, ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari, temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.	45954L Ace pentru baterie din inox L-060cm SS 12mm 1/2 M10 (lung) UNIPLAST 45954S Ace pentru baterie din inox L-060cm SS 12mm 1/2 M10 (scurt) UNIPLAST	China	Fanski Group Inc.	32. Furtun (grif) F 1/2x M10 cu țesătură de oțel inox si protective din PVC, ø interior -7,5mm, ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari, temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.	45954L Ace pentru baterie din inox L-060cm SS 12mm 1/2 M10 (lung) UNIPLAST 45954S Ace pentru baterie din inox L-060cm SS 12mm 1/2 M10 (scurt) UNIPLAST	
44410000-7	35. Niplu din bronz ø 20	08101U/1 Niplu dn 3/4" alama reinf. U	Ucraina	Verhnednepr ovsk Foundary Mechanical Factory 1 May	35. Niplu din bronz ø 20	08101U/1 Niplu dn 3/4" alama reinf. U	

Semnat cu semnatura digitala

Numele, prenumele: Cecan Vasile

In calitate de: Administrator

Ofertantul: Uniplast SRL

Adresa: str. Padurii 6/2, mun. Chisinau

Data: 02.03.2021