

**Specificații tehnice (F4.1)**

Numărul procedurii de achiziție: MD-1688036207022 din 29 iun 2023

Denumirea procedurii de achiziție : Materiale de construcție

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul 1</b>						
1.1 Ghips - carton hidrofug	Ghips - carton hidrofug	Ucraina/Russia	„Ongrochim,, SRL	Tip material - PGC rezistentă la umezeală Grosimea – 12,5 mm Lungimea – 2500 mm Lățimea – 1200 mm Tip muchie semirotundă subțiată	Tip material - PGC rezistentă la umezeală Grosimea – 12,5 mm Lungimea – 2500 mm Lățimea – 1200 mm Tip muchie semirotundă subțiată	Conform legislației RM
1.2 Profile UD 27, 3m	Profile UD	Ucraina/Russia	„Ongrochim,, SRL	Tip – profil UD Grosimea (mm) – 0,5 Înălțimea (mm) – 28 Lățimea (mm) – 27 Lungimea (mm) – 3000 Material – oțel zincat	Tip – profil UD Grosimea (mm) – 0,5 Înălțimea (mm) – 28 Lățimea (mm) – 27 Lungimea (mm) – 3000 Material – oțel zincat	Conform legislației RM
1.3 Profile CD 60, 3m	Profile CD	Ucraina/Russia	„Ongrochim,, SRL	Tip – profil CD Grosimea (mm) – 0,5 Înălțimea (mm) – 27 Lățimea (mm) – 60 Lungimea (mm) – 3000 Material – oțel zincat	Tip – profil CD Grosimea (mm) – 0,5 Înălțimea (mm) – 27 Lățimea (mm) – 60 Lungimea (mm) – 3000 Material – oțel zincat	Conform legislației RM
1.4 Profile UW 100, 3m	Profile UW	Ucraina/Russia	„Ongrochim,, SRL	Tip – profil UW 100 Grosimea (mm) – 0,5 Lățimea (mm) – 100 Lungimea (mm) – 3000 Material – oțel zincat	Tip – profil UW 100 Grosimea (mm) – 0,5 Lățimea (mm) – 100 Lungimea (mm) – 3000 Material – oțel zincat	Conform legislației RM
1.5 Profile CW 100, 3m	Profile CW	Ucraina/Russia	„Ongrochim,, SRL	Tip – profil CW 100 Grosimea (mm) – 0,5 Lățimea (mm) – 100 Lungimea (mm) – 3000 Material – oțel zincat	Tip – profil CW 100 Grosimea (mm) – 0,5 Lățimea (mm) – 100 Lungimea (mm) – 3000 Material – oțel zincat	Conform legislației RM
<b>Lotul 2</b>						
Lotul nr. 2 Bandă autoadezivă p/u rosturi ghips carton	Bandă autoadezivă p/u rosturi	Ucraina/Russia	SC “Premium Profil” SRL	Material – plasă fibră de sticlă Tip – bandă adezivă Lățimea (mm) – 50 Lungimea (m) – 90 Culoarea - alb	Material – plasă fibră de sticlă Tip – bandă adezivă Lățimea (mm) – 50 Lungimea (m) – 90 Culoarea - alb	Conform legislației RM
<b>Lotul 5</b>						

5.1 Şuruburi pentru gips-metal KGM	Şuruburi	RPC	„Prof-Met.,	Tip material – Oţel acoperit cu fosfat pentru gips-carton Diametrul (mm)- 3,5 Lungime (mm)- 25	Tip material – Oţel acoperit cu fosfat pentru gips-carton Diametrul (mm)- 3,5 Lungime (mm)- 25	Conform legislaţiei RM
5.2 Şuruburi autoforante pentru metal-metal KSTEX	Şuruburi	RPC	„Prof-Met.,	Tip material – Oţel zincat Şuruburi autoforante metal - metal Codul Producătorului - KSTEX Diametrul (mm)- 3,5 Lungime (mm) – 9,5	Tip material – Oţel zincat Şuruburi autoforante metal - metal Codul Producătorului - KSTEX Diametrul (mm)- 3,5 Lungime (mm) – 9,5	Conform legislaţiei RM
5.3 Şuruburi pentru acoperiş WFD	Şuruburi pentru acoperiş WFD	RPC	„Prof-Met.,	Tip material – Oţel zincat, pentru acoperiş pe lemn Culoarea - gri Diametrul (mm)- 4,8 Lungime (mm)- 35	Tip material – Oţel zincat, pentru acoperiş pe lemn Culoarea - gri Diametrul (mm)- 4,8 Lungime (mm)- 35	Conform legislaţiei RM
5.4 Dibluri SMK 6*40	Dibluri SMK	RPC	„Prof-Met.,	Tip material – diblu plastic cu guler cu şurub cui Diametru plastic (mm) -6 Lungimea plastic (mm) – 40 Diametru şurub (mm) – 3,9 Lungimea şurub (mm) – 45 Material diblu – polipropilenă Material şurub – oţel zincat Codul producătorului - SMK	Tip material – diblu plastic cu guler cu şurub cui Diametru plastic (mm) -6 Lungimea plastic (mm) – 40 Diametru şurub (mm) – 3,9 Lungimea şurub (mm) – 45 Material diblu – polipropilenă Material şurub – oţel zincat Codul producătorului - SMK	Conform legislaţiei RM
5.5 Dibluri SMK 6*60	Dibluri SMK	RPC	„Prof-Met.,	Tip material – diblu plastic cu guler cu şurub cui Diametru plastic (mm) - 6 Lungimea plastic (mm) – 60 Diametru şurub (mm) – 3,9 Lungimea şurub (mm) – 65 Material diblu – polipropilenă Material şurub – oţel zincat Codul producătorului - SMK	Tip material – diblu plastic cu guler cu şurub cui Diametru plastic (mm) - 6 Lungimea plastic (mm) – 60 Diametru şurub (mm) – 3,9 Lungimea şurub (mm) – 65 Material diblu – polipropilenă Material şurub – oţel zincat Codul producătorului - SMK	Conform legislaţiei RM
5.6 Dibluri SMK 6*80	Dibluri SMK	RPC	„Prof-Met.,	Tip material – diblu plastic cu guler cu şurub cui Diametru plastic (mm) -6 Lungimea plastic (mm) – 80 Diametru şurub (mm) – 3,9 Lungimea şurub (mm) – 85 Material diblu – polipropilenă Material şurub – oţel zincat Codul producătorului - SMK	Tip material – diblu plastic cu guler cu şurub cui Diametru plastic (mm) -6 Lungimea plastic (mm) – 80 Diametru şurub (mm) – 3,9 Lungimea şurub (mm) – 85 Material diblu – polipropilenă Material şurub – oţel zincat Codul producătorului - SMK	Conform legislaţiei RM

5.7 Dibluri cu șurub cu cap hexagonal KKX 12*80/8*100	Dibluri KKX	RPC	„Prof-Met,,	Tip – diblu plastic cu șurub cu cap hexagonal Diametru plastic (mm) -12 Lungimea plastic (mm) – 80 Diametru șurub (mm) – 8 Lungimea șurub (mm) – 100 Material diblu – polipropilenă Material șurub – oțel zincat Codul producătorului - KKK	Tip – diblu plastic cu șurub cu cap hexagonal Diametru plastic (mm) -12 Lungimea plastic (mm) – 80 Diametru șurub (mm) – 8 Lungimea șurub (mm) – 100 Material diblu – polipropilenă Material șurub – oțel zincat Codul producătorului - KKK	Conform legislației RM
5.8 Dibluri fluture ghips carton	Dibluri fluture	RPC	„Prof-Met,,	Tip – diblu plastic cu șurub pentru plăci ghips carton Diametru plastic (mm) -10 Lungimea plastic (mm) – 47 Diametru șurub (mm) – 3 Lungimea șurub (mm) – 65 Material diblu – polipropilenă Material șurub – oțel zincat	Tip – diblu plastic cu șurub pentru plăci ghips carton Diametru plastic (mm) -10 Lungimea plastic (mm) – 47 Diametru șurub (mm) – 3 Lungimea șurub (mm) – 65 Material diblu – polipropilenă Material șurub – oțel zincat	Conform legislației RM
<b>Lotul 6</b>						
<b>Lotul nr.6</b> Ciment M400	Ciment M400	MD	„Lafarge,,	Utilizare - pentru pregătirea mortarelor și betoanelor Marca - 400 Ambalare - in saci până la 40kg Termen de valabilitate minim – 9 luni de la data livrării	Utilizare - pentru pregătirea mortarelor și betoanelor Marca - 400 Ambalare - in saci până la 40kg Termen de valabilitate minim – 9 luni de la data livrării	Conform legislației RM
<b>Lotul 10</b>						
<b>10.1</b> Gresie porțelanat	Gresie porțelanat	RPC/Ru/BI/PI/Uc raina	Importator „Vitasanmax,,/Bomi servise,,	Tip material - Gresie porțelanat pentru exterior cu suprafața mată Culoarea - Antracit Lungimea - 600 mm Lățimea - 600 mm Grosimea – 10 mm	Tip material - Gresie porțelanat pentru exterior cu suprafața mată Culoarea - Antracit Lungimea - 600/595/605 mm Lățimea - 600/595/605 mm Grosimea – 10 mm	Conform legislației RM
<b>10.2</b> Faianță pentru pereți	Faianță pentru pereți	RPC/Ru/BI/PI/Uc raina	Importator „Vitasanmax,,/Bomi servise,,	Tip material - faianță pentru interior cu suprafața lucioasă Culoarea – Alb Gri Dimensiuni (mm) – 250*400 Grosimea – 8 mm	Tip material - faianță pentru interior cu suprafața lucioasă Culoarea – Alb Gri Dimensiuni (mm) – 250/245/252*400/410/395 Grosimea – 8 mm	Conform legislației RM
<b>Lotul 11</b>						
11.1 Chit silicon, transparent	Chit silicon	MD	„ChetonGrup,,	Culoare – incolor Rezistență – rezistent la apă Masă ambalaj – tub până la 310 ml Termen de valabilitate – minim 12 luni	Culoare – incolor Rezistență – rezistent la apă Masă ambalaj – tub până la 365/330 gr Termen de valabilitate – minim 12 luni	Conform legislației RM

11.2 Chit silicon, alb	Chit silicon	MD	„ChetonGrup,,	Culoare – albă Rezistență – rezistent la apă Masă ambalaj – tub până la 310 ml Termen de valabilitate – minim 12 luni	Culoare – alba Rezistență – rezistent la apă Masă ambalaj – tub până la 365/330 gr Termen de valabilitate – minim 12 luni	Conform legislației RM
11.3 Adeziv montaj incolor	adeziv ermetic	MD	„ChetonGrup,,	Tip – adeziv ermetic pentru lipirea materialelor din sticlă, ceramică, porțelanat, lemn și altele Destinația – în loc de cuie Domeniul de utilizare – p/u interior și exterior Culoarea – transparent Ambalaj – până la 300 ml	Tip – adeziv ermetic pentru lipirea materialelor din sticlă, ceramică, porțelanat, lemn și altele Destinația – în loc de cuie Domeniul de utilizare – p/u interior și exterior Culoarea – transparent Ambalaj – până la 300 ml	Conform legislației RM
<b>Lotul 12</b>						
12.1 Spumă de montaj	Spumă de montaj	MD	„ChetonGrup,,	Tip - Spumă de montaj Mod de aplicare - p/u pistol Volum (ml) – de la 800 pînă la 1000 Domeniul de utilizare - exterior si interior Baza – poliuretanică Termen valabilitate minim 12 luni	Tip - Spumă de montaj Mod de aplicare - p/u pistol Volum (ml) – de la 800 pînă la 1000 Domeniul de utilizare - exterior si interior Baza – poliuretanică Termen valabilitate minim 12 luni	Conform legislației RM
12.2 Curățitor spumă	Curățitor spumă	MD	„ChetonGrup,,	Tip – soluție pentru curățirea spumei de montare din arma de spumă, îmbrăcăminte și diverse suprafețe Volum - 500ml Mod de aplicare - p/u pistol	Tip – soluție pentru curățirea spumei de montare din arma de spumă, îmbrăcăminte și diverse suprafețe Volum - 500ml Mod de aplicare - p/u pistol	Conform legislației RM
<b>Lotul 13</b>						
13.1 Lambriu din plastic	Lambriu din plastic	Ucraina/Russia/P I/BI	Importator „Ctadani,, SRL	Material – PVC Grosime – 8 mm Lățime – 250 mm Lungime – 3000 mm Suprafața – lucioasă Decor – alb lucios	Material – PVC Grosime – 7 mm Lățime – 250 mm Lungime – 3000 mm Suprafața – lucioasă Decor – alb lucios	Conform legislației RM
13.2 Profil terminal L	Profil terminal L	Ucraina/Russia/P I/BI	Importator „Ctadani,, SRL	Material – PVC Dimensiunile profilului– 28 x 10 mm Lungime – 3000 mm Grosime – 8 mm Culoarea – albă	Material – PVC – 3000 mm Grosime – 7 mm Culoarea – albă	Conform legislației RM
13.3 Cornier exterior	Cornier exterior	Ucraina/Russia/P I/BI	Importator „Ctadani,, SRL	Material – PVC Dimensiunile profilului– 30 x 30 mm Lungime – 3000 mm Grosime – 8 mm Culoarea – albă	Material – PVC Dimensiunile profilului– Lungime – 3000 mm Grosime – 7 mm Culoarea – albă	Conform legislației RM
<b>Lotul 14</b>						
14.1 Duză amestecător	Duză amestecător	RPC	„Prof-Met,,	Tip – duză pentru amestecarea adezivelor și amestecurilor uscate cu mixerul electric Diametrul (mm) – 100 Lungimea (mm) – 600 Material – metal	Tip – duză pentru amestecarea adezivelor și amestecurilor uscate cu mixerul electric Diametrul (mm) – 100 Lungimea (mm) – 600 Material – metal	Conform legislației RM
14.2 Perie de sârmă	Perie de sârmă	RPC	„Prof-Met,,	Tip – perie de sârmă cu mâner din lemn Lungimea (mm) - 270	Tip – perie de sârmă cu mâner din lemn Lungimea (mm) - 270	Conform legislației RM

14.3 Disc p/u lemn	Disc p/u lemn	RPC	„Prof-Met.,	Tip – disc pentru fereastră circular cu dinți cu aliaj pobedit pentru lemn Material – metal călit Dinți (buc) - 48 Diametrul exterior (mm) -230 Diametrul găurii (mm) -30	Tip – disc pentru fereastră circular cu dinți cu aliaj pobedit pentru lemn Material – metal călit Dinți (buc) - 40/60 Diametrul exterior (mm) -200/250 Diametrul găurii (mm) -30	Conform legislației RM
14.4 Bandă de șlefuit 533*75, K 80	Bandă de șlefuit	RPC	„Prof-Met.,	Tip – bandă abrazivă de șlefuit pentru mașină electrică de șlefuit Lungimea (mm) – 533 Lățimea (mm) – 75 Granularea – K 80	Tip – bandă abrazivă de șlefuit pentru mașină electrică de șlefuit Lungimea (mm) – 533 Lățimea (mm) – 75 Granularea – K 80	Conform legislației RM
14.5 Bandă de șlefuit 533*75, K 100	Bandă de șlefuit	RPC	„Prof-Met.,	Tip – bandă abrazivă de șlefuit pentru mașină electrică de șlefuit Lungimea (mm) – 533 Lățimea (mm) – 75 Granularea – K 100	Tip – bandă abrazivă de șlefuit pentru mașină electrică de șlefuit Lungimea (mm) – 533 Lățimea (mm) – 75 Granularea – K 100	Conform legislației RM
14.6 Bandă de șlefuit 533*75, K120	Bandă de șlefuit	RPC	„Prof-Met.,	Tip – bandă abrazivă de șlefuit pentru mașină electrică de șlefuit Lungimea (mm) – 533 Lățimea (mm) – 75 Granularea – K 120	Tip – bandă abrazivă de șlefuit pentru mașină electrică de șlefuit Lungimea (mm) – 533 Lățimea (mm) – 75 Granularea – K 120	Conform legislației RM
14.7 Saci polietilenă 50*80	Saci polietilenă	RPC	„Madeco-Prim., SRL	Material – polietilenă Dimensiuni (cm) – 50*80 Grosimea – 120 mkr Destinația - industriali	Material – polietilenă Dimensiuni (cm) – 50*80 Grosimea – 120 mkr Destinația - industriali	Conform legislației RM
14.8 Saci polietilenă 43*70	Saci polietilenă	RPC	„Madeco-Prim., SRL	Material – polietilenă Dimensiuni (cm) – 43*70 Grosimea – 120 mkr Destinația - industriali	Material – polietilenă Dimensiuni (cm) – 40*70 Grosimea – 120 mkr Destinația - industriali	Conform legislației RM
14.9 Disc lamelar frontal	Disc lamelar frontal	RPC	„Prof-Met.,	Destinație – pentru lemn și metal Diametrul orificiu prindere (mm) - 22,23 Diametrul discului (mm) – 125 Granulație – 60 Tip disc – lamelar	Destinație – pentru lemn și metal Diametrul orificiu prindere (mm) - 22,23 Diametrul discului (mm) – 125 Granulație – 60 Tip disc – lamelar	Conform legislației RM
14.10 Disc lamelar frontal	Disc lamelar frontal	RPC	„Prof-Met.,	Destinație – pentru lemn și metal Diametrul orificiu prindere (mm) - 22,23 Diametrul discului (mm) – 125 Granulație – 80 Tip disc – lamelar	Destinație – pentru lemn și metal Diametrul orificiu prindere (mm) - 22,23 Diametrul discului (mm) – 125 Granulație – 80 Tip disc – lamelar	Conform legislației RM
<b>Lotul 17</b>						
Impregnant p/u lemn	Impregnant p/u lemn	MD	„Cheton-Grup.,	Tip – impregnant decorativ și protector pentru lemn la exterior și interior, Pinotex Clasic sau alternativ. Baza – alchidică Culoarea – nuc Luciu – Semi – mată Ambalare – până la 3 L Termen de valabilitate până la -24 luni	Tip – impregnant decorativ și protector pentru lemn la exterior și interior. Baza – alchidică Culoarea – nuc Luciu – Semi – mată Ambalare – până la 3 L Termen de valabilitate până la -24 luni	Conform legislației RM
<b>Lotul 18</b>						

<p><b>18.1</b> Vopsea (albă)</p>	<p>G.Color</p>	<p>MD</p>	<p>„Cheton-Grup,,</p>	<p>Vopsea alchidică email, culoarea - albă. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant ). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>Vopsea alchidică email, culoarea - albă. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant ). Ambalaj nu mai mare de 2,7 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>Conform legislației RM</p>
<p><b>18.2</b> Vopsea (gri deschis)</p>	<p>G.Color</p>	<p>MD</p>	<p>„Cheton-Grup,,</p>	<p>Vopsea alchidică email, culoarea – gri deschis Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant ). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării</p>	<p>Vopsea alchidică email, culoarea – gri deschis Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant ). Ambalaj nu mai mare de 2,7 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării</p>	<p>Conform legislației RM</p>

<p>18.3 Vopsea (neagră)</p>	<p>G.Color</p>	<p>MD</p>	<p>„Cheton-Grup,,</p>	<p>Vopsea alchidică email, culoarea - Neagră. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant ). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>Vopsea alchidică email, culoarea - Neagră. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant ). Ambalaj nu mai mare de 2,7 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>Conform legislației RM</p>
<p>18.4 Vopsea (roșie)</p>	<p>G.Color</p>	<p>MD</p>	<p>„Cheton-Grup,,</p>	<p>Vopsea alchidică email, culoarea - Roșie. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant ). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>Vopsea alchidică email, culoarea - Roșie. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant ). Ambalaj nu mai mare de 2,7 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>Conform legislației RM</p>

18.5 Vopsea (albastră)	G.Color	MD	„Cheton-Grup,,	<p>Vopsea alchidică email, culoarea – Albastră. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii.</p> <p>Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant ).</p> <p>Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L.</p> <p>Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>Vopsea alchidică email, culoarea – Albastră. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii.</p> <p>Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant ).</p> <p>Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L.</p> <p>Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.</p>	Conform legislației RM
18.6 Vopsea (cafenie)	G.Color	MD	„Cheton-Grup,,	<p>Vopsea alchidică email, culoarea - Cafenie. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii.</p> <p>Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant ).</p> <p>Ambalaj nu mai mare de 3,0 kg sau echivalent în L.</p> <p>Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>Vopsea alchidică email, culoarea - Cafenie. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii.</p> <p>Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant ).</p> <p>Ambalaj nu mai mare de 2,7 kg sau echivalent în L.</p> <p>Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.</p>	Conform legislației RM



18.7 Vopsea spray, albă	Vopsea spray	MD	„Cheton-Grup,,	Culoarea - albă; Tip - email Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn Utilizare - exteriora și interiora. Termen de valabilitate: nu mai puțin de 12 luni din data eliberării. Ambalaj: până la 500ml	Culoarea - albă; Tip - email Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn Utilizare - exteriora și interiora. Termen de valabilitate: nu mai puțin de 12 luni din data eliberării. Ambalaj: până la 500ml	Conform legislației RM
<b>Lotul 20</b>						
Adeziv Supra Universal	Adeziv Supra Universal	MD	„Supraten,,	Tip material - adeziv universal gata de utilizare de tip Supra Universal sau alternativ ce conține hidroemulsie acrilică cu polimeri speciali, modificatori și aditivi. Destinația - pentru lipirea tapetelor din fibră de sticlă Domeniul de utilizare – exterior și interior Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni din data eliberării Ambalaj – până la 15 kg	Tip material - adeziv universal gata de utilizare de tip Supra Universal sau alternativ ce conține hidroemulsie acrilică cu polimeri speciali, modificatori și aditivi. Destinația - pentru lipirea tapetelor din fibră de sticlă Domeniul de utilizare – exterior și interior Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni din data eliberării Ambalaj – până la 15 kg	Conform legislației RM
<b>Lotul 21</b>						
Bandă bituminoasă autoadezivă	Bandă bituminoasă	Ucraina/Russia/P I/BI	„Madeco-Prim,,	Utilizare – pentru hidroizolații acoperiș Material – bandă de etanșare auto- adezivă pe bază de bitum cu un strat protector din aluminiu. Grosimea -1,35mm Lățimea: 300 mm Rezistentă la temperatura (grade C)- 40.+100	Utilizare – pentru hidroizolații acoperiș Material – bandă de etanșare auto- adezivă pe bază de bitum cu un strat protector din aluminiu. Grosimea -1,35mm Lățimea: 300 mm Rezistentă la temperatura (grade C)- 40.+100	Conform legislației RM
<b>Lotul 22</b>						
Mastică bituminoasă	Mastică bituminoasă	Ucraina/Russia/P I/BI	„Vadina SRL,,	Utilizare – hidroizolant pentru reparații acoperiș Baza bituminoasă, destinație-lucrări exterioare Ambalarea până la 10 kg	Utilizare – hidroizolant pentru reparații acoperiș Baza bituminoasă, destinație-lucrări exterioare Ambalarea până la 10 kg	Conform legislației RM

Semnat : \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu. În calitate de : manager

Ofertantul: Î.I. "Caliga Valeriu". Adresa: Mun. Ungheni, str. Lacului 3