

ООО «Ви Кемикалз»
606016, г.Дзержинск, пер. Учебный, д. 4А

«Смазка проникающая Vitex VX-40»

ТУ 19.20.29-090-38649909-2018

Партия: 5701 Дата изготовления: 11.01.2021 г.

Масса нетто: 2000 кг Количество мест: _____

Характеристики продукта

Наименование показателя	Нормы по ТУ 19.20.29-090- 38649909-2018	Фактические значения	Метод
1. Кинематическая вязкость при 20°C, мм ² /с, не более	46	35	ГОСТ 33
2. Кислотное число, мг КОН на 1 г, не более	0,15	0,10	ГОСТ 5985
3. Водорастворимые кислоты и щёлочи	отсутствуют	отсутствуют	ГОСТ 6307
4. Массовая доля механических примесей, %, не более	0,007	0,002	ГОСТ 6370
5. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	200	230	ГОСТ 4333
6. Массовая доля воды, %, не более	отсутствует	отсутствует	ГОСТ 2477
7. Температура застывания, °С, не выше	-10	-25	ГОСТ 20287 метод Б
8. Испытание на коррозию на стальных пластинках	Выдерживает	Выдерживает	ГОСТ 2917
9. Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более	0,880	0,865	ГОСТ 3900

Заключение: продукт соответствует требованиям 19.20.29-090-38649909-2018.

Технолог _____

